

Indice

A	Accessori bassa pressione-0-7 MPa-0-1000 psi	1
A1	Rubinetti regolazione detergente	1
A2	Pompe dosatrici e accessori-Raccordo iniezione detergenti in pompa	2
A3	Valvole di protezione termica-Riduttore pressione alimentazione	3
A4	Pistole per fluidi a bassa pressione-max.2,4MPa-350psi	4
A5	Pistole e lance per detergenti	8
A6	Pistole e rubinetti per schiuma	11
A7	Pistole e lance per vapore	13
A8	Vaschetta e rubinetti galleggiante	15
A9	Attacchi rapidi a bassa pressione	18
A10	Filtri aspirazione detergente	19
A11	Filtri aspirazione acqua	21
A12	Spazzole rotanti e fisse	24
B	Valvole	25
B1	Valvole regolazione con scarico autom.- 22MPa-3130psi	25
B2	Valvole regolazione con scarico autom.32 MPa-4550 psi	32
B3	Valvole regolazione con scarico autom.42 MPa-5975 psi	39
B4	Valvole regolazione con scarico autom.110 MPa-16000 psi	42
B5	Valvole di scarico	45
B6	Valvole di sicurezza	52
B7	Valvole regolazione pressione	53
B8	Valvole regolazione pressione - comando pneumatico	56
B9	Regolatori di flusso - Rubinetti e regolatori	58
C	Pistole	61
C1	Pistole fino a 22MPa-3130 psi	61
C2	Pistole fino a 32 MPa -4550 psi	64
C3	Pistole compensate e lance fino a 42MPa-5975 psi	70
C4	Pistole compensate e lance fino a 110 MPa-16200psi	71
C5	Pistole perdenti	73
C6	Pistole con lancia e/o attacco rapido	75
C7	Pistole con lancia completa e/o portaugello	81
C8	Prolunghe per pistola con impugnatura lancia	86
D	Lance	92
D1	Lance con impugnatura isolante	92
D2	Prolunghe lance e tubi	100
D3	Lance doppie	102
E	Ugelli e portaugelli	104
E1	Portaugelli senza ugello	104
E2	Portaugelli speciali con ugello	106
E3	Ugelli rotanti	108
E4	Testine sabbianti	113
E5	Ugelli filettati 1/8Npt M-1/4Npt M-M4-M6-M15	115
E6	Ugelli sturatubo	121
F	Attacchi rapidi e giunti girevoli	125
F1	Attacchi rapidi a ghiera	125
F2	Attacchi rapidi a sfera	134
F3	Giunti girevoli	138
G	Eiettori detergente / Lance schiuma	142
G1	Eiettori detergente	142
G2	Lance schiuma	146
H	Accessori car-wash	148
H1	Strutture per car-wash	148
I	Ugelli speciali rotanti- Testine rotanti - Lance lavapavimenti	151
I1	Portaugelli rotanti e Testine con ugelli rotanti	151
I2	Lavapavimenti	162
J	Accessori	163
J1	Accessori elettrici	163
J2	Accessori	167
K	Riduttori per motori termici	171
K1	Riduttori per motori a scoppio	171
	Tabelle Ugelli	173



Se nella riga è presente il segno di spunta ✓
l'articolo è disponibile in quantità a magazzino.



Il numero indicato nella colonna sottostante si riferisce alla
quantità per confezione.



Indica che l'articolo è di **nuova produzione**.
(meno di 6 mesi)



In riferimento alla parte elettrica,
indica che l'articolo è **conforme alle Direttive applicabili**.



Articolo **conforme alla Direttiva 94/9/CE (ATEX)**.



Articolo **conforme alla Direttiva 97/23/CE**.

Tutti i nostri componenti sono conformi alla
direttiva 2011/65/CE (RoHS)

Testi, disegni, immagini e quant'altro incluso in questo catalogo è di esclusiva proprietà di P.A. SpA, e pertanto, ne è vietata la riproduzione in qualsiasi forma. I dati relativi ai prodotti, quali dimensioni, pesi e caratteristiche tecniche, devono intendersi come indicativi, suscettibili di variazioni.

P.A. SpA si riserva per altro la facoltà di modificare, in qualsiasi momento, le caratteristiche costruttive di ciascuno dei prodotti inseriti nel presente catalogo.

RD3 - RUBINETTO REGOLATORE DETERGENTE

Codice	Raccordi	Portagomma		Colore scocca	Massa			
		mm	in		gr	oz		
29.0945.00	G 1/4 MM	7	0,28	Blu	175	6,2	10	✓
29.0945.06	G 1/4 MM	7	0,28	Nero	170	6	10	
29.0945.16	G 1/4 MM	7	0,28	Rosso	174	6,14	10	
29.0952.00	G 1/4 MM	-	-	Blu	126	4,44	10	✓
29.0952.10	G 1/4 MM	-	-	Nero	126	4,48	10	✓
Pressione Nominale		28 bar - 2,8 MPa		400 psi				
Pressione Consentita		30 bar - 3 MPa		435 psi				
Portata Nominale		10 l/min		2,6 USGpm				
Temperatura Nominale		40 °C		105 °F				
Attacco pannello		15 mm		3/5 in				



RDY - RUBINETTO REGOLATORE DETERGENTE A 90°

Codice	Raccordi	Portagomma		Colore scocca	Massa			
		mm	in		gr	oz		
29.0954.00	G 1/4 MM	7	0,28	Nero	209	7,37	10	✓
29.0954.15	G 1/4 MM	7	0,28	Rosso	210	7,47	10	
29.0960.00	G 1/4 MM	-	-	Nero	160	5,64	10	✓
Pressione Nominale		28 bar - 2,8 MPa		400 psi				
Pressione Consentita		30 bar - 3 MPa		435 psi				
Portata Nominale		10 l/min		2,6 USGpm				
Temperatura Nominale		40 °C		105 °F				
Attacco pannello		17 mm		3/4 in				



RD5 - RUBINETTO REGOLATORE PROPORZIONALE DETERGENTE

Codice	Raccordi	Portagomma		Col.	Massa			
		mm	in		gr	oz		
29.0980.00	G 1/4 MM	7	0,28	Blu	213	7,5	10	✓
29.0980.50	G 1/4 MM	7	0,28	Rosso	213	7,5	10	
Pressione Nominale		28 bar - 2,8 MPa		400 psi				
Pressione Consentita		30 bar - 3 MPa		435 psi				
Portata Nominale		10 l/min		2,6 USGpm				
Temperatura Nominale		40 °C		105 °F				
Attacco pannello		15 mm		3/5 in				



La quantità del fluido viene regolata tramite la rotazione della manopola

RD6 - RUBINETTO REGOLATORE DETERGENTE A 2 ENTRATE

Codice	Portagomma		Massa			
	mm	in	gr	oz		
29.0900.00	7	0,28	62	2,19	10	✓
Pressione Nominale		0,5 bar - 0,05 MPa				7,3 psi
Portata Nominale		1 l/min				0,26 USGpm
Temperatura Nominale		60 °C				140 °F
Attacco pannello		14,5 mm				0,57 in



La miscelazione del fluido viene regolata tramite rotazione della manopola



DA - POMPE DOSATRICI PER ANTICALCARE

Codice	Tensione Massima	Frequenza	Portata	Massa			
	Volt	Hz	g/h	gr	oz		
12.5010.00	24 V	50 Hz	24	300	10,58	5	✓
12.5011.00	230 V	50 Hz	24	290	10,2	5	✓

Pressione Nominale 0,5 bar - 0,05 MPa 7 psi



POMPA DOSATRICE A PISTONE PER DETERGENTI AGGRESSIVI

Codice	Entrata	Uscita	Massa			
			gr	oz		
52.0000.00	G 1/2 M	G 1/2 M	2300	81	1	

Testata in mat.plastico - Cilindrata 8,7 cc/giro

Pressione Nominale 20 bar - 2 MPa 290 psi
Giri max. 120 giri/min



ACCESSORI PER POMPE DOSATRICI ANTICALCARE

Codice	Equipaggiamenti	Volume		Ø tubo		Massa			
		L	USg	mm	in	gr	oz		
14.6501.00	Serbatoio	1,0	0,26	-	-	106	3,74	10	✓
14.6505.00	Serbatoio	2,0	0,52	-	-	193	6,81	10	✓



RACCORDO INIEZIONE

Codice	Entrata	Uscita	Raccordi	Massa			
				gr	oz		
21.0300.61	G3/4 M	G 1/2 M	2 × G 1/8 F	113	3,99	10	✓

Pressione Nominale 22 bar - 2,2 MPa 320 psi
Portata Nominale 30 l/min 8 USGpm
Temperatura Nominale 90 °C 195 °F
Materiale Acciaio zincato

Immette il detergente nell'aspirazione della pompa



VT6 - VALVOLA DI PROTEZIONE TERMICA

Codice	Entrata	Temper.intervento		Mat.	Massa				
		°C	°F		gr	oz			
60.0630.00	G 1/4 M	63	145	Ottone	51	1,8	15		✓
60.0640.00	G 1/4 M	63	145	Acc. inox Ai 303	51	1,8	15		
60.0630.15	1/4 Npt M	63	145	Ottone	52	1,8	15		
60.0630.50	G 3/8 M	63	145	Ottone	35	1,23	15		✓
60.0098.00	3/8 Npt M	63	145	Ottone	37	1,31	15		
60.0630.70	G 1/2 M	63	145	Ottone	52	1,8	15		✓

Pressione Nominale
Portagomma

10 bar - 1 MPa
7 mm

145 psi
0,28 in



VT.BP.1 - VALVOLA DI PROTEZIONE TERMICA E MAX.PRESSIONE ALIM.

Codice	Entrata	Temper.intervento		Press.interv.		Massa				
		°C	°F	bar - MPa	psi	gr	oz			
28.0600.15	G 1/2 M	63	145	10 - 1	145	142	5,02	5		✓
28.0600.00	1/2 Npt M	63	145	10 - 1	145	142	5,02	5		

Pressione Nominale
Portagomma

10 bar - 1 MPa
7 mm

145 psi
0,28 in



RP1 - VALVOLA DI REGOLAZIONE PRESSIONE ALIMENTAZIONE

Codice	Press.di lavoro		Raccordi	Massa				
	bar - MPa	psi		gr	oz			
28.0700.00	1,5 - 0,15	20	G 1/2 F	266	9,4	5		✓

Pressione Consentita
Portata Nominale
Temperatura Nominale

29 bar - 2,9 MPa
32 l/min
70 °C

290 psi
8,5 USGpm
158 °F






RB 35 - 50° C - PISTOLA A BASSA PRESSIONE

Codice	Entrata	Tipo ugello	Massa			
			gr	oz		
30.6200.00	+ sw. G1/2 F	Cono	446	15,73	10	✓
Pressione Nominale	12 bar - 1,2 MPa		175 psi			
Portata Nominale	50 l/min		13,2 USGpm			
Temperatura Nominale	50 °C		120 °F			
Materiale			PP+FV- Ottone			
Materiale guarnizioni			Viton			
Colore scocca			Blu			



RB 35 - 80° C - PISTOLA A BASSA PRESSIONE

Codice	Entrata	Tipo ugello	Massa			
			gr	oz		
30.6250.00	+ sw. G1/2 F	Cono	454	16,01	10	✓
Pressione Nominale	12 bar - 1,2 MPa		175 psi			
Portata Nominale	50 l/min		13,2 USGpm			
Temperatura Nominale	80 °C		176 °F			
Materiale			PA+fv- Ai303			
Materiale guarnizioni			Epdm			
Colore scocca			Blu			



RB 35 - SISTEMA ON-OFF

Codice	Temp. Nomin.		Materiale	Materiale guarnizioni	Massa			
	°C	°F			gr	oz		
30.6225.00	50	120	PP+FV - Inox Ai.303	Viton	440	15,42	10	✓
30.6260.00	80	176	PA+fv- Ai303	Epdm	440	15,42	10	
Pressione Nominale		12 bar - 1,2 MPa		175 psi				
Portata Nominale		50 l/min		13,2 USGpm				
Entrata		G 1/2 F						
Uscita		G 1/2 F						
Colore scocca		Blu						




RB 65 - AISI 316 - GETTO REGOLABILE

Codice	Entrata	Fattore di Portata	Massa			
			gr	oz		
30.6300.00	G 1/2 F	0 - 60	904	31,88	1	✓
30.6310.00	+ sw.5 G1/2 F	0 - 60	1008	35,55	1	✓
Pressione Nominale		24 bar - 2,4 MPa	350 psi			
Portata Nominale		60 l/min	16 USGpm			
Temperatura Nominale		90 °C	195 °F			
Materiale		Acciaio inox Ai316				
Colore scocca		Blu				
Colore leva		Grigio				



RB 65 - GETTO REGOLABILE -ALBERO OTTONE

Codice	Colore scocca	Colore leva	Entrata	Fattore di Portata	Massa			
					gr	oz		
30.6400.00	Blu	Blù	G 1/2 F	0 - 60	944	33,3	10	✓
30.6500.00	Bianco	Rosso	G 1/2 F	0 - 60	944	33,3	10	
30.6400.50	Blu	Blù	1/2 Npt F	0 - 60	944	33,3	10	
30.6425.00	Blù	Blu	+ sw.5 G1/2 F	0 - 60	1060	37,39	10	✓
30.6425.50	Blù	Blu	+ sw.5 1/2 Npt F	0 - 60	1060	37,39	10	
30.6520.00	Bianco	Blù	+ sw.5 G1/2 F	0 - 60	1060	37,39	10	
Perno swivel inox								
30.6430.00	-	-	Ptgm.13 mm	-	66	2,33	10	
Attacco girevole idoneo per RB65 -cod. 30.6400.00								
Pressione Nominale		24 bar - 2,4 MPa		350 psi				
Portata Nominale		60 l/min		16 USGpm				
Temperatura Nominale		90 °C		195 °F				
Materiale				Ottone				
Materiale albero				Ottone				
Colore scocca				Blu				



RB 65 - GETTO REGOLABILE -PERNO INOX

Codice	Colore scocca	Colore leva	Entrata	Tipo ugello	Massa			
					gr	oz		
30.6438.30 + perno in acciaio INOX	Rosso	Rosso	+ sw.5 G1/2 F	0 - 60	1060	37,39	10	✓
30.6455.00 + perno in acciaio INOX	Blu	Blù	G 1/2 F	0 - 60	944	33,3	10	✓
30.6510.00 + perno in acciaio INOX	Bianco	Blù	G 1/2 F	0 - 60	944	33,3	10	

Pressione Nominale 24 bar - 2,4 MPa 350 psi
 Portata Nominale 60 l/min 16 USGpm
 Temperatura Nominale 90 °C 195 °F
 Materiale Ottone
 Materiale albero Acc.inox Ai303



RB 65 - GETTO REGOLABILE -100 L/MIN

Codice	Entrata	Fattore di Portata	Massa			
			gr	oz		
30.6440.00	G 1/2 F	0 - 100	941	33,2	10	✓
30.6440.50	1/2 Npt F	0 - 100	941	33,2	10	
30.6445.00	+ sw.5 G1/2 F	0 - 100	1060	37,39	10	✓
30.6445.50	+ sw.5 1/2 Npt F	0 - 100	1060	37,39	10	

Pressione Nominale 24 bar - 2,4 MPa 350 psi
 Portata Nominale 100 l/min 26,5 USGpm
 Temperatura Nominale 90 °C 195 °F
 Materiale Ottone
 Colore scocca Blu



RB 65-350 -LANCIA 350 MM - GETTO REGOLABILE

Codice	Colore scocca	Fattore di Portata	Massa			
			gr	oz		
30.6465.00	Blu	0 - 60	2020	71,25	5	✓
30.6468.00	Rosso	0 - 60	2020	71,25	5	✓

Pressione Nominale 24 bar - 2,4 MPa 350 psi
 Portata Nominale 60 l/min 16 USGpm
 Temperatura Nominale 90 °C 195 °F
 Entrata G 1/2 F
 Lunghezza 350 mm 13,8 in.
 Materiale Ottone



RB 65 - SISTEMA ON-OFF -100 L/MIN

Codice	Entrata	Uscita	Massa			
			gr	oz		
30.6450.00	G 1/2 F	G 1/2 F	1042	36,75	10	✓
30.6453.00	+ sw.5 G1/2 F	G 1/2 F	1154	40,7	10	✓


Pressione Nominale 24 bar - 2,4 MPa 350 psi
 Portata Nominale 100 l/min 26,5 USGpm
 Temperatura Nominale 90 °C 195 °F
 Materiale Ottone
 Colore scocca Blu



PROLUNGA PER RB 35/65 - SISTEMA ON-OFF -100 L/MIN

Codice	Lunghezza		Entrata	Uscita	Massa		
	mm	in.			gr	oz	
30.6456.40	400	15,7	G 1/2 M	G 1/2 F	660	23,28	1
30.6456.80	800	31,4	G 1/2 M	G 1/2 F	1138	40,14	1

Pressione Nominale 24 bar - 2,4 MPa 350 psi
 Portata Nominale 100 l/min 26,5 USGpm
 Temperatura Nominale 43 °C 109 °F
 Materiale Acciaio inossidabile



CP12 - PISTOLA PER DETERGENTE -2,5 MPA

Codice	Mat.	Leva	Massa			
			gr	oz		
15.0003.12	PP+ viton	Blu	128	4,51	10	✓
15.0003.11	PP+ Nbr	Rossa	128	4,51	10	
15.0013.12	PP+viton+Aisi 316	Grigia	131	4,62	10	✓

Idonea all'uso con detergenti molto aggressivi

Pressione Nominale	25 bar - 2,5 MPa	365 psi
Portata Nominale	70 l/min	18,5 USGpm
Temperatura Nominale	50 °C	120 °F
Entrata		G 1/2 F
Uscita		G 1/2 F



CP12 - PISTOLA PER DETERGENTE -6 MPA

Codice	Mat.	Leva	Massa			
			gr	oz		
15.0003.10	Pa66 rinf.	Gialla	162	5,7	10	

Pressione Nominale	60 bar - 6 MPa	870 psi
Portata Nominale	70 l/min	18,5 USGpm
Temperatura Nominale	50 °C	120 °F
Entrata		G 1/2 F
Uscita		G 1/2 F



FILTRO PER PISTOLA PER DETERGENTE -CP12

Codice	Dimensione foro		Massa			
	mm	in	gr	oz		
13.0003.46	18,2	0,72	2	0,07	10	

Pressione Nominale	40 bar - 4 MPa	580 psi
Portata Nominale	70 l/min	18,5 USGpm
Temperatura Nominale	60 °C	140 °F
Potere filtrante	25 mesh	700 µm
Materiale		PP + FV
Tipo pistola		CP 12



CP600- CP12 + LANCIA PVC 600 MM- UGELLO VENTAGLIO 110°

Codice	Fattore di Portata	Massa			
		gr	oz		
15.0006.01	02	232	8,18	10	
15.0006.02	03	230	8,11	10	✓
15.0006.03	04	232	8,18	10	
15.0006.04	045	236	8,32	10	
15.0006.05	06	231	8,15	10	
15.0006.06	08	234	8,25	10	

Pressione Nominale	15 bar - 1,5 MPa	217 psi
Temperatura Nominale	50 °C	120 °F
Lunghezza	600 mm	23,6 in.
Tipo pistola		CP12 PP+viton
Tipo tubo		Pvc
Tipo ugello		Ventaglio
Entrata		G 1/2 F

Fornita con ugello ventaglio 110° in mat termoplastico - cod. 2.0150.01-07



CP1200- CP12 + LANCIA PVC 1200 MM- UGELLO VENTAGLIO 110°

Codice	Fattore di Portata	Massa			
		gr	oz		
15.0012.02	03	321	11,33	10	 
15.0012.04	045	314	11,08	10	

Pressione Nominale	15 bar - 1,5 MPa	217 psi
Temperatura Nominale	50 °C	120 °F
Lunghezza	1200 mm	47,2 in.
Tipo pistola	CP12 PP+viton	
Tipo tubo	Pvc	
Tipo ugello	Ventaglio	
Entrata	G 1/2 F	

Fornita con ugello ventaglio 110° in mat termoplastico - cod. 2.0150.01-07



CP600- CP12 + LANCIA PVC 600 MM- UGELLO CONO

Codice	Fattore di Portata	Massa			
		gr	oz		
15.0006.51	025	240	8,5	10	 
15.0006.52	035	240	8,5	10	
15.0006.53	05	234	8,25	10	

Pressione Nominale	25 bar - 2,5 MPa	356 psi
Temperatura Nominale	50 °C	120 °F
Lunghezza	600 mm	23,6 in.
Tipo pistola	CP12 PP+viton	
Tipo tubo	Pvc	
Tipo ugello	Cono	
Entrata	G 1/2 F	

Fornita con ugello a cono inox - cod. 2.0150.51-55



CPA600- CP12 + LANCIA INOX 600 MM- UGELLO VENTAGLIO 110°

Codice	Fattore di Portata	Massa			
		gr	oz		
15.0216.07	01	284	10,02	10	 
15.0216.01	02	282	9,95	10	
15.0216.02	03	281	9,91	10	

Pressione Nominale	15 bar - 1,5 MPa	217 psi
Port. Nomin.	30 l/min	8 USGpm
Temperatura Nominale	50 °C	120 °F
Lunghezza	600 mm	23,6 in.
Tipo pistola	CP12-04	
Tipo tubo	Acc. inox	
Tipo ugello	Ventaglio	
Entrata	G 1/2 F	

Fornita con ugello ventaglio 110° in mat termoplastico - cod. 2.0150.01-07



CPAT 2000- CP12 + LANCIA INOX TELESCOPICA - UGELLO VENTAGLIO 110°-03

Codice	Fattore di Portata	Massa		
		gr	oz	
15.0030.02	03	969	34,18	10
Pressione Nominale	15 bar - 1,5 MPa	217 psi		
Portata Nominale	30 l/min	8 USGpm		
Temperatura Nominale	50 °C	120 °F		
Lunghezza	1125-1965 mm	44,3-77 in.		
Tipo pistola		CP12-04		
Tipo tubo		Acc. inox		
Tipo ugello		Ventaglio		
Entrata		G 1/2 F		



Fornita con ugello ventaglio 110° in mat termoplastico - cod. 2.0150.01-07

TW1 - LANCIA DETERGENTE A 2 PRODOTTI

Codice	Materiale guarnizioni	Fattore di Portata	Massa		
			gr	oz	
15.0008.00	Viton	-	322	11,36	1
15.0008.01	Viton	Vent.03-Cono 035	328	11,57	1
15.0008.50	Epdm	-	321	11,32	1
15.0008.51	Epdm	Vent.03-Cono 035	329	11,6	1



Pressione Nominale 10 bar - 1 MPa 145 psi
 Portata Nominale 30 l/min 8 USGpm
 Temperatura Nominale 50 °C 120 °F
 Lunghezza 630 mm 24,86 in.
 Tipo tubo Acc. inox
 Tipo ugello Vent.plast+Cono inox
 Entrata 2 x G1/8 F

Fornita con ugello ventaglio 110° in mat termoplastico - cod. 2.0150.01-07

RACCORDI E PORTAGOMMA PER CP 600 -CP12- RB35/65

Codice	Tipo	Uscita	Mat.	Massa		
				gr	oz	
12.0010.18	Nipplo	G 1/4 M	Ottone	49	1,74	10
13.0003.60	Nipplo	G 1/4 F	PP	6	0,2	5
2.0010.01	Portagomma	Ptgm. 8mm	Ott,nich.	51	1,8	5
2.0010.02	Portagomma	Ptgm. 10mm	Ott,nich.	55	1,9	5
13.0003.38	Portagomma	Ptgm. 13mm	PPL	8	0,28	5
13.5032.19R	Portagomma	Ptgm. 19mm	PPL	25	0,9	10
13.0003.50R	Rosetta di tenuta	--	PP	5	0,2	5



Rosetta di tenuta 1/2"

Entrata

G 1/2 M


RLD RUBINETTO A DOCCIA

Codice	Entrata	Massa			
		gr	oz		
29.1200.00	G 1/2 M	670	23,6	1	✓
Pressione Nominale		5 bar - 0,5 MPa		73 psi	
Portata Nominale		18 l/min		4,68 USGpm	
Temperatura Nominale		20 °C		68 °F	
Materiale		Ottone cromato			



RPS RUBINETTO A SFERA INOX

Codice	Materiale	Impugnatura	Leva	Tipo	Massa			
29.1000.00	Acciaio inox 303	Manopola	Blu	A	gr 750	oz 26,45	4	
29.1030.00	Acciaio inox 303	Farfalla	Blu	D	750	26,45	4	
29.1050.00	Acciaio inox Ai316	Manopola	Rossa	B	750	26,45	4	
29.1080.00	Acciaio inox Ai316	Farfalla	Rossa	C	750	26,45	4	
Pressione Nominale	24 bar - 2,4 MPa		350 psi					
Portata Nominale	80 l/min		21 USGpm					
Temperatura Nominale	90 °C		195 °F					
Entrata			G 1/2 F					
Uscita			G 1/2 F					
Dimensione foro	15 mm		0.59 in					



PISTOLA RL 60 -PISTOLA INOX PER SCHIUMA A CHIUSURA RITARDATA

Codice	Entrata	Uscita	Col.	Massa			
				gr	oz		
30.3170.00	+ sw.5 G1/2 F	G 1/2 F	Blu	616	21,73	10	✓
Con attacco girevole in entrata.							
30.3170.40	+ sw.5 G1/2 F	G 1/2 F	Rosso	616	21,73	10	
Con attacco girevole in entrata.							
30.3170.58	+ sw.5 G1/2 F	G 1/2 F	Blu	616	21,73	10	
Con attacco girevole in entrata Sede in teflon vergine							
30.3174.50	1/2 Npt F	1/2 Npt F	Blu	590	20,84	10	
Sede in teflon vergine							
Pressione Nominale		60 bar - 6 MPa		870 psi			
Pressione Consentita		65 bar - 6,5 MPa		950 psi			
Portata Nominale		60 l/min		16 USGpm			
Temperatura Nominale		100 °C		210 °F			
Materiale		Acciaio inossidabile					



PISTOLA RL 60 + SW + ATTACCO RAPIDO SFERA ARS B


Codice	Entrata	Uscita	Massa			
			gr	oz		
30.3190.00	+ sw. G1/2 F	ARS 178 B	689	24,3	2	✓
Con attacco girevole in entrata.						
Pressione Nominale		60 bar - 6 MPa		870 psi		
Pressione Consentita		65 bar - 6,5 MPa		950 psi		
Portata Nominale		60 l/min		16 USGpm		
Temperatura Nominale		100 °C		210 °F		
Materiale		Acciaio inossidabile				



LANCIA SCHIUMA X ARS178 - INOX

Codice	Lunghezza		Entrata	Col.	Uscita	Materiale ugello	Tipo	Massa			
	mm	in.						gr	oz		
40.0280.00	200	8	ARS 178 "A"	Nero	--	Ottone	A	320	10,44	2	
40.0280.50	200	8	ARS 178 "A"	Blu	G 1/2 F	--	B	320	10,44	2	✓
40.0280.60	200	8	ARS 178 "A"	Blu	--	Ottone	C	320	10,44	2	
40.0280.80	200	8	ARS 178 "A"	Blu	--	Acc. inox.	D	296	10,44	2	
40.0290.00	25	1	ARS 178 "A"	Nero	--	Ottone	E	77	2,72	2	
40.0290.50	25	1	ARS 178 "A"	Blu	G 1/2 F	--	F	77	2,72	2	
40.0290.60	25	1	ARS 178 "A"	Blu	--	Ottone	G	143	5,04	2	
40.0290.80	25	1	ARS 178 "A"	Blu	--	Acc. inox.	H	128	4,51	2	
40.0294.31	25	1	ARS 178 "A"	Bianco	--	Ottone	L	128	4,51	5	✓
40.0292.51	25	1	ARS 178 "A"	Bianco	--	Acc. inox.	M	128	4,51	5	✓
40.0296.30	25	1	ARS 178 "A"	Giallo	1/4 Npt F	Pom	N	128	4,51	5	
Ugello 60.30											
40.0296.50	25	1	ARS 178 "A"	Blu	1/4 Npt F	Acc. inox.	P	135	4,76	5	✓
Ugello 25.40											
Pressione Nominale	125 bar - 12,5 MPa		1825 psi								
Pressione Consentita	140 bar - 14 MPa		2025 psi								
Portata Nominale	50 l/min		13,2 USGpm								
Temperatura Nominale	90 °C		195 °F								
Raccordi			Acciaio Inox Ai303								
Tipo tubo			Acc. inox								
Tipo ugello			50°-200								

Lance complete di protezione ugello e portaugello



RV 23 PIST.VAPORE CON INTERRUETTORE

Codice	Interrut.	Connett.elett	Massa  		
			gr	oz	
30.6030.00	Reed magn.	Micro-fit 2 vie M	460	16,22	10
30.6100.00	Reed magn.+ 1 puls.lumin.	Micro-fit 4 vie M	468	16,51	10 
30.6150.00	Reed magn.+ 2 puls.lumin.	Micro-fit 6 vie M	487	17,2	10

Pressione Nominale	10 bar - 1 MPa	145 psi
Portata nom. vapore	35 kg/h	77 lb/h
Temperatura Nominale	180 °C	356 °F
Entrata		G 1/4 F
Uscita		G 1/4 F
Tensione Massima		24V ca
Intensità Corr. Max.		0,4 A
Grado di protezione		IPX 3
Classe di protezione		III
Raccordi		PG 21 mm



RV 23 PIST.VAPORE PASSANTE

Codice	Interrut.	Connett.elett	Massa  		
			gr	oz	
30.6020.00	Reed magn.+ 1 puls.lumin.	Micro-fit 4 vie M	455	16,05	10

Pressione Nominale	10 bar - 1 MPa	145 psi
Portata nom. vapore	35 kg/h	77 lb/h
Temperatura Nominale	180 °C	356 °F
Entrata		G 1/4 F
Uscita		G 1/4 F
Tensione Massima		24V ca
Intensità Corr. Max.		0,4 A
Grado di protezione		IPX 3
Classe di protezione		III
Raccordi		PG 21 mm



RV 23 PIST.VAPORE + AR 3/23 B M22 ESAG.

Codice	Interrut.	Connett.elett	Massa  		
			gr	oz	
30.6130.00	Reed magn.	Micro-fit 2 vie M	594	20,95	10
30.6145.00	Reed magn.+ 1 puls.lumin.	Micro-fit 4 vie M	468	16,5	10

Pressione Nominale	10 bar - 1 MPa	145 psi
Portata nom. vapore	35 kg/h	77 lb/h
Temperatura Nominale	180 °C	356 °F
Entrata		G 1/4 F
Uscita		AR 3/23 B M22 es
Tensione Massima		24V ca
Intensità Corr. Max.		0,4 A
Grado di protezione		IPX 3
Classe di protezione		III
Raccordi		PG 21 mm



RV 23 PIST.VAPORE PASSANTE + AR 3/23 B M22 ESAG.

Codice	Interrut.	Connett.elett	Massa  		
			gr	oz	
30.6140.00	Reed magn.+ 1 puls.lumin.	Micro-fit 4 vie M	598	21,09	10 

Pressione Nominale	10 bar - 1 MPa	145 psi
Portata nom. vapore	35 kg/h	77 lb/h
Temperatura Nominale	180 °C	356 °F
Entrata		G 1/4 F
Uscita		AR 3/23 B M22 es
Tensione Massima		24V ca
Intensità Corr. Max.		0,4 A
Grado di protezione		IPX 3
Classe di protezione		III
Raccordi		PG 21 mm




PROLUNGHE S3/SK7 + AR 3 A M22 ESAG.

Codice	Tipo	Lunghezza		Impugnatura	Massa		
		mm	in.		gr	oz	
40.2525.00	Diritto	250	9,85	S7 k	212	7,48	20
40.2525.40	Curvo	250	9,85	S7 k	214	7,55	20
40.2550.00	Diritto	450	17,72	S3	378	13,33	20
40.2550.40	Curvo	450	17,72	S3	378	13,33	20
40.2590.00	Diritto	900	35,43	S3	572	20,17	20
40.2605.00	Diritto	1050	41,33	S3	640	22,57	20



Pressione Nominale	250 bar - 25 MPa	3650 psi
Pressione Consentita	280 bar - 28 MPa	4050 psi
Portata Nominale	40 l/min	10,5 USGpm
Temperatura Nominale	160 °C	320 °F
Entrata		AR 3 A M22 es
Uscita		G 1/4 M
Materiale		Acciaio inossidabile



VASCHETTA 4 LITRI

Codice	Tipo	Massa			
		gr	oz		
28.2000.00	s/fori	480	16,5	25	✓
28.2000.10	1 foro	475	16,75	25	✓
28.2000.15	2 fori	470	16,58	10	
28.2000.20	3 fori	480	16,5	10	

Serbatoio	4 L	1,05 USg
Volume	5,6 L	1,48 USg
Temperatura Nominale	60 °C	140 °F
Materiale		PPL



VASCHETTA 4 LITRI CON GALLEGGIANTE E PORTAGOMMA

Codice	Entrata	Portagomma		Tipo	Massa			
		mm	in		gr	oz		
28.2020.00	G 3/8 M	20	0,78	Diritto	834	29,42	1	✓
Portagomma 20mm diritto								
28.2020.10	G 3/8 M	20	0,78	Curvo	844	29,77	1	✓
Portagomma 20mm curvo								

Fornita di: Filtro aspirazione - Galleggiante ottone G3/8M - Scarico di sicurezza ptgm.13 mm - Uscita portagomma 20 mm



VASCHETTA 4 LITRI CON GALLEGGIANTE -USCITA G1/2 M

Codice	Entrata	Uscita	Massa			
			gr	oz		
28.2052.00	G3/4 M	G 1/2 M	611	21,55	1	✓
Rubinetto galleggiante plastica						

Fornita di: Filtro aspirazione- Galleggiante G3/4M- Uscita G1/2 M



ACCESSORI PER VASCHETTA

Codice	Entrata	Uscita	Tipo	Massa			
				gr	oz		
28.2021.00R	G 3/8 M	Ptgm. 13mm	Gomito	7	0,25	10	✓
29.0171.31R	G 3/8 F	--	Dado	10	0,4	50	
12.2023.00R	G 1/2 M	Ptgm. 20mm	Gomito	14	0,49	10	✓
2.0090.15	G 1/2 M	G 1/2 M	Nipplo	12	0,42	5	
13.5031.84	G 1/2 M	G 1/2 M	Nipplo	14	0,49	10	
13.0003.37	G 1/2 M	G 1/4 M	Nipplo	25	0,9	10	



FILTRI PER VASCHETTA

Codice	Raccordi	Massa			
		gr	oz		
28.0055.00	G 3/8 M+An.OR	70	2,4	25	
28.2027.23	G 1/2 F	33	1,16	25	✓
28.0080.23	G 3/8 M	70	2,4	25	
26.0373.21	M 18 × 1 M	70	2,4	25	

Potere filtrante 46 mesh 300 µm
 Materiale Ottone + rete inox



RGP-RUBINETTO REGOLATORE IN PLASTICA CON GALLEGGIANTE

Codice	Entrata	Massa			
		gr	oz		
29.0150.00	G3/4 M	78	2,75	25	✓

Pressione Nominale 10 bar - 1 MPa 145 psi
 Temperatura Nominale 60 °C 140 °F

Portata : a 1 bar > 28,5 l/min - a 2 bar > 30 l/min



RG 30 -RUBINETTO REGOLATORE IN PLASTICA CON GALLEGGIANTE

Codice	Entrata	Massa			
		gr	oz		
29.0220.00	G 3/8 M	100	3,53	25	✓
29.0220.20	G 1/2 M	102	3,6	25	✓
29.0220.70	G3/4 M	108	3,81	25	✓

Pressione Nominale 10 bar - 1 MPa 145 psi
 Temperatura Nominale 60 °C 140 °F

Portata : a 1 bar -0,1 MPa > 28 l/min - a 2 bar-0,2 MPa > 40 l/min



RGO -RUBINETTO REGOLATORE IN OTTONE CON GALLEGGIANTE

Codice	Entrata	Massa			
		gr	oz		
29.0160.00	G 3/8 M	284	10,02	25	✓
29.0160.80	G 3/8 M	250	8,82	25	
Asta galleggiante corta					
29.0160.90	G 3/8 M	267	9,42	40	
Fermo galleggiante con vite esterna - PA 1° tipo					
29.0160.10	G 1/2 M	306	10,8	25	✓
29.0160.30	G 1/2 F	311	10,97	25	✓
29.0160.20	G3/4 M	363	12,8	25	✓
29.0160.94	G3/4 M	325	11,46	40	✓
Fermo galleggiante con vite esterna -PA 1° tipo -senza rosetta né ghiera					

Pressione Nominale 10 bar - 1 MPa 145 psi
 Temperatura Nominale 60 °C 140 °F

Portata : a 1 bar -0,1 MPa > 20 l/min - a 2 bar-0,2 MPa > 29 l/min




RGO -RUBINETTO REGOLATORE IN OTTONE CON GALLEGGIANTE+PTGM.17MM+FILTRO

Codice	Portagomma		Massa			
	mm	in	gr	oz		
29.0160.35	17	0,67	404	14,25	25	✓

Pressione Nominale 10 bar - 1 MPa 145 psi
 Temperatura Nominale 60 °C 140 °F

Portata : a 1 bar -0,1 MPa > 20 l/min - a 2 bar-0,2 MPa > 29 l/min



RG60 -RUBINETTO REGOLATORE IN OTTONE CON GALLEGGIANTE

Codice	Entrata	Massa			
		gr	oz		
29.0280.00	G 1/2 M	392	13,83	25	✓
29.0280.20	G3/4 M	443	15,63	25	✓

Pressione Nominale 6 bar - 0,6 MPa 87 psi
 Temperatura Nominale 60 °C 140 °F

Portata : a 1 bar -0,1 MPa > 42 l/min - a 2 bar-0,2 MPa > 60 l/min




ATTACCO A SFERA ASPIRAZIONE ACQUA Ø22MM

Codice	Entrata	Tipo	Massa			
			gr	oz		
28.0250.00	G 1/2 M	B	157	5,54	25	✓
28.0250.30	G3/4 M	B	177	6,24	25	✓
28.0250.40	G 3/4 F	B	162	5,71	25	✓
28.0255.31	Ptgm. 17-19mm	A	66	2,33	25	✓

Pressione Nominale 10 bar - 1 MPa 145 psi
 Portata Nominale 24 l/min 6,3 USGpm
 Temperatura Nominale 90 °C 195 °F

Perno Ø22 mm



ATTACCO A GHIERA ASPIRAZIONE ACQUA

Codice	Entrata	Uscita	Massa			
			gr	oz		
28.0030.00	G 1/2 M	G 1/2 M	105	3,7	5	

Pressione Nominale 10 bar - 1 MPa 145 psi
 Portata Nominale 80 l/min 21 USGpm
 Temperatura Nominale 90 °C 195 °F

Ghiera G 3/4



FILTRO CON PORTAGOMMA

Codice	Entrata	Portagomma		Massa			
		mm	in	gr	oz		
28.0035.00	G 3/8 M	17	0,7	82	2,89	10	✓
28.0040.00	G 1/2 M	17	0,7	82	2,89	10	✓
28.0047.00	G 3/8 M	19	0,74	86	3	10	✓
28.0042.00	G 1/2 M	19	0,74	92	3,24	10	✓

Pressione Nominale 8 bar - 0,8 MPa 115 psi
 Portata Nominale 20 l/min 5,2 USGpm
 Temperatura Nominale 60 °C 140 °F

Ghiera G 3/4



FILTRO DETERGENTE PLASTICA

Codice	Portagomma - 1		Portagomma - 2		Mat.	Massa				
	mm	in	mm	in		gr	oz			
28.1010.00	6	0,24	8	0,32	PP+ ottone	20	0,7	50	✓	
28.1010.30	6	0,24	8	0,32	PP+ inox	18	0,63	10	✓	
Temp. Nomin.		40 °C		104 °F						
Potere filtrante		51 mesh		355 µm						



FILTRO DETERGENTE PLASTICA CON VALVOLA NON RITORNO

Codice	Portagomma - 1		Portagomma - 2		Mat.	Massa				
	mm	in	mm	in		gr	oz			
28.1000.00	6	0,24	8	0,32	PP+ ottone	22	0,77	50	✓	
28.1000.30	6	0,24	8	0,32	PP+ inox	20	0,71	10	✓	
Temp. Nomin.		40 °C		104 °F						
Potere filtrante		51 mesh		355 µm						



FSR- FILTRO DETERGENTE PLASTICA SZ.RETE

Codice	Portagomma - 1		Portagomma - 2		Mat.	Massa				
	mm	in	mm	in		gr	oz			
28.1045.00	6	0,24	8	0,31	PP+ ottone	21	0,74	25	✓	
Portata Nominale		1,5 l/min		0,4 USGpm						
Temp. Nomin.		40 °C		104 °F						
Potere filtrante		51 mesh		355 µm						



FSR-I FILTRO DETERGENTE PLASTICA CON VALVOLA NON RITORNO

Codice	Portagomma - 1		Portagomma		Mat.	Massa				
	mm	in	mm	in		gr	oz			
28.1035.00	6	0,24	8	0,32	PP+ ottone	22	0,77	25	✓	
Portata Nominale		1,5 l/min		0,4 USGpm						
Temp. Nomin.		40 °C		104 °F						
Potere filtrante		51 mesh		355 µm						



FILTRO DETERGENTE RETE ACCIAIO INOX **NEW**

Codice	Portagomma		Mat.	Tipo	Massa			
	mm	in			gr	oz		
29.0915.00	7	0,27	Acc. inox+ ott.	B	18	0,6	25	✓
28.1018.00	8	0,31	Acc. inox Ai 304 L	A	11	0,4	5	✓
28.1018.60	8	0,31	Acc. inox Ai 316L	A	11	0,4	5	
Potere filtrante		46 mesh		300 µm				




FILTRO DETERGENTE DI FONDO IN ACCIAIO INOX

Codice	Portagomma		Mat.	Tipo	Massa			
	mm	in			gr	oz		
28.1015.00	7	0,27	Acc. inox Ai 304 L	A	5	0,2	5	✓
28.1015.60	7	0,27	Acc. inox Ai 316L	B	5	0,2	5	


Potere filtrante

35 mesh

500 µm



A



B

FILTRO INOX CON VALVOLA NON RITORNO

Codice	Portagomma		Mat.	Massa			
	mm	in		gr	oz		
28.0050.00	7	0,27	Acc. inox+ ott.	40	1,41	25	✓

Potere filtrante

46 mesh

300 µm



F5 - FILTRO ASPIRAZIONE PLASTICA

Codice	Entrata	Uscita	Massa			
			gr	oz		
28.0300.00	G 1/2 F	Gc 1/2 M	172	6,07	20	✓
28.0300.20	G 1/2 F	G 1/2 F	140	4,94	20	✓
Pressione Nominale			10 bar - 1 MPa		145 psi	
Portata Nominale			(Dp 0.25 bar) 30 l/min		8 USGpm	
Temperatura Nominale			40 °C		105 °F	
Potere filtrante			50 mesh		300 µm	



F5 B- FILTRO CON BYPASS

Codice	Entrata	Uscita	Massa			
			gr	oz		
28.0350.00	G 1/2 F	Gc 1/2 M	184	6,5	20	✓
28.0350.20	G 1/2 F	G 1/2 F	145	5,11	20	✓
Pressione Nominale			10 bar - 1 MPa		145 psi	
Portata Nominale			(Dp 0.25 bar) 30 l/min		8 USGpm	
Temperatura Nominale			40 °C		105 °F	
Bypass					G 1/4 F	
Potere filtrante			50 mesh		300 µm	



F5 BN - FILTRO PLASTICA RINFORZATO CON BYPASS

Codice	Mat.	Massa			
		gr	oz		
28.0360.00	Pa66 rinf.	208	7,34	20	✓
Pressione Nominale		10 bar - 1 MPa		145 psi	
Portata Nominale		(Dp 0.25 bar) 30 l/min		8 USGpm	
Temperatura Nominale		60 °C		140 °F	
Entrata				G 1/2 F	
Uscita				Gc 1/2 M	
Bypass				G 1/4 F + Tappo	
Potere filtrante		50 mesh		300 µm	

Con tappo Gc1/4



F5 L - FILTRO ASPIRAZIONE PLASTICA

Codice	Entrata	Uscita	Potere filtrante		Massa			
			mesh	µm	gr	oz		
28.0320.00	G 1/2 F	Gc 1/2 M	46	300	198	6,98	20	✓
28.0320.15	G 1/2 F	Gc 1/2 M	100	150	195	6,88	20	
28.0320.50	G 1/2 F	Gc 1/2 M	300	50	164	5,78	20	
28.0320.20	G 1/2 F	G 1/2 F	46	300	164	5,78	20	✓
28.0320.65	G 1/2 F	G 1/2 F	100	150	164	5,78	20	✓
28.0320.85	G 1/2 F	G 1/2 F	300	50	166	5,85	20	
Pressione Nominale			10 bar - 1 MPa		145 psi			
Portata Nominale			(Dp 0.25 bar) 30 l/min		8 USGpm			
Temperatura Nominale			40 °C		105 °F			



F5 L B- FILTRO CON BYPASS

Codice	Entrata	Uscita	Massa			
			gr	oz		
28.0370.00	G 1/2 F	Gc 1/2 M	165	5,8	20	✓
Pressione Nominale			10 bar - 1 MPa		145 psi	
Portata Nominale			(Dp 0.25 bar) 30 l/min		8 USGpm	
Temperatura Nominale			40 °C		105 °F	
Bypass					G 1/4 F	
Potere filtrante			46 mesh		300 µm	



FPL - FILTRO PLASTICA G3/4 MF IN LINEA


Codice	Entrata	Uscita	Potere filtrante		Col.	Massa			
			mesh	µm		gr	oz		
28.0130.00	G3/4 M	G 3/4 F	125	120	Grigio	110	3,88	40	✓
28.0131.22	-	--	125	120	Grigio	10	0,35	12	
28.0136.00	G3/4 M	G 3/4 F	63	60	Bianco	108	3,81	40	✓
28.0137.22	-	--	63	60	Bianco	10	0,35	12	

Pressione Nominale 10 bar - 1 MPa 145 psi
 Portata Nominale 80 l/min 21 USGpm
 Temperatura Nominale 40 °C 140 °F
 Mat. PP + SAN
 Materiale guarnizioni NBR


F 8 - FILTRO ASPIRAZIONE PLASTICA

Codice	Entrata	Uscita	Potere filtrante		Massa			
			mesh	µm	gr	oz		
28.0380.00	G 1/2 F	G 1/2 F	46	300	121,5	4,29	20	
28.0380.15	G 1/2 F	G 1/2 F	100	150	121,5	4,29	20	✓
28.0380.50	G 1/2 F	G 1/2 F	300	50	122	4,3	20	✓
28.0390.00	G 3/4 F	G 3/4 F	46	300	128	4,51	20	✓
28.0390.15	G 3/4 F	G 3/4 F	100	150	126	4,44	20	✓

Pressione Nominale 10 bar - 1 MPa 145 psi
 Portata Nominale (Dp 0.25 bar) 30 l/min 8 USGpm
 Temperatura Nominale 40 °C 105 °F


FA 1 FILTRO ALLUMINIO CON BYPASS

Codice	Entrata	Uscita	Potere filtrante		Massa			
			mesh	µm	gr	oz		
28.0010.00	G 1/2 F	G 1/2 M	38	400	217	7,65	20	✓
28.0010.20	G 1/2 F	G 1/2 M	86	850	220	7,7	20	✓
28.0010.50	G 1/2 F	G 1/2 M	38	400	217	7,65	20	✓
Trattamento protettivo nero								
28.0010.70	G 1/2 F	G 1/2 M	86	850	220	7,7	20	✓
Trattamento protettivo nero								

Pressione Nominale 40 bar - 4 MPa 580 psi
 Portata Nominale 25 l/min 6,5 USGpm
 Temperatura Nominale 90 °C 195 °F
 Bypass G 1/4 F
 Materiale Alluminio + rete inox


FY5 - FILTRO "Y" PLASTICA

Codice	Entrata	Uscita	Massa			
			gr	oz		
15.0004.12	G 3/4 F	G 3/4 F	202	7,12	5	✓
15.0004.02	G 1" F	G 1" F	180	6,35	5	✓

Pressione Nominale 10 bar - 1 MPa 145 psi
 Portata Nominale 80 l/min 21 USGpm
 Temperatura Nominale 40 °C 140 °F
 Potere filtrante 50 mesh 300 µm
 Materiale PP + FV



FYO - FILTRO OTTONE A Y

Codice	Raccordi	Lunghezza		Altezza		Massa			
		mm	in.	mm	in.	gr	oz		
28.0160.00	G 3/8 F	56	2,2	39,5	1,55	139	4,9	5	✓
28.0162.00	G 1/2 F	59	2,3	40	1,57	158	5,57	5	✓
28.0164.00	G 3/4 F	70	2,75	48,5	1,91	247	8,71	5	✓
28.0162.50	1/2 Npt F	59	2,3	40	1,57	154	5,43	5	✓



Pressione Nominale 12 bar - 1,2 MPa 175 psi
 Temperatura Nominale 90 °C 195 °F
 Materiale Ottone + rete inox
 Potere filtrante 45 mesh 400 µm

FILTRO A RETE CON PORTAGOMMA

Codice	Port. Nomin.		Portagomma		Massa			
	l/min	USGpm	mm	in.	gr	oz		
15.0000.02	30	8	20	0,78	32	1,13	5	✓
15.0000.01	55	14,5	25	1,0	36	1,27	5	



Pressione Nominale 6 bar - 0,6 MPa 85 psi
 Temperatura Nominale 40 °C 104 °F
 Materiale PPL + FV
 Potere filtrante 30 mesh 600 µm

FILTRO A RETE FILETTATO

Codice	Port. Nomin.		Uscita	Massa			
	l/min	USGpm		gr	oz		
15.0000.05	55	14,5	G 1" F	40	1,41	5	



Pressione Nominale 6 bar - 0,6 MPa 85 psi
 Temperatura Nominale 40 °C 104 °F
 Materiale PPL + FV
 Potere filtrante 30 mesh 600 µm

FILTRO CON PORTAGOMMA E VALVOLA DI NON RITORNO

Codice	Portagomma		Tipo	Massa			
	mm	in.		gr	oz		
28.0060.00	19	0,75	Valvola non ritorno	40	1,41	10	✓
28.0062.00	19	0,75	-	24	0,85	10	

Senza valvola di non ritorno



Pressione Nominale 0,6 bar - 0,06 MPa 9 psi
 Temperatura Nominale 40 °C 104 °F
 Materiale PPL

SP9 - SPAZZOLA PER CAR-WASH

Codice	Entrata	Lunghezza setole		Massa			
		mm	in	gr	oz		
29.0545.00	G 1/4 F	97	3,8	782	27,58	5	✓
29.0540.00	1/2 Npt F	97	3,8	782	27,58	5	✓
29.0542.21	-	97	3,8	465	16,4	3	

Ricambio spazzola - Supporto con crine nero

Pressione Nominale 5 bar - 0,5 MPa 72,5 psi
 Temperatura Nominale 60 °C 140 °F
 Materiale Setole Sintetico morbido



SR8 - IDROSPAZZOLA ROTANTE

Codice	Mater. crine	Ugello	Massa			
			mm	gr	oz	
29.0500.00	Nylon bianco	3	916	32,31	1	✓

Pressione Nominale 30 bar - 3 MPa 435 psi
 Portata Nominale 30 l/min 8 USGpm
 Temperatura Nominale 60 °C 140 °F
 Entrata G 1/4 M



VB 200/150-VB 200/70 **NEW**

Codice	Pr.Nomin.		Press.Cons.		Raccordi	Massa			
	bar - MPa	psi	bar - MPa	psi		gr	oz		
60.5000.15	150 - 15	2200	170 - 17	2450	G 1" F	2025	71,7	1	✓
60.5000.00	150 - 15	2200	170 - 17	2450	1" Npt F	2046	72,16	1	✓
60.5020.15	150 - 15	2200	170 - 17	2450	G 1" F	2060	73,5	1	✓
Con volantino									
60.5020.00	150 - 15	2200	170 - 17	2450	1" Npt F	2114	74,56	1	✓
Con volantino									
60.5000.10	150 - 15	2200	170 - 17	2450	G 1" F	2025	71,7	1	✓
Or Viton									
60.5025.15	70 - 7	1000	80 - 8	1150	G 1" F	2085	73,54	1	✓
60.5025.00	70 - 7	1000	80 - 8	1150	1" Npt F	2017	71,14	1	✓
Portata Nominale			200 l/min		53 USGpm				
Temperatura Nominale			90 °C		195 °F				


VB 140/160

Codice	Pr.Nomin.		Press.Cons.		Raccordi	Massa			
	bar - MPa	psi	bar - MPa	psi		gr	oz		
60.4800.00	160 - 16	2300	180 - 18	2600	G 3/4 F	1802	63,56	1	✓
60.4800.50	160 - 16	2300	180 - 18	2600	3/4 Npt F	1802	63,56	1	✓
Portata Nominale			140 l/min		37 USGpm				
Temperatura Nominale			90 °C		195 °F				


VB 130 VALVOLA BYPASS

Codice	Pr.Nomin.		Press.Cons.		Raccordi	Bypass	Massa			
	bar - MPa	psi	bar - MPa	psi			gr	oz		
60.0300.50	70 - 7	1015	80 - 8	1150	G 3/8 MM	G 3/8 F	382	13,47	40	✓
60.0300.55	70 - 7	1015	80 - 8	1150	3/8 Npt MM	3/8 Npt F	386	13,61	40	
60.0300.00	160 - 16	2300	180 - 18	2600	G 3/8 MM	G 3/8 F	388	13,68	40	✓
60.0300.05	160 - 16	2300	180 - 18	2600	3/8 Npt MM	3/8 Npt F	390	13,9	40	✓
Portata Nominale				25 l/min		6,5 USGpm				
Temperatura Nominale				90 °C		195 °F				



Manopola in plastica 60.0315.84 - a richiesta

VB 130 - CON EIETTORE

Codice	Eiettore	Ugello	Uscita	Massa			
		mm		gr	oz		
60.0320.18	Regolabile	1,8	G 3/8 M	520	18,34	30	
60.0321.21	Fisso	2,1	G 3/8 M	499	17,6	30	
Pressione Nominale		160 bar - 16 MPa		2300 psi			
Pressione Consentita		180 bar - 18 MPa		2600 psi			
Portata Nominale		25 l/min		6,5 USGpm			
Temperatura Nominale		90 °C		195 °F			





VB 135 - INTEGRATA - FISSAGGIO CON VITI CAVE

Codice	Interasse	Raccordi	Tipo pompa	Massa			
				gr	oz		
60.0380.25	X:0 Y:62	G1/4 × G3/8	IP serie 51	622	21,94	5	✓
60.0800.00	X:5 Y:53	G3/8 × G1/2	AR XT-HPE	652	23	24	✓
60.0812.00	X:5 Y:57	G3/8 × G1/2	AR XM	662	23,35	20	
60.0820.00	X:0 Y:56	G3/8 × G3/8	Speck NP10	613	21,62	25	
60.0825.00	X:0 Y:63	G3/8 × G3/8	Udor SF	620	21,9	20	
Pressione Nominale		160 bar - 16 MPa		2300 psi			
Pressione Consentita		180 bar - 18 MPa		2600 psi			
Portata Nominale		25 l/min		6,5 USGpm			
Temperatura Nominale		90 °C		195 °F			



MANOPOLA IN PLASTICA PER VB130-VB3-VB7-VB75

Codice	Entrata	Col.	Massa			
			gr	oz		
60.0315.84R	Esag. 22	Nero	14	0,5	10	✓
Manopola in plastica						



VB20-160-VB30-220 ZERO -VALVOLA CON AZZERAMENTO PRESSIONE MAND.,IN BYPASS.

Codice	Press.Cons.		Portata Max.		Massa			
	bar - MPa	psi	l/min	USGpm	gr	oz		
60.2500.00	160 - 16	2300	20	5,3	662,3	23,4	15	
60.2520.00	220 - 22	3200	30	8	662,3	23,4	15	
Portata Min.		8 l/min		2,1 USGpm				
Temperatura Nominale		60 °C		140 °F				
Raccordi				G 3/8 F				
Materiale				Ottone				



Brevetto N°: I-1387704-/US-2009-0205716-A1-/EP 2 093 643 A2-/ZL200810131662.7

VB20-160 ZERO -CON MICROINTERRUTTORE-VALVOLA CON AZZERAMENTO PRESSIONE MAND.,IN BYPASS.

Codice	Entrata	Uscita	Bypass	Massa			
				gr	oz		
60.2550.00	G 3/8 F	G 3/8 F	G 3/8 F	772,8	27,2	12	
Pressione Consentita		160 bar - 16 MPa		2300 psi			
Portata Min.		8 l/min		2,1 USGpm			
Portata Max.		20 l/min		5,3 USGpm			
Temperatura Nominale		60 °C		140 °F			
Intensità Corr. Max.				6 (2) A			
Tensione Massima				250 V			
Materiale				Ottone			

Brevetto N°: I-1387704-/US-2009-0205716-A1-/EP 2 093 643 A2-/ZL200810131662.7




PULSAR RV- VALVOLA G3/8 F - AN. OR VITON **NEW**

Codice	Entrata	Uscita	Bypass	Tipo	Massa		
					gr	oz	
60.0122.06	2× 3/8 Npt F	3/8 Npt F	2× 3/8 Npt F	A	708	24,97	25
60.0125.06	2× 3/8 Npt F	3/8 Npt F	2× 3/8 Npt F	B	752	26,52	15

Con Manopola

Pressione Nominale	160 bar - 16 MPa	2300 psi
Pressione Consentita	180 bar - 18 MPa	2600 psi
Portata Nominale	40 l/min	10,5 USGpm
Temperatura Nominale	90 °C	195 °F
Materiale guarnizioni		Viton


VB 450 - 200 - VALVOLA BYPASS

Codice	Entrata	Uscita	Bypass	Massa		
				gr	oz	
60.4020.00	G 1" 1/4 F	G 1" 1/4 F	G 1" 1/2 F	6138	216,49	1 ✓

Pressione Nominale	200 bar - 20 MPa	2900 psi
Pressione Consentita	220 bar - 22 MPa	3200 psi
Portata Nominale	450 l/min	120 USGpm
Temperatura Nominale	90 °C	195 °F


VB 3 VALVOLA BYPASS

Codice	Entrata	Uscita	Bypass	Massa		
				gr	oz	
60.1900.00	Gc 3/8 M	G 3/8 M	G 3/8 F	390	13,75	40 ✓
60.1900.05	3/8 Npt M	3/8 Npt M	3/8 Npt F	393	13,86	40 ✓

Pressione Nominale	220 bar - 22 MPa	3200 psi
Pressione Consentita	250 bar - 25 MPa	3650 psi
Portata Nominale	25 l/min	6,5 USGpm
Temperatura Nominale	90 °C	195 °F

Manopola in plastica 60.0315.84 - a richiesta


VB 35 - INTEGRATA - FISSAGGIO CON VITI CAVE

Codice	Interasse	Raccordi	Tipo pompa	Massa		
				gr	oz	
60.0845.00	X:4,5 Y:64	G3/8 × G1/2	AR RK	696	24,55	24
60.0850.00	X:19 Y:62-73	G3/8 × G1/2	IP 44-47-50-60-63 SpeckNP16 Udor M	708	24,97	24 ✓
60.0880.00	X:5 Y:53,5	G3/8 × G1/2	AR XT - HPE - Bertolini TW - KWE	681	24,02	24 ✓
60.0860.00	X:19,5 Y:57	G3/8 × G1/2	IP.E1- E2 - E3	695	24,51	24 ✓

Pressione Nominale	220 bar - 22 MPa	3200 psi
Pressione Consentita	250 bar - 25 MPa	3650 psi
Portata Nominale	25 l/min	6,5 USGpm
Temperatura Nominale	90 °C	195 °F
Uscita		G 3/8 M



VB 35 - INTEGRATA - FISSAGGIO CON VITI CAVE - EIETTORE REGOLABILE

Codice	Interasse	Raccordi	Tipo pompa	Ugello	Massa			
					mm	gr	oz	
60.0855.21	X:19 Y:62-73	G3/8 × G1/2	IP 50-44-47-60-63	2,1	827	29,17	20	
60.0870.18	X:16 Y:57	G3/8 × G1/2	Udor	1,8	762	26,88	20	
60.0870.21	X:16 Y:57	G3/8 × G1/2	Udor	2,1	763	26,91	20	
60.0873.18	X:19,5 Y:57	G3/8 × G1/2	Udor PN	1,8	816	28,78	20	

Pressione Nominale	220 bar - 22 MPa	3200 psi
Pressione Consentita	250 bar - 25 MPa	3650 psi
Portata Nominale	25 l/min	6,5 USGpm
Temperatura Nominale	90 °C	195 °F
Uscita		G 3/8 M
Eiettore		Regolabile


VB 5 - VALVOLA BYPASS

Codice	Entrata	Uscita	Bypass	Massa			
				gr	oz		
60.1300.10	G 3/8 M	G 3/8 F	G 3/8 F	609	21,48	30	✓

Pressione Nominale	220 bar - 22 MPa	3200 psi
Pressione Consentita	250 bar - 25 MPa	3650 psi
Portata Nominale	30 l/min	8 USGpm
Temperatura Nominale	90 °C	195 °F


VB 56 - INTEGRATA - FISSAGGIO CON VITI CAVE - USCITA G3/8 F

Codice	Interasse	Raccordi	Tipo pompa	Massa			
				gr	oz		
60.1350.10	X:19 Y:62-73	G3/8 × G1/2	IP 44-47-50-60-63 SpeckNP16	952	33,62	20	✓
60.1372.10	X:26 Y:66-76	G3/8 × G1/2	Leuco MT-LT	952	33,62	20	✓

Pressione Nominale	220 bar - 22 MPa	3200 psi
Pressione Consentita	250 bar - 25 MPa	3650 psi
Portata Nominale	30 l/min	8 USGpm
Temperatura Nominale	90 °C	195 °F
Uscita		G 3/8 F


VB 56 - INTEGRATA - FISSAGGIO CON VITI CAVE - USCITA G3/8 M

Codice	Interasse	Raccordi	Tipo pompa	Massa			
				gr	oz		
60.1356.10	X:5 Y:53,5	G3/8 × G1/2	Bertol.TM-WM-TW-KWE	900	31,74	20	
60.1362.10	X:4,5 Y:53-57	G3/8 × G3/8	Bertol.WJ	900	31,74	20	
60.1350.32	X:19 Y:62-73	G3/8 × G1/2	IP 50-44-47-60-63	930	32,8	20	

Pressione Nominale	220 bar - 22 MPa	3200 psi
Pressione Consentita	250 bar - 25 MPa	3650 psi
Portata Nominale	30 l/min	8 USGpm
Temperatura Nominale	90 °C	195 °F
Uscita		G 3/8 M



VB 7 - VALVOLA BYPASS **NEW**

Codice	Entrata	Uscita	Bypass	Massa			
				gr	oz		
60.0700.00	G 3/8 M	G 3/8 F	G 3/8 F	560	19,75	40	✓
60.0700.40	G 3/8 M	G 3/8 M	G 3/8 F	566	19,96	25	✓
60.0700.50	3/8 Npt M	3/8 Npt F	3/8 Npt F	560	19,75	40	


Pressione Nominale	220 bar - 22 MPa	3200 psi
Pressione Consentita	250 bar - 25 MPa	3650 psi
Portata Nominale	30 l/min	8 USGpm
Temperatura Nominale	90 °C	195 °F

Manopola in plastica 60.0315.84 - a richiesta


VB 7 CON EIETTORE

Codice	Eiettore	Ugello	Uscita	Massa			
		mm		gr	oz		
60.0750.21	Regolabile	2,1	G 3/8 M	688	24,27	25	
60.0745.21	Fisso	2,1	G 3/8 M	670	23,6	30	
60.0746.21	Fisso	2,1	A M22	688	24,26	30	

Pressione Nominale	220 bar - 22 MPa	3200 psi
Pressione Consentita	250 bar - 25 MPa	3650 psi
Portata Nominale	30 l/min	USGpm
Temperatura Nominale	90 °C	195 °F
Entrata		G 3/8 M


VB 75 - INTEGRATA - FISSAGGIO CON VITI CAVE **NEW**

Codice	Interasse	Raccordi	Tipo pompa	Massa			
				gr	oz		
60.0753.00	X:0 Y:63	G3/8 × G1/2	Comet LW-ZW	880	31,04	20	
60.0765.00	X:5 Y:56	G3/8 × G1/2	AR- XM	856	30,19	20	✓
60.0770.00	X:4,5 Y:64	G3/8 × G1/2	AR-RK Comet FW	868	30,62	20	✓
60.0930.00	X:18 Y:62-73	G3/8 × G1/2	IP 44-47-50-60-63 SpeckNP16	900	31,7	20	✓
60.0950.00	X:0 Y:62	G1/4 × G3/8	IP serie 51	837	29,52	20	
60.0768.10	X:4,5 Y:64	G3/8 × G1/2	AR-RK Comet FW	869	30,65	20	

O-rings Viton

Pressione Nominale	220 bar - 22 MPa	3200 psi
Pressione Consentita	250 bar - 25 MPa	3650 psi
Portata Nominale	30 l/min	8 USGpm
Temperatura Nominale	90 °C	195 °F

Manopola in plastica 60.0315.84 - a richiesta


VB 8

Codice	Entrata	Uscita	Bypass	Massa			
				gr	oz		
60.1240.00	G 3/8 M	G 3/8 F	G 3/8 F	726	25,61	20	✓

Con manopola plastica nera e ghiera fissaggio a pannello.

Pressione Nominale	220 bar - 22 MPa	3200 psi
Pressione Consentita	250 bar - 25 MPa	3650 psi
Portata Nominale	30 l/min	8 USGpm
Temperatura Nominale	90 °C	195 °F
Attacco pannello	30 mm	1,18 in




VB 8 CON MICROINTERRUTTORE -PR5


Codice	Entrata	Uscita	Bypass	Massa			
				gr	oz		
60.1280.00	G 3/8 M	G 3/8 F	G 3/8 F	758	26,74	12	✓
60.1290.00	G 3/8 M	G 3/8 F	G 3/8 F	815	28,7	12	✓
Con manopola plastica nera e ghiera fissaggio a pannello. Pistone inox.							
60.1290.50	3/8 Npt M	3/8 Npt F	3/8 Npt F	824	29,06	12	
Con manopola plastica nera e ghiera fissaggio a pannello. Pistone inox.							
Pressione Nominale	220 bar - 22 MPa			3200 psi			
Pressione Consentita	250 bar - 25 MPa			3650 psi			
Portata Nominale	30 l/min			8 USGpm			
Temperatura Nominale	90 °C			195 °F			
Intensità Corr. Max.				6 (2) A			
Tensione Massima				250 V			


VB 8 CON MICROINTERRUTTORE-PR16

Codice	Entrata	Uscita	Bypass	Massa			
				gr	oz		
60.1296.00	G 3/8 M	G 3/8 F	G 3/8 F	872	30,76	12	
Con manopola plastica nera e ghiera fissaggio a pannello. Pistone inox.							
Pressione Nominale	220 bar - 22 MPa			3200 psi			
Pressione Consentita	250 bar - 25 MPa			3650 psi			
Portata Nominale	30 l/min			8 USGpm			
Temperatura Nominale	90 °C			195 °F			
Intensità Corr. Max.				16 (6) A			
Tensione Massima				250 V			


VB 9

Codice	Entrata	Uscita	Bypass	Massa			
				gr	oz		
60.2200.00	G 3/8 F	G 3/8 F	G 3/8 F	646	22,78	25	✓
Pressione Nominale	220 bar - 22 MPa			3200 psi			
Pressione Consentita	250 bar - 25 MPa			3650 psi			
Portata Nominale	30 l/min			8 USGpm			
Temperatura Nominale	90 °C			195 °F			


VB 9 CON MANOPOLA E FISSAGGIO PANNELLO

Codice	Entrata	Uscita	Bypass	Massa			
				gr	oz		
60.2250.00	G 3/8 F	G 3/8 F	G 3/8 F	770	27,2	25	✓
Pressione Nominale	220 bar - 22 MPa			3200 psi			
Pressione Consentita	250 bar - 25 MPa			3650 psi			
Portata Nominale	30 l/min			8 USGpm			
Temperatura Nominale	90 °C			195 °F			



VB 9 CON MANOPOLA E MICROINTERRUTTORE


Codice	Entrata	Uscita	Bypass	Foro manom.	Massa			
					gr	oz		
60.2350.00	G 3/8 F	G 3/8 F	G 3/8 F	1x G1/4 F	1022	36,33	12	✓
60.2365.00	G 3/8 F	G 3/8 F	G 3/8 F	2 x G1/4 F	1036	36,54	12	✓



Pressione Nominale	220 bar - 22 MPa	3200 psi
Pressione Consentita	250 bar - 25 MPa	3650 psi
Portata Nominale	30 l/min	8 USGpm
Temperatura Nominale	90 °C	195 °F
Intensità Corr. Max.		6 (2) A
Tensione Massima		250 V
Lunghezza cavo	1000 mm	39,4 in


VB 10 CON MANOPOLA

Codice	Entrata	Uscita	Bypass	Massa			
				gr	oz		
60.1100.00	G 3/8 F	G 3/8 F	G 3/8 F	1100	38,8	12	✓
60.1100.50	3/8 Npt F	3/8 Npt F	3/8 Npt F	1100	38,8	12	✓
60.1150.00	G 3/8 F	G 3/8 F	G 3/8 F	1200	42,3	12	✓



Pistone inox

Pressione Nominale	220 bar - 22 MPa	3200 psi
Pressione Consentita	250 bar - 25 MPa	3650 psi
Pressione residua alla	62 bar - 6,2 MPa	900 psi
Press.min.al ripristino	34 bar - 3,4 MPa	500 psi
Portata Nominale	30 l/min	8 USGpm
Temperatura Nominale	90 °C	195 °F

Brevetto N°: I 1262632- Usa 5,372,157- J 2749512





PULSAR ZERO CON MANOPOLA E MICROINTERRUTTORE - VALVOLA CON AZZERAMENTO PRESSIONE MAND.,IN BYPASS.

Codice	Entrata	Uscita	Bypass	Massa			
				gr	oz		
60.2450.00	G 3/8 F	G 3/8 F	2× G3/8 F	1228	43,31	12	✓
60.2450.50	3/8 Npt F	3/8 Npt F	2× 3/8 Npt F	1250	44,09	12	

Pressione Consentita	280 bar - 28 MPa	4050 psi
Portata Max.	40 l/min	10,5 USGpm
Portata Min.	9 l/min	2,4 USGpm
Temperatura Nominale	60 °C	140 °F
Temp.Max.	90 °C	195 °F
Intensità Corr. Max.		6 (2) A
Tensione Massima		250 V

Brevetto N°: I-1387704/-US-2009-0205716-A1/-EP 2 093 643 A2/-ZL200810131662.7



VB80/280 ZERO -VALVOLA CON AZZERAMENTO PRESSIONE MAND.,IN BYPASS.

Codice	Entrata	Uscita	Bypass	Massa			
				gr	oz		
60.2800.00	G 1/2 F	G 1/2 F	G 1/2 F	1710	60,31	4	✓

Pressione Consentita	280 bar - 28 MPa	4050 psi
Portata Min.	20 l/min	5,3 USGpm
Portata Max.	80 l/min	21 USGpm
Temperatura Nominale	60 °C	140 °F
Temp.Max.	90 °C	195 °F
Materiale		Ottone

Brevetto N°: I-1387704/-US-2009-0205716-A1/-EP 2 093 643 A2/-ZL200810131662.7



VB80/280 ZERO CON MANOPOLA E MICROINTERRUTTORE -VALVOLA CON AZZERAMENTO PRESSIONE MAND.,IN BYPASS.

Codice	Entrata	Uscita	Bypass	Massa			
				gr	oz		
60.2850.00	G 1/2 F	G 1/2 F	G 1/2 F	1825,2	64,4	1	

Pressione Consentita	280 bar - 28 MPa	4050 psi
Portata Max.	80 l/min	21 USGpm
Portata Min.	20 l/min	5,3 USGpm
Temperatura Nominale	60 °C	140 °F
Temp.Max.	90 °C	195 °F
Intensità Corr. Max.		6 (2) A
Tensione Massima		250 V

Brevetto N°: I-1387704/-US-2009-0205716-A1/-EP 2 093 643 A2/-ZL200810131662.7




PULSAR RV - VALVOLA BYPASS

Codice	Pr.Nomin.		Press.Cons.		Tipo	Uscita	Massa			
	bar - MPa	psi	bar - MPa	psi			gr	oz		
60.0000.00	160 - 16	2300	180 - 18	2600	B	G 3/8 F	711	25,08	20	✓
60.0000.05	160 - 16	2300	180 - 18	2600	B	3/8 Npt F	712	25,11	25	✓
60.0000.60	280 - 28	4050	310 - 31	4500	A	G 3/8 F	744	26,24	20	✓
60.0000.63	280 - 28	4050	310 - 31	4500	A	G 3/8 F	744	26,24	25	
Perno otturatore inox										
60.0000.65	280 - 28	4050	310 - 31	4500	A	3/8 Npt F	744	26,24	25	✓

Portata Nominale	40 l/min	10 USGpm
Temperatura Nominale	90 °C	195 °F
Materiale		Ottone

Valvole con 2 fori di entrata e di bypass : G3/8 F e/o 3/8Npt F



PULSAR RV - VALVOLA BYPASS -OTTONE NICHELATO

Codice	Pr.Nomin.		Press.Cons.		Tipo	Uscita	Massa			
	bar - MPa	psi	bar - MPa	psi			gr	oz		
60.0000.62	280 - 28	4050	310 - 31	4500	A	G 3/8 F	744	26,24	25	

Portata Nominale 40 l/min 10 USGpm
 Temperatura Nominale 90 °C 195 °F
 Materiale Ottone nichelato

Valvole con 2 fori di entrata e di bypass : G3/8 F e/o 3/8Npt F




PULSAR RV - VALVOLA BYPASS CON MANOPOLA

Codice	Pr.Nomin.		Press.Cons.		Tipo	Uscita	Massa			
	bar - MPa	psi	bar - MPa	psi			gr	oz		
60.0007.00	160 - 16	2300	180 - 18	2600	B	G 3/8 F	780	27,51	15	✓
60.0007.05	160 - 16	2300	180 - 18	2600	B	3/8 Npt F	780	27,51	15	✓
60.0007.60	280 - 28	4050	310 - 31	4500	A	G 3/8 F	780	27,51	15	✓
60.0007.63	280 - 28	4050	310 - 31	4500	A	G 3/8 M	777	27,4	15	✓
60.0007.65	280 - 28	4050	310 - 31	4500	A	3/8 Npt F	780	27,51	15	✓

Portata Nominale 40 l/min 10 USGpm
 Temperatura Nominale 90 °C 195 °F

Valvole con 2 fori di entrata e di bypass : G3/8 F e/o 3/8Npt F




PULSAR RV - VALVOLA BYPASS FORO MAN.

Codice	Pr.Nomin.		Press.Cons.		Massa			
	bar - MPa	psi	bar - MPa	psi	gr	oz		
60.0045.60	280 - 28	4050	310 - 31	4500	764	26,95	25	✓

Portata Nominale 40 l/min 10 USGpm
 Temperatura Nominale 90 °C 195 °F
 Entrata 2x G 3/8 F
 Uscita G 3/8 F
 Bypass 2x G3/8 F
 Foro manom. 1x G1/4 F

Con foro laterale G1/4 F per manometro



PULSAR RV CON MANOPOLA /FORO MAN.

Codice	Pr.Nomin.		Press.Cons.		Uscita	Massa			
	bar - MPa	psi	bar - MPa	psi		gr	oz		
60.0016.00	160 - 16	2300	180 - 18	2600	G 3/8 F	781	27,55	15	✓
60.0016.60	280 - 28	4050	310 - 31	4500	G 3/8 F	803	28,32	15	✓

Foro manometro

Portata Nominale 40 l/min 10,5 USGpm
 Temperatura Nominale 90 °C 195 °F
 Foro manom. 1x G1/4 F

Valvole con 2 fori di entrata e di bypass : G3/8 F e/o 3/8Npt F - Idonea all'utilizzo con acque riciclate e con forti detergenti.






PULSAR RV CON MICROINTERRUTTORE E MANOPOLA

Codice	Pr.Nomin.		Press.Cons.		Raccordi	Foro manom.	Tipo	Massa		
	bar - MPa	psi	bar - MPa	psi				gr	oz	
60.0006.00	160 - 16	2300	180 - 18	2600	G 3/8 FF	-	A	916	32,31	15
60.0006.05	160 - 16	2300	180 - 18	2600	3/8 Npt F	-	A	890	31,39	15
60.0006.60	280 - 28	4050	310 - 31	4500	G 3/8 FF	-	B	919	32,41	15
60.0006.65	280 - 28	4050	310 - 31	4500	3/8 Npt F	-	B	920	32,45	10
60.0013.60	280 - 28	4050	310 - 31	4500	G 3/8 FF	1x G1/4 F	C	916	32,31	10

Portata Nominale 40 l/min 10,5 USGpm
 Temperatura Nominale 90 °C 195 °F
 Intensità Corr. Max. 16 (6) A
 Tensione Massima 250 V



Idonea all'utilizzo con acque riciclate e con forti detergenti.

PULSAR RV VALVOLA BYPASS CON MICROINTERRUTTORE

Codice	Pr.Nomin.		Press.Cons.		Raccordi	Massa		
	bar - MPa	psi	bar - MPa	psi		gr	oz	
60.0023.60	280 - 28	4050	310 - 31	4500	G 3/8 FF	880	31,04	10
60.0023.65	280 - 28	4050	310 - 31	4500	3/8 Npt F	884	31,18	10

Portata Nominale 40 l/min 10,5 USGpm
 Temperatura Nominale 90 °C 195 °F
 Intensità Corr. Max. 16 (6) A
 Tensione Massima 250 V



PULSAR RV - VALVOLA BYPASS CON RITARDATORE DI PARTENZA E MANOPOLA

Codice	Raccordi	Massa		
		gr	oz	
60.0008.76	G 3/8 F	750	26,45	15
Montaggio in posizione verticale.				
60.0007.86	3/8 Npt F	741	26,14	15
Montaggio in posizione verticale.				

Pressione Nominale 280 bar - 28 MPa 4050 psi
 Pressione Consentita 310 bar - 31 MPa 4500 psi
 Portata Nominale 40 l/min 10,5 USGpm
 Temperatura Nominale 90 °C 195 °F



VB 280 VALVOLA BYPASS CON MANOPOLA

Codice	Entrata	Uscita	Bypass	Massa		
				gr	oz	
60.1600.00	G 3/8 M	G 3/8 F	G 1/2 F	886	31,25	5

Pressione Nominale 280 bar - 28 MPa 4050 psi
 Pressione Consentita 310 bar - 31 MPa 4500 psi
 Portata Nominale 40 l/min 10,5 USGpm
 Temperatura Nominale 90 °C 195 °F



VB 285 VALVOLA BYPASS CON MANOPOLA-INTEGRATA-FISSAGGIO CON VITI CAVE


Codice	Interasse	Raccordi	Tipo pompa	Massa			
				gr	oz		
60.0960.00	X:18 Y:63	G3/8 × G1/2	IP serie 44- Udor MK	1248	44,02	10	✓
Pressione Nominale		280 bar - 28 MPa	4050 psi				
Pressione Consentita		310 bar - 31 MPa	4500 psi				
Portata Nominale		30 l/min	8 USGpm				
Temperatura Nominale		90 °C	195 °F				
Uscita			G 3/8 F				



VB 85/180 - VB 85/310 VALVOLA BYPASS CON FORO MANOMETRO

Codice	Pr.Nomin.		Press.Cons.		Raccordi	Tipo	Massa			
	bar - MPa	psi	bar - MPa	psi			gr	oz		
60.0423.04	160 - 16	2300	180 - 18	2600	G 1/2 F	B	1138	40,14	4	✓
60.0423.64	280 - 28	4050	310 - 31	4500	G 1/2 F	A	1170	41,27	4	✓
Portata Nominale		80 l/min	21 USGpm							
Temperatura Nominale		90 °C	195 °F							
Foro manom.			1x G1/4 F							
Marchio CE			SI							


Con foro laterale G1/4 F



VB 85 RV/180 - VB 85 RV/310 VALVOLA BYPASS


Codice	Pr.Nomin.		Press.Cons.		Raccordi	Tipo	Massa			
	bar - MPa	psi	bar - MPa	psi			gr	oz		
60.0423.00	160 - 16	2300	180 - 18	2600	G 1/2 F	B	1122	39,57	4	✓
60.0423.05	160 - 16	2300	180 - 18	2600	1/2 Npt F	B	1122	39,57	4	✓
60.0423.60	280 - 28	4050	310 - 31	4500	G 1/2 F	A	1152	40,63	4	✓
60.0423.65	280 - 28	4050	310 - 31	4500	1/2 Npt F	A	1152	40,63	4	✓
Portata Nominale		80 l/min	21 USGpm							
Temperatura Nominale		90 °C	195 °F							

Idonea all'utilizzo con acque riciclate e con forti detergenti.




VB 85 RV/180 - VB 85 RV/310- VALVOLA BYPASS CON MANOPOLA

Codice	Tipo	Pr.Nomin.		Press.Cons.		Raccordi	Massa			
		bar - MPa	psi	bar - MPa	psi		gr	oz		
60.0427.00	B	160 - 16	2300	180 - 18	2600	G 1/2 F	1164	41	4	✓
60.0427.05	B	160 - 16	2300	180 - 18	2600	1/2 Npt F	1142	40,28	4	✓
60.0427.60	A	280 - 28	4050	310 - 31	4500	G 1/2 F	1190	41,97	4	✓
60.0427.65	A	280 - 28	4050	310 - 31	4500	1/2 Npt F	1169	41,23	4	✓
Portata Nominale		80 l/min	21 USGpm							
Temperatura Nominale		90 °C	195 °F							



VB85 RV/310 VALVOLA BYPASS CON MICROINTERRUTTORE

Codice	Pr.Nomin.		Press.Cons.		Raccordi	Tipo	Massa			
	bar - MPa	psi	bar - MPa	psi			gr	oz		
60.0484.65	280 - 28	4050	310 - 31	4500	1/2 Npt F	A	1154	40,7	12	
Portata Nominale			80 l/min		21 USGpm					
Temperatura Nominale			90 °C		195 °F					
Intensità Corr. Max.					16 (6) A					
Tensione Massima					250 V					


VB33 -VALVOLA BYPASS

Codice	Pr.Nomin.		Press.Cons.		Raccordi	Massa			
	bar - MPa	psi	bar - MPa	psi		gr	oz		
60.1850.00	280 - 28	4050	310 - 31	4500	G 1/2 F	1058	37,32	4	✓
60.1850.50	280 - 28	4050	310 - 31	4500	1/2 Npt F	1088	38,37	4	✓
Portata Nominale			80 l/min		21 USGpm				
Temperatura Nominale			90 °C		195 °F				
Materiale					Ottone				


VB-HT 33 -VALVOLA BYPASS PER ACQUA CALDA

Codice	Pr.Nomin.		Press.Cons.		Raccordi	Tipo	Massa			
	bar - MPa	psi	bar - MPa	psi			gr	oz		
60.1820.00	280 - 28	4050	310 - 31	4500	G 1/2 F	A	1085	38,27	2	✓
60.1820.50	280 - 28	4050	310 - 31	4500	1/2 Npt F	A	1085	38,27	2	✓
Portata Nominale			80 l/min		21 USGpm					
Temperatura Nominale			90 °C		195 °F					
Temp.Max.			85 °C		185 °F					
Materiale					Ottone					


VB 200/280 -VALVOLA BYPASS

Codice	Raccordi	Massa			
		gr	oz		
60.4300.00	G 1" F	3482	122,81	1	✓
Pressione Nominale		280 bar - 28 MPa		4050 psi	
Pressione Consentita		310 bar - 31 MPa		4500 psi	
Portata Nominale		200 l/min		53 USGpm	
Temperatura Nominale		90 °C		195 °F	
Materiale				Ottone	




VB 450 - 300 - VALVOLA BYPASS

Codice	Entrata	Uscita	Bypass	Massa			
				gr	oz		
60.4030.00	G 1" 1/4 F	G 1" 1/4 F	G 1" 1/2 F	6141	216,6	1	✓
Pressione Nominale	300 bar - 30 MPa			4350 psi			
Pressione Consentita	330 bar - 33 MPa			4800 psi			
Portata Nominale	450 l/min			120 USGpm			
Temperatura Nominale	90 °C			195 °F			
Materiale				Ottone			



VB 80 /150-280 - AISI 316 - AN. OR VITON VALVOLA BYPASS

Codice	Pr.Nomin.		Press.Cons.		Raccordi	Tipo	Massa			
	bar - MPa	psi	bar - MPa	psi			gr	oz		
60.0450.00	150 - 15	2200	170 - 17	2450	G 1/2 F	B	1178	41,55	1	✓
60.0450.05	150 - 15	2200	170 - 17	2450	1/2 Npt F	B	1190	41,97	1	
60.0450.60	280 - 28	4050	310 - 31	4500	G 1/2 F	A	1214	42,82	1	✓
Portata Nominale	80 l/min		21 USGpm							
Temperatura Nominale	90 °C		195 °F							
Materiale			Acciaio inox Ai316							
Materiale guarnizioni			Viton							



VB 23 - AISI 303 - AN. OR VITON/EPDM VALVOLA BYPASS

Codice	Pr.Nomin.		Press.Cons.		Materiale guarnizioni	Massa			
	bar - MPa	psi	bar - MPa	psi		gr	oz		
60.1400.00	280 - 28	4050	310 - 31	4500	Viton	978	34,49	1	
60.1420.18	280 - 28	4050	310 - 31	4500	Epdm	860	30,36	1	
Portata Nominale	80 l/min		21 USGpm						
Temperatura Nominale	90 °C		195 °F						
Raccordi			G 1/2 F						
Materiale			Acciaio inox 303						



VB 26 - AISI 316 - AN. OR VITON- VALVOLA BYPASS

Codice	Pr.Nomin.		Press.Cons.		Raccordi	Massa			
	bar - MPa	psi	bar - MPa	psi		gr	oz		
60.1400.60	280 - 28	4050	310 - 31	4500	G 1/2 F	853	30,09	1	✓
Portata Nominale	80 l/min		21 USGpm						
Temperatura Nominale	90 °C		195 °F						
Materiale			Acciaio inox Ai316						
Materiale guarnizioni			Viton						





VB 160/160-280 - VALV.BYPASS AISI 303

Codice	Pr.Nomin.		Press.Cons.		Raccordi	Massa			
	bar - MPa	psi	bar - MPa	psi		gr	oz		
60.4600.00	160 - 16	2300	180 - 18	2600	G 3/4 F	2435	85,9	1	
60.4600.05	160 - 16	2300	180 - 18	2600	3/4 Npt F	2435	85,9	1	
60.4600.60	280 - 28	4050	310 - 31	4500	G 3/4 F	2530	89,2	1	
60.4600.65	280 - 28	4050	310 - 31	4500	3/4 Npt F	2530	89,2	1	

Portata Nominale
Temperatura Nominale
Materiale

160 l/min
90 °C

42 USGpm
195 °F
Acciaio inox 303



PULSAR ZERO- VALVOLA CON AZZERAMENTO PRESSIONE MAND.,IN BYPASS.

Codice	Pr.Nomin.		Press.Cons.		Entrata	Uscita	Bypass	Massa			
	bar - MPa	psi	bar - MPa	psi				gr	oz		
60.2400.00	280 - 28	4050	320 - 32	4550	G 3/8 F	G 3/8 F	2× G3/8 F	1111	39,19	12	✓
60.2400.50	280 - 28	4050	320 - 32	4550	3/8 Npt F	3/8 Npt F	2× 3/8 Npt F	1135	40,04	12	✓
60.2435.00	350 - 35	5100	390 - 39	5650	G 3/8 F	G 3/8 F	2× G3/8 F	1111	39,19	12	✓

Portata Min. 9 l/min 2,4 USGpm
 Portata Max. 40 l/min 10,5 USGpm
 Temperatura Nominale 60 °C 140 °F
 Temp.Max. 90 °C 195 °F
 Materiale Ottone

Brevetto N°: I-1387704/-US-2009-0205716-A1/-EP 2 093 643 A2/-ZL200810131662.7

**VB 350 VALVOLA BYPASS CON MANOPOLA**

Codice	Entrata	Uscita	Bypass	Massa			
				gr	oz		
60.1700.00	G 3/8 M	G 3/8 F	G 1/2 F	920	32,45	5	✓
60.1700.50	3/8 Npt M	3/8 Npt F	G 1/2 F	926	32,66	5	✓

Pressione Nominale 350 bar - 35 MPa 5100 psi
 Pressione Consentita 390 bar - 39 MPa 5650 psi
 Portata Nominale 40 l/min 10,5 USGpm
 Temperatura Nominale 90 °C 195 °F
 Materiale Ottone

**VB 350 S VALVOLA BYPASS**

Codice	Entrata	Uscita	Bypass	Massa			
				gr	oz		
60.1750.00	G 3/8 M	G 3/8 F	G 1/2 F	880	31,04	20	✓
60.1800.00	G 3/8 M	G 3/8 F	G 1/2 F	970	34,21	1	✓

Con fissaggio pressione massima e minima

Pressione Nominale 350 bar - 35 MPa 5100 psi
 Pressione Consentita 390 bar - 39 MPa 5650 psi
 Portata Nominale 40 l/min 10,5 USGpm
 Temperatura Nominale 90 °C 195 °F
 Materiale Ottone

Valvole con sede inox sostituibile per otturatore

**VB 350 VALVOLA BYPASS CON MICROINTERRUTTORE E MANOPOLA**

Codice	Entrata	Uscita	Bypass	Massa			
				gr	oz		
60.1730.00	G 3/8 M	G 3/8 F	G 3/8 F	1212	42,75	2	✓

Pressione Nominale 350 bar - 35 MPa 5100 psi
 Pressione Consentita 390 bar - 39 MPa 5650 psi
 Portata Nominale 40 l/min 10,5 USGpm
 Temperatura Nominale 90 °C 195 °F
 Intensità Corr. Max. 6 (2) A
 Tensione Massima 250 V
 Materiale Ottone



VB 36 - VALVOLA BYPASS CON MANOPOLA

Codice	Pr.Nomin.		Press.Cons.		Raccordi	Massa			
	bar - MPa	psi	bar - MPa	psi		gr	oz		
60.1860.00	350 - 35	5100	390 - 39	5650	G 1/2 F	884	31,18	4	✓
60.1860.50	350 - 35	5100	390 - 39	5650	1/2 Npt F	884	31,18	4	

Portata Nominale 80 l/min 21 USGpm
 Temperatura Nominale 90 °C 195 °F
 Materiale Ottone


VB-HT 36-39MPA -VALVOLA BYPASS PER ACQUA CALDA


Codice	Pr.Nomin.		Press.Cons.		Raccordi	Tipo	Massa			
	bar - MPa	psi	bar - MPa	psi			gr	oz		
60.1870.50	350 - 35	5100	390 - 39	5650	1/2 Npt F	A	1085	38,27	2	

Portata Nominale 80 l/min 21 USGpm
 Temperatura Nominale 90 °C 195 °F
 Temp.Max. 85 °C 185 °F
 Materiale Ottone


VB 80/150 - 280 - 400 -VALVOLA BYPASS -AISI 303


Codice	Pr.Nomin.		Press.Cons.		Raccordi	Tipo	Marchio CE	Massa			
	bar - MPa	psi	bar - MPa	psi				gr	oz		
60.0430.15	150 - 15	2200	170 - 17	2450	G 1/2 F	C	SI	1231	43,42	1	✓
60.0430.40	280 - 28	4050	310 - 31	4500	G 1/2 F	B	SI	1258	44,37	1	✓
60.0430.00	400 - 40	5800	450 - 45	6500	G 1/2 F	A	NO	1352	47,68	1	✓
60.0430.17	150 - 15	2200	170 - 17	2450	1/2 Npt F	C	SI	1199	42,29	1	
60.0430.45	280 - 28	4050	310 - 31	4500	1/2 Npt F	B	SI	1232	43,45	1	
60.0430.50	400 - 40	5800	450 - 45	6500	1/2 Npt F	A	NO	1330	47	1	✓

Portata Nominale 80 l/min 21 USGpm
 Temperatura Nominale 90 °C 195 °F
 Materiale Acciaio inox 303


VB 80/150 - 280 - 400 - AISI 303 -VALVOLA BYPASS -AISI 303-AN.OR VITON

Codice	Pr.Nomin.		Press.Cons.		Tipo	Marchio CE	Massa			
	bar - MPa	psi	bar - MPa	psi			gr	oz		
60.0455.15	150 - 15	2200	170 - 17	2450	C	SI	1240	43,8	1	
60.0455.60	280 - 28	4050	310 - 31	4500	B	SI	1261	44,48	1	
60.0455.80	400 - 40	5800	450 - 45	6500	A	NO	1360	47,97	1	✓

Raccordi G 1/2 F
 Portata Nominale 80 l/min 21 USGpm
 Temperatura Nominale 90 °C 195 °F
 Materiale Acciaio inox 303
 Materiale guarnizioni Viton




VB 80A/280- 400 - NORSOK-VALVOLA BYPASS-INOX DUPLEX-AN. OR VITON


Codice	Pressione Nominale		Pressione Consentita		Tipo	Marchio CE	Massa		
	bar - MPa	psi	bar - MPa	psi			gr	oz	
60.4450.28	280 - 28	4050	310 - 31	4500	B	SI	1275	45,1	1
60.4450.40	400 - 40	5800	450 - 45	6500	A	SI	1360	47,97	1



Raccordi G 1/2 F
Portata Nominale 80 l/min 21 USGpm
Temperatura Nominale 70 °C 158 °F
Materiale Acciaio inox duplex
Materiale guarnizioni Viton


VB 43 - VALVOLA BYPASS AISI 303

Codice	Pr.Nomin.		Press.Cons.		Raccordi	Massa		
	bar - MPa	psi	bar - MPa	psi		gr	oz	
60.1450.00	400 - 40	5800	440 - 44	6400	G 1/2 F	974	34,35	1



Portata Nominale 80 l/min 21 USGpm
Temperatura Nominale 90 °C 195 °F
Materiale Acciaio inox 303





VB 16 -VALVOLA CON PRESSIONE MAND.RIDOTTA, IN BYPASS.

Codice	Entrata	Uscita	Bypass	Massa			
				gr	oz		
60.8000.00	G 1/2 F	G 1/2 F	G 1/2 F	3608	127,26	1	✓
Pressione Nominale		500 bar - 50 MPa		7250 psi			
Pressione Consentita		560 bar - 56 MPa		8100 psi			
Pressione residua alla		190 bar - 19 MPa		2750 psi			
Press.min.al ripristino		110 bar - 11 MPa		1600 psi			
Portata Nominale		80 l/min		21 USGpm			
Temperatura Nominale		90 °C		195 °F			
Materiale				Ottone			

Brevetto N°: I 1262632- Usa 5,372,157- J 2749512



VB 53 -VALVOLA BYPASS - AISI 303

Codice	Pr.Nomin.		Press.Cons.		Raccordi	Massa			
	bar - MPa	psi	bar - MPa	psi		gr	oz		
60.1470.00	500 - 50	7250	550 - 55	8000	G 1/2 F	1036	36,54	1	✓
Portata Nominale			80 l/min		21 USGpm				
Temperatura Nominale			90 °C		195 °F				
Materiale			Acciaio inossidabile						




VB 250/500 -VALVOLA BYPASS - AISI 303

Codice	Pr.Nomin.		Press.Cons.		Raccordi	Massa			
	bar - MPa	psi	bar - MPa	psi		gr	oz		
60.4500.00	500 - 50	7250	550 - 55	8000	G 1" F	7685	265	1	
Portata Nominale			250 l/min		66 USGpm				
Temperatura Nominale			90 °C		195 °F				
Materiale			Acciaio inossidabile						



VB 83 -VALVOLA BYPASS - AISI 303

Codice	Pr.Nomin.		Press.Cons.		Raccordi	Massa			
	bar - MPa	psi	bar - MPa	psi		gr	oz		
60.1630.00	800 - 80	11600	880 - 88	12800	G 1/2 F	2500	112,9	1	✓
Portata Nominale		60 l/min		15,9 USGpm					
Temperatura Nominale		90 °C		195 °F					
Materiale		Acciaio inossidabile							



VB60/600-400-250 ZERO--VALVOLA CON AZZERAMENTO PRESSIONE MAND.,IN BYPASS.

Codice	Tipo	Press.Cons.		Entrata	Uscita	Bypass	Massa			
		bar - MPa	psi				gr	oz		
60.2600.25	C	250 - 25	3600	G 1/2 F	G 1/2 F	G 1/2 F	2090	73,8	1	✓
60.2600.40	B	400 - 40	5800	G 1/2 F	G 1/2 F	G 1/2 F	2125	75	1	✓
60.2600.00	A	600 - 60	8700	G 1/2 F	G 1/2 F	G 1/2 F	2107	74,32	1	✓
Portata Min.		9 l/min		2,4 USGpm						
Portata Max.		60 l/min		16 USGpm						
Temperatura Nominale		60 °C		140 °F						
Temp.Max.		90 °C		195 °F						
Materiale		Acciaio inox 303								

Brevetto N°: I-1387704/-US-2009-0205716-A1/-EP 2 093 643 A2/-ZL200810131662.7 / Eu 2093643


VB60/600 ZERO CON MICROINTERRUTTORE- VALVOLA CON AZZERAMENTO PRESSIONE MAND.,IN BYPASS.

Codice	Entrata	Uscita	Bypass	Massa			
				gr	oz		
60.2650.00	G 1/2 F	G 1/2 F	G 1/2 F	2250	79,4	1	✓
Pressione Consentita		600 bar - 60 MPa		8700 psi			
Portata Max.		60 l/min		16 USGpm			
Portata Min.		9 l/min		2,4 USGpm			
Temperatura Nominale		60 °C		140 °F			
Temp.Max.		90 °C		195 °F			
Materiale				Acciaio inox 303			
Intensità Corr. Max.				6 (2) A			
Tensione Massima				250 V			

Brevetto N°: I-1387704/-US-2009-0205716-A1/-EP 2 093 643 A2/-ZL200810131662.7 / Eu 2093643


VB40/1000 ZERO--VALVOLA CON AZZERAMENTO PRESSIONE MAND.,IN BYPASS.

Codice	Entrata	Uscita	Bypass	Massa			
				gr	oz		
60.2900.00	G 3/8 F	G 3/8 F	G 3/8 F	4650	164	1	✓
60.2900.12	G 3/8 F	G 3/8 F	G3/8 M	4650	167,6	1	
Portata 9-15 litri/min							
60.2900.20	G 3/8 F	G 3/8 F	G3/8 M	4650	167,6	1	
Portata 15-25 litri/min							
Pressione Nominale		1000 bar - 100 MPa		14500 psi			
Pressione Consentita		1100 bar - 110 MPa		16000 psi			
Portata Min.		9 l/min		2,4 USGpm			
Portata Max.		40 l/min		10,5 USGpm			
Temperatura Nominale		60 °C		140 °F			
Temp.Max.		95 °C		203 °F			
Materiale		Acciaio inox 303					

Brevetto N°: I-1387704/-US-2009-0205716-A1/-EP 2 093 643 A2/-ZL200810131662.7 / Eu 2093643





STR - STROZZATORE REGOLABILE BYPASS


Codice	Port. Nomin.		Pr.Nomin.		Press.Cons.		Entrata	Uscita	Tipo	Massa			
	l/min	USGpm	bar - MPa	psi	bar - MPa	psi				gr	oz		
60.2620.00	25	6,5	70 - 7	1015	80 - 8	1150	G 3/8 M	G 3/8 F	A	428	15,1	2	✓
60.2631.31							G 1/2 M	G 3/8 F	B	37	1,3	2	
60.2635.00	60	16	110 - 11	1600	120 - 12	1740	G 3/8 F	G 3/8 F	C	404	14,25	2	
13.5030.00							G 1/2 M	G 3/8 M	D	72	2,5	25	✓
13.5025.00							G 3/8 M	G 3/8 M	E	43	1,5	25	✓

Uscita
Temperatura Nominale
Materiale

90 °C

G 3/8 F
195 °F
Ottone

Idoneo per adeguare la pressione allo scarico delle valvole "Zero"



VS 30

Codice	Entrata	Bypass	Massa				
			gr	oz			
60.0560.30	G 1/4 M	G1/8 F+Ptgm.13mm	133	4,69	10		✓
Pressione Nominale	30 bar - 3 MPa		435 psi				
Pressione Consentita	35 bar - 3,5 MPa		510 psi				
Portata Nominale	14 l/min		3,7 USGpm				
Temperatura Nominale	90 °C		195 °F				



Le valvole sono fornite NON TARATE. Diventano componenti di SICUREZZA all'atto della taratura sulla macchina da parte dell'installatore. Consultare il Manuale Tecnico.

VS 100 - AISI 316 - OR. VITON

Codice	Pr.Nomin.		Press.Cons.		Massa				
	bar - MPa	psi	bar - MPa	psi	gr	oz			
60.0470.60	125 - 12,5	1813	140 - 14	2300	402	14,18	1		✓
Portata Nominale	20 l/min		5,3 USGpm						
Temperatura Nominale	90 °C		195 °F						
Entrata			G 1/4 F						
Bypass			G 1/4 F						
Materiale			Acciaio inox Ai316						
Materiale guarnizioni			Viton						



Le valvole sono fornite NON TARATE. Diventano componenti di SICUREZZA all'atto della taratura sulla macchina da parte dell'installatore. Consultare il Manuale Tecnico.

VS 160

Codice	Entrata	Bypass	Massa				
			gr	oz			
60.0560.00	G 1/4 M	G1/8 F+Ptgm.13mm	138	4,87	10		✓
Pressione Nominale	140 bar - 14 MPa		2000 psi				
Pressione Consentita	160 bar - 16 MPa		2300 psi				
Portata Nominale	14 l/min		3,7 USGpm				
Temperatura Nominale	90 °C		195 °F				



Le valvole sono fornite NON TARATE. Diventano componenti di SICUREZZA all'atto della taratura sulla macchina da parte dell'installatore. Consultare il Manuale Tecnico.

VS 450-200

Codice	Entrata	Bypass	Massa				
			gr	oz			
60.4120.00	G 1" 1/4 F	G 1" 1/4 F	3848	135,72	1		✓
60.4120.50	1"1/4 Npt F	1" 1/4 Npt F	3800	134	1		
Pressione Nominale	200 bar - 20 MPa		2900 psi				
Pressione Consentita	220 bar - 22 MPa		3200 psi				
Portata Nominale	450 l/min		120 USGpm				
Temperatura Nominale	90 °C		195 °F				



Le valvole sono fornite NON TARATE. Diventano componenti di SICUREZZA all'atto della taratura sulla macchina da parte dell'installatore. Consultare il Manuale Tecnico.



VS 140 - VS 240

Codice	Pr.Nomin.		Press.Cons.		Entrata	Massa			
	bar - MPa	psi	bar - MPa	psi		gr	oz		
60.1550.00	140 - 14	2000	180 - 18	2600	G 3/8 M	174	6,14	15	✓
60.1560.00	240 - 24	3500	290 - 29	4200	G 3/8 M	174	6,14	15	✓
60.1570.00	140 - 14	2000	180 - 18	2600	3/8 Npt M	174	6,14	15	✓
60.1580.00	240 - 24	3500	290 - 29	4200	3/8 Npt M	175	6,17	15	✓

Portata Nominale 24 l/min 6,3 USGpm
 Temperatura Nominale 60 °C 140 °F
 Otturatore Sfera in Delrin

Le valvole sono fornite NON TARATE. Diventano componenti di SICUREZZA all'atto della taratura sulla macchina da parte dell'installatore. Consultare il Manuale Tecnico.



VS 170 - VS 220 - 1 ENTRATA

Codice	Pr.Nomin.		Press.Cons.		Massa			
	bar - MPa	psi	bar - MPa	psi	gr	oz		
60.0540.00	150 - 15	2200	170 - 17	2450	368	12,98	40	✓
60.0515.00	220 - 22	3200	250 - 25	3650	370	13,05	40	✓

Portata Nominale 24 l/min 6,3 USGpm
 Temperatura Nominale 90 °C 195 °F
 Entrata G 3/8 F
 Bypass G 3/8 F

Le valvole sono fornite NON TARATE. Diventano componenti di SICUREZZA all'atto della taratura sulla macchina da parte dell'installatore. Consultare il Manuale Tecnico.



VS 170 - VS 220 - 2 ENTRATE

Codice	Pr.Nomin.		Press.Cons.		Bypass	Massa			
	bar - MPa	psi	bar - MPa	psi		gr	oz		
60.0528.00	150 - 15	2200	170 - 17	2450	G 3/8 F	406	14,2	40	✓
60.0525.00	220 - 22	3200	250 - 25	3650	G 3/8 F	406	14,2	40	✓
60.0525.15	220 - 22	3200	250 - 25	3650	G 1/4 M	389	13,72	40	✓
60.0530.00	150 - 15	2200	170 - 17	2450	3/8 Npt F	406	14,2	40	✓

Entrate : 2 x 3/8 Npt F

Portata Nominale 24 l/min 6,3 USGpm
 Temperatura Nominale 90 °C 195 °F
 Entrata 2x G 3/8 F

Le valvole sono fornite NON TARATE. Diventano componenti di SICUREZZA all'atto della taratura sulla macchina da parte dell'installatore. Consultare il Manuale Tecnico.




VS 200/180

Codice	Entrata	Bypass	Tipo	Massa			
				gr	oz		
60.5100.15	G 3/4 F	G 1/2 F	B	816	28,78	4	✓
60.5100.00	3/4 Npt F	1/2 Npt F	B	821	28,96	4	✓
60.5115.00	G 3/4 F	G 1/2 F	A	905	31,92	4	✓

Possibilità di blocco della taratura

Pressione Nominale 180 bar - 18 MPa 2600 psi
 Pressione Consentita 200 bar - 20 MPa 2900 psi
 Portata Nominale 200 l/min 53 USGpm
 Temperatura Nominale 90 °C 195 °F

Le valvole sono fornite NON TARATE. Diventano componenti di SICUREZZA all'atto della taratura sulla macchina da parte dell'installatore. Consultare il Manuale Tecnico.



VS 28 / 1 - 2 - 3

Codice	Tipo	Portata Nominale		Massa			
		l/min	USGpm	gr	oz		
60.0555.00	1	8 - 12	2,1 - 3,2	56	1,98	10	✓
60.0555.20	2	12 - 16	3,2 - 4,2	56	1,98	10	✓
60.0555.30	3	16 - 19,5	4,2 - 5,15	56	1,98	10	✓

Pressione Nominale 100-250 bar 1450-3650 psi
 Temperatura Nominale 108 °C 225 °F
 Otturatore Sfera in inox
 Entrata Gc 1/4 M
 Uscita Ptgm. 16mm



Le valvole sono fornite NON TARATE. Diventano componenti di SICUREZZA all'atto della taratura sulla macchina da parte dell'installatore. Consultare il Manuale Tecnico.

VS 28 / 1 - 2 TARATE

Codice	Tipo	Port. Nomin.		Press.interv.		Massa			
		l/min	USGpm	bar - MPa	psi	gr	oz		
60.0555.15	1	8-12	2,1-3,2	165 - 16,5	2390	56	1,98	10	
60.0555.16	2	12-16	3,2-4,2	165 - 16,5	2390	56	1,98	10	✓
60.0555.22	2	12-16	3,2-4,2	220 - 22	3200	56	1,98	10	✓

Temperatura Nominale 108 °C 225 °F
 Otturatore Sfera in inox
 Entrata Gc 1/4 M
 Uscita Ptgm. 16mm



Le valvole sono fornite tarate (±3%) e munite di sigillo

VS 80/150 - AISI 303

Codice	Pr.Nomin.		Press.Cons.		Massa			
	bar - MPa	psi	bar - MPa	psi	gr	oz		
60.0593.00	150 - 15	2200	170 - 17	2450	1196	42,18	1	✓

Portata Nominale 80 l/min 21 USGpm
 Temperatura Nominale 70 °C 158 °F
 Raccordi G 1/2 F
 Materiale Acciaio inox 303

Le valvole sono fornite NON TARATE. Diventano componenti di SICUREZZA all'atto della taratura sulla macchina da parte dell'installatore. Consultare il Manuale Tecnico.





VS 80/150-280 AISI 316 - OR. VITON




Codice	Pr.Nomin.		Press.Cons.		Tipo	Massa		
	bar - MPa	psi	bar - MPa	psi		gr	oz	
60.0590.00	150 - 15	2200	170 - 17	2450	B	1204	42,47	1
60.0590.60	280 - 28	4050	310 - 31	4500	A	1238	43,67	1



Portata Nominale	80 l/min	21 USGpm
Temperatura Nominale	70 °C	158 °F
Raccordi		G 1/2 F
Materiale	Acciaio inox AISI316	
Materiale guarnizioni	Viton	

Le valvole sono fornite NON TARATE. Diventano componenti di SICUREZZA all'atto della taratura sulla macchina da parte dell'installatore. Consultare il Manuale Tecnico.



VS 26 - AISI 316 - OR. VITON

Codice	Pr.Nomin.		Press.Cons.		Massa		
	bar - MPa	psi	bar - MPa	psi	gr	oz	
60.1540.00	280 - 28	4050	310 - 31	4500	856	30,19	1



Portata Nominale	80 l/min	21 USGpm
Temperatura Nominale	90 °C	195 °F
Entrata		G 1/2 F
Bypass		G 1/2 F
Materiale	Acciaio inox AISI316	
Materiale guarnizioni	Viton	

Le valvole sono fornite NON TARATE. Diventano componenti di SICUREZZA all'atto della taratura sulla macchina da parte dell'installatore. Consultare il Manuale Tecnico.



VS 450-300

Codice	Entrata	Bypass	Massa		
			gr	oz	
60.4130.00	G 1" 1/4 F	G 1" 1/4 F	3970	140,03	1
60.4130.50	1"1/4 Npt F	1" 1/4 Npt F	3964	139,81	1



Pressione Nominale	300 bar - 30 MPa	4350 psi
Pressione Consentita	330 bar - 33 MPa	4800 psi
Portata Nominale	450 l/min	120 USGpm
Temperatura Nominale	90 °C	195 °F


Le valvole sono fornite NON TARATE. Diventano componenti di SICUREZZA all'atto della taratura sulla macchina da parte dell'installatore. Consultare il Manuale Tecnico.



VS 310 - 1 ENTRATA

Codice	Pr.Nomin.		Press.Cons.		Massa			
	bar - MPa	psi	bar - MPa	psi	gr	oz		
60.0500.00	310 - 31	4500	350 - 35	5100	380	13,4	4	✓
Portata Nominale			40 l/min		10,5 USGpm			
Temperatura Nominale			90 °C		195 °F			
Entrata					G 3/8 F			
Bypass					G 3/8 F			

Le valvole sono fornite NON TARATE. Diventano componenti di SICUREZZA all'atto della taratura sulla macchina da parte dell'installatore. Consultare il Manuale Tecnico.




VS 350

Codice	Entrata	Bypass	Tipo	Massa			
				gr	oz		
60.0580.00	2× G 3/8 F	G 3/8 F	B	480	16,93	25	✓
60.0588.00	2× G 3/8 F	G 3/8 F	A	526	18,55	25	

Possibilità blocco taratura

Pressione Nominale	350 bar - 35 MPa	5100 psi
Pressione Consentita	390 bar - 39 MPa	5650 psi
Portata Nominale	25 l/min	6,5 USGpm
Temperatura Nominale	90 °C	195 °F

Le valvole sono fornite NON TARATE. Diventano componenti di SICUREZZA all'atto della taratura sulla macchina da parte dell'installatore. Consultare il Manuale Tecnico.



VS 360

Codice	Pr.Nomin.		Press.Cons.		Massa			
	bar - MPa	psi	bar - MPa	psi	gr	oz		
60.1520.00	350 - 35	5100	390 - 39	5650	924	32,59	5	✓
Portata Nominale			40 l/min		10,5 USGpm			
Temperatura Nominale			90 °C		195 °F			
Entrata					G 3/8 MF			
Bypass					G 1/2 F			


Le valvole sono fornite NON TARATE. Diventano componenti di SICUREZZA all'atto della taratura sulla macchina da parte dell'installatore. Consultare il Manuale Tecnico.



VS 24 - VS 43 - AISI 303

Codice	Pr.Nomin.		Press.Cons.		Tipo	Massa			
	bar - MPa	psi	bar - MPa	psi		gr	oz		
60.1530.00	280 - 28	4050	310 - 31	4500	A	852	30,05	5	
60.1535.00	400 - 40	5800	440 - 44	6400	B	896	31,6	5	
Portata Nominale			80 l/min		21 USGpm				
Temperatura Nominale			90 °C		195 °F				
Entrata					G 1/2 F				
Bypass					G 1/2 F				
Materiale			Acciaio inox 303						

Le valvole sono fornite NON TARATE. Diventano componenti di SICUREZZA all'atto della taratura sulla macchina da parte dell'installatore. Consultare il Manuale Tecnico.





VS 80/400 - AISI 303

Codice	Entrata	Bypass	Massa			
			gr	oz		
60.0550.00	G 1/2 F	G 1/2 F	1276	45	1	✓
60.0550.50	1/2 Npt F	1/2 Npt F	1250	44,3	1	



Pressione Nominale	400 bar - 40 MPa	5800 psi
Pressione Consentita	450 bar - 45 MPa	6500 psi
Portata Nominale	80 l/min	21 USGpm
Temperatura Nominale	70 °C	158 °F
Materiale	Acciaio inox 303	

Le valvole sono fornite NON TARATE. Diventano componenti di SICUREZZA all'atto della taratura sulla macchina da parte dell'installatore. Consultare il Manuale Tecnico.





VS 80/280-400 - ACC.INOX DUPLEX- OR. VITON

Codice	Pr.Nomin.		Press.Cons.		Tipo	Massa			
	bar - MPa	psi	bar - MPa	psi		gr	oz		
60.4590.28	280 - 28	4050	310 - 31	4500	B	1304	45,99	1	
60.4590.40	400 - 40	5800	450 - 45	6500	A	1304	45,99	1	



Portata Nominale	80 l/min	21 USGpm
Temperatura Nominale	70 °C	158 °F
Raccordi	G 1/2 F	
Materiale	Acciaio inox duplex	
Materiale guarnizioni	Vitton	

Le valvole sono fornite NON TARATE. Diventano componenti di SICUREZZA all'atto della taratura sulla macchina da parte dell'installatore. Consultare il Manuale Tecnico.



VS 500-VS 500/310

Codice	Pr.Nomin.		Press.Cons.		Tipo	Massa			
	bar - MPa	psi	bar - MPa	psi		gr	oz		
60.5200.00	500 - 50	7250	560 - 56	8100	B	1461	51,53	1	✓
60.5230.00	310 - 31	4500	350 - 35	4900	B	1461	51,53	1	✓
60.5212.00	500 - 50	7250	560 - 56	8100	A	1518	53,54	1	✓




Possibilità di blocco della taratura

60.5232.00	310 - 31	4500	350 - 35	4900	A	1518	53,54	1	
------------	----------	------	----------	------	---	------	-------	---	--

Possibilità di blocco della taratura

Portata Nominale	80 l/min	21 USGpm
Temperatura Nominale	90 °C	195 °F
Entrata	G 1/2 F	
Bypass	G 3/8 F	

Le valvole sono fornite NON TARATE. Diventano componenti di SICUREZZA all'atto della taratura sulla macchina da parte dell'installatore. Consultare il Manuale Tecnico.



VS 500- VALVOLE DI SCARICO TARATE.

Codice	Press.interv.		Tipo	Massa		
	bar - MPa	psi		gr	oz	
60.5212.30	300 - 30	4350	A	1518	53,54	1
Possibilità di blocco della taratura						
60.5212.55	550 - 55	7950	A	1518	53,54	1
Possibilità di blocco della taratura						

Portata Nominale	80 l/min	21 USGpm
Temperatura Nominale	90 °C	195 °F
Entrata		G 1/2 F
Bypass		G 3/8 F

Le valvole sono fornite TARATE. Consultare il Manuale Tecnico.



VS 500- INOX

NEW

Codice	Pr.Nomin.		Press.Cons.		Massa		 
	bar - MPa	psi	bar - MPa	psi	gr	oz	
60.0690.00	500 - 50	7250	560 - 56	8100	1300	45,85	1
Portata Nominale			30 l/min		8 USGpm		
Temperatura Nominale			90 °C		195 °F		
Materiale			Acciaio inox 303				
Entrata			G 3/8 F				
Bypass			G 3/8 F				


Le valvole sono fornite NON TARATE. Diventano componenti di SICUREZZA all'atto della taratura sulla macchina da parte dell'installatore. Consultare il Manuale Tecnico.



VS 660

Codice	Entrata	Bypass	Tipo	Massa			
				gr	oz		
60.0650.00	Gc 3/8 F	Gc 1/2 F	B	1845	65	1	
60.0645.00	Gc 3/8 F	Gc 1/2 F	A	1888	66,59	1	
Pressione Nominale		660 bar - 66 MPa		9500 psi			
Pressione Consentita		720 bar - 72 MPa		10450 psi			
Portata Nominale		60 l/min		16 USGpm			
Temperatura Nominale		90 °C		195 °F			
Materiale				Acc.inox+ ott.nichel.			


Le valvole sono fornite NON TARATE. Diventano componenti di SICUREZZA all'atto della taratura sulla macchina da parte dell'installatore. Consultare il Manuale Tecnico.



VS 1100

Codice	Entrata	Bypass	Tipo	Massa			
				gr	oz		
60.0680.00	G 3/8 F	G 3/8 F	A	2100	74	1	
Pressione Nominale		1000 bar - 100 MPa		14500 psi			
Pressione Consentita		1100 bar - 110 MPa		16000 psi			
Pressione minima impiego		500 bar - 50 MPa		7250 psi			
Portata Nominale		40 l/min		10,6 USGpm			
Temperatura Nominale		100 °C		212 °F			
Temperatura massima di		120 °C		248 °F			
Materiale				Acc.inox+ ott.nichel.			

Le valvole sono fornite NON TARATE. Diventano componenti di SICUREZZA all'atto della taratura sulla macchina da parte dell'installatore. Consultare il Manuale Tecnico.



VS 23-280- PED AISI 303

Codice	Press.interv.		Massa			
	bar - MPa	psi	gr	oz		
60.1423.14	140 - 14	2030	920	32,45	1	
60.1423.15	150 - 15	2175	920	32,45	1	
60.1423.20	200 - 20	2900	920	32,45	1	
60.1423.22	220 - 22	3190	920	32,45	1	
60.1423.25	250 - 25	3625	920	32,45	1	
60.1423.28	280 - 28	4060	920	32,45	1	

Portata Nominale	70 l/min	18,5 USGpm
Temperatura Nominale	200 °C	390 °F
Materiale	Acciaio inox 303	
Raccordi	G 1/2 F	

Le valvole sono fornite tarate, piombate e numerate.



VS 23-280 - DUPLEX PED

Codice	Press.interv.		Massa			
	bar - MPa	psi	gr	oz		
60.1430.28	280 - 28	4060	920	32,45	1	

Portata Nominale	70 l/min	18,5 USGpm
Temperatura Nominale	70 °C	158 °F
Materiale	Acciaio inox duplex	
Raccordi	G 1/2 F	

Le valvole sono fornite tarate, piombate e numerate.



VRP 175

Codice	Entrata	Bypass	Massa			
			gr	oz		
60.0545.00	2× G 1" F	G 1" F	1956	68,99	1	✓
60.0545.50	2 x 1" Npt F	1" Npt F	1956	68,99	1	

Pressione Nominale	150 bar - 15 MPa	2200 psi
Pressione Consentita	170 bar - 17 MPa	2450 psi
Portata Nominale	200 l/min	53 USGpm
Temperatura Nominale	90 °C	195 °F



VRP 450-200

Codice	Entrata	Bypass	Massa			
			gr	oz		
60.4220.00	2× G 1" 1/4 F	G 1" 1/2 F	5895	208	1	

Pressione Nominale	200 bar - 20 MPa	2900 psi
Pressione Consentita	220 bar - 22 MPa	3200 psi
Portata Nominale	450 l/min	120 USGpm
Temperatura Nominale	90 °C	195 °F



VRP 200

Codice	Pr.Nomin.		Press.Cons.		Raccordi	Massa			
	bar - MPa	psi	bar - MPa	psi		gr	oz		
60.0220.00	100 - 10	1450	120 - 12	1750	G 3/8 F	570	20,1	25	✓
60.0220.05	100 - 10	1450	120 - 12	1750	3/8 Npt F	556	19,61	25	✓
60.0220.60	220 - 22	3200	250 - 25	3650	G 3/8 F	605	21	25	✓
60.0220.65	220 - 22	3200	250 - 25	3650	3/8 Npt F	586	20,67	25	✓

Portata Nominale	30 l/min	8 USGpm
Temperatura Nominale	90 °C	195 °F



VRP 280

Codice	Entrata	Uscita	Bypass	Massa			
				gr	oz		
60.0542.00	G 3/8 M	G 3/8 F	G 1/2 F	823	29	5	

Pressione Nominale	280 bar - 28 MPa	4050 psi
Pressione Consentita	310 bar - 31 MPa	4500 psi
Portata Nominale	40 l/min	10,5 USGpm
Temperatura Nominale	90 °C	195 °F



VRP 26 - AISI 316 - OR VITON

Codice	Pr.Nomin.		Press.Cons.		Massa			
	bar - MPa	psi	bar - MPa	psi	gr	oz		
60.0675.00	280 - 28	4050	310 - 31	4500	836	29,51	1	
Portata Nominale			80 l/min		21 USGpm			
Temperatura Nominale			90 °C		195 °F			
Raccordi					G 1/2 F			
Materiale					Acciaio inox Ai316			
Materiale guarnizioni					Viton			



VRP 450-300

Codice	Entrata	Bypass	Massa			
			gr	oz		
60.4230.00	2x G 1" 1/4 F	G 1" 1/2 F	5980	197	1	
Pressione Nominale	300 bar - 30 MPa			4350 psi		
Pressione Consentita	330 bar - 33 MPa			4800 psi		
Portata Nominale	450 l/min			120 USGpm		
Temperatura Nominale	90 °C			195 °F		




VRP 350

Codice	Entrata	Uscita	Bypass	Massa			
				gr	oz		
60.0660.00	G 3/8 M	G 3/8 F	G 1/2 F	823	29	1	
Pressione Nominale	350 bar - 35 MPa			5100 psi			
Pressione Consentita	390 bar - 39 MPa			5650 psi			
Portata Nominale	40 l/min			10,5 USGpm			
Temperatura Nominale	90 °C			195 °F			



VRP 23 - VRP 43 - AISI 303

Codice	Pr.Nomin.		Press.Cons.		Tipo	Massa			
	bar - MPa	psi	bar - MPa	psi		gr	oz		
60.0665.00	280 - 28	4050	310 - 31	4500	A	930	32,8	1	✓
60.0670.00	400 - 40	5800	440 - 44	6400	B	958	33,79	1	
Portata Nominale			80 l/min			21 USGpm			
Temperatura Nominale			90 °C			195 °F			
Raccordi						G 1/2 F			
Materiale						Acciaio inox 303			



VRP 600

Codice	Entrata	Bypass	Massa			
			gr	oz		
60.5400.00	G 1/2 F	G 1/2 F	950	33,51	1	✓
Pressione Nominale	560 bar - 56 MPa		8100 psi			
Pressione Consentita	600 bar - 60 MPa		8700 psi			
Portata Nominale	80 l/min		21 USGpm			
Temperatura Nominale	90 °C		195 °F			
Materiale	Acciaio inox 303					



VRPP 170 VALVOLA REGOL.PRESS.- COMANDO PNEUMATICO

Codice	Entrata	Uscita	Bypass	Massa			
				gr	oz		
60.5300.00	G 1" F	G 1" F	G 1" F	4015	141,7	1	✓
Pressione Nominale	150 bar - 15 MPa			2200 psi			
Pressione Consentita	170 bar - 17 MPa			2450 psi			
Portata Nominale	200 l/min			53 USGpm			
Temperatura Nominale	90 °C			196 °F			
Pressione aria necessaria	6 bar - 0,6 MPa			87 psi			
Attacco aria compressa				G1/4 F			


VRPP 450-200 VALVOLA REGOL.PRESS.- COMANDO PNEUMATICO

Codice	Entrata	Uscita	Bypass	Massa			
				gr	oz		
60.5360.00	G 1" 1/4 F	G 1" 1/4 F	G 1" 1/4 F	8546	301,42	1	✓
Pressione Nominale	200 bar - 20 MPa			2900 psi			
Pressione Consentita	220 bar - 22 MPa			3200 psi			
Portata Nominale	450 l/min			120 USGpm			
Temperatura Nominale	90 °C			196 °F			
Pressione aria necessaria	6 bar - 0,6 MPa			87 psi			
Attacco aria compressa				G1/4 F			


VRPP 33 - HT VALVOLA REGOL.PRESS.- COMANDO PNEUMATICO

Codice	Entrata	Uscita	Bypass	Massa			
				gr	oz		
60.5333.00	G 1/2 F	G 1/2 F	G 1/2 F	3784	133,47	1	
Pressione Nominale	280 bar - 28 MPa			4050 psi			
Pressione Consentita	310 bar - 31 MPa			4500 psi			
Portata Nominale	80 l/min			21 USGpm			
Temperatura Nominale	90 °C			196 °F			
Temp.Max.	85 °C			185 °F			
Materiale				Ottone			
Pressione aria necessaria	6 bar - 0,6 MPa			87 psi			
Attacco aria compressa				G1/4 F			


VRPP 26 - AISI316 VALVOLA REGOL.PRESS.- COMANDO PNEUMATICO

Codice	Entrata	Uscita	Bypass	Massa			
				gr	oz		
60.5350.00	G 1/2 F	G 1/2 F	G 1/2 F	3784	133,47	1	
Pressione Nominale	280 bar - 28 MPa			4050 psi			
Pressione Consentita	310 bar - 31 MPa			4500 psi			
Portata Nominale	80 l/min			21 USGpm			
Temperatura Nominale	90 °C			196 °F			
Materiale				Acciaio inox AISI316			
Pressione aria necessaria	6 bar - 0,6 MPa			87 psi			
Attacco aria compressa				G1/4 F			



VRPP 200-280 VALVOLA REGOL.PRESS.- COMANDO PNEUMATICO

Codice	Entrata	Uscita	Bypass	Massa			
				gr	oz		
60.5330.00	G 1" F	G 1" F	G 1" F	5386	189,97	1	✓
Pressione Nominale	280 bar - 28 MPa			4050 psi			
Pressione Consentita	310 bar - 31 MPa			4500 psi			
Portata Nominale	200 l/min			53 USGpm			
Temperatura Nominale	90 °C			196 °F			
Pressione aria necessaria	6 bar - 0,6 MPa			87 psi			
Attacco aria compressa				G1/4 F			

**VRPP 600 - AISI 303 VALVOLA REGOL.PRESS.- COMANDO PNEUMATICO**

Codice	Entrata	Uscita	Bypass	Massa			
				gr	oz		
60.5450.00	G 1/2 F	G 1/2 F	G 1/2 F	3820	134,73	1	✓
Pressione Nominale	560 bar - 56 MPa			8100 psi			
Pressione Consentita	600 bar - 60 MPa			8700 psi			
Portata Nominale	80 l/min			21 USGpm			
Temperatura Nominale	90 °C			195 °F			
Pressione aria necessaria	6 bar - 0,6 MPa			87 psi			
Attacco aria compressa				G1/4 F			



VNR - O VALVOLA NON RITORNO IN OTTONE

Codice	Port. Nomin.		Ø nomin.	Raccordi	Massa				
	l/min	USGpm			gr	oz			
60.2040.00	25	6,5	8	G 1/4 FF	58	2,05	15	✓	
60.2050.00	40	10,5	10	G 3/8 FF	112	3,95	15	✓	
60.2065.00	80	21	15	G 1/2 FF	200	7,1	15	✓	
60.2075.00	180	47,6	20	G 3/4 FF	370	13,1	15	✓	

Pressione Nominale 150 bar - 15 MPa 2200 psi
 Pressione Consentita 160 bar - 16 MPa 2300 psi
 Temperatura Nominale 90 °C 195 °F
 Materiale Ottone



VNR - OHD VALVOLA NON RITORNO IN OTTONE

Codice	Port. Nomin.		Ø nomin.	Raccordi	Massa				
	l/min	USGpm			gr	oz			
60.2100.00	25	6,5	8	G 1/4 FF	114	4	10	✓	
60.2120.00	40	10,5	10	G 3/8 FF	192	6,8	10	✓	
60.2140.00	80	21	15	G 1/2 FF	446	15,7	10	✓	
60.2150.00	140	37	20	G 3/4 FF	822	28,99	2	✓	
60.2160.00	200	53	25	G 1" F	1348	47,55	1		
60.2170.00	450	120	32	G 1"1/4 FF	1954	68,92	1		

Pressione Nominale 280 bar - 28 MPa 4000 psi
 Pressione Consentita 310 bar - 31 MPa 4500 psi
 Temperatura Nominale 90 °C 195 °F
 Materiale Ottone



VNR - IHD VALVOLA NON RITORNO IN ACCIAIO INOX

Codice	Port. Nomin.		Ø nomin.	Raccordi	Massa				
	l/min	USGpm			gr	oz			
60.2145.00	80	21	15	G 1/2 FF	544	19,19	2		

Pressione Nominale 350 bar - 35 MPa 5000 psi
 Pressione Consentita 390 bar - 39 MPa 5650 psi
 Temperatura Nominale 90 °C 195 °F
 Materiale Acciaio inossidabile



VNR - I VALVOLA NON RITORNO IN ACCIAIO INOX **NEW**

Codice	Port. Nomin.		Ø nomin.	Raccordi	Materiale guarnizioni	Massa				
	l/min	USGpm				gr	oz			
60.2030.00	25	6,5	8	G 1/4 FF	Viton	54	1,9	15	✓	
60.2010.18	25	6,5	8	G 1/4 FF	Epdm	54	1,9	15	✓	
60.2030.50	25	6,5	8	1/4 Npt FF	Viton	54	1,9	15		
60.2020.00	40	10,5	10	G 3/8 FF	Viton	104	3,7	15	✓	
60.2020.50	40	10,5	10	3/8 Npt FF	Viton	104	3,7	15		
60.2070.00	80	21	15	G 1/2 FF	Viton	188	6,63	15	✓	
60.2070.50	80	21	15	1/2 Npt FF	Viton	193	6,81	15		
60.2080.00	180	47,6	20	G 3/4 FF	Viton	344	12,13	15	✓	

Pressione Nominale 400 bar - 40 MPa 5800 psi
 Pressione Consentita 450 bar - 45 MPa 6500 psi
 Temperatura Nominale 90 °C 195 °F
 Materiale Acciaio inossidabile



RF1 - REGOLATORE PORTATA

Codice	Entrata	Uscita	Massa			
			gr	oz		
29.0400.00	G 1/4 M	G 1/4 F	186	6,56	10	✓
Pressione Nominale			250 bar - 25 MPa		3650 psi	
Pressione Consentita			280 bar - 28 MPa		4050 psi	
Portata Nominale			30 l/min		8 USGpm	
Temperatura Nominale			160 °C		320 °F	

Strozzatore regolabile che limita la portata



RV1- REGOLATORE PER VAPORE

Codice	Fattore di Portata	Raccordi	Col.	Massa			
				gr	oz		
29.0920.08	01	G 1/4 MM	Rosso	163	5,75	10	
29.0920.12	02	G 1/4 MM	Rosso	162	5,71	10	✓
29.0920.82	02	G 1/4 MM	Blu	162	5,71	10	
29.0920.15	03	G 1/4 MM	Rosso	162	5,71	10	✓
29.0920.65	03	G 1/4 MM	Nero	155	5,4	10	
29.0920.85	03	G 1/4 MM	Blu	163	5,75	10	
29.0920.20	043	G 1/4 MM	Rosso	162	5,71	10	✓
29.0920.70	043	G 1/4 MM	Nero	163	5,75	10	✓
Attacco pannello			17 mm	3/4" in			
Pressione Nominale			250 bar - 25 MPa	3650 psi			
Pressione Consentita			280 bar - 28 MPa	4050 psi			
Temperatura Nominale			80 °C	175 °F			

Strozzatore ad ugello che limita la portata



ES1 - RITARDATORE DI PARTENZA

Codice	Entrata	Portagomma		Massa			
		mm	in	gr	oz		
29.0100.60	G 1/4 M	8	1/4	126	4,44	15	✓
29.0100.50	G 3/8 M	8	1/4	134	4,73	15	✓
29.0100.00	3/8 Npt M	8	1/4	136	4,8	15	✓
Pressione Nominale			280 bar - 28 MPa		4050 psi		
Pressione Consentita			310 bar - 31 MPa		4500 psi		
Portata Nominale			30 l/min		8 USGpm		
Temperatura Nominale			80 °C		175 °F		

Ritarda l'aumento di pressione all'avvio della pompa.



RG1 - RALLENTATORE DI GIRI

Codice	Press.di lavoro		Corsa		Massa			
	bar	psi	mm	in	gr	oz		
29.0120.00	15-250	218-3650	7	0,27	140	4,94	5	✓
29.0130.00	15-250	218-3650	14	0,54	158	5,57	5	✓
Pressione Nominale			250 bar - 25 MPa		3650 psi			
Pressione Consentita			280 bar - 28 MPa		4050 psi			
Temperatura Nominale			160 °C		320 °F			
Entrata					G 1/4 M			


Applicazione per motori termici - Rallenta i giri quando l'impianto scarica in bypass



RGV - RALLENTATORE DI GIRI-CORSA VARIABLE

Codice	Press.di lavoro		Corsa		Massa			
	bar	psi	mm	in	gr	oz		
29.0410.00	7-350	100-5100	7-15	0,28-0,55	260	9,21	5	
Pressione Nominale	350 bar - 35 MPa				5100 psi			
Pressione Consentita	390 bar - 39 MPa				5650 psi			
Temperatura Nominale	160 °C				320 °F			
Temperatura massima di Entrata	90 °C				195 °F			
					G 1/4 M			

Applicazione per motori termici - Rallenta i giri quando l'impianto scarica in bypass



RGV 500 - RALLENTATORE DI GIRI-CORSA VARIABLE

NEW

Codice	Press.di lavoro		Corsa		Massa			
	bar	psi	mm	in	gr	oz		
29.0420.00	7-550	100-8000	7-15	0,28-0,55	162	5,71	5	
Pressione Nominale	500 bar - 50 MPa				7300 psi			
Pressione Consentita	550 bar - 55 MPa				8000 psi			
Temperatura Nominale	160 °C				320 °F			
Temperatura massima di Entrata	90 °C				195 °F			
					G 1/4 M			

Applicazione per motori termici - Rallenta i giri quando l'impianto scarica in bypass




RL 124

Codice	Entrata	Uscita	Massa			
			gr	oz		
30.5300.00	G 1/2 F	G 1/2 F	1280	45,15	1	✓
Pressione Nominale	120 bar - 12 MPa				1750 psi	
Pressione Consentita	135 bar - 13,5 MPa				1950 psi	
Portata Nominale	120 l/min				32 USGpm	
Temperatura Nominale	100 °C				210 °F	
Prolungha					30.4000.40-80	



LANCIA E PORTAUGELLO PER RL 124

Codice	Lunghezza		Entrata	Uscita	Tipo	Massa			
	mm	in.				gr	oz		
30.4000.40	400	15,7	G 1/2 M	1/4 Npt F	A	745	26,28	1	✓
30.4000.80	800	31,5	G 1/2 M	1/4 Npt F	A	1264	44,58	1	✓
30.5018.61R			Nipplo G1/2 M	1/4 Npt F	B	55	2	1	
Nipplo portaugello									
Pressione Nominale		120 bar - 12 MPa			1750 psi				
Pressione Consentita		135 bar - 13,5 MPa			1950 psi				
Portata Nominale		120 l/min			32 USGpm				
Temperatura Nominale		43 °C			109 °F				
Materiale		Acciaio zincato							



RL 34 + SW - PISTOLA OTTONE PER SCHIUMA E DETERGENTI

Codice	Entrata	Uscita	Massa			
			gr	oz		
30.2900.00	+ sw. G1/2 F	G 1/2 F	645	22,75	2	✓
Con attacco girevole in entrata.						
Pressione Nominale		180 bar - 18 MPa		2600 psi		
Pressione Consentita		200 bar - 20 MPa		2900 psi		
Portata Nominale		80 l/min		21 USGpm		
Temperatura Nominale		160 °C		320 °F		
Materiale		Ottone				

Pistola con passaggi interni allargati



RL 82 + SW - PISTOLA INOX PER SCHIUMA E DETERGENTI

Codice	Entrata	Uscita	Massa			
			gr	oz		
30.2800.00	+ sw. G1/2 F	G 1/2 F	616	21,73	2	✓
Con attacco girevole in entrata.						
Pressione Nominale		180 bar - 18 MPa		2600 psi		
Pressione Consentita		200 bar - 20 MPa		2900 psi		
Portata Nominale		80 l/min		21 USGpm		
Temperatura Nominale		160 °C		320 °F		
Materiale		Acciaio inossidabile				

Pistola inox con passaggi interni allargati





RL 86 + SW - PISTOLA INOX AI 316 PER SCHIUMA E DETERGENTI

Codice	Entrata	Uscita	Massa			
			gr	oz		
30.2830.60	+ sw. G 1/2 F	G 1/2 F	626	22,08	2	✓

Con attacco girevole in entrata.

Pressione Nominale	180 bar - 18 MPa	2600 psi
Pressione Consentita	200 bar - 20 MPa	2900 psi
Portata Nominale	80 l/min	21 USGpm
Temperatura Nominale	160 °C	320 °F
Materiale	Acciaio inox Ai316	

Pistola inox con passaggi interni allargati



RL 16

Codice	Entrata	Uscita	Massa			
			gr	oz		
30.0000.20	G 1/4 F	G 1/4 F	256	9,03	20	✓
30.0000.40	G 1/4 M	G 1/4 F	256	9,03	20	✓
30.0000.00	G 3/8 F	G 1/4 F	270	9,52	20	✓
30.0000.50	3/8 Npt F	1/4 Npt F	269	9,49	20	✓

Pressione Nominale	160 bar - 16 MPa	2300 psi
Pressione Consentita	175 bar - 17,5 MPa	2550 psi
Portata Nominale	30 l/min	8 USGpm
Temperatura Nominale	100 °C	210 °F



RL 11

Codice	Entrata	Uscita	Massa			
			gr	oz		
30.0800.00	G 3/8 F	G 1/4 F	434	15,31	20	
30.0800.20	A M22	G 1/4 F	431	15,2	20	

Pressione Nominale	160 bar - 16 MPa	2300 psi
Pressione Consentita	175 bar - 17,5 MPa	2550 psi
Portata Nominale	30 l/min	8 USGpm
Temperatura Nominale	100 °C	210 °F



LINEAR 100/170

Codice	Entrata	Uscita	Massa			
			gr	oz		
30.0650.00	G 1/2 F	G 1/2 F	1176	41,48	1	
30.0650.50	1/2 Npt F	1/2 Npt F	1176	41,48	1	✓

Pressione Nominale	170 bar - 17 MPa	2500 psi
Pressione Consentita	190 bar - 19 MPa	2800 psi
Portata Nominale	100 l/min	27 USGpm
Temperatura Nominale	100 °C	210 °F



RL 20

Codice	Entrata	Uscita	Massa			
			gr	oz		
30.0100.20	G 1/4 F	G 1/4 F	262	9,24	20	✓
30.0100.30	G 1/4 M	G 1/4 F	256	9,03	20	
30.0100.00	G 3/8 F	G 1/4 F	272	9,59	20	✓
30.0100.60	G 3/8 M	G 1/4 F	265	9,3	20	✓
30.0100.40	A M22	G 1/4 F	280	9,87	20	
30.0100.50	3/8 Npt F	1/4 Npt F	276	9,73	20	✓

Pressione Nominale	200 bar - 20 MPa	2900 psi
Pressione Consentita	220 bar - 22 MPa	3200 psi
Portata Nominale	30 l/min	8 USGpm
Temperatura Nominale	160 °C	320 °F



RP30/160 - RP80/160 -RP120/160 - RUBINETTI PNEUMATICI

Codice	Port. Nomin.		Entrata	Uscita	Massa			
	l/min	USGpm			gr	oz		
30.3280.00	30	8	G 1/4 F	G 1/4 F	548	19,33	1	✓
30.3260.00	80	21	G 1/2 F	G 1/2 F	1080	38,1	1	✓
30.3200.00	120	32	G 3/4 F	G 3/4 F	1862	65,67	1	✓

Pressione Nominale	160 bar - 16 MPa	2300 psi
Pressione Consentita	175 bar - 17,5 MPa	2550 psi
Temperatura Nominale	90 °C	195 °F
Pressione aria necessaria	7 bar - 0,7 MPa	101 psi
Attacco aria compressa		G1/4 F



RL 204

Codice	Entrata	Uscita	Massa			
			gr	oz		
30.5200.00	G 3/4 F	G 1/2 F	1331	46,94	1	✓

Pressione Nominale	200 bar - 20 MPa	2900 psi
Pressione Consentita	220 bar - 22 MPa	3200 psi
Portata Nominale	200 l/min	53 USGpm
Temperatura Nominale	100 °C	210 °F
Prolunghe		30.5000.40-80-92



RL 204 + SW.5

Codice	Entrata	Uscita	Massa			
			gr	oz		
30.5230.00	+ sw.5 G3/4 F	G 1/2 F	1348	47,5	1	

Pressione Nominale	200 bar - 20 MPa	2900 psi
Pressione Consentita	220 bar - 22 MPa	3200 psi
Portata Nominale	200 l/min	53 USGpm
Temperatura Nominale	100 °C	210 °F
Prolunghe		30.5000.40-80-92



RL 26

Codice	Entrata	Uscita	Massa		
			gr	oz	
30.1755.15	G 1/4 M	G 1/4 F	390	13,65	20
30.1755.00	G 3/8 M	G 1/4 F	394	13,9	20 ✓
30.1755.30	G 3/8 F	G 1/4 F	404	14,25	20 ✓
30.1755.50	3/8 Npt F	1/4 Npt F	400	14,11	20 ✓
30.1755.60	A M22	G 1/4 F	409	14,43	20 ✓
30.1756.00	G 1/4 F	G 1/4 F	446	15,73	20 ✓

Dotata di sfera in ceramica -Per utilizzo con acque clorate.

Pressione Nominale	250 bar - 25 MPa	3650 psi
Pressione Consentita	280 bar - 28 MPa	4050 psi
Portata Nominale	30 l/min	8 USGpm
Temperatura Nominale	160 °C	320 °F



RL 26 + SW6 / SW8

Codice	Entrata	Uscita	Massa		
			gr	oz	
30.1772.00	+ sw.8 G3/8 F	G 1/4 F	480	16,93	20 ✓
30.1758.00	+ sw.6 G3/8 F	G 1/4 F	476	16,79	20 ✓

Pressione Nominale	250 bar - 25 MPa	3650 psi
Pressione Consentita	280 bar - 28 MPa	4050 psi
Portata Nominale	30 l/min	8 USGpm
Temperatura Nominale	160 °C	320 °F



RL 51

Codice	Entrata	Uscita	Massa		
			gr	oz	
30.4100.10	G 3/8 F	G 1/4 F	684	24,13	8 ✓
30.4100.60	3/8 Npt F	1/4 Npt F	684	24,13	8 ✓
30.4120.10	+ sw. G3/8 F	G 1/4 F	776	27,37	8 ✓

Pressione Nominale	250 bar - 25 MPa	3650 psi
Pressione Consentita	280 bar - 28 MPa	4050 psi
Portata Nominale	50 l/min	13,2 USGpm
Temperatura Nominale	160 °C	320 °F

Con nuovo dispositivo meccanico a doppia biella



LINEAR 120/280


Codice	Entrata	Uscita	Massa		
			gr	oz	
30.0680.00	G 1/2 F	G 1/2 F	1224	43,17	1
30.0680.50	1/2 Npt F	1/2 Npt F	1224	43,17	1 ✓

Portata Max.	120 l/min	32 USGpm
Pressione Nominale	280 bar - 28 MPa	4050 psi
Pressione Consentita	310 bar - 31 MPa	4500 psi
Temperatura Nominale	100 °C	210 °F



RF 120/280- VALVOLA A PEDALE

Codice	Portata Max.		Entrata	Uscita	Massa			
	l/min	USGpm			gr	oz		
30.5250.00	120	32	G 3/4 F	G 3/4 F	7499	264,5	1	
30.5250.50	120	32	3/4 Npt F	3/4" Npt F	7499	264,5	1	
Pressione Nominale			280 bar - 28 MPa		4050 psi			
Pressione Consentita			310 bar - 31 MPa		4500 psi			
Temperatura Nominale			90 °C		195 °F			



RP 120/280- RUBINETTO PNEUMATICO

Codice	Portata Max.		Entrata	Uscita	Massa			
	l/min	USGpm			gr	oz		
30.3230.00	120	32	G 3/4 F	G 3/4 F	2398	84,58	1	✓
Pressione Nominale			280 bar - 28 MPa		4050 psi			
Pressione Consentita			310 bar - 31 MPa		4500 psi			
Temperatura Nominale			90 °C		195 °F			
Pressione aria necessaria			7 bar - 0,7 MPa		101 psi			
Attacco aria compressa					G1/4 F			



RL 36

Codice	Entrata	Uscita	Massa			
			gr	oz		
30.1530.00	G 3/8 F	G 1/4 F	565	20	15	✓
30.1530.30	G 3/8 M	G 1/4 F	555	19,6	15	✓
30.1530.50	3/8 Npt F	1/4 Npt F	565	20	15	✓
Pressione Nominale			280 bar - 28 MPa		4000 psi	
Pressione Consentita			310 bar - 31 MPa		4500 psi	
Portata Nominale			30 l/min		8 USGpm	
Temperatura Nominale			160 °C		320 °F	



RL 36 + SW 8

Codice	Entrata	Uscita	Massa			
			gr	oz		
30.1550.00	+ sw.8 G3/8 F	G 1/4 F	656	23,14	15	✓
Pressione Nominale			280 bar - 28 MPa		4000 psi	
Pressione Consentita			310 bar - 31 MPa		4500 psi	
Portata Nominale			30 l/min		8 USGpm	
Temperatura Nominale			160 °C		320 °F	



RL 22

Codice	Entrata	Uscita	Massa			
			gr	oz		
30.0400.00	G 3/8 F	G 1/4 F	475	16,8	20	✓
Pressione Nominale	310 bar - 31 MPa		4500 psi			
Pressione Consentita	350 bar - 35 MPa		5000 psi			
Portata Nominale	40 l/min		10,5 USGpm			
Temperatura Nominale	160 °C		320 °F			



RL 22 - USO CON ALTE TEMPERATURE- SFERA CERAMICA -GUAR. VITON

Codice	Entrata	Uscita	Massa			
			gr	oz		
30.0485.00	G 3/8 F	G 1/4 F	475	16,8	20	
Dotata di sfera in ceramica- o-ring vit. - Per utilizzo con acque clorate (30.0485.00)						
Pressione Nominale	310 bar - 31 MPa		4500 psi			
Pressione Consentita	350 bar - 35 MPa		5000 psi			
Portata Nominale	40 l/min		10,5 USGpm			
Temperatura Nominale	160 °C		320 °F			
Materiale guarnizioni			Viton			



RL 22 -USO CON ALTE TEMPERATURE-AR PROTETTO - GUAR. VITON

Codice	Entrata	Uscita	Massa			
			gr	oz		
30.0490.00	G 3/8 M	AR 3/23 B M22 es	650	23	10	
Dotata di sfera in ceramica- o-ring vit. - Per utilizzo con acque clorate (30.0485.00)						
Pressione Nominale	310 bar - 31 MPa		4500 psi			
Pressione Consentita	350 bar - 35 MPa		5000 psi			
Portata Nominale	40 l/min		10,5 USGpm			
Temperatura Nominale	160 °C		320 °F			
Materiale guarnizioni			Viton			
Prolunghe			40.2590.00			



RL 22 + SW8

Codice	Entrata	Uscita	Massa			
			gr	oz		
30.0420.00	+ sw.8 G3/8 F	G 1/4 F	574	20,25	20	✓
30.0420.12	+ sw.8 G3/8 F	G 1/4 F	750	26,5	20	
Perno sw8 inox						
Pressione Nominale	310 bar - 31 MPa		4500 psi			
Pressione Consentita	350 bar - 35 MPa		5000 psi			
Portata Nominale	40 l/min		10,5 USGpm			
Temperatura Nominale	160 °C		320 °F			



LINEAR 3

Codice	Entrata	Uscita	Massa			
			gr	oz		
30.0620.00	G 3/8 F	G 1/4 F	596	21,02	20	✓
30.0620.50	3/8 Npt F	1/4 Npt F	596	21,02	20	✓
Pressione Nominale			310 bar - 31 MPa		4500 psi	
Pressione Consentita			350 bar - 35 MPa		5000 psi	
Portata Nominale			40 l/min		10,5 USGpm	
Temperatura Nominale			160 °C		320 °F	



LINEAR 3 + SW6

Codice	Entrata	Uscita	Massa			
			gr	oz		
30.0640.00	+ sw.6 G3/8 F	G 1/4 F	658	23,21	20	✓
Pressione Nominale			310 bar - 31 MPa		4500 psi	
Pressione Consentita			350 bar - 35 MPa		5000 psi	
Portata Nominale			40 l/min		10,5 USGpm	
Temperatura Nominale			160 °C		320 °F	



RL 37

Codice	Entrata	Uscita	Massa			
			gr	oz		
30.1200.00	G 3/8 F	G 1/4 F	562	19,82	15	✓
30.1200.50	3/8 Npt F	1/4 Npt F	573	20,2	15	✓
30.1200.80	G 3/8 M	G 1/4 F	564	19,89	15	✓
Pressione Nominale			310 bar - 31 MPa		4500 psi	
Pressione Consentita			350 bar - 35 MPa		5000 psi	
Portata Nominale			40 l/min		10,5 USGpm	
Temperatura Nominale			160 °C		320 °F	



RL 37 + SW6/+ SW8

Codice	Entrata	Uscita	Massa			
			gr	oz		
30.1220.00	+ sw.6 G3/8 F	G 1/4 F	564	19,89	15	✓
30.1225.00	+ sw.8 G3/8 M	G 1/4 F	648	22,86	15	✓
Pressione Nominale			310 bar - 31 MPa		4500 psi	
Pressione Consentita			350 bar - 35 MPa		5000 psi	
Portata Nominale			40 l/min		10,5 USGpm	
Temperatura Nominale			160 °C		320 °F	



RL 37 + SW8-35 ENTRATA - USCITA GIREVOLI

Codice	Entrata	Uscita	Massa			
			gr	oz		
30.1247.00	+ sw.8 G3/8 F	+sw.35 G1/4 F	711	25,08	15	✓
Pressione Nominale			310 bar - 31 MPa		4500 psi	
Pressione Consentita			350 bar - 35 MPa		5000 psi	
Portata Nominale			40 l/min		10,5 USGpm	
Temperatura Nominale			160 °C		320 °F	





Pistole fino a 32 MPa -4550 psi

RL 30 **NEW**

Codice	Entrata	Uscita	Massa			
			gr	oz		
30.2500.00	G 3/8 F	G 1/4 F	614	21,65	20	✓
30.2500.30	G 3/8 M	G 1/4 F	620	21,9	20	✓
30.2500.20	A M22	G 1/4 F	622	21,94	20	✓
30.2500.25	A M22	A M22	629	22,19	20	✓
30.2500.28	G 3/8 F	A M22	740	26	20	
30.2500.50	3/8 Npt F	1/4 Npt F	614	21,65	20	✓
30.2515.00	G 3/8 F	G 1/4 F	740	26	20	
Dotata di sfera in ceramica - Per utilizzo con acque clorate (30.2515.00)						
30.2515.50	3/8 Npt F	1/4 Npt F	613	21,62	20	
Dotata di sfera in ceramica - Per utilizzo con acque clorate (30.2515.00-50)						

Pressione Nominale	310 bar - 31 MPa	4500 psi
Pressione Consentita	350 bar - 35 MPa	5000 psi
Portata Nominale	40 l/min	10,5 USGpm
Temperatura Nominale	160 °C	320 °F



RL 30 + SW6

Codice	Entrata	Uscita	Massa			
			gr	oz		
30.2511.00	+ sw.6 G3/8 F	G 1/4 F	676	24,04	20	✓
30.2511.20	+sw.6 A M22	G 1/4 F	678	23,91	20	✓


Pressione Nominale	310 bar - 31 MPa	4500 psi
Pressione Consentita	350 bar - 35 MPa	5000 psi
Portata Nominale	40 l/min	10,5 USGpm
Temperatura Nominale	160 °C	320 °F



RL 31 - SENZA BOTTONE **NEW**

Codice	Entrata	Uscita	Col.	Tipo	Massa			
					gr	oz		
30.1900.00	G 3/8 F	G 1/4 F	Nero	A	614	21,65	20	
30.1920.00	+ sw.6 G3/8 F	G 1/4 F	Nero	A	676	24,04	20	
30.1903.84	-	--	Blu Oltremare RAL5002	B	6	0,2	100	
30.1905.84	-	--	Rosso Pomodoro RAL3013	B	6	0,2	100	
30.1907.84	-	--	Verde Segnale RAL6032	B	6	0,2	100	
30.1909.84	-	--	Arancio Salmone RAL2012	B	6	0,2	100	
30.1911.84	-	--	Giallo Limone RAL1012	B	6	0,2	100	

Pressione Nominale	310 bar - 31 MPa	4500 psi
Pressione Consentita	350 bar - 35 MPa	5000 psi
Portata Nominale	40 l/min	10,5 USGpm
Temperatura Nominale	160 °C	320 °F



RL 31 - " PA " **NEW**

Codice	Entrata	Uscita	Massa		
			gr	oz	
30.1900.90	G 3/8 F	G 1/4 F	614	21,65	20
30.1920.90	+ sw.6 G3/8 F	G 1/4 F	676	24,04	20
Pressione Nominale			310 bar - 31 MPa		4500 psi
Pressione Consentita			350 bar - 35 MPa		5000 psi
Portata Nominale			40 l/min		10,5 USGpm
Temperatura Nominale			160 °C		320 °F



VEGA

Codice	Entrata	Uscita	Massa		
			gr	oz	
30.2000.00	G 3/8 F	G 1/4 F	666	23,49	20 ✓
30.2000.80	G 3/8 M	G 1/4 F	669	23,6	20 ✓
30.2000.50	3/8 Npt F	1/4 Npt F	664	23,42	50 ✓
Pressione Nominale			310 bar - 31 MPa		4500 psi
Pressione Consentita			350 bar - 35 MPa		5000 psi
Portata Nominale			40 l/min		10,5 USGpm
Temperatura Nominale			160 °C		320 °F



VEGA + SW8 **NEW**

Codice	Entrata	Uscita	Massa		
			gr	oz	
30.2030.00	+ sw.8 G3/8 F	G 1/4 F	750	26,5	20 ✓
30.2030.50	+ sw.8 3/8 Npt F	1/4 Npt F	750	26,5	20
30.2030.12	+ sw.8 G3/8 F	G 1/4 F	750	26,5	20 ✓
Perno sw8 inox					
30.2030.80	+ sw.8 G3/8 M	G 1/4 F	747	26,35	20 ✓
30.2030.85	+ sw.8 G3/8 M	G 1/4 F	747	26,35	20 ✓
Perno sw8 inox					
30.2035.00	+ sw.8 G3/8 F	G 1/4 F	744	26,24	20 ✓
Sfera in ceramica e perno Sw8 inox					
Pressione Nominale			310 bar - 31 MPa		4500 psi
Pressione Consentita			350 bar - 35 MPa		5000 psi
Portata Nominale			40 l/min		10,5 USGpm
Temperatura Nominale			160 °C		320 °F



VEGA INOX **NEW**

Codice	Entrata	Uscita	Massa		
			gr	oz	
30.3150.00	G 3/8 F	G 1/4 F	599	21,13	2 ✓
30.3150.50	3/8 Npt F	1/4 Npt F	598	21,09	2 ✓
Pressione Nominale			310 bar - 31 MPa		4500 psi
Pressione Consentita			350 bar - 35 MPa		5000 psi
Portata Nominale			40 l/min		10,5 USGpm
Temperatura Nominale			160 °C		320 °F
Materiale			Acciaio inox 303		





RL 56

Codice	Entrata	Uscita	Massa			
			gr	oz		
30.4500.10	G 3/8 F	G 1/4 F	672	23,7	8	✓
30.4500.60	3/8 Npt F	1/4 Npt F	672	23,7	8	✓
30.4520.10	+ sw. G3/8 F	G 1/4 F	762	26,87	8	✓

Pressione Nominale	350 bar - 35 MPa	5100 psi
Pressione Consentita	390 bar - 39 MPa	5650 psi
Portata Nominale	30 l/min	8 USGpm
Temperatura Nominale	160 °C	320 °F

Con nuovo dispositivo meccanico a doppia biella



NOVA 400 INOX

Codice	Entrata	Uscita	Massa			
			gr	oz		
30.5650.00	G 3/8 F	G 1/4 F	601	21,2	2	✓
30.5650.50	3/8 Npt F	1/4 Npt F	601	21,2	2	✓
30.5665.00	+ sw.25 G3/8 F	G 1/4 F	710	25	2	

Pressione Nominale	400 bar - 40 MPa	5800 psi
Pressione Consentita	440 bar - 44 MPa	6400 psi
Portata Nominale	40 l/min	10,5 USGpm
Temperatura Nominale	160 °C	320 °F
Materiale	Acciaio inox 303	



RL57 INOX

Codice	Entrata	Uscita	Massa			
			gr	oz		
30.4700.00	G 3/8 F	G 1/4 F	714	25,18	1	✓
30.4700.50	3/8 Npt F	1/4 Npt F	716	25,25	1	✓
30.4720.00	+ sw.25 G3/8 F	G 1/4 F	817	28,81	1	

Pressione Nominale 500 bar - 50 MPa 7250 psi
 Pressione Consentita 560 bar - 56 MPa 8100 psi
 Portata Nominale 28 l/min 7,5 USGpm
 Temperatura Nominale 160 °C 320 °F
 Materiale Acciaio inox 303



RP 80/500- RUBINETTO PNEUMATICO

Codice	Portata Max.		Entrata	Uscita	Massa			
	l/min	USGpm			gr	oz		
30.3250.00	80	21	G 1/2 F	G 1/2 F	2657	93,71	1	✓


Pressione Nominale 500 bar - 50 MPa 7250 psi
 Pressione Consentita 560 bar - 56 MPa 8100 psi
 Temperatura Nominale 90 °C 195 °F
 Pressione aria necessaria 7 bar - 0,7 MPa 101 psi
 Attacco aria compressa G1/4 F



RF 80/500- RUBINETTO COMANDO A PIEDE

Codice	Portata Max.		Entrata	Uscita	Massa			
	l/min	USGpm			gr	oz		
30.5450.00	80	21	G 1/2 F	G 1/2 F	7593	267,81	1	
30.5450.50	80	21	1/2 Npt F	1/2 Npt F	7593	267,81	1	

Pressione Nominale 500 bar - 50 MPa 7250 psi
 Pressione Consentita 560 bar - 56 MPa 8100 psi
 Temperatura Nominale 90 °C 195 °F



RL 84

Codice	Entrata	Uscita	Massa			
			gr	oz		
30.5400.00	G 1/2 F	G 1/2 F	1394	49,17	1	✓

Pressione Nominale 500 bar - 50 MPa 7250 psi
 Pressione Consentita 560 bar - 56 MPa 8100 psi
 Portata Nominale 80 l/min 21 USGpm
 Temperatura Nominale 100 °C 210 °F
 Prolungha 30.5000.40-80-92




LANCIA E NIPPLO P.UGELLO PER RL 84 - RL204

Codice	Lunghezza		Entrata	Uscita	Tipo	Massa			
	mm	in.				gr	oz		
30.5000.40	400	15,7	G 1/2 M	1/4 Npt F	A	830	29,27	1	✓
30.5000.80	800	31,5	G 1/2 M	1/4 Npt F	A	1427	50,33	1	✓
30.5000.92	1250	50	G 1/2 M	1/4 Npt F	A	2036	71,81	1	✓
30.5018.51R			Nipplo G1/2 M	1/4 Npt F	B	55	2	1	✓

Nipplo portaugello

Pressione Nominale	500 bar - 50 MPa	7250 psi
Pressione Consentita	560 bar - 56 MPa	8100 psi
Portata Nominale	200 l/min	53 USGpm
Temperatura Nominale	43 °C	109 °F
Materiale	Acciaio inossidabile	



RL600 INOX CE

Codice	Entrata	Uscita	Massa			
			gr	oz		
30.5800.00	G 3/8 F	G 3/8 F	991	34,95	1	✓
30.5820.00	G 3/8 F	G 3/8 F	1039	36,65	1	

Interruttore magnetico reed. I= 0,5 A - V= 48V a.c./c.c - P=10VA Cavo 2 m

Pressione Nominale	600 bar - 60 MPa	8700 psi
Pressione Consentita	660 bar - 66 MPa	9500 psi
Portata Nominale	60 l/min	15,8 USGpm
Temperatura Nominale	100 °C	210 °F
Grado di protezione		IPX3
Classe di protezione		III
Appogg.spalla		30.5060.00

Raccordo di entrata rotante, cod.30.5840.00



APPOGGIO A SPALLA

Codice	Lunghezza		Raccordi	Massa			
	mm	in.		gr	oz		
30.5019.21	300	11,8	M18 x 1,5 mm M	310	10,9	1	
Idoneo per RL80							
30.5060.00	300	11,8	G 1/4 M	219	7,72	1	✓
Idoneo per RL600 - RL124 - RL204 - RL84							



RL1000 INOX

Codice	Entrata	Uscita	Massa			
			gr	oz		
30.5900.00	G 3/8 F	G 3/8 F	1173	41,38	1	✓
30.5900.30	M24 x 1,5 M	9/16"-18 Unf	1180	41,63	1	
30.5900.50	3/8 Npt F	3/8 Npt F	1173	41,38	1	
30.5900.60	3/8 Npt F	9/16"-18 Unf	1180	41,63	1	

Pressione Nominale	1000 bar - 100 MPa	14500 psi
Pressione Consentita	1100 bar - 110 MPa	16000 psi
Portata Nominale	40 l/min	10,5 USGpm
Temperatura Nominale	100 °C	210 °F



RLW 40

Codice	Lunghezza		Entrata	Uscita	Massa			
	mm	in.			gr	oz		
30.3000.50	400	15,74	3/8 Npt F	1/8 Npt F	948	33,44	20	
30.3100.50	1000	39,4	3/8 Npt F	1/8 Npt F	1362	48,04	10	✓

Pressione Nominale	190 bar - 19 MPa	2750 psi
Pressione Consentita	210 bar - 21 MPa	3050 psi
Portata Nominale	40 l/min	10,5 USGpm
Temperatura Nominale	60 °C	140 °F

Pistola Bassa e Alta pressione con doppio tubo coassiale



RL 35 SL - PISTOLA SENZA LEVA

Codice	Entrata	Uscita	Massa			
			gr	oz		
30.2100.00	G 3/8 F	G 1/4 F	372	13,12	15	✓
30.2120.00	+ sw.8 G3/8 F	G 1/4 F	357	12,6	15	✓

Pressione Nominale	220 bar - 22 MPa	3200 psi
Pressione Consentita	250 bar - 25 MPa	3650 psi
Portata Nominale	35 l/min	9,2 USGpm
Temperatura Nominale	160 °C	320 °F



RL26 - PERDENTE - SICURA BLÙ

Codice	Entrata	Uscita	Portata in perdita		Massa			
			l/min	USGpm	gr	oz		
30.1790.00	G 3/8 M	G 1/4 F	1,1	0,30	396	13,97	20	✓
30.1790.50	1/4 Npt F	3/8 Npt F	1,1	0,3	400	14,11	20	✓
30.1792.00	+ sw.8 G3/8 F	G 1/4 F	1,1	0,30	488	17,21	20	✓
30.1795.00	G 3/8 M	G 1/4 F	0,6	0,16	380	13,3	20	
30.1794.00	+ sw.8 G3/8 F	G 1/4 F	0,6	0,16	485	17,11	20	✓

Pressione Nominale	250 bar - 25 MPa	3650 psi
Pressione Consentita	280 bar - 28 MPa	4050 psi
Portata Nominale	30 l/min	8 USGpm
Temperatura Nominale	160 °C	320 °F



VEGA - PERDENTE - SICURA BLÙ

Codice	Entrata	Uscita	Massa			
			gr	oz		
30.2055.00	G 3/8 F	G 1/4 F	664	23,42	20	✓
30.2055.50	3/8 Npt F	1/4 Npt F	668	23,56	20	✓
30.2064.00	+ sw.8 G3/8 F	G 1/4 F	750	26,5	20	✓

Pressione Nominale	310 bar - 31 MPa	4500 psi
Pressione Consentita	350 bar - 35 MPa	5100 psi
Portata Nominale	40 l/min	10,5 USGpm
Temperatura Nominale	160 °C	320 °F



RL26 + SW6 - PERDENTE BASSA PRESSIONE- SICURA VERDE

Codice	Entrata	Uscita	Massa			
			gr	oz		
30.1780.00	G 3/8 F	G 1/4 F	400	14,11	20	✓
30.1782.00	+ sw.6 G3/8 F	G 1/4 F	478	16,86	20	✓

Pressione Nominale	250 bar - 25 MPa	3650 psi
Pressione Consentita	280 bar - 28 MPa	4050 psi
Portata Nominale	30 l/min	8 USGpm
Temperatura Nominale	160 °C	320 °F

Non perdente ad alta pressione


RL37 + SW8-35 - PERDENTE BASSA PRESSIONE- SICURA VERDE

Codice	Entrata	Uscita	Massa			
			gr	oz		
30.1249.00	+ sw.8 G3/8 F	+sw.35 G1/4 F	711	25,08	15	✓

Pressione Nominale	310 bar - 31 MPa	4500 psi
Pressione Consentita	350 bar - 35 MPa	5000 psi
Portata Nominale	40 l/min	10,5 USGpm
Temperatura Nominale	160 °C	320 °F

Non perdente ad alta pressione


RL30 + SW6 - PERDENTE BASSA PRESSIONE- SICURA VERDE

Codice	Entrata	Uscita	Massa			
			gr	oz		
30.2580.05	G 3/8 F	G 1/4 F	614	21,66	20	✓
30.2625.05	+ sw.6 G3/8 F	G 1/4 F	677	23,88	20	✓

Pressione Nominale	310 bar - 31 MPa	4500 psi
Pressione Consentita	350 bar - 35 MPa	5000 psi
Portata Nominale	40 l/min	10,5 USGpm
Temperatura Nominale	160 °C	320 °F

Non perdente ad alta pressione



PISTOLA RL 34 + SW + ATTACCO RAPIDO SFERA ARS B

Codice	Entrata	Uscita	Massa			
			gr	oz		
30.2940.00	+ sw. G1/2 F	ARS350 B	726	25,2	2	
Con attacco girevole in entrata.						
30.2960.00	+ sw. G1/2 F	ARS 178 B	710	25,04	2	
Con attacco girevole in entrata.						
30.2980.00	+ sw. G1/2 F	ARS 25 B	790	27,86	2	
Con attacco girevole in entrata.						
Pressione Nominale	125 bar - 12,5 MPa		1850 psi			
Pressione Consentita	140 bar - 14 MPa		2000 psi			
Portata Nominale	80 l/min		21 USGpm			
Temperatura Nominale	160 °C		320 °F			
Materiale	Ottone					


PISTOLA RL 82 + SW + ATTACCO RAPIDO SFERA ARS B

Codice	Entrata	Uscita	Massa			
			gr	oz		
30.2840.00	+ sw. G1/2 F	ARS350 B	704	24,83	2	
Con attacco girevole in entrata.						
30.2860.00	+ sw. G1/2 F	ARS 178 B	697	24,58	2	
Con attacco girevole in entrata.						
30.2880.00	+ sw. G1/2 F	ARS 25 B	774	27,3	2	
Con attacco girevole in entrata.						
Pressione Nominale	125 bar - 12,5 MPa		1850 psi			
Pressione Consentita	140 bar - 14 MPa		2000 psi			
Portata Nominale	80 l/min		21 USGpm			
Temperatura Nominale	160 °C		320 °F			
Materiale	Acciaio inossidabile					


RL 16 + PL4+ M27 M

Codice	Entrata	Uscita	Impugnatura	Massa			
				gr	oz		
30.0450.00	G 1/4 F	M 27 M	PL 4	588	20,74	20	
Pressione Nominale	160 bar - 16 MPa			2350 psi			
Pressione Consentita	175 bar - 17,5 MPa			2550 psi			
Portata Nominale	30 l/min			8 USGpm			
Temperatura Nominale	60 °C			140 °F			


RL 160 + S4 /R5+ M22

Codice	Entrata	Uscita	Impugnatura	Massa			
				gr	oz		
30.0050.40	G 1/4 M	AR1 B M22	S4	581	20,49	25	
30.0050.20	G 1/4 F	AR1 B M22	S4	586	20,67	25	
30.0050.00	G 3/8 F	AR1 B M22	S4	592	20,88	25	✓
30.0260.00	G 1/4 F	AR1 B M22	R5	590	20,81	10	
Pressione Nominale	160 bar - 16 MPa			2300 psi			
Pressione Consentita	175 bar - 17,5 MPa			2550 psi			
Portata Nominale	30 l/min			8 USGpm			
Temperatura Nominale	100 °C			210 °F			



RL 11 + S1+ AR6 M22

Codice	Entrata	Uscita	Impugnatura	Massa		
				gr	oz	
30.0940.00	G 3/8 F	AR1 B M22	S1	788	27,79	20
30.0940.40	G 1/4 M	AR1 B M22	S1	778	27,44	20



Pressione Nominale	160 bar - 16 MPa	2300 psi
Pressione Consentita	175 bar - 17,5 MPa	2550 psi
Portata Nominale	30 l/min	8 USGpm
Temperatura Nominale	100 °C	210 °F

RL 200 + S4 + M22

Codice	Entrata	Uscita	Massa		
			gr	oz	
30.0150.30	G 1/4 M	AR1 B M22	550	19,2	25
30.0150.60	G 3/8 M	AR1 B M22	594	20,95	25 ✓
30.0150.00	G 3/8 F	AR1 B M22	598	21,09	25 ✓
30.0150.40	A M22	AR1 B M22	609	21,48	25



Pressione Nominale	200 bar - 20 MPa	2900 psi
Pressione Consentita	220 bar - 22 MPa	3200 psi
Portata Nominale	30 l/min	8 USGpm
Temperatura Nominale	160 °C	320 °F

RL 36 + S3 + M22

Codice	Entrata	Uscita	Massa		
			gr	oz	
30.1600.00	G 3/8 M	AR5/4 B M22	946	33,36	25
30.1611.00	+ sw.8 G3/8 F	AR5/4 B M22	1052	37,1	15



Dati Tecnici : RL35 - RL36

RL 26 + S4 + M22

Codice	Entrata	Uscita	Impugnatura	Massa		
				gr	oz	
30.0761.00	G 3/8 M	AR1 B M22	S4	730	25,7	20
30.0760.00	A M22	AR1 B M22	S4	746	26,31	20
30.0755.00	G 3/8 M	AR4 B M22	S4	738	26,03	20 ✓
30.0759.00	+ sw.6 G3/8 F	AR4 B M22	S4	807	28,46	20
30.0781.00	G 3/8 M	AR5/4 B M22	S3	744	26,24	20



Dati Tecnici : RL26

RL 26 + PL4 + AR4 B M22 ES

Codice	Entrata	Uscita	Massa		
			gr	oz	
30.0740.00	G 3/8 M	AR4 B M22	706	25,1	20

Dati Tecnici : RL26



RL 37 + S7 + AR6 M22

Codice	Entrata	Uscita	Massa		
			gr	oz	
30.1280.00	G 3/8 F	AR6 B M22	886	31,25	15
30.1280.80	G 3/8 M	AR6 B M22	913	32,17	15
30.1281.00	+ sw.6 G3/8 F	AR6 B M22	946	33,37	15 ✓
30.1291.00	+ sw.8 G3/8 M	AR6 B M22	913	32,17	15 ✓

Pressione Nominale 280 bar - 28 MPa 4050 psi
 Pressione Consentita 310 bar - 31 MPa 4500 psi
 Portata Nominale 40 l/min 10,5 USGpm
 Temperatura Nominale 160 °C 320 °F

Dati Tecnici : RL37



RL 37 + R5-1000MM+ ARSU

Codice	Entrata	Lungh. tubo		Uscita	Massa		
		m	yd		gr	oz	
30.1292.50	3/8 Npt F	1000	39,4	Arsu	1,242	43,81	15

Pressione Nominale 280 bar - 28 MPa 4050 psi
 Pressione Consentita 310 bar - 31 MPa 4500 psi
 Portata Nominale 40 l/min 10,5 USGpm
 Temperatura Nominale 160 °C 320 °F

Dati Tecnici : RL37



RL 300 - S3 370 MM + AR1/4 B M22

NEW

Codice	Tipo tubo	Entrata	Uscita	Massa		
				gr	oz	
30.2608.11	Acciaio zinc.	G 3/8 M	AR1/4 B M22	948	33,44	15 ✓
30.2608.30	Acciaio zinc.	A M22	AR1/4 B M22	948	33,44	15 ✓
30.2616.00	Acc. inox	+ sw.6 G3/8 F	AR1/4 B M22	982	34,64	15

Dati Tecnici : RL30





RL 300 - S3 370 MM + AR5/4 B M22

Codice	Tipo tubo	Entrata	Massa			
			gr	oz		
30.2600.11	Acciaio zinc.	G 3/8 M	968	34,14	15	✓
30.2601.11	Acciaio zinc.	G 3/8 F	964	34	15	✓
30.2607.11	Acc. inox	+ sw.6 G3/8 F	994	35,34	25	✓

Uscita

AR5/4 B M22

Dati Tecnici : RL30



VEGA + RF1 + R5-300MM + AR5 B M22

Codice	Entrata	Uscita	Massa			
			gr	oz		
30.2070.00	G 3/8 F	AR5/4 B M22	1196	42,2	10	

Lancia con regolatore di portata - Dati Tecnici : Vega



VEGA/RL30+ S3 370MM + AR5 B M22

Codice	Tipo tubo	Entrata	Tipo pist.	Massa			
				gr	oz		
30.2091.00	Acc. inox	G 3/8 F	Vega	1030	36,33	15	
30.2097.00	Acciaio zinc.	G 3/8 F	Vega	1050	37,03	25	✓
30.2098.00	Acciaio zinc.	G 3/8 M	Vega	1069	38	25	✓
30.2083.00	Acc. inox	+ sw.8 G3/8 M	Vega	1112	39,22	25	✓
30.3091.60	Acc. inox	A M22	RL 30	984	34,71	25	

Uscita

AR5/4 B M22

Dati Tecnici : Vega



PISTOLA RL 51 + ATTACCO RAPIDO SFERA ARS 23- B

Codice	Entrata	Uscita	Massa			
			gr	oz		
30.4140.23	+ sw. G3/8 F	ARS 23 B	1000	35,27	10	✓

Pressione Nominale	250 bar - 25 MPa	3650 psi
Pressione Consentita	280 bar - 28 MPa	4050 psi
Portata Nominale	40 l/min	10,5 USGpm
Temperatura Nominale	160 °C	320 °F



PISTOLA RL 30 + ATTACCO RAPIDO SFERA ARS 23- B

Codice	Entrata	Uscita	Massa			
			gr	oz		
30.2540.30	G 3/8 F	ARS 23 B	880	31,1	4	

Pressione Nominale	310 bar - 31 MPa	4500 psi
Pressione Consentita	350 bar - 35 MPa	5000 psi
Portata Nominale	40 l/min	10,5 USGpm
Temperatura Nominale	160 °C	320 °F



PISTOLE CON ATTACCO RAPIDO SFERA ARS350- B INOX

Codice	Tipo pist.	Entrata	Uscita	Massa		
				gr	oz	
30.2540.00	RL 30	A M22	ARS350 B	760	26,8	8
30.2040.00	Vega	+ sw.8 G3/8 F	ARS350 B	887	31,29	8

Dotata di sfera in ceramica -Per utilizzo con acque clorate.- Perno sw8 in acciaio Inox (30.2040.00)

Pressione Nominale	310 bar - 31 MPa	4500 psi
Pressione Consentita	350 bar - 35 MPa	5000 psi
Portata Nominale	40 l/min	10,5 USGpm
Temperatura Nominale	160 °C	320 °F


PISTOLA RL 36 + ATTACCO RAPIDO SFERA ARS25- B-KW


Codice	Entrata	Uscita	Mat.	Tipo	Massa		
					gr	oz	
30.1535.00	A M22	ARS 25 B	Acc. inox.	Y	900	32	2
30.1538.00	+sw.6 A M22	ARS 25 B	Acc. inox.	Y	900	32	2 ✓

Pressione Nominale	280 bar - 28 MPa	4000 psi
Pressione Consentita	310 bar - 31 MPa	4500 psi
Portata Nominale	30 l/min	8 USGpm
Temperatura Nominale	160 °C	320 °F
Materiale		Ottone


PISTOLA RL 30 + ATTACCO RAPIDO SFERA ARS25- B-KW

Codice	Entrata	Uscita	Mat.	Tipo	Massa		
					gr	oz	
30.2540.60	G 3/8 F	ARS 25 B	Ottone	X	900	32	4 ✓
30.2619.00	A M22	ARS 25 B	Ottone	Y	830	29,27	15

Pressione Nominale	310 bar - 31 MPa	4500 psi
Pressione Consentita	350 bar - 35 MPa	5000 psi
Portata Nominale	40 l/min	10,5 USGpm
Temperatura Nominale	160 °C	320 °F


PISTOLA VEGA INOX + ATTACCO RAPIDO SFERA ARS25- B-KW
NEW

Codice	Entrata	Uscita	Mat.	Massa		
				gr	oz	
30.3140.60	G 3/8 F	ARS 25 B	Acc. inox.	805	28,39	1

Pressione Nominale	310 bar - 31 MPa	4500 psi
Pressione Consentita	350 bar - 35 MPa	5000 psi
Portata Nominale	40 l/min	10,5 USGpm
Temperatura Nominale	160 °C	320 °F
Materiale		Acciaio inox 303



RL 56 + SW + AR8+ LANCIA S3 350

Codice	Lunghezza		Entrata	Uscita	Massa			
	mm	in.			gr	oz		
30.4520.15	-	-	+ sw. G3/8 F	AR 8 B M24	816	28,78	8	✓
40.0262.00	1050	41,3	AR8 "A"	1/4 Npt F	898	31,67	8	✓
40.0262.50	1050	41,3	AR8 "A"	1/8 Npt F	897	31,64	8	

Pressione Nominale	350 bar - 35 MPa	5100 psi
Pressione Consentita	390 bar - 39 MPa	5650 psi
Portata Nominale	30 l/min	8 USGpm
Temperatura Nominale	160 °C	320 °F



RL600 INOX + LANCIA 140 MM +AR9 'B' -M24

Codice	Entrata	Uscita	Lunghezza		Massa			
			mm	in.	gr	oz		
30.5830.00	G 3/8 F	AR9 'B' -M24	140	5,50	1282	45,22	1	

Pressione Nominale	600 bar - 60 MPa	8700 psi
Pressione Consentita	660 bar - 66 MPa	9500 psi
Portata Nominale	60 l/min	15,8 USGpm
Temperatura Nominale	100 °C	210 °F
Materiale		Acciaio inox 303
Appogg.spalla		30.5060.00



PISTOLA RL11 CON LANCIA S1 -700 MM +PR+PU

Codice	Entrata	Lunghezza		Impugnatura	Uscita	Massa		
		mm	in.			gr	oz	
30.0970.00	G 3/8 F	700	27,5	S1	1/4 Npt F	916	32,31	20
Pressione Nominale		160 bar - 16 MPa				2300 psi		
Pressione Consentita		175 bar - 17,5 MPa				2550 psi		
Portata Nominale		30 l/min				8 USGpm		
Temperatura Nominale		100 °C				210 °F		



GV 5 LANCIA A GETTO VARIABILE CON PISTOLA

Codice	Entrata	Fattore di Portata	Ugello	Tipo pist.	Massa		
			mm		gr	oz	
30.0885.10	G 3/8 F	03	1,0	RL 11	2000	69,8	5
30.1587.20	+ sw. G3/8 F	12	2,0	RL 36	2219,5	78,3	5
Perno swivel inox							
30.1585.20	G 3/8 F	12	2,0	RL 36	2129,2	74,3	5
30.4145.30	G 3/8 F	25	3,0	RL 51	2249,2	79	5



Pressione Nominale		280 bar - 28 MPa		4050 psi		
Pressione Consentita		310 bar - 31 MPa		4500 psi		
Temperatura Nominale		90 °C		195 °F		
Tipo tubo				Acc. inox		


GV 10 LANCIA A GETTO VARIABILE CON PISTOLA **NEW**

Codice	Pressione Nominale		Pressione Consentita		Entrata	Fattore di Portata	Ugello	Tipo pist.	Massa		
	bar - MPa	psi	bar - MPa	psi			mm		gr	oz	
30.2930.35	1800 - 180	2600	200 - 20	2900	+ sw. G1/2 F	35	3,7	RL34-sw G1/2 F	2658,2	93,77	5
30.5382.50	120 - 12	1750	135 - 13,5	1950	G 1/2 F	50	4,4	RL124	2311	81,52	5
Temperatura Nominale		43 °C		110 °F							
Tipo tubo				Acc. inox							



GV 3 + RB 65

Codice	Lunghezza		Entrata	Ugello	Tipo pist.	Massa		
	mm	in.				gr	oz	
30.6485.70	768	30,22	G 1/2 F	7,0	RB65 100l/min	2072	73,08	4
Pressione Nominale		24 bar - 2,4 MPa				350 psi		
Portata Nominale		100 l/min				26,5 USGpm		
Temperatura Nominale		60 °C				140 °F		



RL300 +SW8 G3/8 +LD12 - LANCIA SCHIUMA +PR+P.UGEL.

Codice	Portata Max.		Ugello	Col.	Uscita	Massa			
	l/min	USGpm				gr	oz		
30.2710.18	10	2,6	1,8	Nero	1/4 Npt F	1456	51,35	2	
Dotata di sfera in ceramica -Perno sw8 inox.									
30.2710.21	15	4	2,1	Rosso	1/4 Npt F	1456	51,35	2	
Dotata di sfera in ceramica -Perno sw8 inox.									

Pressione Nominale	200 bar - 20 MPa	2900 psi
Pressione Consentita	220 bar - 22 MPa	3200 psi
Portata Nominale	25 l/min	6,5 USGpm
Temperatura Nominale	38 °C	100 °F
Entrata		+ sw.8 G3/8 M
Eiettore		21.0600.12-14

L'eiettore 21.0600.12 è obbligatorio per il funzionamento della lancia schiuma LS12 30.2710.18
L'eiettore 21.0600.14 è obbligatorio per il funzionamento della lancia schiuma LS12 30.2710.21



RL26-SFERA CERAMICA - LANC.INOX 700MM -PU.1/4NPT F

Codice	Entrata	Uscita	Massa		
			gr	oz	
30.1757.00	G 1/4 F	1/4 Npt F	772	27,23	10

Pressione Nominale	250 bar - 25 MPa	3650 psi
Portata Nominale	30 l/min	8 USGpm
Temperatura Nominale	160 °C	320 °F
Lunghezza	700 mm	27,5 in.
Tipo tubo		1/4 inox
Tipo pistola		RL 26 G1/4F+sfera ceram.

Resistente a detergenti aggressivi.



PISTOLA RL26+SW8 CON LANCIA PERDENTE SEMPRE

Codice	Entrata	Lunghezza		Portata in perdita		Massa			
		mm	in.	l/min	USGpm	gr	oz		
30.0767.00	+ sw.8 G3/8 F	700	27,5	1,1	0,30	962	33,93	10	✓
30.0767.06	+ sw.8 G3/8 F	700	27,5	0,6	0,16	966	34,07	10	✓
30.0768.00	+ sw.8 G3/8 F	900	35,4	1,1	0,30	1058	37,32	10	
30.0768.06	+ sw.8 G3/8 F	900	35,4	0,6	0,16	1058	37,32	10	

Pressione Nominale	250 bar - 25 MPa	3650 psi
Pressione Consentita	280 bar - 28 MPa	4050 psi
Portata Nominale	30 l/min	8 USGpm
Temperatura Nominale	160 °C	320 °F
Uscita		1/4 Npt F



RL26 + SW6 PERDENTE BASSA PRESSIONE + LANCIA R5-700INOX

Codice	Entrata	Lunghezza		Uscita	Massa		
		mm	in.		gr	oz	
30.1796.00	+ sw.6 G3/8 F	700	27,5	1/4 Npt F	958	33,79	10 ✓

Pressione Nominale	250 bar - 25 MPa	3650 psi
Pressione Consentita	280 bar - 28 MPa	4050 psi
Portata Nominale	30 l/min	8 USGpm
Temperatura Nominale	160 °C	320 °F

Non perdente ad alta pressione



RL37 + SW8-35 - PERDENTE BASSA PRESSIONE+ LANCIA R5-INOX

Codice	Entrata	Lunghezza		Uscita	Massa			
		mm	in.		gr	oz		
30.1307.10	+ sw.8 G3/8 F	700	27,5	G 1/4 M	1165	41,09	10	✓
Pressione Nominale		280 bar - 28 MPa		4050 psi				
Pressione Consentita		310 bar - 31 MPa		4500 psi				
Portata Nominale		40 l/min		10,5 USGpm				
Temperatura Nominale		160 °C		320 °F				

Non perdente ad alta pressione



RL300 +SW8 G3/8-R5 + LD12 - LANCIA SCHIUMA +PR+P/EL.

Codice	Portata Max.		Ugello	Col.	Uscita	Massa		
	l/min	USGpm				gr	oz	
30.2700.18	10	2,6	1,8	Nero	1/4 Npt F	1684	59,4	2
Dotata di sfera in ceramica -Perno sw8 in inox								
30.2700.21	15	4	2,1	Rosso	1/4 Npt F	1687	59,5	2
Dotata di sfera in ceramica -Perno sw8 in inox								

Pressione Nominale		200 bar - 20 MPa		2900 psi				
Pressione Consentita		220 bar - 22 MPa		3200 psi				
Portata Nominale		25 l/min		6,5 USGpm				
Temperatura Nominale		60 °C		140 °F				
Entrata				+ sw.8 G3/8 M				
Eiettore				21.0600.12-14				

L'eiettore 21.0600.12 è obbligatorio per il funzionamento della lancia schiuma LS12 30.2700.18
L'eiettore 21.0600.14 è obbligatorio per il funzionamento della lancia schiuma LS12 30.2700.21



RL37 + SW8-35 +R5 INOX+PROTEZIONE+PORTAUGELLO

Codice	Entrata	Lunghezza		Uscita	Massa			
		mm	in.		gr	oz		
30.1262.10	+ sw.8 G3/8 F	1200	47,2	1/4 Npt F	1394	49,17	10	
Pressione Nominale		280 bar - 28 MPa		4050 psi				
Pressione Consentita		310 bar - 31 MPa		4500 psi				
Portata Nominale		40 l/min		10,5 USGpm				
Temperatura Nominale		160 °C		320 °F				



RL 30 - S3 500 MM -PROT+PU.1/4 F NPT

Codice	Lunghezza		Tipo tubo	Massa			
	mm	in.		gr	oz		
30.2610.11	500	19,7	1/4 inox	1002	35,34	20	✓
Entrata				G 3/8 F			
Uscita				1/4 Npt F			

Dati Tecnici : RL30



RL 56 + LANCIA AL-F 39MPa

Codice	Lunghezza		Entrata	Uscita	Massa			
	mm	in.			gr	oz		
30.4560.00	800	31,5	G 3/8 F	1/4 Npt F	1244	43,88	8	
30.4561.00	1050	41,3	G 3/8 F	1/4 Npt F	1244	43,88	8	
30.4562.00	1200	47,24	G 3/8 F	1/4 Npt F	1450	51,3	8	

Pressione Nominale	350 bar - 35 MPa	5100 psi
Pressione Consentita	390 bar - 39 MPa	5650 psi
Portata Nominale	30 l/min	8 USGpm
Temperatura Nominale	160 °C	320 °F



RL 56 + LANCIA S3 350

Codice	Lunghezza		Entrata	Uscita	Massa			
	mm	in.			gr	oz		
30.4550.09	800	34	G 3/8 F	1/4 Npt F	1118	39,43	8	✓
30.4570.09	800	34	+ sw. G3/8 F	1/4 Npt F	1205	42,5	8	
30.4550.10	1050	41,3	G 3/8 F	1/4 Npt F	1350	47,62	8	
30.4550.60	1050	41,3	3/8 Npt F	1/4 Npt F	1356	47,83	8	✓
30.4550.12	1200	51	G 3/8 F	1/4 Npt F	1432	50,51	8	
30.4550.62	1200	51	3/8 Npt F	1/4 Npt F	1432	50,51	8	
30.4570.12	1200	51	+ sw. G3/8 F	1/4 Npt F	1486	52,41	8	✓

Pressione Nominale	350 bar - 35 MPa	5100 psi
Pressione Consentita	390 bar - 39 MPa	5650 psi
Portata Nominale	30 l/min	8 USGpm
Temperatura Nominale	160 °C	320 °F



RL 57 + LANCIA AF-L 55MPa

Codice	Lunghezza		Entrata	Uscita	Massa			
	mm	in.			gr	oz		
30.4740.00	1050	41,3	G 3/8 F	1/4 Npt F	1592	56,15	2	✓
30.4742.00	1200	51	G 3/8 F	1/4 Npt F	1820	64,19	2	

Pressione Nominale	500 bar - 50 MPa	7250 psi
Pressione Consentita	550 bar - 55 MPa	8000 psi
Portata Nominale	28 l/min	7,5 USGpm
Temperatura Nominale	160 °C	320 °F
Materiale	Acciaio inox 303	



RL 57 + LANCIA S3 50MPa

Codice	Lunghezza		Entrata	Uscita	Massa			
	mm	in.			gr	oz		
30.4730.00	1050	41,3	G 3/8 F	1/4 Npt F	1720	60,67	2	✓
30.4730.50	1050	41,3	3/8 Npt F	1/4 Npt F	1720	60,67	2	
30.4732.00	1200	51	G 3/8 F	1/4 Npt F	1820	64,19	2	✓
30.4732.50	1200	51	3/8 Npt F	1/4 Npt F	1820	64,19	2	

Pressione Nominale	500 bar - 50 MPa	7250 psi
Pressione Consentita	550 bar - 55 MPa	8000 psi
Portata Nominale	28 l/min	7,5 USGpm
Temperatura Nominale	160 °C	320 °F
Materiale	Acciaio inox 303	



RL600 INOX + LANCIA S6

Codice	Entrata	Uscita	Lunghezza		Massa			
			mm	in.	gr	oz		
30.5880.00	G 3/8 F	1/4 Npt F	800	31,5	2128	75,06	1	✓
Pressione Nominale			600 bar - 60 MPa		8700 psi			
Pressione Consentita			660 bar - 66 MPa		9500 psi			
Portata Nominale			60 l/min		15,8 USGpm			
Temperatura Nominale			100 °C		210 °F			
Grado di protezione					IPX3			
Classe di protezione					III			
Appogg.spalla					30.5060.00			



R1000 INOX + LANCIA 600 MM/ 1220 MM

Codice	Entrata	Uscita	Lunghezza		Massa			
			mm	in.	gr	oz		
30.5920.00	G 3/8 F	1/4 Npt F	640	25,2	3700	130,5	1	
30.5920.10	G 3/8 F	M 10	640	25,2	3700	130,5	1	
30.5920.20	G 3/8 F	1/8 Npt F	640	25,2	3700	130,5	1	
30.5920.60	M24 x 1,5 M	M 10	1220	48,4	4450	157	1	
30.5920.50	3/8 Npt F	1/4 Npt F	1220	48,4	4450	157	1	
30.5920.70	3/8 Npt F	1/8 Npt F	1220	48,4	4450	157	1	
Pressione Nominale			1000 bar - 100 MPa		14500 psi			
Pressione Consentita			1100 bar - 110 MPa		16000 psi			
Portata Nominale			40 l/min		10,5 USGpm			
Temperatura Nominale			100 °C		210 °F			





PROLUNGA PL4 + UGELLI SPECIALI + M27 F

Codice	Lunghezza		Entrata	Uscita	Massa			
	mm	in.			gr	oz		
41.1199.12	260	10,2	M 27 F	HL250-03	409	14,43	25	
Pressione Nominale		160 bar - 16 MPa		2350 psi				
Pressione Consentita		175 bar - 17,5 MPa		2550 psi				
Portata Nominale		30 l/min		8 USGpm				
Temperatura Nominale		60 °C		140 °F				



PROLUNGA AR1 A M22 + UGELLI SPECIALI

Codice	Lunghezza		Uscita	Massa			
	mm	in.		gr	oz		
41.1007.13	300	11,8	HL250-035	355	12,5	20	
41.1002.00	500	19,7	TR1-1/4	423	14,92	50	
41.1027.00	700	27,5	TR1-1/4	525	18,5	30	✓
Pressione Nominale		250 bar - 25 MPa		3650 psi			
Pressione Consentita		280 bar - 28 MPa		4050 psi			
Portata Nominale		40 l/min		10,5 USGpm			
Temperatura Nominale		90 °C		195 °F			
Entrata		AR1 A M22					



PROLUNGA AR5 A M22 + UGELLI SPECIALI

Codice	Lunghezza		Uscita	Massa			
	mm	in.		gr	oz		
41.1018.13	500	19,7	HL250-035	470	16,58	10	
41.1029.00	500	19,7	TR1-1/4	440	15,52	30	
Pressione Nominale		250 bar - 25 MPa		3650 psi			
Pressione Consentita		280 bar - 28 MPa		4050 psi			
Portata Nominale		40 l/min		10,5 USGpm			
Temperatura Nominale		90 °C		195 °F			
Entrata		AR5 A M22 2xAn.OR					



PROLUNGA PL4 + UGELLI SPECIALI

Codice	Lunghezza		Entrata	Uscita	Massa			
	mm	in.			gr	oz		
41.2050.00	500	19,7	AR4 A M22 es.	TR4- 1/4	693	24,44	30	
41.2068.13	500	19,7	AR4 A M22 es.	HL250-035	612	21,59	30	
41.2066.13	500	19,7	AR5 A M22	HL250-035	594	20,95	30	
41.2051.00	500	19,7	AR5 A M22	TR1-1/4	514	18,13	30	
41.2053.00	500	19,7	AR5 A M22	TR4- 1/4	702	24,76	30	
41.1028.00	700	27,5	AR5 A M22	TR1-1/4	632	22,29	30	
Pressione Nominale		250 bar - 25 MPa		3650 psi				
Pressione Consentita		280 bar - 28 MPa		4050 psi				
Portata Nominale		40 l/min		10,5 USGpm				
Temperatura Nominale		90 °C		195 °F				



PROLUNGA AR5 A M22 CON PORTAUGELLO **NEW**

Codice	Lunghezza		Tipo tubo	Uscita	Massa			
	mm	in.			gr	oz		
40.5146.00	500	19,7	Acc.inox - PL4	1/4 Npt F	406	14,32	30	
40.5173.00	700	27,5	Acc.inox - PL4	1/4 Npt F	546	19,26	30	✓
40.5173.50	700	27,5	Acc.inox - PL4	1/8 Npt F	546	19,26	30	
40.5190.00	900	35,4	Acc.inox - PL4	1/4 Npt F	637	22,47	30	✓
40.5150.00	500	19,7	Acc. inox	1/4 Npt F	330	11,64	30	✓
40.5151.00	700	25,7	Acc. inox	1/4 Npt F	404	14,25	30	
40.5145.00	500	19,7	Acciaio zinc.	1/4 Npt F	368	12,98	30	✓
40.5152.00	700	25,7	Acciaio zinc.	1/4 Npt F	472	16,65	30	✓

Pressione Nominale 250 bar - 25 MPa 3650 psi
 Pressione Consentita 280 bar - 28 MPa 4050 psi
 Portata Nominale 40 l/min 10,5 USGpm
 Temperatura Nominale 160 °C 320 °F
 Entrata AR5 A M22 2×An.OR

Nella versione PL4 il tubo è protetto


PROLUNGA S7K- AR6 A M22 CON PORTAUGELLO

Codice	Lunghezza		Tipo tubo	Uscita	Massa			
	mm	in.			gr	oz		
30.1255.00	500	19,7	Acciaio zinc. -S7k	1/4 Npt F	401	14,14	25	
30.1258.00	700	27,5	Acciaio zinc. -S7k	1/4 Npt F	507	17,88	25	

Pressione Nominale 280 bar - 28 MPa 4050 psi
 Pressione Consentita 310 bar - 31 MPa 4500 psi
 Portata Nominale 40 l/min 10,5 USGpm
 Temperatura Nominale 160 °C 320 °F
 Entrata AR6 A M22 1 OR

Con protezione in plastica per attacco rapido


PROLUNGA S7- AR6 A M22 CON PORTAUGELLO

Codice	Lunghezza		Tipo tubo	Uscita	Massa			
	mm	in.			gr	oz		
30.1295.00	500	19,7	Acciaio zinc. -S7	1/4 Npt F	474	16,7	25	
30.1297.00	700	27,5	Acciaio zinc. -S7	1/4 Npt F	578	20,39	25	

Pressione Nominale 280 bar - 28 MPa 4050 psi
 Pressione Consentita 310 bar - 31 MPa 4500 psi
 Portata Nominale 40 l/min 10,5 USGpm
 Temperatura Nominale 160 °C 320 °F
 Entrata AR6 A M22 1 OR

Con impugnatura di plastica S7


PROLUNGA LANCIA SOTTOSCOCCA 90°CON PORTAUGELLO

Codice	Lunghezza		Entrata	Uscita	Massa			
	mm	in.			gr	oz		
40.0058.00	700	27,5	AR1 A M22	1/4 Npt F	454	16,01	10	✓
40.5176.50	700	27,5	AR5 A M22	1/8 Npt F	564	19,9	10	
40.5191.00	900	35,4	AR5 A M22	1/4 Npt F	546	19,26	10	✓

Fornita senza impugnatura e senza ugello

Pressione Nominale 250 bar - 25 MPa 3650 psi
 Pressione Consentita 280 bar - 28 MPa 4050 psi
 Portata Nominale 40 l/min 10,5 USGpm
 Temperatura Nominale 160 °C 320 °F

Lance complete di protezione ugello e portaugello



PROLUNGA AR5 A M22 CON LANCIA DOPPIA LD7

Codice	Lunghezza		Tipo tubo	Uscita	Massa			
	mm	in.			gr	oz		
41.0685.00	500	19,7	1/8 inox	1/4 Npt F	700	24,7	10	✓
41.0697.00	700	27,5	1/8 inox	1/4 Npt F	811	28,6	10	

Pressione Nominale	250 bar - 25 MPa	3650 psi
Pressione Consentita	280 bar - 28 MPa	4050 psi
Portata Nominale	40 l/min	10,5 USGpm
Temperatura Nominale	160 °C	320 °F
Entrata	AR5 A M22 2×An.OR	



PROLUNGA AR5 A M22 CON LANCIA DOPPIA LD9

Codice	Lunghezza		Tipo tubo	Uscita	Massa			
	mm	in.			gr	oz		
41.0919.00	500	19,7	1/4 zinc.	1/4 Npt F	1006	35,48	15	✓
41.0920.00	500	19,7	1/4 inox	1/4 Npt F	923	32,56	15	✓
41.0914.00	700	27,5	1/4 zinc.	1/4 Npt F	1232	43,45	15	
41.0921.00	700	27,5	1/4 inox	1/4 Npt F	1100	38,9	15	✓
41.0911.00	700	27,5	1/8 inox	1/4 Npt F	900	31,8	15	

Pressione Nominale	250 bar - 25 MPa	3650 psi
Pressione Consentita	280 bar - 28 MPa	4050 psi
Portata Nominale	40 l/min	10,5 USGpm
Temperatura Nominale	160 °C	320 °F
Entrata	AR5 A M22 2×An.OR	



Le lance con tubo 1/4 sono dotate di una protezione in plastica.

PROLUNGA INOX AR4 CON LANCIA DOPPIA LD9

Codice	Lunghezza		Tipo tubo	Uscita	Massa			
	mm	in.			gr	oz		
41.0928.00	500	19,7	1/4 inox	1/4 Npt F	917	32,34	10	

Pressione Nominale	250 bar - 25 MPa	3650 psi
Pressione Consentita	280 bar - 28 MPa	4050 psi
Portata Nominale	40 l/min	10,5 USGpm
Temperatura Nominale	160 °C	320 °F
Entrata	AR4 A M22 es.	



PROLUNGA INOX AR16 CON LANCIA DOPPIA LDM11

Codice	Lunghezza		Tipo tubo	Uscita	Massa			
	mm	in.			gr	oz		
41.0255.00	555	21,85	15mm inox	1/4 Npt F	780	27,51	10	
41.0275.00	755	29,72	15mm inox	1/4 Npt F	894	31,53	10	

Pressione Nominale	280 bar - 28 MPa	4050 psi
Pressione Consentita	310 bar - 31 MPa	4500 psi
Portata Nominale	25 l/min	6,5 USGpm
Temperatura Nominale	160 °C	320 °F
Entrata	AR16 A M22 es.	
Ugello bassa pressione	40-30	




LANCIA R5+ARS - IMPUGNATURA ROTONDA COLORATA - INOX

Codice	Lunghezza		Entrata	Tipo	Tipo ugello	Tipo tubo	Massa		
	mm	in.					gr	oz	
40.2303.60	1000	39,4	ARS 25 "A" Kw	A	-	Diritto	629	22,19	10
40.2306.60	1000	39,4	ARS 178 "A"	B	-	Diritto	629	22,19	10
40.2360.51	600	23,6	ARS 178 "A"	D	25.40 inox	Curvo	415	14,64	10



Pressione Nominale	250 bar - 25 MPa	3650 psi
Pressione Consentita	280 bar - 28 MPa	4050 psi
Portata Nominale	40 l/min	10,5 USGpm
Temperatura Nominale	160 °C	320 °F
Uscita		1/4 Npt F
Raccordi		Acciaio Inox Ai303
Tipo tubo		1/4 inox
Colore scocca		Blu

Lance complete di protezione ugello e portaugello
A richiesta uscita 1/8 Npt F



LANCIA R5 + ATTACCO RAPIDO A SFERA ARS 23 - A

Codice	Lunghezza		Entrata	Uscita	Massa		
	mm	in.			gr	oz	
40.2272.73	700	27,5	ARS 23 "A"	1/8 Npt F	600	21,2	10
40.2290.23	995	39,2	ARS 23 "A"	1/4 Npt F	670	23,63	10



Pressione Nominale	250 bar - 25 MPa	3650 psi
Pressione Consentita	280 bar - 28 MPa	4050 psi
Portata Nominale	40 l/min	10,5 USGpm
Temperatura Nominale	160 °C	320 °F
Materiale		Acciaio inossidabile



LANCIA R5 + ATTACCO RAPIDO A SFERA ARS350 - A

Codice	Lunghezza		Tipo	Uscita	Massa		
	mm	in.			gr	oz	
40.5609.10	600	23,6	Diritto	1/4 Npt F	548	19,33	25
40.5709.00	700	27,5	Curvo	1/4 Npt F	574	20,25	25
40.5909.00	900	35,4	Curvo	1/4 Npt F	686	24,2	25



Pressione Nominale	250 bar - 25 MPa	3650 psi
Pressione Consentita	280 bar - 28 MPa	4050 psi
Portata Nominale	40 l/min	10,5 USGpm
Temperatura Nominale	160 °C	320 °F
Tipo tubo		Acc. inox
Entrata		ARS350 "A"



LANCIA R5 + ATTACCO RAPIDO A SFERA ARS25- A-KW

Codice	Lunghezza		Tipo	Uscita	Massa		
	mm	in.			gr	oz	
40.5606.10	600	23,6	Diritto	1/4 Npt F	518	18,27	25
40.5707.00	700	27,5	Curvo	1/4 Npt F	576	20,32	25
40.5907.00	900	35,4	Curvo	1/4 Npt F	670	23,63	10



Pressione Nominale	250 bar - 25 MPa	3650 psi
Pressione Consentita	280 bar - 28 MPa	4050 psi
Portata Nominale	40 l/min	10,5 USGpm
Temperatura Nominale	160 °C	320 °F
Entrata		ARS 25 "A" Kw
Materiale		Acciaio inossidabile
Impugnatura		R5-420 mm





LS 12 + ARS 23 A - LANCIA SCHIUMA + EIETTORE

Codice	Ugello	Entrata	Massa		 
			gr	oz	
25.1823.21	2,1	ARS 23 "A"	411	14,5	5
Pressione Nominale		200 bar - 20 MPa	2900 psi		
Pressione Consentita		220 bar - 22 MPa	3200 psi		
Portata Nominale		25 l/min	6,5 USGpm		
Temperatura Nominale		60 °C	140 °F		



L'eiettore 21.0600.12 non incluso è obbligatorio per il funzionamento della lancia schiuma LS12

LS 3 + ARS350 A - LANCIA SCHIUMA CON SERBATOIO

Codice	Tipo ugello	Ugello	Entrata	Massa		 
		mm		gr	oz	
25.1525.12	Verticale	1,25	ARS350 "A"	552	19,47	5
Pressione Nominale		160 bar - 16 MPa		2300 psi		
Pressione Consentita		180 bar - 18 MPa		2600 psi		
Portata Nominale		20 l/min		5,3 USGpm		
Temperatura Nominale		60 °C		140 °F		
Serbatoio		1 L		0,264 USg		



LS 3 + ARS25- A-KW - LANCIA SCHIUMA CON SERBATOIO

Codice	Ugello	Entrata	Massa		 
			gr	oz	
25.1529.12	1,25	ARS 25 "A" Kw	564	19,89	5
Pressione Nominale		160 bar - 16 MPa	2300 psi		
Pressione Consentita		180 bar - 18 MPa	2600 psi		
Portata Nominale		20 l/min	5,3 USGpm		
Temperatura Nominale		60 °C	140 °F		
Tipo ugello			Verticale		
Serbatoio		1 L	0,264 USg		




LS 3 +ATTACCO BAIONETTA "K" - LANCIA SCHIUMA CON SERB.

Codice	Ugello	Entrata	Massa		 
			gr	oz	
25.1527.12	1,25	Baionetta K	587	20,7	6
Pressione Nominale		160 bar - 16 MPa	2300 psi		
Pressione Consentita		180 bar - 18 MPa	2600 psi		
Portata Nominale		20 l/min	5,3 USGpm		
Temperatura Nominale		60 °C	140 °F		
Tipo ugello			Verticale		
Serbatoio		1 L	0,264 USg		




LANCIA GV 5 + ATTACCO RAPIDO A SFERA ARS25- A-KW

Codice	Lunghezza		Ugello	Impugnatura	Entrata	Massa		
	mm	in.	mm			gr	oz	
41.0185.11	768	30,22	1,0	1-PFL	ARS 25 "A" Kw	966	34,07	10
Pressione Nominale	280 bar - 28 MPa				4050 psi			
Pressione Consentita	310 bar - 31 MPa				4500 psi			
Temperatura Nominale	90 °C				195 °F			


LANCIA GV 10 + ATTACCO RAPIDO A SFERA ARS178 NEW

Codice	Lunghezza		Fattore di Portata	Ugello	Entrata	Massa		
	mm	in.		mm		gr	oz	
41.0188.35	956,3	37,65	35	3,7	ARS 178 "A"	1124	39,64	10
Pressione Nominale	210 bar - 21 MPa				3060 psi			
Pressione Consentita	230 bar - 23 MPa				3360 psi			
Port. Nomin.	80 l/min				21 USGpm			
Temperatura Nominale	43 °C				110 °F			



LS11 - LANCIA CON FILTRO IN ENTRATA - TUBO INOX

Codice	Lunghezza		Entrata	Uscita	Massa			
	mm	in.			gr	oz		
40.0110.14	700	27,5	G 1/4 M	1/4 Npt F	508	17,92	8	✓
Pressione Nominale			180 bar - 18 MPa		2600 psi			
Pressione Consentita			200 bar - 20 MPa		2900 psi			
Portata Nominale			30 l/min		8 USGpm			
Temperatura Nominale			90 °C		195 °F			

Lance complete di protezione ugello e portaugello
Idonee per car-wash




S3 - IMPUGNATURA RETTANGOLARE - TUBO ZINCATO **NEW**

Codice	Entrata	Lunghezza		Uscita	Massa			
		mm	in.		gr	oz		
40.0535.00	G 1/4 M	500	19,7	1/4 Npt F	456	16,08	20	✓
40.0755.00	G 1/4 M	700	27,5	1/4 Npt F	554	19,54	20	✓
40.0955.00	G 1/4 M	900	35,4	1/4 Npt F	655	23,1	20	✓
40.0955.08	1/4 Npt M	900	35,4	1/4 Npt F	590	20,81	20	
40.0955.50	G 1/4 M	900	35,4	1/8 Npt F	655	23,1	20	
40.1255.00	G 1/4 M	1200	47,2	1/4 Npt F	832	29,35	20	✓
40.1255.50	G 1/4 M	1200	47,2	1/8 Npt F	832	29,35	20	
40.1555.00	G 1/4 M	1500	59	1/4 Npt F	1085	38,27	10	✓
40.1555.50	G 1/4 M	1500	59	1/8 Npt F	1085	38,27	10	
40.1755.00	G 1/4 M	1700	66,9	1/4 Npt F	1224	43,17	10	✓
40.2055.00	G 1/4 M	2000	78,7	1/4 Npt F	1360	47,97	10	✓
40.2055.50	G 1/4 M	2000	78,7	1/8 Npt F	1360	47,97	10	

Pressione Nominale 250 bar - 25 MPa 3650 psi
Pressione Consentita 280 bar - 28 MPa 4050 psi
Portata Nominale 40 l/min 10,5 USGpm
Temperatura Nominale 160 °C 320 °F

Lance complete di protezione ugello e portaugello
A richiesta : uscita 1/8Npt F




S3 - IMPUGNATURA RETTANGOLARE - TUBO INOX **NEW**

Codice	Entrata	Lunghezza		Uscita	Massa			
		mm	in.		gr	oz		
40.0765.00	G 1/4 M	700	27,5	1/4 Npt F	488	17,21	20	✓
40.0965.00	G 1/4 M	900	35,4	1/4 Npt F	584	20,6	20	✓
40.0965.08	1/4 Npt M	900	35,4	1/4 Npt F	586	20,69	20	
40.1265.00	G 1/4 M	1200	47,2	1/4 Npt F	837	29,52	20	✓
40.1565.00	G 1/4 M	1500	59	1/4 Npt F	961	33,9	10	✓
40.1765.00	G 1/4 M	1700	66,9	1/4 Npt F	1039	36,65	10	✓
40.2065.00	G 1/4 M	2000	78,7	1/4 Npt F	1172	41,34	10	✓

Pressione Nominale 250 bar - 25 MPa 3650 psi
Pressione Consentita 280 bar - 28 MPa 4050 psi
Portata Nominale 40 l/min 10,5 USGpm
Temperatura Nominale 160 °C 320 °F

Lance complete di protezione ugello e portaugello



S3 -350 IMPUGNATURA RETTANGOLARE - TUBO INOX

Codice	Lunghezza		Entrata	Uscita	Massa			
	mm	in.			gr	oz		
40.0258.00	800	31,4	Gc 1/4 M	1/4 Npt F	564	19,89	8	✓
40.0258.50	800	31,4	1/4 Npt M	1/4 Npt F	562	19,82	8	
40.0261.00	1050	41,3	Gc 1/4 M	1/4 Npt F	801	28,25	8	✓
40.0261.50	1050	41,3	1/4 Npt M	1/4 Npt F	800	28,22	8	
40.0264.50	1200	47,2	1/4 Npt M	1/4 Npt F	850	29,98	8	✓
Pressione Nominale		350 bar - 35 MPa		5100 psi				
Pressione Consentita		390 bar - 39 MPa		5650 psi				
Portata Nominale		30 l/min		8 USGpm				
Temperatura Nominale		160 °C		320 °F				

Lance complete di protezione ugello e portaugello. Impugnatura blu



S3 -55 MPA- IMPUGNATURA RETTANGOLARE - TUBO INOX

Codice	Lunghezza		Entrata	Uscita	Massa			
	mm	in.			gr	oz		
40.0240.00	1200	47,2	G 1/4 M	1/4 Npt F	1135	40,03	1	✓
Pressione Nominale		500 bar - 50 MPa			7250 psi			
Pressione Consentita		550 bar - 55 MPa			8000 psi			
Portata Nominale		40 l/min			10,5 USGpm			
Temperatura Nominale		160 °C			320 °F			
Materiale		Acciaio inossidabile						

Lance complete di protezione ugello e portaugello. Impugnatura rossa



S6 - IMPUGNATURA RETTANGOLARE - TUBO INOX

Codice	Lunghezza		Entrata	Uscita	Massa			
	mm	in.			gr	oz		
40.0160.12	1200	47,3	G 3/8 M	1/4 Npt F	1763	62,18	1	✓
40.0160.80	800	31,5	G 3/8 M	1/4 Npt F	1174	41,41	1	✓
Pressione Nominale		600 bar - 60 MPa		8700 psi				
Pressione Consentita		660 bar - 66 MPa		9500 psi				
Portata Nominale		60 l/min		15,8 USGpm				
Temperatura Nominale		100 °C		210 °F				

Lance complete di portaugello



MANOPOLA PER LANCIA S3

Codice	Uscita	Massa			
		gr	oz		
41.0795.00	M 10	82	2,89	25	✓





S7 - IMPUGNATURA RETTANGOLARE - TUBO ZINCATO

Codice	Lunghezza		Uscita	Massa			
	mm	in.		gr	oz		
40.4500.00	500	19,7	1/4 Npt F	464	16,37	20	✓
40.4700.00	700	27,5	1/4 Npt F	564	19,9	20	
40.4900.00	900	35,4	1/4 Npt F	658	23,21	20	

Pressione Nominale	280 bar - 28 MPa	4050 psi
Pressione Consentita	310 bar - 31 MPa	4500 psi
Portata Nominale	40 l/min	10,5 USGpm
Temperatura Nominale	160 °C	320 °F
Entrata		G 1/4 M

Lance complete di protezione ugello e portaugello
A richiesta : uscita 1/8Npt F



LANCIA R5 - IMPUGNATURA ROTONDA - TUBO ZINCATO **NEW**

Codice	Entrata	Lunghezza		Uscita	Massa			
		mm	in.		gr	oz		
40.2150.00	G 1/4 M	500	19,7	1/4 Npt F	440	15,52	25	✓
40.5500.05	1/4 Npt M	500	19,7	1/4 Npt F	440	15,52	25	
40.5600.05	1/4 Npt M	600	23,62	1/4 Npt F	440	15,52	25	
40.2170.00	G 1/4 M	700	27,5	1/4 Npt F	592	20,88	25	✓
40.5700.05	1/4 Npt M	700	27,5	1/4 Npt F	592	20,88	25	
40.2190.00	G 1/4 M	900	35,4	1/4 Npt F	692	24,41	25	✓
40.5900.05	1/4 Npt M	900	35,4	1/4 Npt F	670	23,6	25	
40.2220.00	G 1/4 M	1200	47,2	1/4 Npt F	842	29,69	25	✓

Pressione Nominale	250 bar - 25 MPa	3650 psi
Pressione Consentita	280 bar - 28 MPa	4050 psi
Portata Nominale	40 l/min	10,5 USGpm
Temperatura Nominale	160 °C	320 °F

Lance complete di protezione ugello e portaugello
A richiesta uscita 1/8Npt F



LANCIA R5 - IMPUGNATURA ROTONDA - TUBO INOX **NEW**

Codice	Entrata	Lunghezza		Uscita	Massa			
		mm	in.		gr	oz		
40.5502.05	1/4 Npt M	500	20,41	1/4 Npt F	521	18,38	25	
40.5705.00	G 1/4 M	700	27,5	1/4 Npt F	521	18,38	25	✓
40.5705.05	1/4 Npt M	700	27,5	1/4 Npt F	532	18,76	25	
40.5905.00	G 1/4 M	900	35,4	1/4 Npt F	600	21,16	25	✓
40.5905.05	1/4 Npt M	900	35,4	1/4 Npt F	628	22,15	25	
40.5905.50	G 1/4 M	900	35,4	1/8 Npt F	600	21,16	25	

Pressione Nominale	250 bar - 25 MPa	3650 psi
Pressione Consentita	280 bar - 28 MPa	4050 psi
Portata Nominale	40 l/min	10,5 USGpm
Temperatura Nominale	160 °C	320 °F

Lance complete di protezione ugello e portaugello
A richiesta uscita 1/8 Npt F




LANCIA R5 - IMPUGNATURA ROTONDA COLORATA - INOX

Codice	Lunghezza		Colore scocca	Uscita	Massa			
	mm	in.			gr	oz		
40.2160.00	500	19,7	Nero	1/4 Npt F	414	14,6	10	✓
40.2160.30	500	19,7	Rosso	1/4 Npt F	408	14,39	10	✓
40.2160.60	500	19,7	Blu	1/4 Npt F	398	14,04	10	✓
40.2300.00	1000	39,4	Nero	1/4 Npt F	620	21,87	10	
40.2300.30	1000	39,4	Rosso	1/4 Npt F	611	21,55	10	
40.2300.60	1000	39,4	Blu	1/4 Npt F	608	21,44	10	✓

Pressione Nominale	250 bar - 25 MPa	3650 psi
Pressione Consentita	280 bar - 28 MPa	4050 psi
Portata Nominale	40 l/min	10,5 USGpm
Temperatura Nominale	160 °C	320 °F
Entrata		G 1/4 M
Raccordi		Acciaio Inox Ai303
Tipo tubo		1/4 inox
Tipo		Dritto

Lance complete di protezione ugello e portaugello
A richiesta uscita 1/8 Npt F

LANCIA ML - IMPUGNATURA ROTONDA - TUBO ZINCATO **NEW**

Codice	Entrata	Lunghezza		Uscita	Massa			
		mm	in.		gr	oz		
40.6200.00	G 1/4 M	1200	47,24	1/4 Npt F	982	34,63	25	
40.6200.05	1/4 Npt M	1200	47,24	1/4 Npt F	982	34,63	25	
40.6500.00	G 1/4 M	1500	59	1/4 Npt F	1211	42,71	10	
40.6500.05	1/4 Npt M	1500	59	1/4 Npt F	1207	42,57	10	
40.6700.00	G 1/4 M	1700	66,9	1/4 Npt F	1354	47,76	10	
40.6700.05	1/4 Npt M	1700	66,9	1/4 Npt F	1380	48,6	10	
40.7000.00	G 1/4 M	2000	78,5	1/4 Npt F	1455	51,32	10	
40.7000.05	1/4 Npt M	2000	78,5	1/4 Npt F	1455	51,32	10	

Pressione Nominale	250 bar - 25 MPa	3650 psi
Pressione Consentita	280 bar - 28 MPa	4050 psi
Portata Nominale	40 l/min	10,5 USGpm
Temperatura Nominale	160 °C	320 °F

Lance complete di protezione ugello e portaugello

LANCIA ML - IMPUGNATURA ROTONDA - TUBO INOX **NEW**

Codice	Entrata	Lunghezza		Uscita	Massa			
		mm	in.		gr	oz		
40.6205.00	G 1/4 M	1200	47,2	1/4 Npt F	872	30,76	25	✓
40.6205.05	1/4 Npt M	1200	47,2	1/4 Npt F	872	30,76	25	
40.6505.00	G 1/4 M	1500	59	1/4 Npt F	1080	38,09	10	✓
40.6705.00	G 1/4 M	1700	66,9	1/4 Npt F	1300	45,8	10	
40.7005.00	G 1/4 M	2000	78,7	1/4 Npt F	1295	45,68	10	

Pressione Nominale	250 bar - 25 MPa	3650 psi
Pressione Consentita	280 bar - 28 MPa	4050 psi
Portata Nominale	40 l/min	10,5 USGpm
Temperatura Nominale	160 °C	320 °F

Lance complete di protezione ugello e portaugello





LANCIA PFL - IMPUGNATURA FUSA - TUBO ZINCATO **NEW**

Codice	Lunghezza		Tipo	Uscita	Massa			
	mm	in.			gr	oz		
40.7500.00	500	19,8	Curvo	1/4 Npt F	390	13,76	25	✓
40.7502.00	500	19,8	Diritto	1/4 Npt F	398	14,04	25	
40.7700.00	700	27,5	Curvo	1/4 Npt F	488	17,21	25	✓
40.7700.50	700	27,5	Curvo	1/8 Npt F	488	17,21	25	
40.7900.00	900	35,4	Curvo	1/4 Npt F	599	21,13	25	✓
40.7900.50	900	35,4	Curvo	1/8 Npt F	599	21,13	25	
40.8200.00	1200	47,2	Curvo	1/4 Npt F	853	30,09	25	✓
40.8500.00	1500	59	Curvo	1/4 Npt F	1024	36,12	10	✓
40.8700.00	1700	66,9	Curvo	1/4 Npt F	1116	39,36	10	✓
40.9000.00	2000	78,7	Curvo	1/4 Npt F	1319	46,52	10	✓

Pressione Nominale 250 bar - 25 MPa 3650 psi
 Pressione Consentita 280 bar - 28 MPa 4050 psi
 Portata Nominale 40 l/min 10,5 USGpm
 Temperatura Nominale 160 °C 320 °F
 Entrata G 1/4 M

Lance complete di protezione ugello e portaugello
 A richiesta : uscita 1/8 Npt F



LANCIA PFL - IMPUGNATURA FUSA - TUBO INOX

Codice	Lunghezza		Tipo	Uscita	Massa			
	mm	in.			gr	oz		
40.7518.00	500	19,8	Diritto	1/4 Npt F	346	12,2	25	✓
40.7722.00	700	27,5	Curvo	1/4 Npt F	434	15,31	25	✓
40.9025.00	900	35,4	Curvo	1/4 Npt F	507	17,88	25	
40.8216.00	1200	47,2	Curvo	1/4 Npt F	738	26,03	10	✓

Pressione Nominale 250 bar - 25 MPa 3650 psi
 Pressione Consentita 280 bar - 28 MPa 4050 psi
 Portata Nominale 40 l/min 10,5 USGpm
 Temperatura Nominale 160 °C 320 °F
 Entrata G 1/4 M
 Tipo tubo Acc. inox

Lance complete di protezione ugello e portaugello
 A richiesta : uscita 1/8 Npt F



LANCIA PFL - DIRITTA - TUBO ACCIAIO ZINCATO

Codice	Lunghezza		Impugnatura	Uscita	Massa			
	mm	in.			gr	oz		
40.7300.22	300	11,8	1-PFL	G 1/4 M	237	8,36	25	✓
40.7450.22	450	17,7	1-PFL	G 1/4 M	316	11,15	25	✓
40.7504.22	500	19,7	1-PFL	G 1/4 M	349	12,31	25	
40.7601.22	600	23,6	1-PFL	G 1/4 M	396	13,97	25	
40.7705.22	700	27,5	1-PFL	G 1/4 M	452	15,94	25	✓
40.7902.22	900	35,4	1-PFL	G 1/4 M	554	19,54	25	✓
40.8211.22	1200	47,2	2 -PFL	G 1/4 M	818	28,85	25	✓
40.8511.22	1500	59	2 -PFL	G 1/4 M	948	33,44	10	
40.9004.22	2000	78,7	3-PFL	G 1/4 M	1288	45,43	10	

Pressione Nominale 250 bar - 25 MPa 3650 psi
 Pressione Consentita 280 bar - 28 MPa 4050 psi
 Portata Nominale 40 l/min 10,5 USGpm
 Temperatura Nominale 160 °C 320 °F
 Entrata G 1/4 M
 Tipo tubo 1/4 zinc.



LANCIA PFL - DIRITTA - TUBO ACCIAIO INOX

Codice	Lunghezza		Impugnatura	Uscita	Massa			
	mm	in.			gr	oz		
40.7460.22	450	17,7	1-PFL	G 1/4 M	287	10,12	25	✓
40.7710.22	700	27,5	1-PFL	G 1/4 M	396	13,97	25	
40.8010.22	800	31,5	2 -PFL	G 1/4 M	670	23,7	25	
40.9010.22	900	35,4	1-PFL	G 1/4 M	479	16,89	25	✓
40.9015.22	900	35,4	2 -PFL	G 1/4 M	700	24,7	25	
40.8220.22	1200	47,2	1-PFL	G 1/4 M	588	20,74	10	
40.8215.22	1200	47,2	2 -PFL	G 1/4 M	684	24,13	25	✓
40.8512.22	1500	59	2 -PFL	G 1/4 M	819	28,89	10	

Pressione Nominale 250 bar - 25 MPa 3650 psi
 Pressione Consentita 280 bar - 28 MPa 4050 psi
 Portata Nominale 40 l/min 10,5 USGpm
 Temperatura Nominale 160 °C 320 °F
 Entrata G 1/4 M



LANCE PFL- CURVA- TUBO ACCIAIO INOX

Codice	Lunghezza		Impugnatura	Uscita	Massa			
	mm	in.			gr	oz		
40.9016.22	900	35,4	2 -PFL	G 1/4 M	568	20,03	10	
40.8217.22	1200	47,2	2 -PFL	G 1/4 M	686	24,2	10	


Pressione Nominale 250 bar - 25 MPa 3650 psi
 Pressione Consentita 280 bar - 28 MPa 4050 psi
 Portata Nominale 40 l/min 10,5 USGpm
 Temperatura Nominale 160 °C 320 °F
 Entrata G 1/4 M



LANCIA AL-F -IMPUGNATURA FUSA- DIRITTA - TUBO ACCIAIO INOX

Codice	Lunghezza		Impugnatura	Col.	Massa			
	mm	in.			gr	oz		
40.3500.22	500	19,7	AL-F 200mm	Grigio	316	11,15	10	
40.3502.22	500	19,7	AL-F 200mm	Rosso	316	11,15	10	
40.3504.22	500	19,7	AL-F 200mm	Blu	316	11,15	10	✓
40.3900.22	1000	39,4	AL-F 300mm	Grigio	568	20,03	10	
40.3902.22	1000	39,4	AL-F 300mm	Rosso	572	20,17	10	✓
40.3904.22	1000	39,4	AL-F 300mm	Blu	560	19,75	10	✓


Pressione Nominale 250 bar - 25 MPa 3650 psi
 Portata Nominale 40 l/min 10,5 USGpm
 Temperatura Nominale 90 °C 194 °F
 Temperatura 125 °C 255 °F
 Tipo tubo 1/4 inox
 Entrata G 1/4 M
 Uscita G 1/4 M



MANICO AL-F 340 - IMPUGNATURA FUSA- TUBO ACCIAIO INOX

Codice	Lunghezza		Impugnatura	Col.	Massa			
	mm	in.			gr	oz		
40.3300.22	340	13,4	AL-F 300mm	Grigio	300	10,6	10	
40.3302.22	340	13,4	AL-F 300mm	Rosso	300	10,6	10	
40.3304.22	340	13,4	AL-F 300mm	Blu	300	10,6	10	✓

Pressione Nominale 250 bar - 25 MPa 3650 psi
 Portata Nominale 40 l/min 10,5 USGpm
 Temperatura Nominale 90 °C 194 °F
 Temperatura 125 °C 255 °F
 Tipo tubo 1/4 inox
 Entrata G 1/4 M
 Uscita G 1/4 M





LANCIA AL-F 39MPA -IMPUGNATURA FUSA- DIRITTA - TUBO ACCIAIO INOX

Codice	Lunghezza		Impugnatura	Col.	Massa				
	mm	in.			gr	oz			
40.0231.22	800	31,5	AL-F 300mm	Blu	496	17,49	10		
40.0232.22	1050	41,34	AL-F 300mm	Blu	610	21,52	10		
40.0233.22	1200	47,24	AL-F 300mm	Blu	672	23,7	10		

Pressione Nominale 390 bar - 39 MPa 5700 psi
 Portata Nominale 50 l/min 13 USGpm
 Temperatura Nominale 90 °C 194 °F
 Temperatura 125 °C 255 °F
 Tipo tubo 1/4 inox
 Entrata G 1/4 M
 Uscita G 1/4 M



LANCIA AL-F 55MPA -IMPUGNATURA FUSA- DIRITTA - TUBO ACCIAIO INOX

Codice	Lunghezza		Impugnatura	Col.	Massa				
	mm	in.			gr	oz			
40.0221.22	1050	41,33	AL-F 300mm	Rosso	776	27,37	10		
40.0222.22	1200	47,24	AL-F 300mm	Rosso	820	28,92	10		

Pressione Nominale 550 bar - 55 MPa 8000 psi
 Portata Nominale 50 l/min 13 USGpm
 Temperatura Nominale 90 °C 194 °F
 Temperatura 125 °C 255 °F
 Tipo tubo 1/4 inox
 Entrata G 1/4 M
 Uscita G 1/4 M



LANCIA AL-F - TUBO ACCIAIO ZINCATO **NEW**

Codice	Lunghezza		Raccordi	Massa				
	mm	in.		gr	oz			
40.0208.22	470	18,5	G 1/4 MM	274	9,66	50		

Pressione Nominale 250 bar - 25 MPa 3650 psi
 Pressione Consentita 280 bar - 28 MPa 4050 psi
 Portata Nominale 40 l/min 10,5 USGpm
 Temperatura Nominale 160 °C 320 °F



IMPUGNATURA LANCIA + TUBO-R5-S3

Codice	Lunghezza		Impugnatura	Tipo tubo	Massa				
	mm	in.			gr	oz			
40.0370.00	380	15	S3	Acciaio zinc.	384	13,54	30		
40.0371.00	380	15	S3	Acc. inox	346	12,2	30		
40.5453.00	430	17	R5	Acciaio zinc.	415	14,64	25		

Pressione Nominale 250 bar - 25 MPa 3650 psi
 Pressione Consentita 280 bar - 28 MPa 4050 psi
 Portata Nominale 40 l/min 10,5 USGpm
 Temperatura Nominale 160 °C 320 °F
 Entrata G 1/4 M (R5) - Gc 1/4 M (S3)
 Uscita G 1/4 F (R5) - G 1/4 F (S3)



LANCIA PL4 - TUBO ACCIAIO ZINCATO

Codice	Lunghezza		Uscita	Tipo	Massa		
	mm	in.			gr	oz	
40.0072.10	800	31,5	G 1/4 M	Diritto	1	1	25
Pressione Nominale	250 bar - 25 MPa				3650 psi		
Pressione Consentita	280 bar - 28 MPa				4050 psi		
Portata Nominale	40 l/min				10,5 USGpm		
Temperatura Nominale	160 °C				320 °F		
Entrata					G 3/8 M		
Tipo tubo					1/4 zinc.		

IMPUGNATURA ISOLANTE ML-R5-S3-S4 **NEW**

Codice	Lunghezza		Impugnatura	Colore scocca	Raccordi	Massa		
	mm	in.				gr	oz	
40.5016.23	192	7,5	ML	Nero	Es.19 × d.13 mm	100	3,53	20
40.5020.23	290	11,4	ML	Nero	Es.19 × d.13 mm	144	5,08	40
40.5022.23	400	15,7	ML	Nero	Es.19 × d.13 mm	191	6,74	40
40.5024.23	440	17,3	ML	Nero	Es.19 × d.13 mm	208	7,34	40
40.0041.84R	292	11,5	R5	Nero	Es.19 × d.13 mm	107	3,77	5
40.0044.84	292	11,5	R5	Blu	Es.19 × d.13 mm	107	3,77	5
40.0043.84	292	11,5	R5	Rosso	Es.19 × d.13 mm	107	3,77	5
40.0042.84R	420	16,5	R5	Nero	Es.19 × d.13 mm	159	5,61	5
40.9995.98	300	11,8	S4	Nero	Es.19 × d.13 mm	120	4,23	20
40.0300.00	360	12,7	S3	Nero	Es.19 × d.13 mm	129	4,55	30
40.0300.05	360	12,7	S3	Nero	Es.19 × d.13,9 mm	136	4,8	30



Temperatura Nominale 160 °C 320 °F

PROTEZIONI UGELLO

Codice	Col.	Massa			
		gr	oz		
40.0020.00	Nero	19	0,67	1	✓
40.0020.30	Rosso	18	0,63	10	✓
40.0020.60	Blu	18	0,63	10	✓
40.0020.80	Grigio	19	0,67	10	✓



Raccordi 40.0007.51-61

PROLUNGA LANCIA - TUBO ZINCATO

Codice	Lunghezza		Entrata	Uscita	Massa			
	mm	in.			gr	oz		
40.5049.00	300	11,8	G 1/4 M	1/4 Npt F	197	6,95	50	
40.5060.00	500	19,7	G 1/4 M	1/4 Npt F	290	10,23	25	✓
40.5070.00	700	27,5	G 1/4 M	1/4 Npt F	405	14,2	30	✓

Pressione Nominale	250 bar - 25 MPa	3650 psi
Pressione Consentita	280 bar - 28 MPa	4050 psi
Portata Nominale	40 l/min	10,5 USGpm
Temperatura Nominale	160 °C	320 °F

Lance complete di protezione ugello e portaugello



PROLUNGA LANCIA - TUBO INOX

Codice	Lunghezza		Entrata	Uscita	Massa			
	mm	in.			gr	oz		
40.5069.00	500	19,7	G 1/4 M	1/4 Npt F	254	8,96	50	✓

Pressione Nominale	250 bar - 25 MPa	3650 psi
Pressione Consentita	280 bar - 28 MPa	4050 psi
Portata Nominale	40 l/min	10,5 USGpm
Temperatura Nominale	160 °C	320 °F

Lance complete di protezione ugello e portaugello



TUBO ZINCATO G1/4 MM

Codice	Lunghezza		Uscita	Massa			
	mm	in.		gr	oz		
40.5056.66	200	7,9	G 1/4 M	96	3,39	100	
40.5050.66R	300	11,8	G 1/4 M	160	5,6	50	✓
40.5033.66	400	15,7	G 1/4 M	198	6,98	25	
40.5055.66R	500	19,7	G 1/4 M	246	8,68	50	
40.7602.66	600	23,6	G 1/4 M	298	10,51	100	
40.5702.66R	700	27,5	G 1/4 M	364	12,84	25	
40.9421.66	800	31,5	G 1/4 M	430	15,2	25	
40.5902.66R	900	35,4	G 1/4 M	450	15,87	25	
40.6008.66	1000	39,4	G 1/4 M	540	18,8	25	
40.8212.66	1200	47,2	G 1/4 M	590	20,81	25	

Pressione Nominale	250 bar - 25 MPa	3650 psi
Pressione Consentita	280 bar - 28 MPa	4050 psi
Portata Nominale	40 l/min	10,5 USGpm
Entrata		G 1/4 M
Ø tubo	13 mm	0,511 in



TUBO ZINCATO 1/4 NPT MM

Codice	Lunghezza		Uscita	Massa			
	mm	in.		gr	oz		
40.0037.66	760	30	1/4 Npt M	400	14,1	25	
40.5904.66	900	35,4	1/4 Npt M	480	16,9	25	

Pressione Nominale	250 bar - 25 MPa	3650 psi
Pressione Consentita	280 bar - 28 MPa	4050 psi
Portata Nominale	40 l/min	10,5 USGpm
Entrata		1/4 Npt M
Ø tubo	13 mm	0,511 in



TUBO INOX G1/4 MM

Codice	Lunghezza		Uscita	Massa			
	mm	in.		gr	oz		
41.0501.56	300	11,8	G 1/4 M	124	4,37	50	✓
40.5061.56	400	15,7	G 1/4 M	168	5,93	50	✓
40.0503.56R	500	19,7	G 1/4 M	208	7,34	50	
40.7604.56	600	23,6	G 1/4 M	247	8,78	50	
40.7711.56R	700	27,5	G 1/4 M	292	10,3	50	
40.8011.56R	800	31,4	G 1/4 M	339	11,95	25	
40.9011.56R	900	35,4	G 1/4 M	363	12,8	25	
40.6012.56	1000	39,9	G 1/4 M	422	14,88	25	

Pressione Nominale	250 bar - 25 MPa	3650 psi
Pressione Consentita	280 bar - 28 MPa	4050 psi
Portata Nominale	40 l/min	10,5 USGpm
Entrata		G 1/4 M
Ø tubo	13 mm	0,511 in



TUBO INOX 1/4NPT MM

Codice	Lunghezza		Uscita	Massa			
	mm	in.		gr	oz		
40.0022.56	203	8	1/4 Npt M	83	2,9	200	
40.9014.56	400	15,7	1/4 Npt M	178	6,3	50	
40.8012.56	800	31,4	1/4 Npt M	322	11,4	25	
40.0024.56	1000	39,9	1/4 Npt M	417	14,7	25	
40.0023.56	1830	72	1/4 Npt M	770	27,16	25	

Pressione Nominale	250 bar - 25 MPa	3650 psi
Pressione Consentita	280 bar - 28 MPa	4050 psi
Portata Nominale	40 l/min	10,5 USGpm
Entrata		1/4 Npt M
Ø tubo	13 mm	0,511 in



LD9 - CON IMPUGNATURA RETTANGOLARE S3

Codice	Lunghezza		Tipo tubo	Uscita	Massa			
	mm	in.			gr	oz		
41.0905.00	690	27	1/4 inox	1/4 Npt F	934	32,94	10	✓
41.0805.00	890	35	1/4 zinc.	1/4 Npt F	1300	45,85	10	✓
41.0806.00	890	35	1/4 inox	1/4 Npt F	1183	41,73	10	✓
41.0800.00	1090	43	1/4 zinc.	1/4 Npt F	1528	53,89	10	✓
41.0900.00	1090	43	1/4 inox	1/4 Npt F	1347	47,51	10	✓
41.0850.00	1090	43	1/8 inox	1/4 Npt F	1208	42,61	10	
41.0902.00	1600	63	1/4 inox	1/4 Npt F	1851	65,29	3	

Pressione Nominale 250 bar - 25 MPa 3650 psi
 Pressione Consentita 280 bar - 28 MPa 4050 psi
 Portata Nominale 40 l/min 10,5 USGpm
 Temperatura Nominale 160 °C 320 °F
 Entrata G 1/4 M



LD7/3 - CON IMPUGNATURA RETTANGOLARE S3

Codice	Lunghezza		Tipo tubo	Uscita	Massa			
	mm	in.			gr	oz		
41.0600.00	1070	42,1	1/8 inox	1/4 Npt F	1106	39	10	
41.0630.00	890	35	1/4 zinc.	1/4 Npt F	1223	43,14	10	

Pressione Nominale 250 bar - 25 MPa 3650 psi
 Pressione Consentita 280 bar - 28 MPa 4050 psi
 Portata Nominale 40 l/min 10,5 USGpm
 Temperatura Nominale 160 °C 320 °F
 Impugnatura S3
 Entrata G 1/4 M



LD7 - CON IMPUGNATURA ROTONDA R5 **NEW**

Codice	Entrata	Lunghezza		Tipo tubo	Massa			
		mm	in.		gr	oz		
41.0682.00	G 1/4 M	1050	41,3	1/4 zinc. × 1/8 inox	1060	37,4	10	✓
41.0682.05	1/4 Npt M	1050	41,3	1/4 zinc. × 1/8 inox	1060	37,4	20	
41.0684.00	G 1/4 M	850	33,4	1/4 zinc. × 1/8 inox	948	33,44	10	✓
41.0684.05	1/4 Npt M	850	33,4	1/4 zinc. × 1/8 inox	948	33,44	20	
41.0672.00	G 1/4 M	1050	41,3	1/4 × 1/8 inox	1037	36,58	10	✓
41.0672.05	1/4 Npt M	1050	41,3	1/4 × 1/8 inox	1037	36,58	20	
41.0674.00	G 1/4 M	850	33,4	1/4 × 1/8 inox	922	32,52	10	✓
41.0674.05	1/4 Npt M	850	33,4	1/4 × 1/8 inox	922	32,52	20	


Pressione Nominale 250 bar - 25 MPa 3650 psi
 Pressione Consentita 280 bar - 28 MPa 4050 psi
 Portata Nominale 40 l/min 10,5 USGpm
 Temperatura Nominale 160 °C 320 °F
 Impugnatura R5
 Uscita 1/4 Npt F



LD - CON REGOLATORE VERTICALE

Codice	Impugnatura	Lunghezza		Tipo tubo	Massa			
		mm	in.		gr	oz		
41.0330.00	1-PFL	850	33,4	1/4 zinc.	1006	35,48	15	✓
41.0340.00	R5	1050	41,3	1/4 zinc.	1026	36,19	10	
41.0880.00	LD9+S3+man.	1090	43	1/4 zinc.	1578	55,66	10	✓
41.0881.00	LD9+S3+man.	1090	43	1/4 inox	1365	48,14	10	✓

Pressione Nominale 250 bar - 25 MPa 3650 psi
 Pressione Consentita 280 bar - 28 MPa 4050 psi
 Portata Nominale 40 l/min 10,5 USGpm
 Temperatura Nominale 160 °C 320 °F
 Uscita 1/4 Npt F
 Entrata G 1/4 M



LD9 - PARTE ANTERIORE

Codice	Lunghezza		Tipo tubo	Uscita	Massa			
	mm	in.			gr	oz		
41.0925.00	300	11,8	1/4 inox	1/4 Npt F	639	22,54	10	✓
Pressione Nominale		250 bar - 25 MPa		3650 psi				
Pressione Consentita		280 bar - 28 MPa		4050 psi				
Portata Nominale		40 l/min		10,5 USGpm				
Temperatura Nominale		160 °C		320 °F				
Entrata				G 1/4 F				



LD7 - PARTE ANTERIORE

Codice	Lunghezza		Tipo tubo	Uscita	Massa			
	mm	in.			gr	oz		
41.0698.00	220	8,7	1/8 inox	1/4 Npt F	442	15,6	10	✓
41.0390.00	500	19,7	1/8 inox	1/4 Npt F	650	22,93	10	✓
Pressione Nominale		250 bar - 25 MPa		3650 psi				
Pressione Consentita		280 bar - 28 MPa		4050 psi				
Portata Nominale		40 l/min		10,5 USGpm				
Temperatura Nominale		160 °C		320 °F				
Entrata				G 1/4 F				



LD9 INOX AI303 - PARTE ANTERIORE

Codice	Lunghezza		Tipo tubo	Uscita	Massa			
	mm	in.			gr	oz		
41.0050.00	700	27,6	1/4 inox	1/4 Npt F	647	22,8	5	
Pressione Nominale		250 bar - 25 MPa		3650 psi				
Pressione Consentita		280 bar - 28 MPa		4050 psi				
Portata Nominale		40 l/min		10,5 USGpm				
Temperatura Nominale		160 °C		320 °F				
Materiale				Acciaio inox 303				
Entrata				G 1/4 F				



LDM11 - MONOTUBO - CON IMPUGNATURA S7

Codice	Lunghezza		Tipo tubo	Uscita	Massa			
	mm	in.			gr	oz		
41.0295.00	887	34,92	Acc. inox	1/4 Npt F	1080	38,1	10	
41.0315.00	1087	42,8	Acc. inox	1/4 Npt F	1221	43,07	10	
Pressione Nominale		280 bar - 28 MPa		4050 psi				
Pressione Consentita		310 bar - 31 MPa		4500 psi				
Portata Nominale		25 l/min		6,5 USGpm				
Temperatura Nominale		160 °C		320 °F				
Entrata				G 1/4 M				
Ugello bassa pressione				40-30				




LD60 INOX AI303 - PARTE ANTERIORE - M24

Codice	Lunghezza		Tipo tubo	Uscita	Massa			
	mm	in.			gr	oz		
41.0000.00	500	19,7	1/4 inox	1/4 Npt F	1631	57,5	1	
41.0000.70	700	27,6	1/4 inox	1/4 Npt F	1951	68,81	1	
Pressione Nominale		600 bar - 60 MPa		8700 psi				
Pressione Consentita		660 bar - 66 MPa		9500 psi				
Portata Nominale		40 l/min		10,5 USGpm				
Temperatura Nominale		43 °C		109 °F				
Materiale				Acciaio inox 303				
Entrata				AR9 'A' - M24				
Impugnatura				30.5830.00				




RACCORDI SNODABILI A BASSA PRESS. IN ACCIAIO INOX

Codice	Entrata	Uscita	Massa			
			gr	oz		
26.1600.00	Gc 1/4 M	G 1/4 F	136	4,8	10	✓
Pressione Nominale		50 bar - 5 MPa		700 psi		
Portata Nominale		40 l/min		10,5 USGpm		
Temperatura Nominale		90 °C		195 °F		
Materiale		Acciaio inox 303				



RACCORDI SNODABILI AD ALTA PRESS. IN ACCIAIO INOX

Codice	Entrata	Uscita	Massa			
			gr	oz		
26.1700.00	1/4 Npt M	1/4 Npt F	94	3,32	10	✓
26.1700.15	G 1/4 M	G 1/4 F	94	3,32	10	✓
Pressione Nominale		250 bar - 25 MPa		3650 psi		
Portata Nominale		40 l/min		10,5 USGpm		
Temperatura Nominale		90 °C		195 °F		
Angolo di rotazione		60°				
Materiale		Acciaio inox 303				



TD1 - TESTINA DOPPIA

Codice	Entrata	Uscita	Massa			
			gr	oz		
23.0000.00	G 1/4 F	2 × 1/4 Npt F	165	5,8	25	✓
23.0000.50	G 1/4 F	2 × 1/8 Npt F	174	6,14	25	✓
Pressione Nominale			200 bar - 20 MPa		2900 psi	
Pressione Consentita			220 bar - 22 MPa		3200 psi	
Portata Nominale			40 l/min		10,5 USGpm	
Temperatura Nominale			90 °C		195 °F	



TD1P - TESTINA DOPPIA CON PROTEZIONE

Codice	Entrata	Uscita	Massa			
			gr	oz		
23.0015.00	G 1/4 F	2 × 1/4 Npt F	194	6,84	25	✓
23.0015.50	G 1/4 F	2 × 1/8 Npt F	200	7	25	
Pressione Nominale			200 bar - 20 MPa		2900 psi	
Pressione Consentita			220 bar - 22 MPa		3200 psi	
Portata Nominale			40 l/min		10,5 USGpm	
Temperatura Nominale			90 °C		195 °F	



TR1 - TESTINA REGOLABILE

Codice	Entrata	Uscita	Massa			
			gr	oz		
22.0000.00	G 1/4 F	1/4 Npt F	116	4,09	25	✓
22.0000.15	G 1/4 F	1/8 Npt F	122	4,3	25	✓
22.0000.05	1/4 Npt F	1/4 Npt F	115	4,06	25	✓
Pressione Nominale			250 bar - 25 MPa		3650 psi	
Pressione Consentita			280 bar - 28 MPa		4050 psi	
Portata Nominale			30 l/min		8 USGpm	
Temperatura Nominale			160 °C		320 °F	



TR4 - TESTINA REGOLABILE CON PROTEZIONE

Codice	Entrata	Uscita	Massa			
			gr	oz		
22.0100.00	G 1/4 F	1/4 Npt F	230	8,11	5	✓
Pressione Nominale			250 bar - 25 MPa		3650 psi	
Pressione Consentita			280 bar - 28 MPa		4050 psi	
Portata Nominale			30 l/min		8 USGpm	
Temperatura Nominale			160 °C		320 °F	



"EG" - PORTAUGELLO G1/4 F

Codice	Entrata	Uscita	Massa			
			gr	oz		
40.0050.00	G 1/4 F	--	77	2,72	10	✓
Pressione Nominale			250 bar - 25 MPa		3650 psi	
Pressione Consentita			280 bar - 28 MPa		4050 psi	
Temperatura Nominale			160 °C		320 °F	



EIETTORE ASPIRAFANGO

Codice	Entrata	Uscita	Tipo ugello	Ugello	Massa			
					mm	gr	oz	
28.0750.44	G 3/8 F	G 1" 1/4 F	1/4 Npt M	0°		329	11,6	3 ✓
13.5039.30	G 1" 1/4 M	Ptgm. 30 mm	-	-		32	1,2	5
13.5040.40	G 1" 1/4 M	Ptgm 40 mm	-	-		32	1,2	5
Pressione Nominale			250 bar - 25 MPa		3650 psi			
Portata Max.			25 l/min		6,5 USGpm			
Temperatura Nominale			90 °C		195 °F			

Usare solo ugelli 0° - a getto diritto



GS3 - UGELLO TRIPLO

Codice	Fattore di Portata	Entrata	Massa			
			gr	oz		
25.0800.45	045	G 1/4 F	224	7,9	5	✓
25.0800.55	055	G 1/4 F	223	7,87	5	✓
25.0800.60	06	G 1/4 F	223	7,87	5	✓



Ugello bassa pressione		40-20
Pressione Nominale	220 bar - 22 MPa	3200 psi
Pressione Consentita	250 bar - 25 MPa	3650 psi
Portata Nominale	40 l/min	10,5 USGpm
Temperatura Nominale	80 °C	175 °F

HL 250 - UGELLI ANGOLO VARIABILE +BYPASS

Codice	Fattore di Portata	Entrata	Massa			
			gr	oz		
25.0700.10	02	G 1/4 F	146	5,15	10	✓
25.0700.11	025	G 1/4 F	145	5,11	10	✓
25.0700.12	03	G 1/4 F	146	5,15	10	✓
25.0700.25	032	G 1/4 F	146	5,15	10	
25.0700.13	035	G 1/4 F	146	5,15	10	✓
25.0700.35	037	G 1/4 F	145	5,11	10	
25.0700.14	04	G 1/4 F	146	5,15	10	✓
25.0700.45	043	G 1/4 F	145	5,11	10	
25.0700.15	045	G 1/4 F	146	5,15	10	✓
25.0700.55	05	G 1/4 F	146	5,15	10	✓
25.0700.16	053	G 1/4 F	150	5,3	10	
25.0700.65	055	G 1/4 F	146	5,15	10	✓
25.0700.66	06	G 1/4 F	146	5,15	10	✓
25.0700.18	07	G 1/4 F	146	5,15	10	✓
25.0700.20	08	G 1/4 F	146	5,15	10	✓



Pressione Nominale	250 bar - 25 MPa	3650 psi
Pressione Consentita	280 bar - 28 MPa	4050 psi
Portata Nominale	40 l/min	10,5 USGpm
Temperatura Nominale	90 °C	195 °F

HL 280 - UGELLO ANGOLO VARIABILE +BYPASS

Codice	Fattore di Portata	Entrata	Massa			
			gr	oz		
25.0950.10	02	G 1/4 F	240	8,47	10	
25.0950.11	025	G 1/4 F	242	8,54	10	
25.0950.12	03	G 1/4 F	240	8,47	10	✓
25.0950.13	035	G 1/4 F	240	8,47	10	✓
25.0950.14	04	G 1/4 F	240	8,47	10	✓
25.0950.15	045	G 1/4 F	240	8,47	10	✓
25.0950.16	053	G 1/4 F	240	8,47	10	
25.0950.50	05	G 1/4 F	240	8,47	10	✓
25.0950.55	055	G 1/4 F	240	8,47	10	✓
25.0950.60	06	G 1/4 F	240	8,47	10	✓
25.0950.18	07	G 1/4 F	240	8,47	10	✓
25.0950.22	09	G 1/4 F	242	8,54	10	✓
25.0950.24	12	G 1/4 F	240	8,46	10	✓



Pressione Nominale	280 bar - 28 MPa	4050 psi
Pressione Consentita	310 bar - 31 MPa	4500 psi
Portata Nominale	30 l/min	8 USGpm
Temperatura Nominale	90 °C	195 °F

VAN 250 - UGELLI ANGOLO VARIABILE

Codice	Fattore di Portata	Entrata	Massa		
			gr	oz	
25.0850.11	025	G 1/4 F	132	4,66	10
25.0850.12	03	G 1/4 F	130	4,6	10
25.0850.13	035	G 1/4 F	130	4,6	10
25.0850.14	04	G 1/4 F	130	4,6	10
25.0850.15	045	G 1/4 F	132	4,66	10
25.0850.16	053	G 1/4 F	130	4,6	10
25.0850.20	08	G 1/4 F	130	4,6	10



Pressione Nominale	250 bar - 25 MPa	3650 psi
Pressione Consentita	280 bar - 28 MPa	4050 psi
Portata Nominale	40 l/min	10,5 USGpm
Temperatura Nominale	90 °C	195 °F



VAN - UGELLO ANGOLO VARIABILE

Codice	Fattore di Portata	Entrata	Massa		
			gr	oz	
25.0900.10	025	G 1/4 F	127	4,48	10 ✓
25.0900.11	03	G 1/4 F	126	4,44	10 ✓
25.0900.12	035	G 1/4 F	126	4,44	10 ✓
25.0900.13	04	G 1/4 F	126	4,44	10 ✓
25.0900.14	045	G 1/4 F	126	4,44	10 ✓
25.0900.50	05	G 1/4 F	126	4,44	10 ✓
25.0900.15	055	G 1/4 F	126	4,44	10 ✓
25.0900.16	06	G 1/4 F	126	4,44	10 ✓
25.0900.18	08	G 1/4 F	126	4,44	10 ✓
25.0900.23	13	G 1/4 F	126	4,44	10 ✓
25.0900.28	20	G 1/4 F	124	4,37	10 ✓



Pressione Nominale	250 bar - 25 MPa	3650 psi
Pressione Consentita	280 bar - 28 MPa	4050 psi
Portata Nominale	40 l/min	10,5 USGpm
Temperatura Nominale	90 °C	195 °F



SN1 - UGELLO VAPORE

Codice	Fattore di Portata	Entrata	Massa		
			gr	oz	
25.2201.35	06	G 1/4 F	130	4,2	5 ✓



Pressione Nominale	100 bar - 10 MPa	1450 psi
Temperatura Nominale	130 °C	266 °F



UR12 - UGELLO ROTANTE G1/4 F - 12 MPA

Codice	Fattore di Portata	Entrata	Massa		
			gr	oz	
25.1612.25	025	G 1/4 F	386	13,61	5
25.1612.30	03	G 1/4 F	381	13,44	5



Pressione minima impiego	30 bar - 3 MPa	435 psi
Pressione Nominale	120 bar - 12 MPa	1725 psi
Portata Min.	3.1 (025 - 30 bar) l/min	0.8 (025 - 435 psi)
Temperatura Nominale	100 °C	212 °F
Temperat. minima impiego	5 °C	41 °F

Brevetto N°: I 0001350055



UR16 - UGELLO ROTANTE G1/4 F - 16 MPA

Codice	Fattore di Portata	Entrata	Massa		
			gr	oz	
25.1680.20	02	G 1/4 F	410	14,46	5 ✓
Pressione minima impiego : 80 bar - 8 MPa (1150 psi)					
25.1680.25	025	G 1/4 F	410	14,46	5 ✓
25.1680.30	03	G 1/4 F	410	14,46	5 ✓
25.1680.35	035	G 1/4 F	410	14,46	5 ✓
25.1680.40	04	G 1/4 F	412	14,53	5 ✓
25.1680.45	045	G 1/4 F	411	14,5	5 ✓
25.1680.50	05	G 1/4 F	412	14,53	5 ✓
25.1680.55	055	G 1/4 F	410	14,46	5 ✓
25.1680.60	06	G 1/4 F	412	14,53	5 ✓
25.1680.65	065	G 1/4 F	406	14,32	5 ✓
25.1680.70	07	G 1/4 F	410	14,46	5 ✓
25.1680.80	08	G 1/4 F	412	14,53	5 ✓



Pressione minima impiego	30 bar - 3 MPa	435 psi
Pressione Nominale	160 bar - 16 MPa	2300 psi
Portata Min.	3.1 (025 - 30 bar) l/min	0.8 (025 - 435 psi)
Portata Max.	23 (08 - 160 bar) l/min	6,1 (08 - 2300 psi)
Temperatura Nominale	100 °C	212 °F
Temperat. minima impiego	5 °C	41 °F

Brevetto N°: I 0001350055



UR20 - UGELLO ROTANTE G1/4 F - 20 MPA

Codice	Fattore di Portata	Entrata	Massa		
			gr	oz	
25.1720.20	02	G 1/4 F	292	10,3	5
25.1720.30	03	G 1/4 F	290	10,23	5 ✓
25.1720.35	035	G 1/4 F	291	10,26	5 ✓
25.1720.40	04	G 1/4 F	290	10,23	5 ✓
25.1720.45	045	G 1/4 F	292	10,3	5 ✓
25.1720.50	05	G 1/4 F	293	10,33	5 ✓
25.1720.55	055	G 1/4 F	290	10,23	5 ✓
25.1720.60	06	G 1/4 F	291	10,26	5 ✓
25.1720.65	065	G 1/4 F	292	10,3	5 ✓
25.1720.70	07	G 1/4 F	335	11,8	5 ✓



Pressione Nominale	200 bar - 20 MPa	3000 psi
Temperatura Nominale	90 °C	195 °F



UR36CT - UGELLO ROTANTE INOX 1/2 NPT F 21 MPA
NEW

Codice	Fattore di Portata	Entrata	Massa		
			gr	oz	
25.1000.40	04	1/2 Npt F	508	18,14	1
25.1000.60	06	1/2 Npt F	508	18,14	1
25.1000.80	08	1/2 Npt F	508	18,14	1
25.1000.10	10	1/2 Npt F	508	18,14	1
25.1000.12	12	1/2 Npt F	508	18,14	1

Pressione Nominale	210 bar - 21 MPa	3045 psi
Pressione minima impiego	40 bar - 4 MPa	600 psi
Temperatura Nominale	60 °C	140 °F
Temperat. minima impiego	5 °C	41 °F
Materiale	Acciaio inossidabile	

Brevetto N°: Patent Pending


UR25 - UGELLO ROTANTE G1/4 F - 25 MPA

Codice	Fattore di Portata	Entrata	Massa		
			gr	oz	
25.1620.20	02	G 1/4 F	410	14,46	5 ✓
25.1620.30	03	G 1/4 F	410	14,46	5 ✓
25.1620.35	035	G 1/4 F	410	14,46	5 ✓
25.1620.40	04	G 1/4 F	410	14,46	5 ✓
25.1620.45	045	G 1/4 F	410	14,46	5 ✓
25.1620.50	05	G 1/4 F	411	14,5	5 ✓
25.1620.55	055	G 1/4 F	412	14,53	5 ✓
25.1620.60	06	G 1/4 F	411	14,5	5 ✓
25.1620.65	065	G 1/4 F	410	14,46	5 ✓
25.1620.70	07	G 1/4 F	412	14,53	5 ✓
25.1620.80	08	G 1/4 F	410	14,46	5 ✓

Pressione minima impiego	80 bar - 8 MPa	1150 psi
Pressione Nominale	250 bar - 25 MPa	3650 psi
Portata Min.	4,3 (02 - 100 bar) l/min	1,2 (02 - 1450 psi)
Portata Max.	29 (08 - 250 bar) l/min	7,7 (08 - 3650 psi)
Temperatura Nominale	100 °C	212 °F
Temperat. minima impiego	5 °C	41 °F

Brevetto N°: I 0001350055


UR1 - UGELLO ROTANTE 1/4 NPT M - 35 MPA

Codice	Fattore di Portata	Entrata	Massa		
			gr	oz	
25.1100.11	03	1/4 Npt M	119	4,2	5 ✓
25.1100.12	035	1/4 Npt M	118	4,16	5 ✓
25.1100.13	04	1/4 Npt M	118	4,16	5 ✓
25.1100.14	045	1/4 Npt M	119	4,2	5 ✓
25.1100.15	05	1/4 Npt M	119	4,2	5
25.1100.16	06	1/4 Npt M	120	4,23	5
25.1100.18	09	1/4 Npt M	118	4,16	5

Pressione Nominale	350 bar - 35 MPa	5100 psi
Pressione Consentita	390 bar - 39 MPa	5650 psi
Portata Nominale	30 l/min	8 USGpm
Temperatura Nominale	80 °C	175 °F



UR32 - UGELLO ROTANTE G1/4 F - 35 MPA

Codice	Fattore di Portata	Entrata	Massa			
			gr	oz		
25.1690.30	03	G 1/4 F	410	14,46	5	✓
25.1690.35	035	G 1/4 F	410	14,46	5	✓
25.1690.40	04	G 1/4 F	412	14,53	5	✓
25.1690.45	045	G 1/4 F	412	14,53	5	✓
25.1690.50	05	G 1/4 F	410	14,46	5	✓
25.1690.55	055	G 1/4 F	410	14,46	5	✓
25.1690.60	06	G 1/4 F	410	14,46	5	✓
25.1690.65	065	G 1/4 F	410	14,46	5	✓
25.1690.70	07	G 1/4 F	410	14,46	5	✓
25.1690.80	08	G 1/4 F	411	14,5	5	✓

Pressione Nominale 350 bar - 35 MPa 5100 psi
 Pressione minima impiego 180 bar - 18 MPa 2600 psi
 Portata Min. 9,1 (03 - 180 bar) l/min 2,4 (03 - 2600 psi)
 Portata Max. 34 (08 - 350 bar) l/min 9 (08 - 5100 psi) USGpm
 Temperatura Nominale 100 °C 212 °F
 Temperat. minima impiego 5 °C 41 °F
 Materiale Ottone

Brevetto N°: I 0001350055



UR35 - UGELLO ROTANTE G1/4 F - 35 MPA

Codice	Fattore di Portata	Entrata	Massa			
			gr	oz		
25.1735.20	02	G 1/4 F	725	25,5	5	
25.1735.30	03	G 1/4 F	708	24,97	5	✓
25.1735.35	035	G 1/4 F	725	25,5	5	✓
25.1735.40	04	G 1/4 F	716	25,25	5	✓
25.1735.45	045	G 1/4 F	725	25,5	5	✓
25.1735.50	05	G 1/4 F	713	25,15	5	✓
25.1735.55	055	G 1/4 F	725	25,5	5	✓
25.1735.60	06	G 1/4 F	716	25,25	5	✓
25.1735.65	065	G 1/4 F	714	25,18	5	✓
25.1735.80	08	G 1/4 F	725	25,5	5	✓
25.1735.90	09	G 1/4 F	716	25,25	5	✓
25.1735.10	10	G 1/4 F	717	25,29	5	✓
25.1735.12	12	G 1/4 F	716	25,25	5	✓
25.1735.19	20	G 1/4 F	715	25,22	5	

Pressione Nominale 350 bar - 35 MPa 5000 psi
 Temperatura Nominale 90 °C 194 °F



UR36 - UGELLO ROTANTE INOX G1/4 F - 36 MPA

Codice	Fattore di Portata	Entrata	Massa			
			gr	oz		
25.1410.30	03	G 1/4 F	325	11,46	1	
25.1410.40	04	G 1/4 F	326	11,5	1	✓
25.1410.50	05	G 1/4 F	322	11,36	1	✓
25.1410.60	06	G 1/4 F	325	11,46	1	✓
25.1410.70	07	G 1/4 F	325	11,46	1	
25.1410.80	08	G 1/4 F	325	11,46	1	

Pressione Nominale 360 bar - 36 MPa 5250 psi
 Portata Min. 9,1 (03 - 180 bar) l/min 2,4 (03 - 2600 psi)
 Portata Max. 34 (08 - 360 bar) l/min 9 (08 - 5250 psi) USGpm
 Pressione minima impiego 180 bar - 18 MPa 2600 psi
 Temperatura Nominale 100 °C 212 °F
 Temperat. minima impiego 5 °C 41 °F
 Materiale Acciaio inox 303

Brevetto N°: I 0001350055



UR40 - UGELLO ROTANTE G1/4 F - 40MPa/5800 PSI **NEW**

Codice	Fattore di Portata	Entrata	Massa		
			gr	oz	
25.1950.30	03	G 1/4 F	434	15,3	5
25.1950.35	035	G 1/4 F	434	15,3	5
25.1950.40	04	G 1/4 F	434	15,3	5
25.1950.45	045	G 1/4 F	434	15,3	5
25.1950.50	05	G 1/4 F	434	15,3	5
25.1950.55	055	G 1/4 F	434	15,3	5
25.1950.60	06	G 1/4 F	434	15,3	5
25.1950.65	065	G 1/4 F	434	15,3	5
25.1950.70	07	G 1/4 F	434	15,3	5
25.1950.80	08	G 1/4 F	434	15,3	5
25.1950.10	10	G 1/4 F	441	15,6	5
Ugello e sede in carburo di tungsteno					
25.1950.12	12	G 1/4 F	441	15,6	5
Ugello e sede in carburo di tungsteno					

Pressione Nominale	400 bar - 40 MPa	5800 psi
Pressione minima impiego	180 bar - 18 MPa	2600 psi
Temperatura Nominale	60 °C	140 °F
Temperat. minima impiego	5 °C	41 °F
Materiale	Ottone	

Brevetto N°: Patent Pending


UR3 - UGELLO ROTANTE G1/2 F - 50MPa

Codice	Fattore di Portata	Entrata	Tipo	Massa		
				gr	oz	
25.1148.12	035	G 1/2 F	1 ugello	508	17,92	1
25.1148.14	045	G 1/2 F	1 ugello	505	17,81	1
25.1148.16	055	G 1/2 F	1 ugello	505	17,81	1
25.1148.17	06	G 1/2 F	1 ugello	505	17,81	1
25.1150.10	05	G 1/2 F	2 ugelli	507	17,88	1 ✓
25.1150.11	06	G 1/2 F	2 ugelli	510	17,99	1 ✓
25.1150.12	07	G 1/2 F	2 ugelli	507	17,88	1
25.1150.13	08	G 1/2 F	2 ugelli	510	17,99	1 ✓
25.1150.15	10	G 1/2 F	2 ugelli	509	17,95	1
25.1150.17	12	G 1/2 F	2 ugelli	505	17,81	1

Pressione Nominale	500 bar - 50 MPa	7250 psi
Pressione Consentita	560 bar - 56 MPa	8100 psi
Temperatura Nominale	80 °C	175 °F


UR50 - UGELLO ROTANTE G1/4 F - 50MPa

Codice	Fattore di Portata	Entrata	Massa		
			gr	oz	
25.1750.30	03	G 1/4 F	677	23,88	1
25.1750.40	04	G 1/4 F	722	25,47	1
25.1750.45	045	G 1/4 F	726	25,61	1
25.1750.50	05	G 1/4 F	725	25,57	1
25.1750.55	055	G 1/4 F	724	25,54	1
25.1750.60	06	G 1/4 F	680	23,98	1
25.1750.65	065	G 1/4 F	678	23,91	1
25.1750.70	07	G 1/4 F	720	25,4	1

Pressione Nominale	500 bar - 50 MPa	7250 psi
Temperatura Nominale	90 °C	194 °F



UR60 - UGELLO ROTANTE INOX G1/4 F - 60 MPA

Codice	Fattore di Portata	Entrata	Massa		
			gr	oz	
25.1460.20	02	G 1/4 F	540	19,05	1
25.1460.30	03	G 1/4 F	540	19,05	1 ✓
25.1460.35	035	G 1/4 F	540	19,05	1 ✓
25.1460.40	04	G 1/4 F	540	19,05	1 ✓
25.1460.50	05	G 1/4 F	540	19,05	1 ✓
25.1460.60	06	G 1/4 F	541	19,08	1
25.1460.65	065	G 1/4 F	541	19,08	1 ✓
25.1460.70	07	G 1/4 F	540	19,05	1
25.1460.80	08	G 1/4 F	540	19,05	1

Pressione Nominale	600 bar - 60 MPa	8700 psi
Portata Min.	6.2 (02 - 180 bar) l/min	1.6 (02 - 2600 psi)
Portata Max.	44.6 (08 - 600 bar) l/min	11.8 (08 - 8700 psi)
Pressione minima impiego	180 bar - 18 MPa	2600 psi
Temperat. minima impiego	5 °C	41 °F
Temperatura Nominale	90 °C	195 °F

Brevetto N°: I 0001350055



UR70 - UGELLO ROTANTE INOX G1/4 F --70 MPA

NEW

Codice	Fattore di Portata	Entrata	Massa		
			gr	oz	
25.1570.30	03	G 1/4 F	693	24,5	1
25.1570.35	035	G 1/4 F	693	24,5	1
25.1570.40	04	G 1/4 F	693	24,5	1
25.1570.50	05	G 1/4 F	693	24,5	1
25.1570.60	06	G 1/4 F	693	24,5	1
25.1570.65	065	G 1/4 F	693	24,5	1
25.1570.70	07	G 1/4 F	693	24,5	1
25.1570.80	08	G 1/4 F	693	24,5	1

Pressione Nominale	700 bar - 70 MPa	10150 psi
Pressione minima impiego	180 bar - 18 MPa	2600 psi
Temperatura Nominale	60 °C	140 °F
Temperat. minima impiego	5 °C	41 °F
Materiale	Acciaio inossidabile	

Brevetto N°: Patent pending



FILTRO INOX X UGELLO ROTANTE - G1/4 F-M - 60 MPA

Codice	Entrata	Uscita	Massa		
			gr	oz	
28.0180.00	G 1/4 F	G 1/4 M	22,4	0,78	5 ✓

Pressione Nominale	600 bar - 60 MPa	8700 psi
Portata Max.	44,6 l/min	11,8 USGpm
Temperatura Nominale	90 °C	195 °F
Temperat. minima impiego	5 °C	41 °F
Potere filtrante	50 mesh	400 µm
Materiale	Acciaio inox 303	



TS3 - TESTINA SABBIANTE PLASTICA-INTERNO ACC.TRATT.

Codice	Fattore di Portata	Entrata	Massa		
			gr	oz	
25.0080.12	03	G 1/4 F	344	12,13	1
25.0080.14	04	G 1/4 F	346	12,2	1
Pressione Nominale			120 bar - 12 MPa		1750 psi
Pressione Consentita			140 bar - 14 MPa		2000 psi
Portata Nominale			20 l/min		5,3 USGpm
Temperatura Nominale			90 °C		195 °F



PROLUNGA PLF300 CON TESTINA SABB. TS3 - M22

Codice	Lungh. tubo		Massa		
	m	yd	gr	oz	
41.1140.12	3	3,28	1090	38,76	1



TS2 - TESTINA SABBIANTE- INTERNO ACC.TRATT.

Codice	Fattore di Portata	Entrata	Massa			
			gr	oz		
25.0020.12	03	G 1/4 F	590	20,81	1	✓
25.0020.14	04	G 1/4 F	599	21,13	1	✓
25.0020.15	045	G 1/4 F	592	20,88	1	✓
25.0020.16	05	G 1/4 F	596	21,02	1	✓
Pressione Nominale			120 bar - 12 MPa		1750 psi	
Pressione Consentita			140 bar - 14 MPa		2000 psi	
Portata Nominale			20 l/min		5,3 USGpm	
Temperatura Nominale			90 °C		195 °F	



TS8 - TESTINA SABBIANTE-INTERNO. WIDIA

Codice	Fattore di Portata	Entrata	Massa			
			gr	oz		
25.0000.10	02	G 1/4 F	650	22,9	1	
25.0000.12	03	G 1/4 F	639	22,54	1	✓
25.0000.14	04	G 1/4 F	632	22,29	1	✓
25.0000.15	045	G 1/4 F	633	22,32	1	✓
25.0000.16	05	G 1/4 F	630	22,22	1	✓
25.0000.18	075	G 1/4 F	631	22,26	1	✓
25.0000.20	085	G 1/4 F	637	22,47	1	
Pressione Nominale			250 bar - 25 MPa		3650 psi	
Pressione Consentita			280 bar - 28 MPa		4050 psi	
Portata Nominale			40 l/min		10,5 USGpm	
Temperatura Nominale			90 °C		195 °F	



TS12 - TESTINA SABBIANTE 500 BAR - GETTO A LAMA

Codice	Entrata	Fattore di Portata	Massa			
			gr	oz		
25.0450.00	G 1/4 F	1/4Npt M - 15°	912	32,17	1	✓
Pressione Nominale			500 bar - 50 MPa		7250 psi	
Pressione Consentita			560 bar - 56 MPa		8100 psi	
Portata Nominale			80 l/min		21 USGpm	
Temperatura Nominale			90 °C		195 °F	

Utilizzare ugelli per alte pressioni.Vedere 16.1415.XX



TS12 - TESTINA SABBIANTE 500 BAR - GETTO TONDO

Codice	Entrata	Fattore di Portata	Massa			
			gr	oz		
25.0460.00	G 1/4 F	1/4Npt M - 0°	998	35,2	1	✓
Pressione Nominale			500 bar - 50 MPa		7250 psi	
Pressione Consentita			560 bar - 56 MPa		8100 psi	
Portata Nominale			80 l/min		21 USGpm	
Temperatura Nominale			90 °C		195 °F	

Utilizzare ugelli per alte pressioni.Vedere 16.1401.XX



TS12 - TESTINA SABBIANTE 500 BAR PROLUNGATA - GETTO TONDO

Codice	Entrata	Fattore di Portata	Massa			
			gr	oz		
25.0480.00	G 1/4 F	1/4Npt M - 0°	1620	57,1	1	
Pressione Nominale			500 bar - 50 MPa		7250 psi	
Pressione Consentita			560 bar - 56 MPa		8100 psi	
Portata Nominale			80 l/min		21 USGpm	
Temperatura Nominale			90 °C		195 °F	

Utilizzare ugelli per alte pressioni.Vedere 16.1415.XX



UGELLO X TS12 - 0° 50MPa - (CONV.+O-RING)

Codice	Fattore di Portata	Entrata	Tipo	Massa			
				gr	oz		
16.1401.40	0° -04	1/4 Npt M	Ugel.compl.	19	0,67	2	✓
16.1401.50	0° -05	1/4 Npt M	Ugel.compl.	19	0,67	2	✓
16.1401.55	0° -055	1/4 Npt M	Ugel.compl.	18	0,6	2	
10.3002.01R	-	-	O-ring	1	1	10	
25.0506.51R	-	-	Convogl.	1	1	3	

Pressione Nominale 500 bar - 50 MPa 7250 psi

L'utilizzo di questi ugelli è obbligatorio in presenza di pressioni vicine a 500 bar



S10 - Sonda REGOLABILE

Codice	Lunghezza		Entrata	Massa			
	mm	in.		gr	oz		
25.0300.00	500	19,7	13 mm (TS8-TS2-TS3)	610	21,5	1	✓
25.0300.20	500	19,7	21 mm (TS12)	662	23,35	1	✓

Materiale

Acciaio inossidabile




UGELLI BASSA PRESSIONE **NEW**

Codice	Entrata	Tipo ugello	Fattore di Portata	Materiale	Massa			
					gr	oz		
16.1350.40	1/4 Npt M	50°	40	Ottone	14	0,49	10	✓
16.1345.40	Gc 1/4 M	25	40	Acciaio inox 303	16	0,56	10	
16.1327.40	Gc 1/4 M	25	40	Ottone	16	0,56	10	
16.1346.30	1/4 Npt M	60°	30	Pom	16	0,56	10	
16.1360.20	Gc 1/2 M	50°	200	Ottone	16	0,56	3	
16.1361.20	Gc 1/2 M	50°	200	Acciaio inox 303	16	0,56	2	

Pressione Nominale

50 bar - 5 MPa

715 psi


UGELLO INOX AI303 ALTA PRESSIONE M4 - 0°

Codice	Fattore di Portata	Entrata	Diametro esterno		Massa			
			mm	in	gr	oz		
25.1189.51	016	Es.2 mm	4	1,58	0,86	0,03	10	
25.1190.51R	02	Es.2 mm	4	01,58	0,86	0,03	10	
25.1191.51	023	Es.2 mm	4	1,58	0,86	0,03	10	
25.1091.51R	025	Es.2 mm	4	1,58	0,86	0,03	10	
25.1092.51R	03	Es.2 mm	4	1,58	0,86	0,03	10	
25.1193.51R	032	Es.2 mm	4	1,58	0,86	0,03	10	
25.1093.51R	035	Es.2 mm	4	1,58	0,86	0,03	10	
25.1098.51R	037	Es.2 mm	4	1,58	0,86	0,03	10	
25.1094.51R	04	Es.2 mm	4	1,58	0,86	0,03	10	
25.1194.51	043	Es.2 mm	4	1,58	0,86	0,03	10	
25.1095.51R	045	Es.2 mm	4	1,58	0,86	0,03	10	
25.1195.51R	05	Es.2 mm	2	1,58	0,86	0,03	10	
25.1196.51R	053	Es.2 mm	4	1,58	0,86	0,03	10	
25.1197.51	055	Es.2 mm	4	1,58	0,86	0,03	10	
25.1186.51	06	Es.2 mm	4	1,58	0,86	0,03	10	
25.1199.51	07	Es.2 mm	4	1,58	0,86	0,03	10	
25.1085.51	08	Es.2 mm	4	1,58	0,86	0,03	10	
25.0958.51R	09	Es.2,5 mm	4,5	1,78	0,84	0,03	10	
25.0959.51R	12	Es.2,5 mm	4,5	1,78	0,84	0,03	10	

Pressione Nominale

250 bar - 25 MPa

3650 psi

Materiale

Acciaio inox 303

Entrata

M 4 x 0,7 mm

Ugelli a getto diritto 0°


UGELLO INOX AI 303 ALTA PRESSIONE M4 CORTO - 0°

Codice	Fattore di Portata	Entrata	Diametro esterno		Massa			
			mm	in	gr	oz		
80.0350.51R	02	Es.2 mm	4	01,58	0,86	0,03	10	
80.0351.51R	025	Es.2 mm	4	01,58	0,86	0,03	10	
80.0352.51R	03	Es.2 mm	4	01,58	0,86	0,03	10	
80.0353.51R	035	Es.2 mm	4	01,58	0,86	0,03	10	
80.0354.51R	04	Es.2 mm	4	01,58	0,86	0,03	10	

Pressione Nominale

250 bar - 25 MPa

3650 psi

Materiale

Acciaio inox 303

Entrata

M 4 x 0,7 mm

Ugelli a getto diritto 0°



UGELLO INOX AI 316L ALTA PRESSIONE M4 CORTO - 0°

Codice	Fattore di Portata	Entrata	Diametro esterno		Massa			
			mm	in	gr	oz		
80.0899.60	016	Es.2 mm	4	1,58	0,86	0,03	4	
80.0892.60	02	Es.2 mm	4	1,58	0,86	0,03	4	
80.0893.60	025	Es.2 mm	4	1,58	0,86	0,03	4	
80.0882.60	03	Es.2 mm	4	1,58	0,86	0,03	4	
80.0883.60	035	Es.2 mm	4	1,58	0,86	0,03	4	
80.0884.60	04	Es.2 mm	4	1,58	0,86	0,03	4	
80.0885.60	045	Es.2 mm	4	1,58	0,86	0,03	4	
80.0895.60	05	Es.2 mm	4	1,58	0,86	0,03	4	
80.0886.60	055	Es.2 mm	4	1,58	0,86	0,03	4	
80.0887.60	06	Es.2 mm	4	1,58	0,86	0,03	4	
80.0888.60	065	Es.2 mm	4	1,58	0,86	0,03	4	
80.0889.60	07	Es.2 mm	4	1,58	0,86	0,03	4	
80.0890.60R	-	Es.2 mm	4	1,58	0,86	0,03	4	

Pressione Nominale 250 bar - 25 MPa 3650 psi
 Materiale Acciaio inox Ai316
 Entrata M 4 x 0,7 mm

Ugelli a getto diritto 0°




UGELLO INOX ALTA PRESSIONE M6 - 0°

Codice	Fattore di Portata	Massa			
		gr	oz		
25.1250.51R	015	1	0,04	10	
25.1251.51R	025	1	0,04	10	
25.1252.51R	035	1	0,04	10	
25.1255.51R	055	1	0,04	10	
25.1257.51R	07	1	0,04	10	
25.1258.51R	075	1	0,04	10	
25.1259.51R	08	1	0,04	10	
25.1260.51R	10	1	0,04	10	
25.1263.51R	12	1	0,04	10	
25.1265.51	15	1	0,04	10	

Pressione Nominale 250 bar - 25 MPa 3650 psi
 Materiale Acciaio inossidabile
 Entrata M 6 x 1 mm

Ugelli a getto diritto 0°




UGELLO OTT+CERAM ALTA PRESSIONE M15X1 - 0°

Codice	Fattore di Portata	Dimensione foro		Massa			
		mm	in	gr	oz		
16.1280.12	035	1,2	0,05	19	0,67	10	
16.1280.15	06	1,5	0,06	19	0,67	10	
16.1280.18	075	1,8	0,07	19	0,67	10	
16.1280.23	09	2,3	0,09	19	0,67	10	
16.1280.35	25	3,5	0,14	19	0,67	10	


Pressione Nominale 250 bar - 25 MPa 3650 psi
 Materiale ugello Allumina
 Entrata M15x1 M

Ugelli a getto diritto 0°



UGELLO OTT.NICH. ALTA PRESSIONE M15X1 - 0°

Codice	Fattore di Portata	Dimensione foro		Massa		
		mm	in	gr	oz	
16.1270.35	30	3,5	0,14	21	0,74	10
16.1270.40	30	4,0	0,16	21	0,74	10
16.1270.45	40	4,5	0,18	21	0,74	10
16.1270.50	55	5	0,20	20	0,71	10
16.1270.55	65	5,5	0,22	21	0,74	10
16.1270.60	80	6	0,24	21	0,74	10
16.1270.70	90.00	7	0,28	21	0,74	10



Pressione Nominale
Materiale ugello
Entrata

250 bar - 25 MPa

3650 psi
Ottone
M15x1 M

Ugelli a getto diritto 0°

UGELLO INOX ALTA PRESSIONE 1/4NPT M 0°+VENTOLINA

Codice	Fattore di Portata	Entrata	Massa			
			gr	oz		
16.1380.30	03	1/4 Npt M	19	0,7	10	✓
16.1380.35	035	1/4 Npt M	19	0,7	10	
16.1380.40	04	1/4 Npt M	19	0,7	10	✓
16.1380.45	045	1/4 Npt M	19	0,7	10	✓
16.1380.50	05	1/4 Npt M	19	0,7	10	✓
16.1380.55	055	1/4 Npt M	19	0,7	10	
16.1380.60	06	1/4 Npt M	19	0,7	10	
16.1380.65	065	1/4 Npt M	19	0,7	10	
16.1380.70	07	1/4 Npt M	19	0,67	10	✓



Pressione Nominale
Materiale

250 bar - 25 MPa

3650 psi
Acciaio inossidabile

Ugelli a getto diritto 0° dotati di ventolina inox

UGELLO INOX ALTA PRESSIONE 1/8NPT M 0°+VENTOLINA

Codice	Fattore di Portata	Entrata	Massa			
			gr	oz		
16.1363.20	02	1/8 Npt M	14	0,5	10	
16.1363.30	03	1/8 Npt M	14	0,49	10	
16.1363.40	04	1/8 Npt M	14	0,5	10	✓
16.1363.45	045	1/8 Npt M	14	0,5	10	
16.1363.50	05	1/8 Npt M	14	0,49	10	
16.1363.60	06	1/8 Npt M	14	0,5	10	
16.1363.70	07	1/8 Npt M	14	0,5	10	
16.1363.90	09	1/8 Npt M	14	0,5	10	
16.1363.15	15	1/8 Npt M	14	0,5	10	



Pressione Nominale
Materiale

250 bar - 25 MPa

3650 psi
Acciaio inossidabile

Ugelli a getto diritto 0° dotati di ventolina inox

UGELLO INOX PROLUNGATO 1/4 NPT M- 0°+ VENTOLINA

Codice	Fattore di Portata	Entrata	Massa			
			gr	oz		
80.0418.23	07	1/4 Npt M	43	1,5	2	✓
80.0419.23	08	1/4 Npt M	43	1,5	2	
80.0420.23	09	1/4 Npt M	43	1,5	2	✓
80.0421.23	095	1/4 Npt M	43	1,5	2	
80.0422.23	11	1/4 Npt M	43	1,5	2	✓
80.0423.23	12	1/4 Npt M	43	1,5	2	✓
80.0424.23	13	1/4 Npt M	43	1,5	2	✓
80.0425.23	14	1/4 Npt M	43	1,5	2	
80.0426.23	15	1/4 Npt M	43	1,5	2	
80.0427.23	16	1/4 Npt M	43	1,5	2	
80.0428.23	18	1/4 Npt M	43	1,5	2	
80.0429.23	19	1/4 Npt M	43	1,5	2	
80.0430.23	20	1/4 Npt M	43	1,5	2	✓
80.0435.23	25	1/4 Npt M	43	1,5	2	
80.0440.23	30	1/4 Npt M	43	1,5	2	
80.0444.23	40	1/4 Npt M	43	1,5	2	
80.0445.23	50	1/4 Npt M	43	1,5	2	

Pressione Nominale
Materiale

250 bar - 25 MPa

3650 psi
Acciaio inossidabile

L'uso di questi ugelli con la testina A80 R richiede il montaggio della protezione 25.4822.00.



UGELLO INOX ALTA PRESSIONE 1/4NPT M - 5°

Codice	Tipo ugello	Entrata	Massa			
			gr	oz		
16.1305.30	03	1/4 Npt M	16	0,56	10	
16.1305.40	04	1/4 Npt M	18	0,6	10	
16.1305.50	05	1/4 Npt M	18	0,6	10	
16.1305.60	06	1/4 Npt M	18	0,6	10	
16.1305.70	07	1/4 Npt M	18	0,6	10	
16.1305.80	08	1/4 Npt M	18	0,6	10	

Pressione Nominale
Materiale

250 bar - 25 MPa

3650 psi
Acciaio inossidabile



UGELLO INOX ALTA PRESSIONE 1/4NPT M 15°

Codice	Fattore di Portata	Entrata	Massa			
			gr	oz		
16.1315.30	03	1/4 Npt M	16	0,56	10	✓
16.1315.35	035	1/4 Npt M	16	0,56	10	✓
16.1315.40	04	1/4 Npt M	16	0,56	10	✓
16.1315.45	045	1/4 Npt M	16	0,56	10	✓
16.1315.50	05	1/4 Npt M	16	0,56	10	✓
16.1315.55	055	1/4 Npt M	16	0,56	10	✓
16.1315.60	06	1/4 Npt M	16	0,56	10	✓
16.1315.65	065	1/4 Npt M	16	0,56	10	✓
16.1315.70	07	1/4 Npt M	16	0,56	10	✓
16.1315.80	08	1/4 Npt M	16	0,56	10	✓

Pressione Nominale
Materiale

250 bar - 25 MPa

3650 psi
Acciaio inossidabile



UGELLO INOX ALTA PRESSIONE 1/8NPT M 15°

Codice	Fattore di Portata	Entrata	Massa			
			gr	oz		
16.1316.20	02	1/8 Npt M	12	0,42	3	✓
16.1316.30	03	1/8 Npt M	12	0,42	3	✓
16.1316.40	04	1/8 Npt M	12	0,42	3	✓
16.1316.45	045	1/8 Npt M	12	0,42	3	✓
16.1316.55	055	1/8 Npt M	14	0,5	3	
16.1316.60	06	1/8 Npt M	14	0,5	3	
16.1316.70	07	1/8 Npt M	14	0,5	3	
16.1316.90	09	1/8 Npt M	14	0,5	3	



Pressione Nominale 250 bar - 25 MPa 3650 psi
Materiale Acciaio inossidabile

UGELLO INOX ALTA PRESSIONE 1/4 NPT M 25°

Codice	Fattore di Portata	Entrata	Massa			
			gr	oz		
16.1325.30	03	1/4 Npt M	16	0,56	10	✓
16.1325.35	035	1/4 Npt M	16	0,56	10	✓
16.1325.40	04	1/4 Npt M	16	0,56	10	✓
16.1325.45	045	1/4 Npt M	16	0,56	10	✓
16.1325.50	05	1/4 Npt M	16	0,56	10	✓
16.1325.55	055	1/4 Npt M	16	0,56	10	✓
16.1325.60	06	1/4 Npt M	16	0,56	10	✓
16.1325.65	065	1/4 Npt M	16	0,56	10	✓
16.1325.70	07	1/4 Npt M	16	0,56	10	✓
16.1325.80	08	1/4 Npt M	16	0,56	10	✓



Pressione Nominale 250 bar - 25 MPa 3650 psi
Materiale Acciaio inossidabile

UGELLO 0° - 100MPA ZAFFIRO -1/4-1/8

Codice	Dimensione foro		Entrata	Massa			
	mm	in		gr	oz		
16.1404.31	1,20	0,047	1/4 Npt M	18	0,6	2	
16.1404.48	1,5	0,06	1/4 Npt M	18	0,6	2	
16.1404.62	1,7	0,067	1/4 Npt M	18	0,6	2	
16.1404.68	1,8	0,07	1/4 Npt M	18	0,6	2	
16.1408.20	1,00	0,04	1/8 Npt M	11	0,4	2	
16.1408.30	1,20	0,047	1/8 Npt M	11	0,4	2	
16.1408.40	1,4	0,055	1/8 Npt M	11	0,4	2	
16.1408.54	1,60	0,063	1/8 Npt M	11	0,4	2	
16.1408.60	1,70	0,067	1/8 Npt M	11	0,4	2	



Tipo ugello 0°
Pressione Nominale 1000 bar - 100 MPa 14500 psi
Materiale Acciaio inossidabile
Materiale ugello Zaffiro

L'utilizzo di questi ugelli è obbligatorio in presenza di pressioni vicine a 500-1000 bar

UGELLO ALTA PRESSIONE 50MPa - 15°

Codice	Fattore di Portata	Entrata	Massa			
			gr	oz		
16.1415.40	15° -04	1/4 Npt M	17	0,6	2	✓
16.1415.50	15° -05	1/4 Npt M	17	0,6	2	
16.1415.55	15° -055	1/4 Npt M	17	0,6	2	
16.1415.80	15° -08	1/4 Npt M	17	0,6	2	
16.1415.90	15° -09	1/4 Npt M	17	0,6	2	

Pressione Nominale 500 bar - 50 MPa 7250 psi

L'utilizzo di questi ugelli è obbligatorio in presenza di pressioni vicine ai 500 bar - Ugello per TS12



UGELLO 40° 50MPa CARBURO DI TUNGSTENO -1/4-1/8

Codice	Dimensione foro		Entrata	Massa		
	mm	in		gr	oz	
16.1444.20	0,94	0,037	1/4 Npt M	18	0,6	2
16.1444.30	1,14	0,045	1/4 Npt M	18	0,6	2
16.1444.38	1,29	0,05	1/4 Npt M	18	0,6	2
16.1444.49	1,45	0,057	1/4 Npt M	18	0,6	2
16.1444.55	1,55	0,061	1/4 Npt M	18	0,6	2
16.1448.20	0,94	0,037	1/8 Npt M	11	0,4	2
16.1448.30	1,14	0,045	1/8 Npt M	11	0,4	2
16.1448.38	1,29	0,05	1/8 Npt M	11	0,4	2
16.1448.49	1,45	0,057	1/8 Npt M	11	0,4	2
16.1448.55	1,55	0,061	1/8 Npt M	11	0,4	2

Tipo ugello 40°
 Pressione Nominale 500 bar - 50 MPa 7250 psi
 Materiale Acciaio inossidabile
 Materiale ugello Widia

L'utilizzo di questi ugelli è obbligatorio in presenza di pressioni vicine a 500 bar



ST 3 UGELLO STURATUBI G1/8 F

Codice	Fattore di Portata	Massa			
		gr	oz		
25.1203.30	03	10	0,35	3	✓
25.1203.40	04	10	0,35	3	✓
25.1203.50	05	10	0,35	3	✓
25.1203.60	06	10	0,35	3	✓
25.1203.70	07	10	0,35	3	
25.1203.80	08	10	0,35	3	

Pressione Nominale 350 bar - 35 MPa 5100 psi
 Materiale Acciaio inox 303
 N° fori 3
 Entrata G 1/8 F



ST 3 UGELLO STURATUBI G1/4 F

Codice	Fattore di Portata	Massa			
		gr	oz		
25.1213.30	03	18	0,63	3	✓
25.1213.40	04	18	0,63	3	✓
25.1213.50	05	18	0,63	3	✓
25.1213.60	06	18	0,63	3	✓
25.1213.70	07	18	0,63	3	
25.1213.80	08	18	0,63	3	

Pressione Nominale 350 bar - 35 MPa 5100 psi
 Materiale Acciaio inox 303
 N° fori 3
 Entrata G 1/4 F



UGELLO STURATUBI G1/4 M

Codice	Pr.Nomin.		Fattore di Portata	N° fori	Massa			
	bar - MPa	psi			gr	oz		
25.1201.51	250 - 25	3650	04	4	23	0,81	10	✓
25.1216.31	120 - 12	1750	035	3	24	0,8	10	✓

Materiale : Ottone

Entrata G 1/4 M
 Materiale Acciaio inossidabile



ST 3 UGELLO STURATUBI G3/8 F

Codice	Fattore di Portata	Massa			
		gr	oz		
25.1223.30	03	34	1,2	3	
25.1223.40	04	34	1,2	3	
25.1223.50	05	34	1,2	3	
25.1223.60	06	34	1,2	3	
25.1223.70	07	34	1,2	3	
25.1223.80	08	34	1,2	3	✓

Pressione Nominale 350 bar - 35 MPa 5100 psi
 Materiale Acciaio inox 303
 N° fori 3
 Entrata G 3/8 F



ST 4 UGELLO STURATUBI G1/8 F

Codice	Fattore di Portata	Massa			
		gr	oz		
25.1204.30	03	10	0,35	3	✓
25.1204.40	04	10	0,35	3	✓
25.1204.50	05	10	0,35	3	✓
25.1204.60	06	10	0,35	3	✓
25.1204.70	07	10	0,35	3	✓
25.1204.80	08	10	0,35	3	

Pressione Nominale 350 bar - 35 MPa 5100 psi
 Materiale Acciaio inox 303
 N° fori 4
 Entrata G 1/8 F



ST 4 UGELLO STURATUBI G1/4 F

Codice	Fattore di Portata	Massa			
		gr	oz		
25.1214.30	03	18	0,63	3	✓
25.1214.40	04	18	0,63	3	✓
25.1214.50	05	18	0,63	3	✓
25.1214.60	06	18	0,63	3	✓
25.1214.70	07	18	0,63	3	
25.1214.80	08	18	0,63	3	✓

Pressione Nominale 350 bar - 35 MPa 5100 psi
 Materiale Acciaio inox 303
 N° fori 4
 Entrata G 1/4 F



ST 4 UGELLO STURATUBI G3/8 F

Codice	Fattore di Portata	Massa			
		gr	oz		
25.1224.30	03	34	1,2	3	
25.1224.40	04	35	1,23	3	✓
25.1224.50	05	34	1,2	3	✓
25.1224.60	06	34	1,2	3	✓
25.1224.70	07	34	1,2	3	
25.1224.80	08	34	1,2	3	✓
25.1224.12	12	34	1,2	3	

Pressione Nominale 350 bar - 35 MPa 5100 psi
 Materiale Acciaio inox 303
 N° fori 4
 Entrata G 3/8 F



UGELLO STURATUBI G3/8 M

Codice	Fattore di Portata	N° fori	Entrata	Massa			
				gr	oz		
25.1210.51	06	9	G 3/8 M	36	1,2	5	✓

Pressione Nominale 250 bar - 25 MPa 3650 psi
 Materiale Acciaio inossidabile



STR-1/8 UGELLO STURATUBI ROTANTE G1/8 F

Codice	Fattore di Portata	Massa			
		gr	oz		
25.1285.30	03	30	1,06	3	✓
25.1285.40	04	30	1,06	3	✓
25.1285.50	05	30	1,06	3	✓
25.1285.60	06	30	1,06	3	
25.1285.70	07	30	1,06	3	
25.1285.80	08	30	1,06	3	
Pressione Nominale		250 bar - 25 MPa		3650 psi	
Materiale				Al303+Bz-Al	
N° fori				3	
Entrata				G 1/8 F	
Diametro esterno		18 mm		0,71 in	



STR-1/4 UGELLO STURATUBI ROTANTE G1/4 F

Codice	Fattore di Portata	Massa			
		gr	oz		
25.1290.30	03	35	1,23	3	✓
25.1290.40	04	34	1,2	3	✓
25.1290.50	05	35	1,23	3	✓
25.1290.60	06	35	1,23	3	✓
25.1290.70	07	35	1,23	3	
25.1290.80	08	35	1,23	3	
Pressione Nominale		250 bar - 25 MPa		3650 psi	
Materiale				Al303+Bz-Al	
N° fori				3	
Entrata				G 1/4 F	
Diametro esterno		18 mm		0,71 in	



STR-3/8 UGELLO STURATUBI ROTANTE G3/8 F

Codice	Fattore di Portata	Massa			
		gr	oz		
25.1295.60	06	63	2,22	3	✓
25.1295.70	07	65	2,3	3	
25.1295.80	08	65	2,3	3	
25.1295.90	09	65	2,3	3	
25.1295.10	10	65	2,3	3	
25.1295.11	11	63	2,22	3	
Pressione Nominale		250 bar - 25 MPa		3650 psi	
Materiale				Al303+Bz-Al	
N° fori				3	
Entrata				G 3/8 F	
Diametro esterno		22 mm		0.87 in	



RU - UGELLO STURATUBI ACCIAIO NICHELATO

Codice	Fattore di Portata	N° fori	Entrata	Massa		
				gr	oz	
25.1236.00	-	6	G 1/2 F	70	2,47	1
25.1236.20	20	6	G 1/2 F	84	2,96	1 ✓
25.1236.30	30	6	G 1/2 F	84	2,96	1 ✓
25.1237.00	-	7	G 3/4 F	242	8,54	1
25.1237.30	30	7	G 3/4 F	250	8,82	1
25.1237.40	40	7	G 3/4 F	250	8,82	1 ✓
25.1237.50	50	7	G 3/4 F	250	8,82	1
25.1237.60	60	7	G 3/4 F	250	8,82	1
25.1239.00	-	7	G 1" F	351	12,38	1
25.1239.50	50	7	G 1" F	345	12,17	1
25.1239.60	60	7	G 1" F	345	12,17	1
25.1239.80	80	7	G 1" F	346	12,2	1 ✓

Pressione Nominale 300 bar - 30 MPa 4350 psi
 Temperatura Nominale 160 °C 320 °F
 Materiale Acciaio nichel.



RR-TS - UGELLO STURATUBI ROTANTE ACCIAIO INOX- TESTA SFERICA

Codice	Fattore di Portata	N° fori	Entrata	Massa		
				gr	oz	
25.1370.00	-	10	G 1/2 F	310	11	1
25.1370.20	20	10	G 1/2 F	327	11,53	1 ✓
25.1370.30	30	10	G 1/2 F	330	11,64	1
25.1375.30	30	10	G 3/4 F	845	29,81	1
25.1375.40	40	10	G 3/4 F	845	29,81	1
25.1380.50	50	10	G 1" F	820	28,92	1
25.1380.70	70	10	G 1" F	810	28,5	1


Pressione Nominale 300 bar - 30 MPa 4350 psi
 Temperatura Nominale 160 °C 320 °F
 Materiale Acciaio inossidabile



RR-TF - UGELLO STURATUBI ROTANTE ACCIAIO INOX- TESTA A FRESA

Codice	Fattore di Portata	N° fori	Entrata	Massa		
				gr	oz	
25.1246.00	-	10	G 1/2 F	310	11	1
25.1246.20	20	10	G 1/2 F	327	11,53	1
25.1246.30	30	10	G 1/2 F	330	11,64	1
25.1247.30	30	10	G 3/4 F	845	29,81	1
25.1247.40	40	10	G 3/4 F	845	29,81	1
25.1249.50	50	10	G 1" F	820	28,92	1
25.1249.70	70	10	G 1" F	810	28,5	1

Pressione Nominale 300 bar - 30 MPa 4350 psi
 Temperatura Nominale 160 °C 320 °F
 Materiale Acciaio inossidabile



UGELLO STURATUBI CON TUBO 10 M

Codice	Fattore di Portata	Entrata	Mat.	Massa		
				gr	oz	
25.1280.001	04-055	G 1/4 M	Ottone	2953	104,15	1

Fornito con due ugelli 04-055.
 La misura 055 è con molla di guida.
 Quant.4 pz.

Pressione Nominale 130 bar - 13 MPa 1890 psi
 Tipo tubo 3/16"
 Lungh. tubo 10 m 10,9 yd



M27 × 2 - ATTACCO TIPO "A+B"

Codice	Entrata	Raccordi	Massa		
			gr	oz	
26.0450.00	G 1/4 F	A M27	84	2,96	10
26.0460.00	G 1/4 F	B M27	66	2,3	10



Pressione Nominale	120 bar - 12 MPa	1750 psi
Pressione Consentita	130 bar - 13 MPa	1900 psi
Portata Nominale	30 l/min	8 USGpm
Temperatura Nominale	60 °C	140 °F

Perno Ø14 mm



AR1 - NIPLO TIPO "A" M22 - Ø14MM - GAS

Codice	Entrata	Massa		
		gr	oz	
26.0029.31	G 1/8 F	65	2,3	10
26.0051.31R	G 1/4 M	46	1,62	25 ✓
26.0002.31R	G 1/4 F	65	2,3	25 ✓
26.0030.31R	G 3/8 M	53	1,87	25 ✓
26.0031.31R	G 3/8 F	68	2,4	25 ✓
26.0032.31R	G 1/2 M	61	2,15	25 ✓
26.0033.31R	G 1/2 F	80	2,82	25 ✓
26.0041.31R	A M21	65	2,3	10
26.0005.31R	A M22	65	2,3	25 ✓



Pressione Nominale	250 bar - 25 MPa	3650 psi
Pressione Consentita	280 bar - 28 MPa	4050 psi
Portata Nominale	40 l/min	10,5 USGpm
Temperatura Nominale	160 °C	320 °F

Perno Ø14 mm - M22x1,5 M



AR41 - NIPLO TIPO "A" M22 - INOX Ø14MM - GAS

Codice	Entrata	Massa		
		gr	oz	
26.0235.51R	G 3/8 F	54	1,9	5 ✓



Pressione Nominale	250 bar - 25 MPa	3650 psi
Pressione Consentita	280 bar - 28 MPa	4050 psi
Portata Nominale	40 l/min	10,5 USGpm
Temperatura Nominale	160 °C	320 °F
Materiale	Acciaio inox 303	

Perno Ø14 mm - M22x1,5 M



AR1 - ATTACCO TIPO "B" M22 2 PZ. - GAS

Codice	Entrata	Girello	Massa		
			gr	oz	
26.0150.05	G 1/8 F	Tipo AR1	70	2,4	10
26.0150.30	G 1/4 M	Tipo AR1	66	2,33	25 ✓
26.0150.20	G 1/4 F	Tipo AR1	68	2,4	25 ✓
26.9952.98	G 1/4 F	Tipo AR4	73	2,57	25
26.9954.98	G 1/4 F	Vecchio tipo	70	2,4	25
26.0150.40	G 3/8 M	Tipo AR1	72	2,54	25 ✓



Pressione Nominale	250 bar - 25 MPa	3650 psi
Pressione Consentita	280 bar - 28 MPa	4050 psi
Portata Nominale	40 l/min	10,5 USGpm
Temperatura Nominale	160 °C	320 °F

Perno Ø14 mm - M22x1,5 F - perno fisso



AR1 - ATTACCO TIPO "B" M22 2 PZ. PERNO GIREVOLE- GAS

Codice	Entrata	Girello	Massa		
			gr	oz	
26.0150.31	G 1/4 M	Tipo AR1	70	2,4	5

Pressione Nominale	250 bar - 25 MPa	3650 psi
Pressione Consentita	280 bar - 28 MPa	4050 psi
Portata Nominale	40 l/min	10,5 USGpm
Temperatura Nominale	160 °C	320 °F

Perno Ø14 mm - M22x1,5 F



AR1 - ATTACCO TIPO "B" M22 -3 PZ. -GAS

Codice	Entrata	Massa		
		gr	oz	
26.0250.05	G 1/8 F	112	3,9	5
26.0250.30	G 1/4 M	104	3,67	25 ✓
26.0250.20	G 1/4 F	118	4,16	25 ✓
26.0250.50	G 3/8 M	111	3,92	25 ✓
26.0250.40	G 3/8 F	117	4,13	25 ✓
26.0250.70	G 1/2 M	124	4,37	10 ✓
26.0250.60	G 1/2 F	147	5,18	25 ✓

Pressione Nominale	250 bar - 25 MPa	3650 psi
Pressione Consentita	280 bar - 28 MPa	4050 psi
Portata Nominale	40 l/min	10,5 USGpm
Temperatura Nominale	160 °C	320 °F

Perno Ø14 mm - M22x1,5 F - perno fisso



AR1 - ATTACCO TIPO "B" M22 -3 PZ. PERNO GIREVOLE - GAS

Codice	Entrata	Massa		
		gr	oz	
26.0250.31	G 1/4 M	100	3,53	5 ✓
26.0250.21	G 1/4 F	114	4,02	5 ✓
26.0250.51	G 3/8 M	106	3,74	5 ✓
26.0250.41	G 3/8 F	114	4,02	5 ✓
26.0250.71	G 1/2 M	120	4,2	5

Pressione Nominale	250 bar - 25 MPa	3650 psi
Pressione Consentita	280 bar - 28 MPa	4050 psi
Portata Nominale	40 l/min	10,5 USGpm
Temperatura Nominale	160 °C	320 °F

Perno Ø14 mm - M22x1,5 F



AR41 - ATTACCO TIPO "B" M22 -3 PZ. INOX - GAS

Codice	Entrata	Massa		
		gr	oz	
26.0230.40	G 3/8 F	125	4,41	5

Pressione Nominale	250 bar - 25 MPa	3650 psi
Pressione Consentita	280 bar - 28 MPa	4050 psi
Portata Nominale	40 l/min	10,5 USGpm
Temperatura Nominale	160 °C	320 °F
Materiale	Acciaio inox 303	

Perno Ø14 mm - M22x1,5 F



AR1 - NIPPLO TIPO "A" - 2xM22 - Ø14MM - CON MANOPOLA

Codice	Entrata	Massa			
		gr	oz		
26.0055.00	A 2x M22	176	6,21	25	✓
Pressione Nominale	250 bar - 25 MPa			3650 psi	
Pressione Consentita	280 bar - 28 MPa			4050 psi	
Portata Nominale	40 l/min			10,5 USGpm	
Temperatura Nominale	160 °C			320 °F	

Perno Ø14 mm - M22x1,5 M



AR1 - NIPPLO TIPO "A" M21 - Ø14MM - -GAS

Codice	Entrata	Massa			
		gr	oz		
26.0043.31	G 1/8 F	65	2,3	10	
26.0044.31R	G 1/4 M	65	2,3	10	✓
26.0045.31R	G 1/4 F	56	1,98	10	✓
26.0046.31R	G 3/8 M	49	1,73	10	✓
26.0047.31R	G 3/8 F	65	2,3	10	✓
26.0049.31R	G 1/2 F	65	2,3	10	
26.0065.31	M18 x 1,5 mm Ermeto	65	2,3	10	
26.0062.31	M21 M	70	2,4	10	
Pressione Nominale	250 bar - 25 MPa			3650 psi	
Pressione Consentita	280 bar - 28 MPa			4050 psi	
Portata Nominale	40 l/min			10,5 USGpm	
Temperatura Nominale	160 °C			320 °F	

Perno Ø14 mm - M21x1,5 M



AR1 - ATTACCO TIPO "B" M21 2 PZ. - GAS

Codice	Entrata	Massa			
		gr	oz		
26.0155.30	G 1/4 M	66	2,33	10	
Pressione Nominale	250 bar - 25 MPa			3650 psi	
Pressione Consentita	280 bar - 28 MPa			4050 psi	
Portata Nominale	40 l/min			10,5 USGpm	
Temperatura Nominale	160 °C			320 °F	


Perno Ø14 mm - M21x1,5 F



AR1 - ATTACCO TIPO "B" M21 -3 PZ.- GAS


Codice	Entrata	Massa			
		gr	oz		
26.0270.30	G 1/4 M	104	3,67	25	✓
26.0270.20	G 1/4 F	118	4,16	25	✓
26.0270.50	G 3/8 M	110	3,88	25	✓
26.0270.40	G 3/8 F	118	4,16	25	✓
Pressione Nominale	250 bar - 25 MPa			3650 psi	
Pressione Consentita	280 bar - 28 MPa			4050 psi	
Portata Nominale	40 l/min			10,5 USGpm	
Temperatura Nominale	160 °C			320 °F	

Perno Ø14 mm - M21x1,5 F - perno fisso



AR1 - ATTACCO TIPO "B" M21 -3 PZ. PERNO GIREVOLE -GAS

Codice	Entrata	Massa			
		gr	oz		
26.0270.41	G 3/8 F	112	33,9	10	
Pressione Nominale	250 bar - 25 MPa				3650 psi
Pressione Consentita	280 bar - 28 MPa				4050 psi
Portata Nominale	40 l/min				10,5 USGpm
Temperatura Nominale	160 °C				320 °F



Perno Ø14 mm - M21×1,5 F

AR1 - NIPPLO TIPO "A" M22 - Ø14MM -NPT

Codice	Entrata	Massa			
		gr	oz		
26.0080.31	1/4 Npt M	65	2,3	25	✓
26.0081.31	1/4 Npt F	65	2,3	25	✓
26.0079.31	3/8 Npt M	65	2,3	25	✓
26.0082.31	3/8 Npt F	71	2,5	25	✓
26.0083.31	1/2 Npt M	65	2,3	25	
Pressione Nominale	250 bar - 25 MPa				3650 psi
Pressione Consentita	280 bar - 28 MPa				4050 psi
Portata Nominale	40 l/min				10,5 USGpm
Temperatura Nominale	160 °C				320 °F



Perno Ø14 mm - M22×1,5 M

AR1 - ATTACCO TIPO "B" M22 -3 PZ. -NPT

Codice	Entrata	Massa			
		gr	oz		
26.0240.30	1/4 Npt M	106	3,74	25	✓
26.0240.20	1/4 Npt F	117	4,13	25	✓
26.0240.50	3/8 Npt M	110	3,88	25	✓
26.0240.40	3/8 Npt F	118	4,16	25	✓
Pressione Nominale	250 bar - 25 MPa				3650 psi
Pressione Consentita	280 bar - 28 MPa				4050 psi
Portata Nominale	40 l/min				10,5 USGpm
Temperatura Nominale	160 °C				320 °F



Perno Ø14 mm - M22×1,5 F

AR1 - NIPPLO TIPO "A" G1/2 M Ø14 MM - GAS

Codice	Entrata	Mat.	Massa			
			gr	oz		
26.0122.31	G 3/8 M	Ottone	50	1,76	5	✓
Pressione Nominale	250 bar - 25 MPa					3650 psi
Pressione Consentita	280 bar - 28 MPa					4050 psi
Portata Nominale	40 l/min					10,5 USGpm
Temperatura Nominale	160 °C					320 °F



Perno Ø14 mm - G1/2 M

AR1 - NIPPLO TIPO "A" G1/2 M - Ø15MM - GAS

Codice	Entrata	Mat.	Massa		
			gr	oz	
26.0113.31R	G 1/4 F	Ottone	52	1,83	10
Pressione Nominale			250 bar - 25 MPa		3650 psi
Pressione Consentita			280 bar - 28 MPa		4050 psi
Portata Nominale			40 l/min		10,5 USGpm
Temperatura Nominale			160 °C		320 °F

Perno Ø15 mm - G1/2 M



AR1 - ATTACCO TIPO "B" G1/2 F 2 PZ. - GAS

Codice	Entrata	Massa		
		gr	oz	
26.0110.20	G 1/4 F	64	2,26	25
Pressione Nominale		250 bar - 25 MPa		3650 psi
Pressione Consentita		280 bar - 28 MPa		4050 psi
Portata Nominale		40 l/min		10,5 USGpm
Temperatura Nominale		160 °C		320 °F

Perno Ø15 mm - G 1/2 F



AR1 - ATTACCO TIPO "B" 2PZ M22 - Ø15MM - GAS

Codice	Entrata	Massa		
		gr	oz	
26.9152.98	G 1/4 F	64	2,3	5 ✓
Pressione Nominale		250 bar - 25 MPa		3650 psi
Pressione Consentita		280 bar - 28 MPa		4050 psi
Portata Nominale		40 l/min		10,5 USGpm
Temperatura Nominale		160 °C		320 °F

Perno Ø15 mm - M22×1,5 F



AR1 - ATTACCO TIPO "B" M22 - 3 PZ. - Ø15MM - GAS

Codice	Entrata	Massa		
		gr	oz	
26.0281.00	M22	110	3,88	5
26.0281.40	G 3/8 F	126	4,44	10 ✓
26.0281.50	G 3/8 M	102	3,6	10 ✓
Pressione Nominale		250 bar - 25 MPa		3650 psi
Pressione Consentita		280 bar - 28 MPa		4050 psi
Portata Nominale		40 l/min		10,5 USGpm
Temperatura Nominale		160 °C		320 °F

Perno Ø15 mm - M22×1,5 F



AR5 - NIPPLO PROLUNGATO TIPO "A" M22 -2 AN. OR - GAS

Codice	Entrata	Massa			
		gr	oz		
26.1020.31R	G 1/4 M	59	2,08	25	✓
26.1032.31R	G 1/4 F	78	2,75	25	✓
26.1019.31R	G 3/8 M	80	2,8	25	✓
26.1037.31R	G 3/8 F	80	2,8	25	✓

Pressione Nominale 250 bar - 25 MPa 3650 psi
Pressione Consentita 280 bar - 28 MPa 4050 psi
Portata Nominale 40 l/min 10,5 USGpm
Temperatura Nominale 160 °C 320 °F

Perno Ø14 mm M22×1,5 M



AR5 - ATTACCO PROLUNGATO TIPO "B" M22 2 PZ. 2 AN. OR- GAS

Codice	Entrata	Tipo	Girello	Massa			
				gr	oz		
26.1029.00	G 1/4 M	Girevole	Tipo AR1	70	2,47	25	✓
Attacco girevole							
26.1025.00	G 1/4 M	Girevole	Tipo AR1	66	2,33	10	✓
Attacco girevole - spinotto inox							
26.1028.00	G 1/4 F	Fisso	Tipo AR1	74	2,61	25	
26.9950.98	G 1/4 F	Fisso	Tipo AR4	90	3,1	25	
26.1035.00	G 3/8 M	Fisso	Tipo AR1	82	2,89	25	

Pressione Nominale 250 bar - 25 MPa 3650 psi
Pressione Consentita 280 bar - 28 MPa 4050 psi
Portata Nominale 40 l/min 10,5 USGpm
Temperatura Nominale 160 °C 320 °F
Materiale Ottone

Perno Ø14 mm - M22×1,5 F



AR5 - ATTACCO PROL. TIPO "B" M22 - 3 PZ. 2 AN. OR - GAS

Codice	Entrata	Tipo	Massa			
			gr	oz		
26.1034.50	G 1/4 M	Girevole	108	3,81	25	✓
26.1034.20	G 1/4 F	Girevole	121	4,27	25	✓
26.1034.00	G 3/8 M	Girevole	115	4,06	25	✓
26.1033.00	G 3/8 F	Girevole	130	4,6	25	✓

Pressione Nominale 250 bar - 25 MPa 3650 psi
Pressione Consentita 280 bar - 28 MPa 4050 psi
Portata Nominale 40 l/min 10,5 USGpm
Temperatura Nominale 160 °C 320 °F

Perno Ø14 mm girevole- M22×1,5 F




AR4 - ATTACCO M22 +INCASTRO ESAGONALE -GAS

Codice	Tipo	Entrata	Massa				
			gr	oz			
26.0220.00	B 2 pz	G 1/4 F	80	2,82	25	✓	
26.0225.31R	A	G 1/4 F	70	2,4	25		
26.0199.31R	A1	G 1/4 M	70	2,4	10	✓	
10.3185.00R	C	Nbr	0,5	0,02	10		

Pressione Nominale 250 bar - 25 MPa 3650 psi
 Pressione Consentita 280 bar - 28 MPa 4050 psi
 Portata Nominale 40 l/min 10,5 USGpm
 Temperatura Nominale 160 °C 320 °F

Perno Ø14 mm - M22×1,5 F con incastro esagonale e An.OR esterno antisvitamento




AR3 - ATTACCO M22 +INCASTRO ESAGONALE - GAS

Codice	Tipo	Entrata	Massa				
			gr	oz			
26.0205.00	B 2 pz	G 1/4 F	74	2,61	25	✓	
26.0199.31R	A	G 1/4 M	70	2,4	10	✓	
26.0200.31R	A	G 1/4 F	74	2,61	25	✓	

Pressione Nominale 250 bar - 25 MPa 3650 psi
 Pressione Consentita 280 bar - 28 MPa 4050 psi
 Portata Nominale 40 l/min 10,5 USGpm
 Temperatura Nominale 160 °C 320 °F

Perno Ø14 mm - M22×1,5 F con incastro esagonale




AR3/23 - ATTACCO M22 + INCASTRO ESAGONALE - GAS

Codice	Tipo	Entrata	Massa				
			gr	oz			
26.0210.00	B 2 pz	G 1/4 F	108	3,81	5	✓	
26.0199.31R	A	G 1/4 M	70	2,4	10	✓	
26.0200.31R	A	G 1/4 F	70	2,4	25	✓	

Pressione Nominale 250 bar - 25 MPa 3650 psi
 Pressione Consentita 280 bar - 28 MPa 4050 psi
 Portata Nominale 40 l/min 10,5 USGpm
 Temperatura Nominale 160 °C 320 °F

Perno Ø14 mm - M22×1,5 F con incastro esagonale



ARG - ATTACCO GIREVOLE TIPO "B" M22 - 1 AN. OR

Codice	Entrata	Tipo	Massa				
			gr	oz			
26.0900.00	G 1/4 M	B 2 pz	133	4,69	15	✓	
26.0910.00	A M22	B 3 pz	192	6,77	15	✓	

Pressione Nominale 250 bar - 25 MPa 3650 psi
 Pressione Consentita 280 bar - 28 MPa 4050 psi
 Portata Nominale 40 l/min 10,5 USGpm
 Temperatura Nominale 160 °C 320 °F

Perno Ø14 mm - M22×1,5 F -girevole anche sotto pressione -idoneo a congiungere pistola e lancia



AR7 - NIPPLO TIPO "A" G 1/2 M - GAS

Codice	Entrata	Dimensione foro		Massa			
		mm	in	gr	oz		
26.0700.30	G 1/4 M	11	0,433	55	1,9	25	✓
26.0700.20	G 1/4 F	11	0,433	71	2,5	25	✓
26.0700.50	G 3/8 M	11	0,433	62	2,19	25	✓
26.0700.40	G 3/8 F	11	0,433	72	2,54	25	✓

Pressione Nominale 250 bar - 25 MPa 3650 psi
 Pressione Consentita 280 bar - 28 MPa 4050 psi
 Portata Nominale 40 l/min 10,5 USGpm
 Temperatura Nominale 160 °C 320 °F

Perno Ø11mm



AR7 - ATTACCO TIPO "B" G 1/2 F - 3 PZ. - GAS

Codice	Entrata	Dimensione foro		Massa			
		mm	in	gr	oz		
26.0750.30	G 1/4 M	11	0,433	93	3,3	25	✓
26.0750.20	G 1/4 F	11	0,433	99	3,49	25	✓
26.0750.50	G 3/8 M	11	0,433	100	3,53	25	✓
26.0750.40	G 3/8 F	11	0,433	110	3,9	25	✓

Pressione Nominale 250 bar - 25 MPa 3650 psi
 Pressione Consentita 280 bar - 28 MPa 4050 psi
 Portata Nominale 40 l/min 10,5 USGpm
 Temperatura Nominale 160 °C 320 °F

Perno Ø11mm



AR8 - ATTACCO 350 BAR M24 - 2 AN. OR - GAS


Codice	Entrata	Tipo	Massa			
			gr	oz		
26.0630.20	G 1/4 F	A	96	3,39	10	✓
26.0630.40	G 3/8 F	A	88	3,1	10	✓
26.0630.50	G 3/8 M	A	76	2,68	10	✓
26.0615.20	G 1/4 F	B 2 pz	88	3,1	5	✓

Per attacco anteriore pistola

26.0650.30	G 1/4 M	B 3 pz	126	4,44	10	✓
26.0650.50	G 3/8 M	B 3 pz	135	4,76	10	✓

Pressione Nominale 350 bar - 35 MPa 5100 psi
 Pressione Consentita 390 bar - 39 MPa 5650 psi
 Portata Nominale 30 l/min 8 USGpm
 Temperatura Nominale 160 °C 320 °F

Perno Ø14 mm - M24×1,5 F



AR200 - ATTACCO 350 BAR M30 - 2 AN. OR - GAS

Codice	Entrata	Tipo	Massa			
			gr	oz		
26.0840.60	G 3/4 F	A	147	5,2	2	
26.0850.60	G 3/4 F	B 3 pz	410	14,5	2	

Pressione Nominale 350 bar - 35 MPa 5100 psi
 Pressione Consentita 390 bar - 39 MPa 5650 psi
 Portata Nominale 200 l/min 53 USGpm
 Temperatura Nominale 60 °C 140 °F

Perno Ø21,5 mm - M30×1,5 F




AR9 - ATTACCO 600 BAR M24 - 2 AN. OR - GAS **NEW**

Codice	Entrata	Tipo	Massa			
			gr	oz		
26.0940.40	G 3/8 F	A	82	2,89	10	✓
26.0940.50	G 3/8 M	A	71	2,5	10	✓
26.0940.70	G 1/2 M	A	74	2,61	10	✓
26.0940.80	M24 M	A	87	3,07	10	
26.0950.40	G 3/8 F	B 3 pz	145	5,1	10	✓
26.0950.30	G 1/4 M	B 3 pz	136	4,8	10	
26.0950.50	G 3/8 M	B 3 pz	142	5	10	✓
26.0950.70	G 1/2 M	B 3 pz	145	5,1	10	✓

Pressione Nominale 600 bar - 60 MPa 8700 psi
 Pressione Consentita 660 bar - 66 MPa 9500 psi
 Portata Nominale 80 l/min 21 USGpm
 Temperatura Nominale 160 °C 320 °F
 Materiale Acciaio inossidabile

Perno Ø15 mm - M24x1,5 F



ATTACCO TIPO BAIONETTA -14 MM

Codice	Entrata	Tipo	Massa			
			gr	oz		
26.0605.00	G 1/4 F	A	42	1,48	10	✓
26.0604.31	G1/4 M cono 60°	B	84	2,96	10	✓

Pressione Nominale 120 bar - 12 MPa 1750 psi
 Pressione Consentita 140 bar - 14 MPa 2000 psi
 Portata Nominale 30 l/min 8 USGpm
 Temperatura Nominale 90 °C 195 °F
 Materiale Ottone

Perno Ø14 mm



ATTACCO TIPO BAIONETTA -14 MM- ALI 8,6X24,5

Codice	Entrata	Tipo	Massa			
			gr	oz		
26.0590.00	G 1/4 F	A	50	1,76	10	✓

Pressione Nominale 160 bar - 16 MPa 2300 psi
 Pressione Consentita 180 bar - 18 MPa 2600 psi
 Portata Nominale 30 l/min 8 USGpm
 Temperatura Nominale 90 °C 195 °F
 Materiale Ottone

Perno Ø14 mm




ATTACCO TIPO BAIONETTA -8 MM

Codice	Entrata	Tipo	Massa			
			gr	oz		
26.0606.00	G 1/4 F		100	3,53	10	✓
26.0610.00	Gc 1/4 M		116	4,09	10	✓

Pressione Nominale 250 bar - 25 MPa 3650 psi
 Pressione Consentita 280 bar - 28 MPa 4050 psi
 Portata Nominale 30 l/min 8 USGpm
 Temperatura Nominale 90 °C 195 °F
 Materiale Ottone

Perno Ø 8 mm




ARS 178 L - ATTACCO RAPIDO A SFERA 12,5 MPA -INOX

Codice	Entrata	Tipo	Massa			
			gr	oz		
26.2500.10	G 3/8 F	B	105	3,7	5	✓
26.2500.30	G 1/2 F	B	132	4,66	5	✓
26.2500.40	G 1/2 M	B	140	4,94	5	✓
26.2530.00	G 1/4 F	A	50	1,7	5	✓
26.2530.10	G 3/8 F	A	50	1,7	5	✓
26.2530.30	G 1/2 F	A	86	3,03	5	✓
26.2530.40	G 1/2 M	A	50	1,7	5	✓

Pressione Nominale 125 bar - 12,5 MPa 1825 psi
 Pressione Consentita 140 bar - 14 MPa 2025 psi
 Portata Nominale 50 l/min 13,2 USGpm
 Temperatura Nominale 90 °C 195 °F
 Materiale Acciaio inossidabile

Perno Ø17,8 mm - Passaggio interno Ø12 mm




ARS 220 - ATTACCO RAPIDO A SFERA 220 BAR **NEW**

Codice	Entrata	Tipo	Massa			
			gr	oz		
26.2030.20	G 1/4 F	B	184	6,49	25	
26.2030.25	G 1/4 M	B	196	6,91	25	
26.2030.00	G 3/8 F	B	173	6,12	25	✓
26.2030.80	M 22 F	B	156	5,5	25	✓
26.2040.61	G 1/4 F	A	69	2,43	25	✓
26.2045.61	G 1/4 M	A	60	2,12	25	
26.2035.61	G 3/8 F	A	58	2,05	25	✓

Pressione Nominale 220 bar - 22 MPa 3200 psi
 Pressione Consentita 250 bar - 25 MPa 3650 psi
 Portata Nominale 50 l/min 13,2 USGpm
 Temperatura Nominale 90 °C 195 °F

Perno Ø19,9 mm - Passaggio interno Ø12 mm - Compatibile con ARS350



ARS 178 - ATTACCO RAPIDO A SFERA 25 MPA -INOX

Codice	Entrata	Tipo	Massa			
			gr	oz		
26.2500.10	G 3/8 F	B	105	3,7	5	✓
26.2500.30	G 1/2 F	B	132	4,66	5	✓
26.2500.40	G 1/2 M	B	140	4,94	5	✓
26.2520.00R	G 1/4 F	A	47	1,66	5	✓
26.2520.10R	G 3/8 F	A	50	1,7	5	✓
26.2520.30R	G 1/2 F	A	87	3,07	5	✓
26.2520.40R	G 1/2 M	A	60	2,12	5	✓


Pressione Nominale 250 bar - 25 MPa 3650 psi
 Pressione Consentita 280 bar - 28 MPa 4050 psi
 Portata Nominale 50 l/min 13,2 USGpm
 Temperatura Nominale 90 °C 195 °F
 Materiale Acciaio inossidabile

Perno in acciaio inox temprato Ø17,8 mm - Passaggio interno Ø12 mm



ARS 178 P - ATTACCO RAPIDO A SFERA 25 MPA -INOX

Codice	Entrata	Tipo	Massa			
			gr	oz		
26.2555.30	G 1/2 F	B	154	5,43	5	✓
26.2555.40	G 1/2 M	B	164	5,78	5	✓




Pressione Nominale	250 bar - 25 MPa	3650 psi
Pressione Consentita	280 bar - 28 MPa	4050 psi
Portata Nominale	50 l/min	13,2 USGpm
Temperatura Nominale	90 °C	195 °F
Materiale	Acciaio inossidabile	
Colore scocca	Blu	

Perno in acciaio inox temprato Ø17,8 mm - Passaggio interno Ø12 mm

ARS 250 - ATTACCO RAPIDO A SFERA 250 BAR

Codice	Entrata	Tipo	Massa			
			gr	oz		
26.2010.20	G 1/4 F	B	114	4,02	25	✓
26.2010.00	G 3/8 M	B	101	3,56	25	✓
26.2010.10	G 3/8 F	B	118	4,16	25	✓
26.2010.40	G 1/2 M	B	114	4,02	25	✓
26.2010.30	G 1/2 F	B	123	4,34	25	✓
26.2016.61	G 1/4 F	A	45	1,59	25	✓
26.2023.61	G 3/8 M	A	44	1,55	25	✓
26.2015.61	G 3/8 F	A	50	1,7	25	✓
26.2024.61	G 1/2 M	A	52	1,83	25	✓




Pressione Nominale	250 bar - 25 MPa	3650 psi
Pressione Consentita	280 bar - 28 MPa	4050 psi
Portata Nominale	30 l/min	8 USGpm
Temperatura Nominale	90 °C	195 °F

Perno Ø15 mm - Passaggio interno Ø8,5 mm

ARS 23 - ATTACCO RAPIDO A SFERA INOX

Codice	Entrata	Tipo	Massa			
			gr	oz		
26.2300.00	G 1/4 F	B	278	9,81	5	✓
26.2350.51	G 1/4 F	A	116	4,1	5	✓
26.2360.51	G 1/4 M	A	115	4,1	5	



Pressione Nominale	250 bar - 25 MPa	3650 psi
Pressione Consentita	280 bar - 28 MPa	4050 psi
Portata Nominale	40 l/min	10,5 USGpm
Temperatura Nominale	160 °C	320 °F
Materiale	Acciaio inossidabile	


Perno Ø14 mm - Passaggio interno Ø8 mm

ARS 25 - ATTACCO RAPIDO A SFERA - KW

Codice	Entrata	Tipo	Mat.	Massa			
				gr	oz		
26.2400.00	G 1/4 F	B	Acc. inox+ ott.	290	10,23	5	
26.2400.60	G 1/4 M	B1	Acc. inox+ ott.	270	9,52	5	✓
26.2450.51R	G 1/4 F	A	Acc. inox.	68	2,4	5	✓
26.2453.51	G 1/4 M	A1	Acc. inox.	82	2,89	5	✓
26.2451.51	G 1/4 F x R5	A2	Acc. inox.	74	2,61	3	✓

Pressione Nominale	250 bar - 25 MPa	3650 psi
Pressione Consentita	280 bar - 28 MPa	4050 psi
Portata Nominale	40 l/min	10,5 USGpm
Temperatura Nominale	160 °C	320 °F

Perno Ø12 mm - Passaggio interno Ø7 mm




ARS 25 P - ATTACCO RAPIDO A SFERA - KW

Codice	Entrata	Tipo	Mat.	Massa			
				gr	oz		
26.2410.60	G 1/4 M	B	Ottone	232	8,18	5	✓
Pr.Nomin. 250bar – 25MPa – 3650psi Press.Cons. 280bar – 28MPa – 4050psi							
26.2415.60	G 1/4 M	B1	Acc. inox+ ott.	232	8,18	5	
Pr.Nomin. 250bar – 25MPa – 3650psi Press.Cons. 280bar – 28MPa – 4050psi							
26.2440.60	G 1/4 M	B2	Acc. inox.	216	7,62	5	✓
Pr.Nomin. 310bar – 31MPa – 4500psi Press.Cons. 350bar – 35MPa – 5100psi							
26.2450.51R	G 1/4 F	A	Acc. inox.	68	2,4	5	✓
Pr.Nomin. 310bar – 31MPa – 4500psi Press.Cons. 350bar – 35MPa – 5100psi							
26.2451.51	G 1/4 F x R5	A1	Acc. inox.	68	2,4	3	✓
Pr.Nomin. 310bar – 31MPa – 4500psi Press.Cons. 350bar – 35MPa – 5100psi							

Portata Nominale 40 l/min 10,5 USGpm
Temperatura Nominale 160 °C 320 °F

Perno Ø12 mm - Passaggio interno Ø7 mm



ARSU- ATTACCO RAPIDO A SFERA PER UGELLO "Q-STYLE"

Codice	Entrata	Dimensione foro		Massa			
		mm	in	gr	oz		
26.2060.00	1/4 Npt F	12	0,47	68	2,4	25	✓

Pressione Nominale	310 bar - 31 MPa	4500 psi
Pressione Consentita	350 bar - 35 MPa	5000 psi
Portata Nominale	40 l/min	10,5 USGpm
Temperatura Nominale	160 °C	320 °F

Perno Ø12 mm




ARS250-35MPA - ATTACCO RAPIDO A SFERA INOX 35MPA **NEW**

Codice	Entrata	Tipo	Massa		
			gr	oz	
26.2005.00	G 3/8 M	B	101	3,56	25
26.2005.10	G 3/8 F	B1	118	4,16	25
26.2006.51R	G 3/8 M	A	44	1,55	25
26.2007.51R	G 3/8 F	A1	50	1,7	25

Pressione Nominale	350 bar - 35 MPa	5100 psi
Pressione Consentita	390 bar - 39 MPa	5650 psi
Portata Nominale	30 l/min	8 USGpm
Temperatura Nominale	90 °C	195 °F
Materiale	Acciaio inossidabile	


Perno Ø15 mm - Passaggio interno Ø8,5 mm


ARS 350 - ATTACCO RAPIDO A SFERA INOX 350 BAR **NEW**

Codice	Entrata	Tipo	Mat.	Massa			
				gr	oz		
26.2045.51R	G 1/4 M	A	Acc. inox.	59	2,08	25	✓
26.2040.51R	G 1/4 F	A	Acc. inox.	68	2,4	25	✓
26.2048.51	G 3/8 M	A	Acc. inox.	74	2,61	25	✓
26.2035.51R	G 3/8 F	A	Acc. inox.	57	2,01	25	✓
26.2050.20	G 1/4 F	B	Acc. inox.	166	5,85	25	✓
26.2050.25	G 1/4 M	B	Acc. inox.	158	5,59	25	✓
26.2050.00	G 3/8 F	B	Acc. inox.	158	5,57	25	✓

Pressione Nominale	350 bar - 35 MPa	5100 psi
Pressione Consentita	390 bar - 39 MPa	5650 psi
Portata Nominale	50 l/min	13,2 USGpm
Temperatura Nominale	90 °C	195 °F

Perno Ø19,9 mm - Passaggio interno Ø12 mm - Compatibile con ARS220


ARS 350 P - ATTACCO RAPIDO A SFERA INOX 35MPA

Codice	Entrata	Tipo	Mat.	Massa		
				gr	oz	
26.2055.25	G 1/4 M	B	Acc. inox.	192	6,77	25 ✓

Pressione Nominale	350 bar - 35 MPa	5100 psi
Pressione Consentita	390 bar - 39 MPa	5650 psi
Portata Nominale	50 l/min	13,2 USGpm
Temperatura Nominale	90 °C	195 °F
Colore scocca	Nero	

Perno Ø19,9 mm - Passaggio interno Ø12 mm



SW65 - GIUNTO GIREVOLE A SFERE PER GRANDE PORTATA

Codice	Entrata	Uscita	Massa			
			gr	oz		
30.6480.00	G 1/2 F	G 1/2 M	120	4,23	5	✓
Pressione Nominale			24 bar - 2,4 MPa		350 psi	
Portata Nominale			100 l/min		26,5 USGpm	
Temperatura Nominale			100 °C		212 °F	
Temperatura massima di			90 °C		194 °F	
Giri max.					30 giri/min	
Materiale					Ottone	



SW5 - GIUNTO GIREVOLE PER GRANDE PORTATA

Codice	Entrata	Uscita	Mat.	Massa			
				gr	oz		
26.1070.00	G 1/2 M	G 1/2 F	Acc. inox Ai 303	102	3,6	10	✓
26.1076.00	G 1/2 M	G 1/2 F	Acc. inox Ai 316L	102	3,6	5	✓
26.1080.00	G 1/2 M	G 1/2 F	Ottone	117	4,13	10	✓
Pressione Nominale		200 bar - 20 MPa		2900 psi			
Pressione Consentita		220 bar - 22 MPa		3200 psi			
Portata Nominale		160 l/min		42 USGpm			
Temperatura Nominale		90 °C		194 °F			
Temperatura massima per		160 °C		320 °F			



LR - GIUNTO GIREVOLE LEGGERO

Codice	Entrata	Uscita	Massa			
			gr	oz		
26.1000.00	G 3/8 M	G 3/8 F	75	2,65	10	✓
26.1000.05	G 3/8 M	G 1/4 F	82	2,89	10	✓
26.1000.10	3/8 Npt M	3/8 Npt F	76	2,6	10	✓
Pressione Nominale			220 bar - 22 MPa		3200 psi	
Pressione Consentita			250 bar - 25 MPa		3650 psi	
Portata Nominale			30 l/min		8 USGpm	
Temperatura Nominale			90 °C		195 °F	
Temperatura massima di			60 °C		140 °F	
Materiale					Ottone	



MR-O - GIUNTO GIREVOLE OTTONE


Codice	Entrata	Uscita	Massa			
			gr	oz		
26.1040.00	G1/4 M cono 60°	G 1/4 F	173	6,1	10	✓
26.1050.00	G3/8 M cono 60°	G 3/8 F	173	6,1	10	✓
26.1055.00	G 1/2 M	G 1/2 F	216	7,62	10	✓
Pressione Nominale			250 bar - 25 MPa		3650 psi	
Pressione Consentita			280 bar - 28 MPa		4050 psi	
Portata Nominale			40 l/min		10,5 USGpm	
Temperatura Nominale			160 °C		320 °F	
Temperatura massima di			90 °C		194 °F	
Materiale					Ottone	



GIUNTI GIREVOLI PER AVVOLGITUBO - OTTONE/INOX

Codice	Tipo	Fissaggio	Entrata	Uscita	Materiale	Massa			
						gr	oz		
26.1100.20	A	2 seeger	G 3/8 M	G 3/8 M	Ottone	386	13,62	5	✓
26.1100.30	B	3 seeger	G 3/8 M	G 3/8 M	Ottone	386	13,62	5	
26.1150.00	C	2 seeger	G 3/8 M	G 3/8 M	Acciaio inox 303	386	13,62	3	

Pressione Nominale	250 bar - 25 MPa	3650 psi
Pressione Consentita	280 bar - 28 MPa	4050 psi
Portata Nominale	40 l/min	10,5 USGpm
Temperatura Nominale	160 °C	320 °F
Temperatura massima di	90 °C	194 °F



SW25 - GIUNTO GIREVOLE CON CUSCINETTO A SFERE INOX

Codice	Entrata	Uscita	Massa			
			gr	oz		
26.1200.20	G 1/4 M	G 1/4 F	147	5,18	5	✓
26.1200.42	G 1/4 M	G 3/8 F	155	5,5	5	✓
26.1200.22	G 3/8 M	G 1/4 F	146	5,15	5	✓
26.1200.40	G 3/8 M	G 3/8 F	155	5,5	5	✓
26.1200.45	G 3/8 F	G 3/8 F	198	6,98	5	✓
26.1200.28	G 3/8 F	G 1/4 F	190	6,7	5	✓

Pressione Nominale	250 bar - 25 MPa	3650 psi
Pressione Consentita	280 bar - 28 MPa	4050 psi
Portata Nominale	40 l/min	10,5 USGpm
Temperatura Nominale	120 °C	250 °F
Temperatura massima di	90 °C	194 °F
Giri max.		30 giri/min
Materiale		Acc.inox+ ott.nichel.



SW25-E - GIUNTO GIREVOLE CON CUSCINETTO A SFERE INOX

Codice	Entrata	Uscita	Massa			
			gr	oz		
26.1250.20	G 1/4 M	G 1/4 F	148	5,22	5	
26.1250.40	G 3/8 M	G 3/8 F	155	5,5	5	✓

Pressione Nominale	250 bar - 25 MPa	3650 psi
Pressione Consentita	280 bar - 28 MPa	4050 psi
Portata Nominale	40 l/min	10,5 USGpm
Temperatura Nominale	120 °C	250 °F
Temperatura massima di	90 °C	194 °F
Giri max.		30 giri/min
Materiale		Acc.inox+ ott.nichel.
Materiale guarnizioni		Epdm



Robusta costruzione in ottone nichelato e acciaio inossidabile, di dimensioni compatte ma con alte prestazioni e con guarnizioni in EPDM che garantiscono la compatibilità chimica dei giunti con prodotti detergenti che danneggiano le normali guarnizioni in Viton

SW90 - GIUNTO GIREVOLE 90°

Codice	Entrata	Uscita	Massa			
			gr	oz		
26.1300.20	G 1/4 M	G 1/4 F	195	7	5	✓
26.1300.40	G 3/8 M	G 3/8 F	187	6,6	5	✓
26.1300.42	G 3/8 M	G 1/4 F	198	6,98	5	

Pressione Nominale	250 bar - 25 MPa	3650 psi
Pressione Consentita	280 bar - 28 MPa	4050 psi
Portata Nominale	40 l/min	10,5 USGpm
Temperatura Nominale	160 °C	320 °F
Temperatura massima di	90 °C	194 °F
Giri max.		30 giri/min
Materiale vite		Acciaio inox



SW90- E - GIUNTO GIREVOLE 90° EPDM

Codice	Entrata	Uscita	Massa			
			gr	oz		
26.1350.20	G 1/4 M	G 1/4 F	195	7	5	✓

Pressione Nominale	250 bar - 25 MPa	3650 psi
Pressione Consentita	280 bar - 28 MPa	4050 psi
Portata Nominale	40 l/min	10,5 USGpm
Temperatura Nominale	160 °C	320 °F
Temperatura massima di	90 °C	194 °F
Giri max.		30 giri/min
Materiale vite		Acciaio inox
Materiale guarnizioni		Epdm




Robusta costruzione in ottone nichelato e acciaio inossidabile, di dimensioni compatte ma con alte prestazioni e con guarnizioni in EPDM che garantiscono la compatibilità chimica dei giunti con prodotti detergenti che danneggiano le normali guarnizioni in Viton

MR-I - GIUNTO GIREVOLE ACCIAIO INOX

Codice	Entrata	Uscita	Massa			
			gr	oz		
26.1060.00	G1/4 M cono 60°	G 1/4 F	162	5,71	10	✓
26.1061.00	G3/8 M cono 60°	G 3/8 F	160	5,64	10	✓
26.1060.50	1/4 Npt M	1/4 Npt F	168	5,93	10	✓
26.1061.50	3/8 Npt M	3/8 Npt F	166	5,85	10	✓
26.1062.00	G3/8 M cono 60°	G 1/4 F	168	5,93	10	

Pressione Nominale	350 bar - 35 MPa	5100 psi
Pressione Consentita	390 bar - 39 MPa	5650 psi
Portata Nominale	40 l/min	10,5 USGpm
Temperatura Nominale	160 °C	320 °F
Temperatura massima di	90 °C	194 °F
Giri max.		30 giri/min
Materiale		Acciaio inossidabile



SW35 - GIUNTO GIREVOLE CON CUSCINETTO A SFERE INOX

Codice	Entrata	Uscita	Massa			
			gr	oz		
26.1412.40	G 3/8 M	G 3/8 F	489	17,25	1	✓
26.1412.43	G 3/8 M	G 3/8 M	461	16,26	1	✓
26.1412.45	G 3/8 F	G 3/8 F	585	20,64	1	✓
26.1412.48	G 3/8 F	G 3/8 M	544	19,19	1	✓

Pressione Nominale	350 bar - 35 MPa	5100 psi
Pressione Consentita	390 bar - 39 MPa	5650 psi
Portata Nominale	40 l/min	10,5 USGpm
Temperatura Nominale	120 °C	250 °F
Temperatura massima di	90 °C	194 °F
Giri max.		2000 giri/min
Materiale		Acc.inox+ ott.nichel.



SW90 - GIUNTO GIREVOLE 90° ACCIAIO INOX

Codice	Entrata	Uscita	Massa			
			gr	oz		
26.1320.00	G 1/2 M	G 1/2 F	437	15,41	5	✓
Pressione Nominale	350 bar - 35 MPa		5100 psi			
Pressione Consentita	390 bar - 39 MPa		5650 psi			
Portata Nominale	80 l/min		21 USGpm			
Temperatura Nominale	160 °C		320 °F			
Temperatura massima di	90 °C		194 °F			
Giri max.			30 giri/min			
Materiale			Acciaio inossidabile			



SW 600 GIUNTO GIREVOLE 660 BAR INOX

Codice	Entrata	Uscita	Massa			
			gr	oz		
30.5840.00	G 3/8 F	G 3/8 M	400	14,11	1	
Pressione Nominale	600 bar - 60 MPa		8700 psi			
Pressione Consentita	660 bar - 66 MPa		9570 psi			
Portata Nominale	60 l/min		15,8 USGpm			
Temperatura Nominale	100 °C		212 °F			
Temperatura massima di	90 °C		194 °F			
Giri max.			30 giri/min			
Materiale			Acciaio inossidabile			



SW90-600 - GIUNTO GIREVOLE 90° ACCIAIO INOX

Codice	Entrata	Uscita	Massa			
			gr	oz		
26.1330.00	G 1/2 M	G 1/2 F	636	22,43	2	✓
Pressione Nominale	600 bar - 60 MPa		8700 psi			
Pressione Consentita	660 bar - 66 MPa		9570 psi			
Portata Nominale	80 l/min		21 USGpm			
Temperatura massima di	90 °C		194 °F			
Giri max.			30 giri/min			
Materiale			Acciaio inossidabile			



EIETTORE SCHIUMA PER SPAZZOLA

Codice	Entrata	Uscita	Ugello	Massa			
			mm	gr	oz		
21.0800.25	G 1/4 F	Gc 1/4 M	2,5	49	1,73	5	✓
Pressione Nominale		120 bar - 12 MPa		1750 psi			
Portata Nominale		40 l/min		10,5 USGpm			
Materiale				Acciaio inox 303			



EIETTORE DETERGENTE PROLUNGATO G3/8 MM

Codice	Ugello	Col.	Portagomma	Massa			
	mm		mm in	gr	oz		
21.0600.12	1,2	Nero	7 0,27	314	11,07	1	✓
21.0600.14	1,4	Rosso	7 0,27	315	11,11	1	✓
21.0600.18	1,8	Blu	7 0,27	315	11,11	1	✓
21.0600.21	2,1	Blu	7 0,27	300	10,6	1	✓
Pressione Nominale		220 bar - 22 MPa		3200 psi			
Pressione Consentita		250 bar - 25 MPa		3650 psi			
Portata Nominale		30 l/min		8 USGpm			
Temperatura Nominale		90 °C		195 °F			
Entrata				G 3/8 M			
Uscita				G 3/8 M			
Materiale				Ottone			
Tipo				Regol.			



Eietttore con alta efficienza nell'aspirazione detergente


EIETTORE DETERGENTE G3/8 MM

Codice	Tipo	Ugello	Portagomma	Massa			
		mm	mm in	gr	oz		
21.0000.00	Fisso	0	7 0,27	136	4,8	15	✓
21.0000.18	Fisso	1,8	7 0,27	140	4,9	15	✓
21.0000.21	Fisso	2,1	7 0,27	140	4,9	15	✓
21.0000.23	Fisso	2,3	7 0,27	140	4,9	15	✓
21.0000.25	Fisso	2,5	7 0,27	140	4,9	15	
21.0150.02	Regol.	0	7 0,27	160	5,64	15	✓
21.0150.18	Regol.	1,8	7 0,27	162	5,71	15	✓
21.0150.21	Regol.	2,1	7 0,27	162	5,71	15	✓
21.0150.23	Regol.	2,3	7 0,27	162	5,71	15	✓
Pressione Nominale		280 bar - 28 MPa		4050 psi			
Pressione Consentita		310 bar - 31 MPa		4500 psi			
Portata Nominale		30 l/min		8 USGpm			
Temperatura Nominale		90 °C		195 °F			
Entrata				G 3/8 M			
Uscita				G 3/8 M			



EIETTORE DETERGENTE GC3/8 MM-PTGM.ORIENT.

Codice	Tipo	Ugello	Portagomma	Massa			
		mm	mm in	gr	oz		
21.0080.21	Fisso (A)	2,1	7 0,27	155	5,47	15	
21.0130.21	Regol. (B)	2,1	7 0,27	160	5,64	12	
Pressione Nominale		280 bar - 28 MPa		4050 psi			
Pressione Consentita		310 bar - 31 MPa		4500 psi			
Portata Nominale		30 l/min		8 USGpm			
Temperatura Nominale		90 °C		195 °F			
Entrata				Gc 3/8 M			
Uscita				G 3/8 M			



EIETTORE DETERGENTE 3/8 NPT MM

Codice	Tipo	Ugello	Portagomma		Massa			
		mm	mm	in	gr	oz		
21.0012.18	Fisso	1,8	7	0,27	140	4,9	15	✓
21.0012.21	Fisso	2,1	7	0,27	142	5,01	15	✓
21.0012.23	Fisso	2,3	7	0,27	140	4,9	15	✓
21.0154.15	Regol.	1,5	7	0,27	164	5,78	15	
21.0154.18	Regol.	1,8	7	0,27	164	5,78	15	✓
21.0154.21	Regol.	2,1	7	0,27	164	5,78	15	✓
21.0154.23	Regol.	2,3	7	0,27	164	5,78	15	✓
Pressione Nominale		280 bar - 28 MPa			4050 psi			
Pressione Consentita		310 bar - 31 MPa			4500 psi			
Portata Nominale		30 l/min			8 USGpm			
Temperatura Nominale		90 °C			195 °F			
Entrata					3/8 Npt M			
Uscita					3/8 Npt M			



EIETTORE DETERGENTE 3/8 NPT M-M OR EPDM

NEW


Codice	Tipo	Ugello	Portagomma		Massa			
		mm	mm	in	gr	oz		
21.0145.18	Regol.	1,8	7	0,27	164	5,78	15	
21.0145.21	Regol.	2,1	7	0,27	164	5,78	15	
21.0145.23	Regol.	2,3	7	0,27	164	5,78	15	
Pressione Nominale		280 bar - 28 MPa			4050 psi			
Pressione Consentita		310 bar - 31 MPa			4500 psi			
Portata Nominale		30 l/min			8 USGpm			
Temperatura Nominale		90 °C			195 °F			
Entrata					3/8 Npt M			
Uscita					3/8 Not M			



Guarnizioni O-ring in Epdm

EIETTORE DETERGENTE G 3/8 FM

Codice	Tipo	Ugello	Portagomma		Massa			
		mm	mm	in	gr	oz		
21.0015.12	Fisso	1,2	7	0,27	170	6	15	✓
21.0015.18	Fisso	1,8	7	0,27	170	6	15	✓
21.0015.21	Fisso	2,1	7	0,27	170	6	15	✓
21.0015.23	Fisso	2,3	7	0,27	170	6	15	✓
21.0170.15	Regol.	1,5	7	0,27	193	6,81	15	
21.0170.18	Regol.	1,8	7	0,27	192	6,77	15	✓
21.0170.21	Regol.	2,1	7	0,27	192	6,77	15	✓
21.0170.23	Regol.	2,3	7	0,27	192	6,77	15	✓
Pressione Nominale		280 bar - 28 MPa			4050 psi			
Pressione Consentita		310 bar - 31 MPa			4500 psi			
Portata Nominale		30 l/min			8 USGpm			
Temperatura Nominale		90 °C			195 °F			
Entrata					G 3/8 F			
Uscita					G 3/8 M			



EIETTORE DETERGENTE G3/8 MF

Codice	Tipo	Ugello	Portagomma		Massa			
		mm	mm	in	gr	oz		
21.0020.18	Fisso	1,8	7	0,27	152	5,36	15	✓
21.0020.21	Fisso	2,1	7	0,27	152	5,36	15	✓
21.0020.23	Fisso	2,3	7	0,27	152	5,36	15	
21.0175.18	Regol.	1,8	7	0,27	175	6,17	15	
21.0175.21	Regol.	2,1	7	0,27	175	6,17	15	✓
21.0175.23	Regol.	2,3	7	0,27	174	6,14	15	✓
21.0175.25	Regol.	2,5	7	0,27	174	6,14	15	
21.0175.27	Regol.	2,7	7	0,27	174	6,14	15	

Pressione Nominale 280 bar - 28 MPa 4050 psi
 Pressione Consentita 310 bar - 31 MPa 4500 psi
 Portata Nominale 30 l/min 8 USGpm
 Temperatura Nominale 90 °C 195 °F
 Entrata G 3/8 M
 Uscita G 3/8 F



EIETTORE DETERGENTE G3/8 M × M22 M

Codice	Tipo	Ugello	Portagomma		Massa			
		mm	mm	in	gr	oz		
21.0030.18	Fisso	1,8	7	0,27	137	4,83	15	✓
21.0030.21	Fisso	2,1	7	0,27	137	4,83	15	✓
21.0030.23	Fisso	2,3	7	0,27	137	4,83	15	
21.0180.18	Regol.	1,8	7	0,27	160	5,64	15	✓
21.0180.21	Regol.	2,1	7	0,27	160	5,64	15	✓
21.0180.23	Regol.	2,3	7	0,27	160	5,64	15	✓

Pressione Nominale 280 bar - 28 MPa 4050 psi
 Pressione Consentita 310 bar - 31 MPa 4500 psi
 Portata Nominale 30 l/min 8 USGpm
 Temperatura Nominale 90 °C 195 °F
 Entrata G 3/8 M
 Uscita AR1 A M22

A richiesta : entrata G3/8 M - uscita M 21 M



EIETTORE DETERGENTE M22 × 1,5 FM

Codice	Tipo	Ugello	Portagomma		Massa			
		mm	mm	in	gr	oz		
21.0035.18	Fisso	1,8	7	0,27	220	7,76	10	✓
21.0035.21	Fisso	2,1	7	0,27	250	8,8	10	
21.0185.18	Regol.	1,8	7	0,27	243	8,57	10	✓
21.0185.21	Regol.	2,1	7	0,27	243	8,57	10	
21.0185.23	Regol.	2,3	7	0,27	243	8,57	10	

Pressione Nominale 220 bar - 22 MPa 3200 psi
 Pressione Consentita 250 bar - 25 MPa 3650 psi
 Portata Nominale 30 l/min 8 USGpm
 Temperatura Nominale 90 °C 195 °F
 Entrata AR1 B M22
 Uscita AR1 A M22



EIETTORE DETERGENTE PROLUNGATO G3/8 MM INOX

Codice	Ugello			Massa			
	mm	mm	in	gr	oz		
21.0500.12	1,2	7	0,27	282	9,95	1	
21.0500.14	1,4	7	0,27	282	9,95	1	
21.0500.18	1,8	7	0,27	282	9,95	1	
21.0500.21	2,1	7	0,27	282	9,95	1	

Pressione Nominale	250 bar - 25 MPa	3650 psi
Pressione Consentita	280 bar - 28 MPa	4100 psi
Portata Nominale	30 l/min	8 USGpm
Temperatura Nominale	90 °C	195 °F
Entrata		G 3/8 M
Uscita		G 3/8 M
Materiale	Acciaio inox 303	
Tipo	Regol.	

Eietttore con alta efficienza nell'aspirazione detergente



EIETTORE DETERGENTE ACCIAIO INOX G3/8-(NPT) MM - OR TEFLON

Codice	Raccordi	Tipo	Ugello		Massa			
			mm	gr	oz			
21.0018.12	G 3/8 MM	Fisso	1,2	125	4,41	10	✓	
21.0018.15	G 3/8 MM	Fisso	1,5	125	4,41	10	✓	
21.0018.21	G 3/8 MM	Fisso	2,1	124	4,37	10	✓	
21.0018.68	3/8 Npt MM	Fisso	1,8	125	4,41	10	✓	
21.0018.71	3/8 Npt MM	Fisso	2,1	124	4,37	10		
21.0119.15	G 3/8 MM	Regol.	1,5	146	5,15	10		
21.0119.18	G 3/8 MM	Regol.	1,8	146	5,15	10		
21.0119.21	G 3/8 MM	Regol.	2,1	146	5,15	10	✓	
21.0120.18	3/8 Npt MM	Regol.	1,8	146	5,15	10		
21.0120.21	3/8 Npt MM	Regol.	2,1	146	5,15	10	✓	
21.0120.23	3/8 Npt MM	Regol.	2,3	146	5,15	10		

Pressione Nominale	350 bar - 35 MPa	5100 psi
Pressione Consentita	390 bar - 39 MPa	5650 psi
Portata Nominale	30 l/min	8 USGpm
Temperatura Nominale	90 °C	195 °F
Portagomma	7 mm	0,27 in
Materiale	Acciaio inossidabile	
Entrata		G 3/8 M
Uscita		G 3/8 M

Guarnizioni O-ring in Teflon




EIETTORE DETERGENTE PROLUNGATO+ ARS220 A+B

Codice	Materiale	Ugello	Col.	Lungh. tubo		Massa			
		mm		m	yd	gr	oz		
21.0622.14	Ottone	1,4	Rosso	1,5	1,64	642	22,83	1	
21.0622.18	Ottone	1,8	Blu	1,5	1,64	642	22,83	1	
21.0520.18	Acciaio inox 303	1,8	Nero	1,5	1,64	606	21,37	1	

Pressione Nominale	220 bar - 22 MPa	3200 psi
Pressione Consentita	250 bar - 25 MPa	3650 psi
Portata Nominale	30 l/min	8 USGpm
Temperatura Nominale	90 °C	195 °F
Entrata		ARS 220 "A"
Uscita		ARS 220 "B"
Tipo	Regol.	

Eietttore con alta efficienza nell'aspirazione detergente



LS3-2 - LANCIA SCHIUMA CON SERBATOIO **NEW**

Codice	Entrata	Ugello		Tipo ugello	Massa			
		mm			gr	oz		
25.1520.12	G 1/4 F	1,25		Orizzontale	470	16,58	6	✓
25.1520.14	G 1/4 F	1,40		Orizzontale	468	16,51	6	✓
25.1526.62	G 1/4 F	1,25		Verticale	470	16,6	6	✓

Pressione Nominale	160 bar - 16 MPa	2300 psi
Pressione Consentita	180 bar - 18 MPa	2600 psi
Portata Nominale	12 l/min	3,2 USGpm
Temperatura Nominale	60 °C	140 °F
Serbatoio	1 L	0,264 USG


LS 3 - LANCIA SCHIUMA - ASPIRAZIONE CON EIETTORE ESTERNO

Codice	Entrata	Ugello		Massa			
		mm		gr	oz		
25.1530.18	G1/4 F-G3/8 MM	1,8		584	20,6	5	

Pressione Nominale	160 bar - 16 MPa	2300 psi
Pressione Consentita	180 bar - 18 MPa	2600 psi
Portata Nominale	20 l/min	5,3 USGpm
Temperatura Nominale	60 °C	140 °F


LS 12 - LANCIA SCHIUMA

Codice	Mat.	Entrata	Ugello		Massa			
			mm		gr	oz		
25.1800.65	Ottone	G 1/4 F	1,5		390	13,76	5	✓
25.1815.65	Acc. inox.	G 1/4 F	1,5		370	13	5	

Pressione Nominale	200 bar - 20 MPa	2900 psi
Pressione Consentita	220 bar - 22 MPa	3200 psi
Portata Nominale	25 l/min	6,5 USGpm
Temperatura Nominale	60 °C	140 °F


LS 12 - LANCIA SCHIUMA CON SERBATOIO **NEW**

Codice	Entrata	Ugello		Serbatoio	Mat.	Massa			
		mm				gr	oz		
25.1840.65	G 1/4 F	1,5		1	0,26	Ottone	497	17,53	5 ✓
25.1840.68	G 1/4 F	1,8		1	0,26	Ottone	497	17,53	5
25.1840.71	G 1/4 F	2,1		1	0,26	Ottone	494	17,42	5 ✓
25.1842.65	G 1/4 F	1,5		2	0,52	Ottone	540	19,05	5 ✓


Pressione Nominale	200 bar - 20 MPa	2900 psi
Pressione Consentita	220 bar - 22 MPa	3200 psi
Portata Nominale	25 l/min	6,5 USGpm
Temperatura Nominale	60 °C	140 °F



LS12 ASP.E - LANCIA SCHIUMA - ASPIRAZIONE CON EIETTORE ESTERNO

Codice	Portata Max.		Col.	Massa			
	l/min	USGpm		gr	oz		
25.1845.18	10	2,6	Nero	618	21,8	5	✓
25.1845.21	15	4	Rosso	617	21,76	5	✓
25.1845.25	25	6,5	Blu	617	21,76	5	✓

Pressione Nominale 200 bar - 20 MPa 2900 psi
 Pressione Consentita 220 bar - 22 MPa 3200 psi
 Temperatura Nominale Entrata 60 °C 140 °F
 G1/4 F-G3/8 MM



LS 10 - LANCIA SCHIUMA

Codice	Entrata	Ugello		Massa			
		mm		gr	oz		
25.1860.50	G 1/4 F	1,5		367	12,94	5	✓
25.1860.65	G 3/8 M	1,5		366	12,91	5	✓

Pressione Nominale 200 bar - 20 MPa 2900 psi
 Pressione Consentita 220 bar - 22 MPa 3200 psi
 Portata Nominale 25 l/min 6,5 USGpm
 Temperatura Nominale 65 °C 150 °F



LS 10 - LANCIA SCHIUMA CON SERBATOIO

Codice	Entrata	Ugello		Serbatoio		Massa			
		mm		L	USg	gr	oz		
25.1865.65	G 3/8 M	1,5		1	0,26	468	16,5	5	✓
25.1868.65	G 3/8 M	1,5		2	0,52	508	17,9	5	✓

Pressione Nominale 200 bar - 20 MPa 2900 psi
 Pressione Consentita 220 bar - 22 MPa 3200 psi
 Portata Nominale 25 l/min 6,5 USGpm
 Temperatura Nominale 65 °C 150 °F



BTZ - BRACCIO GIREVOLE SINGOLO

Codice	Tipo	Lunghezza		Entrata	Massa			
		mm	in.		gr	oz		
28.3500.00	Diritto	1500	59	G 1/4 F	7400	261	2	
28.3530.00	Diritto	1650	65	G 1/4 F	7800	275,11	2	



Pressione Nominale	250 bar - 25 MPa	3650 psi
Pressione Consentita	280 bar - 28 MPa	4050 psi
Portata Nominale	40 l/min	10,5 USGpm
Temperatura Nominale	90 °C	195 °F
Angolo di rotazione		360°
Materiale	Acciaio zincato	



BTD // -S - BRACCIO GIREVOLE SINGOLO

Codice	Tipo	Lunghezza		Entrata	Massa			
		mm	in.		gr	oz		
28.3320.00	Inclinato	1815	71,45	G 1/4 F	8000	282,17	2	
28.3370.00	Diritto	1815	71,45	G 1/4 F	8000	282,17	2	



Costruzione in acciaio INOX di forma tubolare leggera, con due cuscinetti a sfera con doppia guarnizione a tenuta stagna e senza necessità di manutenzione, per una facile rotazione a 360°
L'utilizzo dell'EPDM garantisce la compatibilità chimica del braccio con prodotti detergenti che danneggiano le normali guarnizioni in Viton.

Pressione Nominale	250 bar - 25 MPa	3650 psi
Pressione Consentita	280 bar - 28 MPa	4050 psi
Portata Nominale	40 l/min	10,5 USGpm
Temperatura Nominale	90 °C	195 °F
Angolo di rotazione		360°
Uscita		G 3/8 M
Materiale	Acciaio inossidabile	
Materiale guarnizioni	Epdm	



Costruzione in acciaio INOX di forma tubolare leggera, con due cuscinetti a sfera con doppia guarnizione a tenuta stagna e senza necessità di manutenzione, per una facile rotazione a 360°
L'utilizzo dell'EPDM garantisce la compatibilità chimica del braccio con prodotti detergenti che danneggiano le normali guarnizioni in Viton.

BTE - BRACCIO GIREVOLE SINGOLO

Codice	Tipo	Lunghezza		Entrata	Massa			
		mm	in.		gr	oz		
28.3300.00	Inclinato	1980	77,95	G 1/4 F	8980	317	2	✓
28.3350.00	Diritto	1980	77,95	G 1/4 F	9000	317,43	1	



Pressione Nominale	250 bar - 25 MPa	3650 psi
Pressione Consentita	280 bar - 28 MPa	4050 psi
Portata Nominale	40 l/min	10,5 USGpm
Temperatura Nominale	90 °C	195 °F
Angolo di rotazione		360°
Materiale	Acciaio inossidabile	



BTI - BRACCIO GIREVOLE SINGOLO INCLINATO

Codice	Lunghezza		Entrata	Massa			
	mm	in.		gr	oz		
28.3150.00	1820	71,7	G 1/4 F	12200	430,3	2	



Pressione Nominale	250 bar - 25 MPa	3650 psi
Pressione Consentita	280 bar - 28 MPa	4050 psi
Portata Nominale	40 l/min	10,5 USGpm
Temperatura Nominale	90 °C	195 °F
Angolo di rotazione		360°
Materiale	Acciaio inossidabile	



BTC - BRACCIO GIREVOLE SINGOLO CURVO

Codice	Lunghezza		Entrata	Massa		 2	
	mm	in.		gr	oz		
28.3080.00	1550	61,1	G 1/4 F	11000	388		
Pressione Nominale		250 bar - 25 MPa			3650 psi		
Pressione Consentita		280 bar - 28 MPa			4050 psi		
Portata Nominale		40 l/min			10,5 USGpm		
Temperatura Nominale		90 °C			195 °F		
Angolo di rotazione					360°		
Materiale					Acciaio inossidabile		



BTR - BRACCIO GIREVOLE SINGOLO - 2 MOLLE

Codice	Lunghezza		Entrata	Massa			
	mm	in.		gr	oz		
28.3000.00	1750	68,9	G 1/4 F	11400	402,09	1	
28.3020.00	2000	78,75	G 1/4 F	11800	416,2	1	
28.3025.00	2500	98,42	G 1/4 F	13000	458,52	1	
Pressione Nominale		250 bar - 25 MPa			3650 psi		
Pressione Consentita		280 bar - 28 MPa			4050 psi		
Portata Nominale		40 l/min			10,5 USGpm		
Temperatura Nominale		90 °C			195 °F		
Angolo di rotazione					360°		
Materiale		Acciaio inossidabile					




BTD - BRACCIO GIREVOLE DOPPIO

Codice	Lunghezza		Massa		 
	mm	in.	gr	oz	
28.3100.00	1750 - 1600	68,9 - 63	20600	726,58	1
28.3100.20	2000 - 1750	78,7 - 68,9	21600	761,85	1
28.3100.25	2500 - 2000	100 - 78,7	23200	818,28	1
Pressione Nominale	250 bar - 25 MPa		3650 psi		
Pressione Consentita	280 bar - 28 MPa		4050 psi		
Portata Nominale	40 l/min		10,5 USGpm		
Temperatura Nominale	90 °C		195 °F		
Entrata			G 1/4 F		
Angolo di rotazione			360°		
Materiale			Acciaio inossidabile		



SUPPORTO A PARETE

Codice	Altezza		Larghezza		Massa			
	mm	in	mm	in	gr	oz		
28.3045.21	190	7,48	217	8,54	5000	176,4	1	
Angolo di rotazione						180°		
Materiale						Acciaio zincato		



BGMS BRACCIO VERTICALE + SUPPORTO INOX

Codice	Altezza		Larghezza		Massa		
	mm	in	mm	in	gr	oz	
28.3400.00	3082	121,33	2603	102,5	18300	645,5	1
Pressione Nominale	250 bar - 25 MPa				3650 psi		
Pressione Consentita	280 bar - 28 MPa				4050 psi		
Portata Nominale	40 l/min				10,5 USGpm		
Temperatura Nominale	90 °C				195 °F		
Angolo di rotazione					180°		
Materiale					Acciaio inossidabile		
Entrata					G 3/8 F		
Uscita					G 3/8 M		



SLP- SUPPORTO LANCIA PLASTICA

Codice	Materiale	Col.	Massa			
			gr	oz		
28.3230.00	PE	Blu	1276	45	2	✓
28.3230.30	PE	Grigio	1276	45	2	✓



SLI - SUPPORTO LANCIA INOX

Codice	Ø tubo		Massa			
	mm	in	gr	oz		
28.3200.00	73	2,87	2424	85,5	1	✓
Materiale	Acciaio inossidabile					



VP - VASCHETTA PORTASPAZZOLA PE

Codice	Materiale	Col.	Massa			
			gr	oz		
28.3270.00	PE	Blu	3400	120	1	✓
28.3270.30	PE	Grigio	3361	118,55	1	✓
Lunghezza			424 mm	16,7 in.		
Larghezza			197 mm	7,76 in		
Altezza			585 mm	23,03 in		



URF 180 - TESTINA ROTANTE

Codice	Entrata	Uscita	Massa			
			gr	oz		
25.1130.00	1/4 Npt M	2 × G1/8 F	170	6	5	✓
Pressione Nominale	250 bar - 25 MPa		3650 psi			
Pressione Consentita	280 bar - 28 MPa		4050 psi			
Portata Nominale	30 l/min		8 USGpm			
Temperatura Nominale	0-80 °C		32-175 °F			



URF 400 - TESTINA ROTANTE

Codice	Entrata	Uscita	Massa			
			gr	oz		
25.1170.00	G 1/2 F	2 × G1/4 F	440	15,52	1	✓
Pressione Nominale	350 bar - 35 MPa		5100 psi			
Pressione Consentita	390 bar - 39 MPa		5650 psi			
Portata Nominale	80 l/min		21 USGpm			
Temperatura Nominale	0-80 °C		32-175 °F			



GR 38 - TESTINA ROTANTE

Codice	Entrata	Uscita	Massa			
			gr	oz		
26.1400.00	G 3/8 M	2 × M12 F	637	22,47	1	✓
Pressione Nominale	350 bar - 35 MPa		5100 psi			
Pressione Consentita	390 bar - 39 MPa		5650 psi			
Portata Nominale	40 l/min		10,5 USGpm			
Temperatura Nominale	120 °C		250 °F			
Temperatura massima di	0-90 °C		32-195 °F			



GR38/200-400 - TESTINA ROTANTE

Codice	Larghezza		Entrata	Uscita	Massa			
	mm	in			gr	oz		
26.1420.00	210	8,26	G 3/8 M	2 × 1/8 Npt F	759	26,77	1	✓
26.1440.00	400	15,75	G 3/8 M	2 × 1/8 Npt F	852	30,05	1	✓
Pressione Nominale	350 bar - 35 MPa		5100 psi					
Pressione Consentita	390 bar - 39 MPa		5650 psi					
Portata Nominale	40 l/min		10,5 USGpm					
Temperatura Nominale	120 °C		250 °F					
Temperatura massima di	0-90 °C		32-195 °F					

GR58/400 - TESTINA ROTANTE **NEW**

Codice	Larghezza		Entrata	Uscita	Massa			
	mm	in			gr	oz		
26.1460.00	400	15,75	G 1/2 F	2 × 1/8 Npt F	900	31,75	1	
Pressione Nominale	500 bar - 50 MPa		7250 psi					
Pressione Consentita	560 bar - 56 MPa		8100 psi					
Portata Nominale	40 l/min		10,5 USGpm					
Temperatura Nominale	120 °C		250 °F					
Temperatura massima di	0-90 °C		32-195 °F					



M21E - TESTINA MOTORE ELETTRICO PULIZIA BARRIQUES

Codice	Lunghezza		Alimentaz. elet.	Massa			
	mm	in.		gr	oz		
25.4300.00	550	21,7	230V 50Hz ca	3378	119,15	1	✓
25.4300.62	550	21,7	110V 60Hz ca Jap.	3200	111	1	
12.5073.00	0	0	115V Usa+230V Aust.	30	1	1	

Entrata			AR1 A M22
Pressione Nominale	220 bar - 22 MPa		3200 psi
Pressione Consentita	250 bar - 25 MPa		3650 psi
Portata Nominale	21 l/min		5,5 USGpm
Temperatura Nominale	0-90 °C		32-195 °F
Motore elettrico			12 V cc - 8 W
Lunghezza cavo	10.000 mm		394 in
Ingombro Ø min.	40 mm		1,57 in
Tipo ugello			2 x M4

Ugelli M4 forniti di serie: 02-025-03-035-04



M25E - TESTINA MOTORE ELETTRICO + ASPIRAZIONE LIQUIDO

Codice	Ø botte		Alimentaz. elet.	Massa			
	mm	in		gr	oz		
25.4350.00	730	28,7	230V 50Hz ca	5570	196,46	1	✓
25.4350.25	730	28,7	24V ca	5100	180	1	
25.4363.00	680	26,7	220V ca	5405	190,64	1	
Versione accorciata flessibile per spazi ridotti							
25.4363.25	680	26,7	24V ca	5730	202,1	1	
Versione accorciata flessibile per spazi ridotti							
12.5073.00	0	0	115V Usa+230V Aust.	30	1	1	

Entrata			AR1 A M22
Pressione Nominale	140 bar - 14 MPa		2000 psi
Pressione Consentita	160 bar - 16 MPa		2300 psi
Portata Nominale	10-25 l/min		2,6-6,5 USGpm
Temperatura Nominale	0-90 °C		32-195 °F
Motore elettrico			12 V cc - 8 W
Lunghezza cavo	10.000 mm		394 in
Ingombro Ø min.	40 mm		1,57 in
Tipo ugello			2 x M4

Ugelli M4 forniti di serie: 02-025-03-035-04



M28E - TESTINA MOTORE ELETTRICO + ASPIRAZIONE LIQUIDO

Codice	Ø botte		Alimentaz. elet.	Massa			
	mm	in		gr	oz		
25.4380.00	640	25,2	220V ca	5955	210,04	1	
Versione accorciata flessibile per spazi ridotti							
12.5073.00	0	0	115V Usa+230V Aust.	30	1	1	
Versione accorciata flessibile per spazi ridotti							

Entrata			AR1 A M22
Pressione Nominale	140 bar - 14 MPa		2000 psi
Pressione Consentita	160 bar - 16 MPa		2300 psi
Portata Nominale	10-25 l/min		2,6-6,5 USGpm
Temperatura Nominale	0-90 °C		32-195 °F
Motore elettrico			12 V cc - 8 W
Lunghezza cavo	10.000 mm		394 in
Ingombro Ø min.	40 mm		1,57 in
Tipo ugello			2 x M4

Ugelli M4 forniti di serie: 02-025-03-035-04



SUPPORTO PER TESTINA CON MOTORE A 90° M28E

Codice	Dimensione foro		Lunghezza		Massa		
	mm	in	mm	in.	gr	oz	
25.4385.00	62,8	2,47	150	5,9	282	10	1

**PROLUNGA CAVO ELETTR. - 20M - 12 V CC - MF**

Codice	Raccordi	Massa		
		gr	oz	
25.4353.20	M - F	1147	40,5	1



Lunghezza cavo 20.000 mm 786 in

Idoneo per testine M21 e M25

M63E - M63PA - TESTINA SEMOVENTE - Ø45 MM - PULIZIA CISTERNE-

Codice	Tipo	Certificazione	Lunghezza		Massa		
			mm	in.	gr	oz	
25.4500.04	Elettr.- CE	CE	915	36	5075	179	1
25.4520.04	Pneumatico	-	915	36	4698	165,7	1
25.4526.04	Pneumatico	-	650	25,6	4248	149,83	1



Entrata G 3/8 F
 Pressione Nominale 140 bar - 14 MPa 2000 psi
 Pressione minima impiego 40 bar - 4 MPa 580 psi
 Pressione Consentita 160 bar - 16 MPa 2300 psi
 Portata Nominale 15-50 l/min 4-13,2 USGpm
 Temperatura Nominale 0-90 °C 32-195 °F
 Tensione Massima 24V ca
 Ingombro Ø min. 45 mm 1,8 in
 Tipo ugello 4 × M4

M63E - M63PA - TESTINA SEMOVENTE - Ø50 MM - PULIZIA CISTERNE -

Codice	Tipo	Certificazione	Lunghezza		Massa		
			mm	in.	gr	oz	
25.4500.00	Elettr.- CE	CE	915	36	5086	179,39	1
25.4506.00	Elettr.- CE	CE	650	25,6	4626	164,5	1
25.4520.00	Pneumatico	-	915	36	4766	168,1	1
25.4526.00	Pneumatico	-	650	25,6	3940	138,9	1



Entrata G 3/8 F
 Pressione Nominale 140 bar - 14 MPa 2000 psi
 Pressione Consentita 160 bar - 16 MPa 2300 psi
 Portata Nominale 15 - 50 l/min 4 - 13,2 USGpm
 Temperatura Nominale 0-90 °C 32-195 °F
 Tensione Massima 24V ca
 Ingombro Ø min. 65 mm 2,5 in
 Tipo ugello 4 × 1/8 Npt

MI63 - TESTINA MOTORE IDROKINETICO - Ø45 MM - PULIZIA CISTERNE

Codice	Lunghezza		Portata Max.		Massa		
	mm	in.	l/min	USGpm	gr	oz	
25.4600.24	915	36	15-21	4-5,5	7176	253,1	1



Entrata					G 3/4 F	
Pressione Nominale	140 bar - 14 MPa				2000 psi	
Pressione minima impiego	30 bar - 3 MPa				435 psi	
Pressione Consentita	160 bar - 16 MPa				2300 psi	
Portata Nominale	15-50 l/min				4-13,2 USGpm	
Temperatura Nominale	0-90 °C				32-195 °F	
Ingombro Ø min.	45 mm				1,8 in	
Tipo ugello					4 × M4	
Giri Nominali					10-16 giri/min	

Ugelli non inclusi.

Per ordinare il codice giusto, compilare il questionario per la selezione della testina appropriata.



MI63 - TESTINA MOTORE IDROKINETICO - Ø50 MM - PULIZIA CISTERNE

Codice	Lunghezza		Portata Max.		Massa		
	mm	in.	l/min	USGpm	gr	oz	
25.4600.20	915	36	15-21	4-5,5	7049	248,62	1
25.4603.20	363	14,3	15-21	4-5,5	6153	217,02	1
25.4600.30	915	36	25-30	6,6-8	7219	254,62	1
25.4600.40	915	36	30-40	8-10	7219	254,62	1
25.4600.50	915	36	40-50	10,6-13,2	7235	255,18	1



Entrata					G 3/4 F	
Pressione Nominale	140 bar - 14 MPa				2000 psi	
Pressione minima impiego	30 bar - 3 MPa				435 psi	
Pressione Consentita	160 bar - 16 MPa				2300 psi	
Portata Nominale	15-50 l/min				4-13,2 USGpm	
Temperatura Nominale	0-90 °C				32-195 °F	
Ingombro Ø min.	65 mm				2,5 in	
Tipo ugello					4 × 1/8 Npt	
Giri Nominali					10-16 giri/min	

Ugelli non inclusi.

Per ordinare il codice giusto, compilare il questionario per la selezione della testina appropriata.



MI85 - M85E - M85PA - TESTINA SEMOVENTE - PULIZIA CISTERNE



Codice	Tipo	Certificazione	Entrata	Lunghezza		Massa		
				mm	in.	gr	oz	
25.4750.20	Idrocinetico		G 3/4 F	915	36	7200	254	1
25.4770.00	Elett.- CE	CE	G 3/8 F	915	36	5452	192,3	1
25.4720.00	Pneumatico	-	G 3/8 F	915	36	5062	178,54	1



Pressione Nominale	140 bar - 14 MPa				2000 psi	
Pressione minima impiego	30 bar - 3 MPa				435 psi	
Pressione Consentita	160 bar - 16 MPa				2300 psi	
Portata Nominale	20-80 l/min				5,3-21 USGpm	
Temperatura Nominale	0-90 °C				32-195 °F	
Tipo ugello					4 × 1/4 Npt	
Tensione Massima					24V ca	
Ingombro Ø min.	86 mm				3,4 in	
Giri Nominali					10-16 giri/min	

Ugelli non inclusi.

Per ordinare il codice giusto, compilare il questionario per la selezione della testina appropriata.



A80R - TESTINA SEMOVENTE - PULIZIA CISTERNE

Codice	Portata Max.		Ingombro Ø min.		Massa		
	l/min	USGpm	mm	in	gr	oz	
25.4820.00	-	-	165	6,4	5892	207,81	1
25.4820.20	15-21	4-5,5	165	6,4	6034	212,82	1
25.4820.25	20-25	5,3-6,6	165	6,4	6048	213,32	1
25.4820.30	25-30	6,6-8	165	6,4	6074	214,24	1
25.4820.40	30-40	8-10,6	165	6,4	6136	216,42	1
25.4820.50	40-50	10,6-13,2	165	6,4	6120	215,86	1
25.4820.60	50-60	13,2-16	165	6,4	6096	215,01	1
25.4820.70	60-70	16-18,5	165	6,4	6100	215,15	1
25.4820.80	70-85	18,5-22,5	165	6,4	5900	208,1	1
25.4820.90	85-120	22,5-31,7	165	6,4	6825	240,72	1

Entrata		G 3/4 F
Pressione Nominale	140 bar - 14 MPa	2000 psi
Pressione minima impiego	30 bar - 3 MPa	435 psi
Pressione Consentita	160 bar - 16 MPa	2300 psi
Portata Nominale	20-120 l/min	5,3-32 USGpm
Temperatura Nominale	0-90 °C	32-195 °F
Materiale		Acciaio inox 303
Tipo ugello		4 x 1/4 Npt
Giri Nominali		10-16 giri/min
Giri max.		20 giri/min

Ugelli non inclusi.

Per ordinare il codice giusto, compilare il questionario per la selezione della testina appropriata.

**A80LU - TESTINA SEMOVENTE - PULIZIA CISTERNE - HF HNO3**

Codice	Portata Max.		Ingombro Ø min.		Massa		
	l/min	USGpm	mm	in	gr	oz	
25.4860.00	-	-	165	6,4	5300	184	1
25.4860.50	60-70	16-18,5	165	6,4	6000	211,6	1
25.4860.80	100-120	26,4-31,7	165	6,4	6000	211,6	1

Entrata		G 3/4 F
Pressione Nominale	140 bar - 14 MPa	2000 psi
Pressione minima impiego	30 bar - 3 MPa	435 psi
Pressione Consentita	160 bar - 16 MPa	2300 psi
Portata Nominale	30-100 l/min	8-26,5 USGpm
Temperatura Nominale	0-90 °C	32-195 °F
Materiale		Acciaio inox 303
Tipo ugello		4 x 1/4 Npt
Giri Nominali		10-20 giri/min

Idonea all'uso con detergenti a base di acido nitrico (HNO3) e acido fluoridrico (HF)

Ugelli non inclusi.

Per ordinare il codice giusto, compilare il questionario per la selezione della testina appropriata.



A80R2 - TESTINA SEMOVENTE - LAVAGGIO CISTERNE

Codice	Port. Nomin.		Ingombro Ø min.		Massa		
	l/min	USGpm	mm	in	gr	oz	
25.4850.00	-	-	165	6,4	5300	184	1
25.4850.50	40-50	10,6-13,2	165	6,4	5900	208,1	1
25.4850.70	60-70	16-18,5	165	6,4	6674	235,4	1



Entrata		G 3/4 F
Pressione Nominale	140 bar - 14 MPa	2000 psi
Pressione minima impiego	30 bar - 3 MPa	435 psi
Pressione Consentita	160 bar - 16 MPa	2300 psi
Portata Nominale	20-80 l/min	5,3-21 USGpm
Temperatura Nominale	0-90 °C	32-195 °F
Materiale		Acciaio inox 303
Tipo ugello		4 × 1/4 Npt
Giri max.		150 giri/min
Giri Nominali		60-120 giri/min

Ugelli non inclusi.

Per ordinare il codice giusto, compilare il questionario per la selezione della testina appropriata.



A80FR2 - TESTINA SEMOVENTE - PULIZIA FRONTALE E RADIALE

Codice	Portata Max.		Ingombro Ø min.		Massa		
	l/min	USGpm	mm	in	gr	oz	
25.4840.00	-	-	800	32	5004	176,5	1
25.4840.25	20-25	5,3-6,6	800	32	5053	178,22	1
25.4840.40	30-40	8-10,6	800	32	4500	158,7	1
25.4840.50	40-50	10,6-13,2	800	32	5096	179,74	1



Entrata		G 3/4 F
Pressione Nominale	140 bar - 14 MPa	2000 psi
Pressione minima impiego	30 bar - 3 MPa	435 psi
Pressione Consentita	160 bar - 16 MPa	2300 psi
Portata Nominale	20-80 l/min	5,3-21 USGpm
Temperatura Nominale	0-90 °C	32-195 °F
Materiale		Acciaio inox 303
Tipo ugello		2 × 1/4 Npt
Giri max.		150 giri/min

Ugelli non inclusi.

Per ordinare il codice giusto, compilare il questionario per la selezione della testina appropriata.



A80RF - TESTINA SEMOVENTE - COPERTURA PARZIALE


Codice	Portata Max.		Ingombro Ø min.		Massa		
	l/min	USGpm	mm	in	gr	oz	
25.4890.00	-	-	150,7	5,94	7600	268	1
25.4890.90	85-120	22,5-31,7	150,7	5,94	7600	268	1



Entrata		G 3/4 F
Pressione Nominale	140 bar - 14 MPa	2000 psi
Pressione minima impiego	30 bar - 3 MPa	435 psi
Pressione Consentita	160 bar - 16 MPa	2300 psi
Portata Nominale	20-120 l/min	5,3-32 USGpm
Temperatura Nominale	0-90 °C	32-195 °F
Materiale		Acciaio inox 303
Tipo ugello		4 × 1/4 Npt
Giri Nominali		10-16 giri/min
Giri max.		20 giri/min

Ugelli non inclusi.

Per ordinare il codice giusto, compilare il questionario per la selezione della testina appropriata.




A300R - TESTINA SEMOVENTE - PULIZIA CISTERNE

Codice	Port. Nomin.		Tipo ugello	Ingombro Ø min.		Massa		
	l/min	USGpm		mm	in	gr	oz	
25.6000.10	100	26,45	4 × 1/4 Npt	183	7,19	10200	360	1
25.6000.15	130	34,36	4 × 1/4 Npt	183	7,19	10200	360	1
25.6000.17	150	38,86	4 × 1/4 Npt	183	7,19	10200	360	1
25.6000.20	180	46,63	4 × 1/4 Npt	183	7,19	10200	360	1
25.6000.24	220	57	4 × 1/4 Npt	183	7,19	10200	360	1
25.6000.30	300	79,3	4 × 1/4 Npt	183	7,19	10200	360	1

Entrata		G 1" 1/4 F
Pressione Nominale	70 bar - 7 MPa	1015 psi
Pressione minima impiego	30 bar - 3 MPa	435 psi
Portata Nominale	100-300 l/min	26,4-79,3 USGpm
Temperatura Nominale	0-90 °C	32-195 °F
Materiale		Acciaio inox 303
Giri Nominali		4-5 giri/min
Giri max.		6 giri/min

Ugelli non inclusi.

Per ordinare il codice giusto, compilare il questionario per la selezione della testina appropriata.



PROTEZIONE PER TESTINA A80 R CON UGELLI PROLUNGATI

Codice	Mat.	Massa			
		gr	oz		
25.4822.00	Acc. inox.	642	22,6	1	✓

Completa di viti e dadi per il montaggio

MI42-316- TESTINA MOTORE IDROKINETICO - Ø62,5 MM - PULIZIA CISTERNE
- NSF-FDA CONFORME

Codice	Portata Nominale		Lunghezza		Massa		
	l/min	USGpm	mm	in.	gr	oz	
25.3650.40	35-45	9,2-12	650	25,6	5950	210	1
25.3650.50	45-55	12-14,5	650	25,6	5950	210	1

Pressione Nominale	140 bar - 14 MPa	2000 psi
Pressione minima impiego	40 bar - 4 MPa	580 psi
Pressione Consentita	160 bar - 16 MPa	2300 psi
Portata Nominale	20 - 65 l/min	5,3 - 17,2 USGpm
Temperatura Nominale	0-90 °C	32-195 °F
Giri Nominali		18-24 giri/min
Entrata		G 1/2 F
Tipo ugello		4 × 1/8 Npt
Ingombro Ø min.	62,5 mm	2,46 in
Materiale		Acciaio inox Ai316

Ugelli non inclusi.

Per ordinare il codice giusto, compilare il questionario per la selezione della testina appropriata.

Costruzione in ACCIAIO INOX 316 L. Idonea per l'impiego nel settore alimentare. Materiali utilizzati per la costruzione approvati dalla NSF.




KIT FLANGIA TC3 FLANG.- TRI-CLAMP 3"+VITI+OR

Codice	Dimensione foro		Fissaggio	Tipo	Massa		
	mm	in			gr	oz	
25.3601.24	37	1,45	M 63 - M 85	A	239	8,43	1
25.3602.42	37	1,45	MI 42	B	239	8,43	1

Materiale

Acciaio inox Ai316





KIT TLR M4 AI316 -TESTA UGELLI M4 X MI42-316-MI63 - Ø40,5 MM

Codice	Entrata	Tipo ugello	Massa		1
			gr	oz	
25.3610.24	M25x1 M	2 × M4	3752	132,34	1
Pressione Nominale	140 bar - 14 MPa			2000 psi	
Pressione minima impiego	40 bar - 4 MPa			580 psi	
Pressione Consentita	160 bar - 16 MPa			2300 psi	
Portata Nominale	15 - 35 l/min			4 - 9,2 USGpm	
Temperatura Nominale	0-90 °C			32-195 °F	
Giri Nominali				18-24 giri/min	
Ingombro Ø min.	40,5 mm			1,6 in	
Materiale				Acciaio inox AI316	



Ugelli non inclusi. Codice ugelli 80.0882.60>80.0889.60

Per ordinare il codice giusto, compilare il questionario per la selezione della testina appropriata.

Costruzione in ACCIAIO INOX 316 L. Idonea per l'impiego nel settore alimentare. Materiali utilizzati per la costruzione approvati dalla NSF.

A42R-316 - TESTINA SEMOVENTE - PULIZIA CISTERNE- APPROVATA- NSF-FDA CE Ex CONFORME

Codice	Port. Nomin.		Ingombro Ø min.		Massa		1
	l/min	USGpm	mm	in	gr	oz	
25.5600.20	15-25	4-6,5	86	3,39	3590	126,6	1
25.5600.30	25-35	6,5-9,2	86	3,39	3590	126,6	1
25.5600.40	35-45	9,2-12	86	3,39	3590	126,6	1
25.5600.50	45-55	12-14,5	86	3,39	3590	126,6	1



Entrata					G 1/2 F	
Pressione Nominale	140 bar - 14 MPa				2000 psi	
Pressione minima impiego	40 bar - 4 MPa				580 psi	
Pressione Consentita	160 bar - 16 MPa				2300 psi	
Portata Nominale	20 - 55 l/min			5,3 - 14,5 USGpm		
Temperatura Nominale	0-90 °C			32-195 °F		
Tipo ugello				3 × 1/8 Npt		
Giri Nominali				18 - 24 giri/min		
Materiale				Acciaio inox AI316		

Ugelli non inclusi.

Per ordinare il codice giusto, compilare il questionario per la selezione della testina appropriata.

Costruzione in ACCIAIO INOX 316 L. Idonea per l'impiego nel settore alimentare. Materiali utilizzati per la costruzione approvati dalla NSF.

A42R-316 -360° - TESTINA SEMOVENTE - PULIZIA CISTERNE A 360° - - CE Ex NSF-FDA CONFORME

Codice	Port. Nomin.		Ingombro Ø min.		Massa		1
	l/min	USGpm	mm	in	gr	oz	
25.5700.40	35-45	9,2-12	108	4,25	5600	197,5	1
25.5700.50	45-55	12-14,5	108	4,25	5600	197,5	1



Entrata					G 1/2 F	
Pressione Nominale	140 bar - 14 MPa				2000 psi	
Pressione minima impiego	40 bar - 4 MPa				580 psi	
Pressione Consentita	160 bar - 16 MPa				2300 psi	
Portata Nominale	20 - 55 l/min			5,3 - 14,5 USGpm		
Temperatura Nominale	0-90 °C			32-195 °F		
Tipo ugello				4 × 1/8 Npt		
Giri Nominali				18 - 24 giri/min		
Materiale				Acciaio inox AI316		

Ugelli non inclusi.

Per ordinare il codice giusto, compilare il questionario per la selezione della testina appropriata.

Costruzione in ACCIAIO INOX 316 L. Idonea per l'impiego nel settore alimentare. Materiali utilizzati per la costruzione approvati dalla NSF.

A30 R - TESTINA SEMOVENTE - PULIZIA CISTERNE

Codice	Portata Max.		Ingombro Ø min.		Massa			
	l/min	USGpm	mm	in	gr	oz		
25.3300.12	9 - 12	2,3 - 3,1	60	2,36	2030	71,61	1	
25.3300.15	11 - 15	2,85 - 3,9	60	2,36	2030	71,61	1	
25.3300.18	14 - 18	3,6 - 4,6	60	2,36	2030	71,61	1	
25.3300.25	18 - 25	4,6 - 6,5	60	2,36	2030	71,61	1	
25.3300.33	25 - 33	6,5 - 8,6	60	2,36	2030	71,61	1	




Entrata		G 1/2 F
Pressione Nominale	140 bar - 14 MPa	2000 psi
Pressione minima impiego	30 bar - 3 MPa	435 psi
Pressione Consentita	160 bar - 16 MPa	2300 psi
Portata Nominale	9-33 l/min	2,4-8,7 USGpm
Temperatura Nominale	0-90 °C	32-195 °F
Materiale		Acciaio inox 303
Tipo ugello		4 x M4
Giri Nominali		20-30 giri/min
Giri max.		30 giri/min

Ugelli non inclusi.

Per ordinare il codice giusto, compilare il questionario per la selezione della testina appropriata.

A42 R - TESTINA SEMOVENTE - PULIZIA CISTERNE

Codice	Port. Nomin.		Ingombro Ø min.		Massa			
	l/min	USGpm	mm	in	gr	oz		
25.5180.20	20	5,3	86	3,39	3752	132,34	1	
25.5180.30	20-30	5,3-8	86	3,39	3648	128,66	1	
25.5180.40	30-40	8-10.5	86	3.39	3648	128,67	1	



Entrata		G 1/2 F
Pressione Nominale	140 bar - 14 MPa	2000 psi
Pressione minima impiego	40 bar - 4 MPa	580 psi
Pressione Consentita	160 bar - 16 MPa	2300 psi
Portata Nominale	20 - 50 l/min	5-13,2 USGpm
Temperatura Nominale	0-90 °C	32-195 °F
Tipo ugello		3 x 1/8 Npt
Giri Nominali		29 - 36 giri/min

Ugelli non inclusi.

Per ordinare il codice giusto, compilare il questionario per la selezione della testina appropriata.

A42 R-360° - TESTINA SEMOVENTE - PULIZIA CISTERNE

Codice	Port. Nomin.		Ingombro Ø min.		Massa		 
	l/min	USGpm	mm	in	gr	oz	
25.5360.15	13-17	3,4-4,5	108	4,25	3752	132,34	1
25.5360.20	20	5.2	108	4,25	3752	132,34	1
25.5360.25	25	6.6	108	4,25	3752	132,34	1
25.5360.30	30	8	108	4,25	3752	132,34	1
25.5360.35	35	9,2	108	4,25	3752	132,34	1
25.5360.40	40	10,6	108	4,25	3752	132,34	1
25.5360.50	50	13	108	4.25	3752	132.34	1



Entrata		G 1/2 F
Pressione Nominale	140 bar - 14 MPa	2000 psi
Pressione minima impiego	40 bar - 4 MPa	580 psi
Pressione Consentita	160 bar - 16 MPa	2300 psi
Portata Nominale	13 - 50 l/min	3,4-13,2 USGpm
Temperatura Nominale	0-90 °C	32-195 °F
Tipo ugello		4 x 1/8 Npt
Giri Nominali		18 - 24 giri/min

Ugelli non inclusi.

Per ordinare il codice giusto, compilare il questionario per la selezione della testina appropriata.

A42 R2 - TESTINA SEMOVENTE - PULIZIA CISTERNE


Codice	Port. Nomin.		Ingombro Ø min.		Massa			
	l/min	USGpm	mm	in	gr	oz		
25.5200.20	20	5,2	86	3,39	3436	121,19	1	
25.5200.24	20-25	5,3-6,5	86	3,39	3337	117,7	1	
25.5200.28	25-30	6,5-8	86	3,39	3434	121,12	1	
25.5200.34	30-40	8-10,5	86	3,39	3405	120,1	1	
25.5200.33	40-50	10,5-13,2	86	3,39	3434	121,12	1	



Entrata					G 1/2 F		
Pressione Nominale	140 bar - 14 MPa				2000 psi		
Pressione minima impiego	40 bar - 4 MPa				580 psi		
Pressione Consentita	160 bar - 16 MPa				2300 psi		
Portata Nominale	20 - 50 l/min				5 - 13,2 USGpm		
Temperatura Nominale	0-90 °C				32-195 °F		
Tipo ugello					3 × 1/8 Npt		
Giri Nominali					110-180 giri/min		

Ugelli non inclusi.

Per ordinare il codice giusto, compilare il questionario per la selezione della testina appropriata.



A42 FR 2- TESTINA SEMOV. PULIZIA FRONT. - 3 UGELLI - STESSO ANGOLO


Codice	Port. Nomin.		Ingombro Ø min.		Massa		 
	l/min	USGpm	mm	in	gr	oz	
25.5150.20	20	5,3	72	2,8	3246	114,49	1
25.5150.26	20-30	5,3-8	72	2,8	3151	111,14	1
25.5150.40	30-40	8-10,5	72	2,8	3148	111,03	1
25.5150.33	50-60	13,2-16	72	2,8	3218	113,5	1



Entrata					G 1/2 F		
Pressione Nominale	140 bar - 14 MPa				2000 psi		
Pressione minima impiego	40 bar - 4 MPa				580 psi		
Pressione Consentita	160 bar - 16 MPa				2300 psi		
Portata Nominale	20 - 60 l/min				5 - 16 USGpm		
Temperatura Nominale	0-90 °C				32-195 °F		
Tipo ugello					3 × 1/4 Npt		
Giri Nominali					180 - 260 giri/min		

Ugelli non inclusi.

Per ordinare il codice giusto, compilare il questionario per la selezione della testina appropriata.



A42 FR 2-45° - TESTINA SEMOV. PULIZIA FRONT. - 3 UGELLI 45°


Codice	Port. Nomin.		Ingombro Ø min.		Massa			
	l/min	USGpm	mm	in	gr	oz		
25.5194.26	20-30	5,3-8	72	2,8	3162	111,53	1	
25.5194.35	30-35	8-9.2	72	2,8	3165	111.63	1	



Entrata					G 1/2 F		
Pressione Nominale	140 bar - 14 MPa				2000 psi		
Pressione minima impiego	40 bar - 4 MPa				580 psi		
Pressione Consentita	160 bar - 16 MPa				2300 psi		
Portata Nominale	20 - 60 l/min				5 - 16 USGpm		
Temperatura Nominale	0-90 °C				32-195 °F		
Tipo ugello					3 × 1/4 Npt		
Giri Nominali					180 - 260 giri/min		

Ugelli non inclusi.

Per ordinare il codice giusto, compilare il questionario per la selezione della testina appropriata.




A43 FR 2- TESTINA SEMOV. PULIZIA FRONT. - 3 UGELLI - ANGOLI DIVERSI

Codice	Port. Nomin.		Ingombro Ø min.		Massa		 
	l/min	USGpm	mm	in	gr	oz	
25.5190.25	20-25	5-6,5	72	2,8	3244	114,42	1
25.5190.26	25-30	6,5-8	72	2,8	3155	111,28	1
25.5190.30	35-40	9-10,5	72	2,8	3152	111,17	1
25.5190.34	45-50	12-13,2	72	2,8	3150	111,1	1
25.5190.33	50-60	13,2-16	72	2,8	3144	110,89	1

Entrata					G 1/2 F		
Pressione Nominale	140 bar - 14 MPa				2000 psi		
Pressione minima impiego	40 bar - 4 MPa				580 psi		
Pressione Consentita	160 bar - 16 MPa				2300 psi		
Portata Nominale	20 - 60 l/min				5 - 16 USGpm		
Temperatura Nominale	0-90 °C				32-195 °F		
Tipo ugello					3 × 1/4 Npt		
Giri Nominali					180 - 260 giri/min		

Ugelli non inclusi.

Per ordinare il codice giusto, compilare il questionario per la selezione della testina appropriata.


**A44 FR 2- TESTINA SEMOV. PULIZIA FRONT. - 4 UGELLI - ANGOLI DIVERSI**

Codice	Port. Nomin.		Ingombro Ø min.		Massa		 
	l/min	USGpm	mm	in	gr	oz	
25.5400.30	35	9	72	2,8	3070	108,3	1
25.5400.40	40	10,5	72	2,8	3070	108,3	1
25.5400.60	50-60	13,2-16	72	2,8	3157	111,35	1

Entrata					G 1/2 F		
Pressione Nominale	140 bar - 14 MPa				2000 psi		
Pressione minima impiego	40 bar - 4 MPa				580 psi		
Pressione Consentita	160 bar - 16 MPa				2300 psi		
Portata Nominale	15 - 60 l/min				4 - 16 USGpm		
Temperatura Nominale	0-90 °C				32-195 °F		
Tipo ugello					4 × 1/4 Npt		
Giri Nominali					180 - 260 giri/min		

Ugelli non inclusi.


Per ordinare il codice giusto, compilare il questionario per la selezione della testina appropriata.

**ATTACCO FORATO PER TESTINE ROTANTI****NEW**

Codice	Dimensione foro		Tipo	Versione	Massa		
	mm	in			gr	oz	
25.3301.53	11	0,433	A 30	C	15	0,53	2
25.4821.53	11	0,433	A 80	B	15	0,53	2
25.5562.53	11	0,433	A300 - A 42	A	15	0,53	2

Materiale

Acciaio inox Ai304

**GRASSO AL TEFLON PER TESTINE ROTANTI**

Codice	Tipo	Massa		
		gr	oz	
14.6550.00R	Grasso al teflon	0	0	2
14.6552.00R	Grasso silicone al teflon	0	0	2



LP1 - LANCIA LAVAPAVIMENTI INOX

Codice	Larghezza		Entrata	Tipo pist.	Massa			
	mm	in			gr	oz		
29.0600.00	410	16	A M22	-	4321	152,41	1	✓
Pistola non inclusa								
30.1558.00			+ sw.8 G3/8 F	RL 36	728	25,68	1	

Pressione Nominale	250 bar - 25 MPa	3650 psi
Pressione Consentita	280 bar - 28 MPa	4050 psi
Portata Nominale	20 l/min	5,3 USGpm
Temperatura Nominale	160 °C	320 °F
Fattore di Portata		06
Materiale	Acciaio inossidabile	

Fornita di ugelli


LPR8/2 - LANCIA LAVAPAVIMENTI INOX -UGELLI ROTANTI
NEW

Codice	Larghezza		Entrata	Tipo pist.	Massa			
	mm	in			gr	oz		
29.0700.10	450	17,72	G 3/8 F	RL 56	12200	430,3	1	✓

Pressione Nominale	350 bar - 35 MPa	5100 psi
Pressione Consentita	390 bar - 39 MPa	5650 psi
Portata Nominale	30 l/min	8 USGpm
Temperatura Nominale	80 °C	175 °F
Materiale	Acciaio inossidabile	
Tipo ugello	1/8 Npt M	

Ugelli non forniti



FL7 - FLUSSOSTATO CON SONDA

Codice	Posizione verticale*		Posizione orizzontale*		Massa			
	l/min	USGpm	l/min	USGpm	gr	oz		
28.0400.10	9	2,4	6	1,6	436	15,38	20	✓
28.0400.38	4	1,06	3	0,79	441	15,55	20	✓



Pressione Nominale	350 bar - 35 MPa	5100 psi
Pressione Consentita	390 bar - 39 MPa	5650 psi
Portata massima in	60 l/min	15.9 USGpm
Portata massima in	30 l/min	7.9 USGpm
Temperatura massima di	75 °C	165 °F
Tensione Massima		230 V
Potenza commut.max.		60 VA
Intensità Corr. Max.		3 A
Cavo elettrico		2x0,5 mmq.
Lunghezza cavo	1250 mm	49,2 in
Protezione elettrica		55 IP
Entrata		G 3/8 F
Uscita		G 3/8 F

* Portata minima d'intervento

FL7 MS - FLUSSOSTATO CON SONDA

Codice	Posizione verticale*		Massa			
	l/min	USGpm	gr	oz		
28.0430.00	0,3	0,1	455	16,05	5	✓



Pressione Nominale	350 bar - 35 MPa	5100 psi
Pressione Consentita	390 bar - 39 MPa	5650 psi
Portata massima in	60 l/min	15.9 USGpm
Portata massima in	30 l/min	7.9 USGpm
Temperatura massima di	75 °C	165 °F
Tensione Massima		230 V
Potenza commut.max.		60 VA
Intensità Corr. Max.		3 A
Cavo elettrico		2x0,5 mmq.
Lunghezza cavo	1250 mm	49,2 in
Protezione elettrica		55 IP
Entrata		G 3/8 F
Uscita		G 3/8 F

* Portata minima d'intervento

FL7 INOX - FLUSSOSTATO CON SONDA -50 MPA

Codice	Posizione verticale*		Posizione orizzontale*		Massa			
	l/min	USGpm	l/min	USGpm	gr	oz		
28.0450.00	9	2,4	6	1,6	430	15,17	5	✓



Pressione Nominale	500 bar - 50 MPa	7300 psi
Pressione Consentita	560 bar - 56 MPa	8120 psi
Portata massima in	30 l/min	8 USGpm
Portata massima in	60 l/min	16 USGpm
Temperatura massima di	75 °C	165 °F
Tensione Massima		230 V
Potenza commut.max.		60 VA
Intensità Corr. Max.		3 A
Cavo elettrico		2x0,5 mmq.
Lunghezza cavo	1250 mm	49,2 in
Protezione elettrica		55 IP
Entrata		G 3/8 F
Uscita		G 3/8 F
Materiale		Acciaio inox 303

* Portata minima d'intervento

FL3 - FLUSSOSTATO CON SONDA

Codice	Otturatore	Foro manom.	Massa			
			gr	oz		
28.0500.10	Delrin	-	288	10,16	25	✓
28.0540.10	Ottone	-	300	10,58	25	✓
Involucro pistone in ottone						
28.0530.10	Delrin	1x G1/4 F	308	10,86	25	✓
Con foro manometro G1/4 F						
28.0535.00	Ottone	1x G1/4 F	318	11,22	25	✓
Con foro manometro G1/4 F						



Entrata		G 3/8 M
Uscita		G 3/8 M
Pressione Nominale	250 bar - 25 MPa	3650 psi
Pressione Consentita	280 bar - 28 MPa	4050 psi
Portata Nominale	30 l/min	8 USGpm
Posizione orizzontale*	3 l/min	0,8 USGpm
Posizione verticale*	3 l/min	0,8 USGpm
Temperatura massima di	75 °C	165 °F
Tensione Massima		230 V
Intensità Corr. Max.		3 A
Potenza commut.max.		60 VA
Cavo elettrico		2x0,5 mmq.
Lunghezza cavo	1250 mm	49,2 in
Protezione elettrica		55 IP


*Portata minima di intervento

FL 12- FLUSSOSTATO CON SONDA

Codice	Posizione verticale*		Posizione orizzontale*		Raccordi	Massa			
	l/min	USGpm	l/min	USGpm		gr	oz		
28.0460.15	12,5	3,3	7,5	2	G 3/4 FF	975	34,4	4	
28.0460.00	12,5	3,3	7,5	2	3/4 F Npt	975	34,4	4	

Pressione Nominale	280 bar - 28 MPa	4000 psi
Pressione Consentita	310 bar - 31 MPa	4500 psi
Portata massima in	100 l/min	26,4 USGpm
Portata massima in	50 l/min	13,2 USGpm
Temperatura massima di	75 °C	165 °F
Tensione Massima		230 V
Potenza commut.max.		60 VA
Intensità Corr. Max.		3 A
Cavo elettrico		2x0,5 mmq.
Lunghezza cavo	1250 mm	49,2 in
Protezione elettrica		55 IP

* Portata minima d'intervento



PR5 - PRESSOSTATO

Codice	Entrata	Press.interv.		Col.	Massa			
		bar - MPa	psi		gr	oz		
29.0080.55	G 1/8 M	40 - 4	580	Nero	136	4,8	50	✓
29.0080.18	G 1/8 M	25 - 2,5	360	Rosso	134	4,73	50	✓
29.0080.05	G 1/8 M	15 - 1,5	220	Blu	130	4,6	50	✓
29.0080.75	G 1/8 M	10 - 1	140	Giallo	138	4,87	50	
29.0080.50	G 1/4 M	40 - 4	580	Nero	139	4,9	50	✓
29.0080.00	G 1/4 M	25 - 2,5	360	Rosso	137	4,83	50	✓
29.0080.10	G 1/4 M	15 - 1,5	220	Blu	137	4,83	50	✓
29.0080.80	G 3/8 M	40 - 4	580	Nero	148	5,22	50	✓
29.0080.85	G 3/8 M	25 - 2,5	360	Rosso	145	5,11	50	✓
29.0080.88	G 3/8 M	15 - 1,5	220	Blu	146	5,15	50	

Pressione Consentita 350 bar - 35 MPa 5000 psi
 Temperatura Nominale 75 °C 165 °F
 Tensione Massima 250 V
 Intensità Corr. Max. 6 (2) A
 Protezione elettrica 55 IP
 Materiale Ottone



PR16 - PRESSOSTATO CON NIPPLLO OTTONE

Codice	Entrata	Press.interv.		Col.	Massa			
		bar - MPa	psi		gr	oz		
29.0040.20	G 1/4 M	40 - 4	580	Nero	186	6,56	20	✓
29.0040.30	G 1/4 M	25 - 2,5	360	Rosso	186	6,56	20	✓
29.0040.40	G 1/4 M	15 - 1,5	220	Blu	189	6,67	20	✓
29.0040.00	G 3/8 M	40 - 4	580	Nero	197	6,95	20	✓
29.0040.15	G 3/8 M	25 - 2,5	360	Rosso	195	6,88	20	✓
29.0040.11	G 3/8 M	15 - 1,5	220	Blu	196	6,91	20	

Pressione Consentita 350 bar - 35 MPa 5000 psi
 Temperatura Nominale 75 °C 165 °F
 Tensione Massima 250 V
 Intensità Corr. Max. 16 (6) A
 Protezione elettrica 55 IP
 Materiale Ottone



PR16 - PRESSOSTATO NIPPLLO ACCIAIO INOX

Codice	Entrata	Press.interv.		Col.	Massa			
		bar - MPa	psi		gr	oz		
29.0035.30	G 1/4 M	40 - 4	580	Nero	186	6,56	20	✓
29.0035.25	G 1/4 M	25 - 2,5	360	Rosso	184	6,49	20	✓
29.0035.10	G 3/8 M	40 - 4	580	Nero	192	6,77	20	✓
29.0035.15	G 3/8 M	25 - 2,5	360	Rosso	194	6,84	20	✓
29.0035.50	1/4 Npt M	40 - 4	580	Nero	186	6,56	20	✓
29.0035.52	1/4 Npt M	25 - 2,5	360	Rosso	189	6,67	20	✓
29.0035.51	1/4 Npt M	15 - 1,5	220	Blu	188	6,63	20	✓
29.0035.62	3/8 Npt M	25 - 2,5	360	Rosso	195	6,88	20	✓

Pressione Consentita 350 bar - 35 MPa 5000 psi
 Temperatura Nominale 75 °C 165 °F
 Tensione Massima 250 V
 Intensità Corr. Max. 16 (6) A
 Protezione elettrica 55 IP
 Materiale Acciaio inossidabile



PR1 - PRESSOSTATO 600 BAR - ACCIAIO INOX

Codice	Mat.	Press.interv.		Col.	Massa				
		bar - MPa	psi		gr	oz			
29.0000.00	Acc. inox.	45 - 4,5	650	Nero	294	10,37	20		✓
29.0000.25	Acc. inox.	25 - 2,5	360	Rosso	292	10,3	20		✓

Entrata		G 3/8 M
Pressione Nominale	600 bar - 60 MPa	8700 psi
Pressione Consentita	660 bar - 66 MPa	9570 psi
Temperatura Nominale	90 °C	195 °F
Tensione Massima		250 V
Intensità Corr. Max.		16 (6) A
Protezione elettrica		55 IP



TERMOSTATO CON SONDA ESTERNA

Codice	Lungh.serpent.		Sonda		Massa				
	mm	in	mm	in	gr	oz			
12.5050.00	900	35,4	7 x 95	0,28 x 3,74	116	4,09	10		✓

Temperatura Nominale	120 °C	250 °F
Tensione Massima		240 V
Intensità Corr. Max.		16 (6) A



TERMOSTATO CON SONDA INTERNA

Codice	Lungh.serpent.		Sonda		Massa				
	mm	in	mm	in	gr	oz			
12.5060.00	1500	59	7x95	0,28 x 3,74	146	5,15	10		✓

Raccordi		M 14 x 1 M
Pressione Nominale	200 bar - 20 MPa	2880 psi
Temperatura Nominale	120 °C	250 °F
Tensione Massima		250 V
Intensità Corr. Max.		16(4) A



GUAINA SONDA TERMOSTATICA

Codice	Raccordi	Dimensione foro		Tipo	Massa				
		mm	in		gr	oz			
29.0250.00	Gc 1/2 M	7 x 90	0,27x 3,5	A	78	2,75	10		✓
Idonea per 12.5050.00									
29.0254.31	Gc 1/2 M	M 14 x 1		B	47	1,66	10		✓
Idoneo per 12.5060.00									

Materiale	Ottone
-----------	--------



PS1 POZZETTO SONDA

Codice	Raccordi	Massa				
		gr	oz			
29.0260.35	3 x G3/8 F+G1/2 F	284	10,02	10		✓

Pressione Nominale	280 bar - 28 MPa	4050 psi
Pressione Consentita	310 bar - 31 MPa	4500 psi
Temperatura Nominale	160 °C	320 °F
Materiale		Ottone




SUPPORTO LANCE INOX

Codice	N° fori	Dimensione foro		Massa			
		mm	in	gr	oz		
28.0790.53	5	16	0,63	378	13,33	5	
28.0794.53	4	16	0,63	102	3,6	5	

Materiale

Acciaio inox Ai304



AVVOLGITUBO ALTA PRESSIONE IN PLASTICA- OTTONE/INOX

Codice	Tipo	Lungh. tubo		Mat.	Massa			
		m	yd		gr	oz		
29.0710.00	T 16	10	11	Ottone	2800	98,8	1	✓
29.0720.00	T 26	20	22	Ottone	3418	120,56	1	✓
29.0727.00	T 27	20	22	Acc. inox.	3480	122,74	1	✓
29.0740.00	T 46	40	43,6	Ottone	3826	134,95	1	✓
29.0747.00	T 47	40	43,6	Acc. inox.	3866	136,36	1	✓

Entrata G 3/8 M
 Ø tubo 20 mm 3/8 in
 Pressione Nominale 250 bar - 25 MPa 3650 psi
 Pressione Consentita 280 bar - 28 MPa 4050 psi
 Temperatura Nominale 90 °C 195 °F

Tubo non fornito

Mat. Ottone : Giunti girevoli in ottone e supporto in acciaio verniciato

Mat. Acc. inox : Giunto girevole e supporto in acciaio inox



AVVOLGITUBO ALTA PRESSIONE IN ALLUMINIO

Codice	Tipo	Pr.Nomin.		Entrata	Lungh. tubo		Ø tubo		Massa			
		bar - MPa	psi		m	yd	mm	in	gr	oz		
29.0360.00	T 52	300 - 30	4350	G 3/8 M	80	87,5	16,8	0,66	13000	458,52	1	✓
29.0375.00	T 53	200 - 20	2900	G 1/2 M	58	63,4	19,5	0,77	13000	458,52	1	✓
29.0390.00	T 100	200 - 20	2900	G 1/2 M	100	109	19,5	0,77	16400	578,44	1	

Temperatura Nominale 90 °C 195 °F

Tubo non fornito



RACCORDI A GOMITO OTTONE

Codice	Entrata	Uscita	Massa			
			gr	oz		
12.2000.00	G 1/4 M	G 1/4 M	64	2,2	25	✓
12.2004.00	G 1/4 M	G 1/4 F	76	2,68	25	✓
12.2002.00	G 1/4 F	G 1/4 F	90	3,17	25	✓
12.2006.00	G 3/8 M	G 3/8 M	70	2,47	25	✓
12.2010.00	G 3/8 M	G 3/8 F	92	3,24	25	✓
12.2012.00	G 3/8 M	G 1/4 M	64	2,26	25	✓
12.2014.00	G 3/8 M	G 1/4 F	79	2,79	25	✓
12.2008.00	G 3/8 F	G 3/8 F	112	3,95	25	✓
12.2018.00	G 3/8 F	G 1/4 M	85	3	5	
12.2020.00	G 1/2 M	G 1/2 M	94	3,32	25	✓
12.2022.00	G 1/2 M	G 3/8 F	118	4,1	25	✓
12.2024.00	G 1/2 M	G 3/8 M	82	2,89	25	✓
12.2026.00	G 1/2 M	G 1/4 M	75	2,65	25	✓

Pressione Nominale 350 bar - 35 MPa
 Materiale Ottone



RACCORDI A TII OTTONE

Codice	Raccordi	Massa			
		gr	oz		
12.2050.00	G 3/8 FF+F	161	5,68	25	✓
12.2050.10	G 3/8 FF+F +G1/8 F	157	5,54	25	✓
12.2053.00	G 3/8 MF +G1/4 F	132	4,66	25	✓
12.2054.00	G 3/8 MF+F	138	4,87	25	✓
12.2055.00	G 3/8 FF+M	139	4,9	25	✓
12.2058.00	G3/8 F-G1/4 F+G3/8 M	130	4,6	25	✓

Pressione Nominale
Materiale

350 bar - 35 MPa

5100 psi
Ottone




RACCORDI A GOMITO AI303 -60MPa

Codice	Entrata	Uscita	Tipo	Massa			
				gr	oz		
12.3000.55	G 3/8 F	G 3/8 F	A	144	5,08	5	✓
12.3001.55	G 1/2 F	G 1/2 F	B	237	8,36	5	✓

Pressione Nominale
Materiale

600 bar - 60 MPa

8760 psi
Acciaio inox 303




RACCORDI A TII -AI303 - 60MPa

Codice	Raccordi	Tipo	Massa			
			gr	oz		
12.3050.55	G 3/8 FF+F	A	208	7,34	5	✓
12.3051.55	G1/2 FF+F	B	334	11,78	5	✓

Pressione Nominale
Materiale

600 bar - 60 MPa

8760 psi
Acciaio inox 303



RACCORDI E PORTAGOMMA ACC.ZINCATO

Codice	Entrata	Uscita	Massa			
			gr	oz		
13.5006.00R	G 1/4 M	G 1/4 M	26	0,92	25	✓
40.5002.61	G 1/4 M	G 1/4 F	41	1,4	10	
13.5011.00R	G 1/4 M	G 3/8 M	42	1,4	25	✓
13.5007.00	G 1/4 F	G 1/4 F	24	0,8	25	✓
13.5025.00	G 3/8 M	G 3/8 M	42	1,48	25	✓
13.5030.00	G 3/8 M	G 1/2 M	72	2,54	25	✓
13.5031.00	G 1/2 M	G 1/2 M	72	2,5	25	✓
13.5008.08	G 3/8 M	Ptgm. 8mm	42	1,48	25	
13.5032.08	G 1/2 M	Ptgm. 8mm	49	1,7	10	
40.5005.61	1/4 Npt M	1/4 Npt F	41	1,4	10	
40.0006.61	1/4 Npt M	G 1/4 F	41	1,4	10	

Pressione Nominale
Materiale

250 bar - 25 MPa

3650 psi
Acciaio zincato



RACCORDI E PORTAGOMMA OTTONE **NEW**

Codice	Entrata	Uscita	Massa			
			gr	oz		
40.5008.31R	Gc 1/4 M	G 1/4 F	44	1,5	10	
26.0036.31R	G 1/4 F	G 3/8 M	44	1,5	10	
26.0037.31R	G 1/4 F	G 3/8 F	44	1,5	25	
13.5027.31	G 3/8 F	G 1/4 M	44	1,5	25	✓
13.5024.31R	G 3/8 M	G 3/8 M	40	1,41	25	✓
29.0103.31R	G 1/8 M	Ptgm. 8mm	20	0,7	10	

Pressione Nominale
Materiale

250 bar - 25 MPa

3650 psi
Ottone



RACCORDI ACCIAIO INOX **NEW**

Codice	Entrata	Uscita	Massa			
			gr	oz		
40.5002.51R	G 1/4 F	G 1/4 M	41	1,4	10	
40.0007.51R	G 1/4 F	1/4 Npt F	23	0,8	10	
40.0251.51R	G 1/4 F	Gc 1/4 M	41	1,4	5	
40.0252.51R	G 1/4 F	1/4 Npt M	41	1,4	5	
13.5009.51R	G 1/4 M	1/4 Npt M	44	1,5	5	✓
26.0232.51R	G 1/4 F	G 3/8 F	41	1,4	5	
13.5025.51	G 3/8 M	G 3/8 M	44	1,5	5	✓

Pressione Nominale
Materiale

250 bar - 25 MPa

3650 psi
Acciaio inossidabile




RACCORDI ACCIAIO INOX -60MPa

Codice	Entrata	Uscita	Tipo	Massa			
				gr	oz		
13.5050.51	G 1/4 M	G 1/4 M	A	34	1,2	5	✓
13.5051.51	G 3/8 M	G 3/8 M	B	52	1,83	5	✓
13.5052.51	G 1/2 M	G 1/2 M	C	88	3,1	5	✓
13.5060.51	G 1/4 M	G 3/8 M	D	44	1,55	5	✓
13.5061.51	G 3/8 M	G 1/2 M	E	78	2,75	5	✓
13.5062.51	G 3/8 M	1/4 Npt M	F	46	1,62	5	
13.5070.51	G 1/4 F	G 3/8 M	G	55	1,94	5	✓
13.5071.51	G 1/4 F	G 1/2 M	H	96	3,39	5	
13.5072.51	G 3/8 F	G 1/2 M	L	94	3,32	5	

Pressione Nominale
Materiale

600 bar - 60 MPa

8760 psi
Acciaio inox 303



TAPPO OTTONE

Codice	Raccordi	Tipo	Massa			
			gr	oz		
28.0013.31R	G 1/4	Es.17	18	0,65	25	✓
60.0022.31R	G 1/4	Senza testa	4	0,14	5	
60.0028.31R	G 3/8	Es.19	18	0,65	25	
60.0413.31R	G 1/2	Es.27	51	1,8	10	
60.0026.31R	1/4 Npt M	Senza testa	4	0,14	1	
60.0025.31R	3/8 Npt M	Senza testa	4	0,14	10	
60.0444.31R	1/2 Npt	Senza testa	24	0,9	10	
21.0199.31R	M 12 × 1 mm	Senza testa	4	0,14	5	

Pressione Nominale
Materiale

250 bar - 25 MPa

3650 psi
Ottone



TAPPO ACC.INOX

Codice	Raccordi	Tipo	Massa		
			gr	oz	
60.0413.51R	G 1/2	Es.27	56	2	3
15.3711.18R	1/8 Npt M	Senza testa	9	0,3	4
15.3721.14R	1/4 Npt M	Senza testa	18	0,6	10
60.0444.51R	1/2 Npt	Senza testa	22	0,8	1
60.0444.60	1/2 Npt	Senza testa	22	0,8	3
Ai 316					
60.0552.51R	M 24 × 1,5 M	Es.27	88	3,1	5
Pressione Nominale			250 bar - 25 MPa		3650 psi
Materiale			Acciaio inossidabile		



TAPPO E BOCCHETTONE PER GASOLIO

Codice	Tipo	Dimensione foro		Lunghezza		Materiale	Massa		
		mm	in	mm	in.		gr	oz	
29.0197.84	Tappo	39	1,54	-	-	PE	22	0,78	25 ✓
29.0196.66	Bocchettone	39	1,54	70	2,76	Acciaio	76	2,68	25 ✓
29.0198.66	Bocchettone	39	1,54	105	4,13	Acciaio	120	4,2	25




ACCUMULATORE

Codice	Volume		Entrata	Tipo	Massa		
	L	USg			gr	oz	
29.0200.05	0,1	0,026	3/8 Npt F	A	874	30,83	1 ✓
29.0202.05	0,35	0,093	1/2 Npt F	B	1768	62,36	1 ✓
Pressione Nominale			210 bar - 21 MPa		3050 psi		
Pressione carica			40 bar - 4 MPa		580 psi		
Temperatura Nominale			80 °C		176 °F		



MANOMETRO DN 63

Codice	Scala	Entrata	Tipo	Versione	Massa		
					gr	oz	
13.0025.16	160 - 16	Gc 1/4 M	Radiale	B	155	5,46	15 ✓
13.0025.25	250 - 25	Gc 1/4 M	Radiale	B	148	5,22	15 ✓
13.0025.31	315 - 31,5	Gc 1/4 M	Radiale	B	154	5,43	15 ✓
13.0025.40	400 - 40	Gc 1/4 M	Radiale	B	148	5,22	15 ✓
13.0035.16	160 - 16	Gc 1/4 M	Posteriore	A	168	5,93	15 ✓
13.0035.25	250 - 25	Gc 1/4 M	Posteriore	A	170	6	15 ✓
13.0035.31	315 - 31,5	Gc 1/4 M	Posteriore	A	168	5,93	15 ✓
13.0035.40	400 - 40	Gc 1/4 M	Posteriore	A	168	5,93	15 ✓



Cassa ABS

B5 - RIDUTTORE GIRI X POMPA

Codice	Ø albero mot.		Ø albero pompa		Massa			
	mm	in	mm	in	gr	oz		
50.0600.00	19,05	3/4"	24	0,9449	2048	72,23	5	✓

Rappporto riduzione

Potenza mot.

Capacità olio

4,8 kw

0,15 l

2,3 : 1


6,5 hp

4,5 oz

Olio lubrificante : Sae 90

Flangia motori : Sae J609a

Pompe : AR-Bertolini-Comet-Interpump-Leuco-Hawk-Udor



B10 - RIDUTTORE GIRI X POMPA

Codice	Ø albero mot.		Ø albero pompa		Massa			
	mm	in	mm	in	gr	oz		
50.0100.00	25,4	1"	24	0,9449	3754	132,41	5	

Rappporto riduzione

Potenza mot.

Capacità olio

5 - 7 kw

0,35 l

2,176 : 1


7 - 10 hp

10 oz

Olio lubrificante : Sae 90

Flangia motori : Sae J609b

Pompe : AR-Bertolini-Comet- Interpump-Leuco-Hawk-Udor



B18 - RIDUTTORE GIRI X POMPA **NEW**

Codice	Ø albero mot.		Ø albero pompa		Massa			
	mm	in	mm	in	gr	oz		
50.0000.00	25,4	1"	24	0,9449	3841	135,47	5	✓
50.0090.00	25,4	1"	24	0,9449	3841	135,47	5	✓
Pompe : IP EVO 2- Speck NP10-15-16								
50.0040.00	28,6	1" 1/8	24	0,9449	3765	132,79	5	
50.0000.25	25,0	0,984	24	0,9449	3809	134,35	5	✓
50.0015.00	25,4	1"	25	0,984	3902	137,63	5	
Pompe : Leuco LT-XLT								

Rappporto riduzione

Potenza mot.

Capacità olio

8 - 13 kw

0,35 l

2,176 : 1


11 - 18 hp

10 oz

Olio lubrificante : Sae 90

Flangia motori : Sae J609b

Pompe : AR-Bertolini-Comet- Interpump-Leuco-Hawk-Udor



B18H - RIDUTTORE GIRI X POMPA

Codice	Ø albero mot.		Ø albero pompa		Massa			
	mm	in	mm	in	gr	oz		
50.0050.00	25,4	1"	24	0,9449	4304	151,81	5	✓

Rappporto riduzione

Potenza mot.

Capacità olio

8 - 13 kw

0,35 l

2,176 : 1

11 - 18 hp

10 oz

Olio lubrificante : Sae 90

Flangia motori : Sae J609b

Pompe : AR-Bertolini-Comet- Interpump-Leuco-Hawk-Udor



B24 - RIDUTTORE GIRI X POMPA

Codice	Ø albero mot.		Ø albero pompa		Massa			
	mm	in	mm	in	gr	oz		
50.0060.00	28,6	1"1/8	24	0,9449	3768	132,9	5	✓
50.0062.00	25,4	1"	24	0,9449	3862	136,22	5	✓
50.0064.00	28,6	1"1/8	25	0,9842	3759	132,58	5	✓

Rapporto riduzione

Potenza mot.

Capacità olio

13-17 kw

0,35 l

2,176 : 1


18-24 hp

10 oz

Olio lubrificante : Sae 90

Flangia motori : Sae J609b

Pompe : AR-Bertolini-Comet- Interpump-Leuco-Hawk-Udor



B31 - RIDUTTORE GIRI X POMPA

Codice	Ø albero mot.		Ø albero pompa		Massa			
	mm	in	mm	in	gr	oz		
50.0071.00	28,6	1"1/8	24	0,9449	3804	134,17	5	✓
50.0071.30	28,6	1"1/8	30	1,181	3732	131,63	5	✓

Rapporto riduzione

Potenza mot.

Capacità olio

17-23 kw

0,35 l

2,176 : 1

24-31 hp

10 oz

Olio lubrificante : Sae 90

Flangia motori : Sae J609b

Pompe : AR-Bertolini-Comet- Interpump-Leuco-Hawk-Udor




TABELLA RIEPILOGATIVA PORTAUGELLI SPECIALI
SPECIAL NOZZLES CHART

Tutti gli ugelli PA sono forniti con tolleranze di ±5% sui dati riportati nella tabella
All PA nozzles are supplied with a ±5% tolerance on data reported in this table

Fatt. Port. Capac. Size	Colore Color	Portata (l/min) a 100 bar - 10 MPa										Flow rate (GPM) at 1450 PSI										★ ➡	Fatt. Port. Capac. Size	Colore Color
		HL250	HL280	VAN	VAN250	UR1		UR3		UR16	UR25		UR32		UR20		UR35		UR50	TS2	TS3			
						Monot.	Biturbo	Monot.	Biturbo	GAS	GAS	GAS	GAS	NPT	GAS	NPT	GAS	NPT						
O2	Verde chiaro Light green	4,6 1,2	25.0700.10	25.0950.10											25.1720.20		25.1735.20				25.0000.10	O2	Verde chiaro Light green	
O23	Giallo chiaro Light yellow	5,0 1,3		25.0950.11																		O23	Giallo chiaro Light yellow	
O25	Rosa Pink	5,7 1,5	25.0700.11		25.0900.10	25.0850.11				25.1680.25										25.0080.11		O25	Rosa Pink	
O27	Nero Black	6,1 1,6																				O27	Nero Black	
O3	Bianco White	6,8 1,8	25.0700.12	25.0950.12	25.0900.11	25.0850.12	25.1100.11			25.1680.30	25.1620.30	25.1690.30	25.1720.30	25.1700.30	25.1735.30				25.0020.12	25.0080.12	25.0000.12	O3	Bianco White	
O32	Viola scuro Dark purple	7,1 1,9	25.0700.25																			O32	Viola scuro Dark purple	
O35	Marrone Brown	8,0 2,1	25.0700.13	25.0950.13	25.0900.12	25.0850.13	25.1100.12	25.1148.12		25.1680.35	25.1620.35	25.1690.35	25.1720.35	25.1700.35	25.1735.35	25.1935.35						O35	Marrone Brown	
O37	Rosso chiaro Light red	8,4 2,2	25.0700.35																			O37	Rosso chiaro Light red	
O4	Giallo scuro Dark yellow	9,1 2,4	25.0700.14	25.0950.14	25.0900.13	25.0850.14	25.1100.13			25.1680.40	25.1620.40	25.1690.40	25.1720.40	25.1700.40	25.1735.40		25.1750.40	25.0020.14 25.0020.54	25.0080.14	25.0000.14		O4	Giallo scuro Dark yellow	
O43	Grigio scuro Dark gray	9,7 2,6	25.0700.45																			O43	Grigio scuro Dark gray	
O45	Blu Blue	10,3 2,7	25.0700.15	25.0950.15	25.0900.14	25.0850.15	25.1100.14	25.1148.14		25.1680.45	25.1620.45	25.1690.45	25.1720.45	25.1700.45	25.1735.45	25.1935.45	25.1750.45	25.0020.15	25.0080.15	25.0000.15		O45	Blu Blue	
O5	Viola chiaro Light purple	11,4 3,0	25.0700.55				25.1100.15		25.1150.10	25.1680.50	25.1620.50	25.1690.50	25.1720.50		25.1735.50		25.1750.50	25.0020.16		25.0000.16		O5	Viola chiaro Light purple	
O53	Beige Beige	12,0 3,2	25.0700.16	25.0950.16		25.0850.16																O53	Beige Beige	
O55	Rosso scuro Dark red	12,5 3,3	25.0700.65	25.0950.55	25.0900.15			25.1148.16		25.1680.55	25.1620.55	25.1690.55	25.1720.55	25.1700.55	25.1735.55	25.1935.55	25.1750.55					O55	Rosso scuro Dark red	
O6	Verde scuro Dark green	13,7 3,6	25.0700.66	25.0950.60	25.0900.16		25.1100.16	25.1148.17	25.1150.11	25.1680.60	26.1620.60	25.1690.60	25.1720.60		25.1735.60		25.1750.60					O6	Verde scuro Dark green	
O65	Celeste Light blue	14,8 3,9	25.0700.72							25.1680.65	25.1620.65	25.1690.65	25.1720.65	25.1700.65	25.1735.65	25.1935.65	25.1750.65					O65	Celeste Light blue	
O7	Arancio Orange	16,0 4,2	25.0700.18	25.0950.18					25.1150.12	25.1680.70	25.1620.70	25.1690.70	25.1720.70	25.1700.70			25.1750.70					O7	Arancio Orange	
O75		17,1 4,5																		25.0000.18		O75		
O8	Argento Silver	18,2 4,8	25.0700.20		25.0900.18		25.1100.17		25.1150.13		25.1620.80	25.1690.80			25.1735.80							O8	Argento Silver	
O85	Bianco-Rosa White-Rose	19,4 5,1																		25.0000.20		O85	Bianco-Rosa White-Rose	
O9	Oro Gold	21,0 5,5		25.0950.22			25.1100.18		25.1150.14						25.1735.90	25.1935.90						O9	Oro Gold	
10	Bianco-Blu White-Blue	23,0 6,1							25.1150.15						25.1735.10							10	Bianco-Blu White-Blue	
12	Bianco-Giallo White-Yellow	27,0 7,1		25.0950.24					25.1150.17						25.1735.12							12	Bianco-Giallo White-Yellow	
13	Bianco-Verde White-Green	30,0 7,9			25.0900.23																	13	Bianco-Verde White-Green	
20	Bianco-Rosso White-Red	46,0 12,2			25.0900.28																	20	Bianco-Rosso White-Red	

Fattore di Portata		Portata (l/min) alla Pressione (bar)																			Fattore di Portata	
Capacity Size		Flow rate (GPM) at Pressure (PSI)																			Capacity Size	
	bar MPa PSI	1 0,1 15	2 0,2 29	3 0,3 44	4 0,4 58	5 0,5 73	6 0,6 87	7 0,7 102	8 0,8 116	9 0,9 131	10 1 145	15 1,5 218	20 2 290	25 2,5 363	30 3 435	40 4 580	50 5 725	60 6 870	bar MPa PSI			
* F.P. UCELLI SPECIALI	01	0,2 0,1	0,3 0,1	0,4 0,1	0,5 0,1	0,5 0,1	0,6 0,1	0,6 0,2	0,7 0,2	0,7 0,2	0,7 0,2	0,9 0,3	1,0 0,3	1,2 0,3	1,3 0,3	1,5 0,4	1,6 0,4	1,8 0,5		01		
	015	0,3 0,1	0,5 0,1	0,6 0,2	0,7 0,2	0,8 0,2	0,8 0,2	0,9 0,3	1,0 0,3	1,0 0,3	1,1 0,3	1,3 0,4	1,5 0,4	1,7 0,5	1,9 0,5	2,2 0,6	2,4 0,6	2,6 0,7		015		
	02	0,5 0,1	0,7 0,2	0,8 0,2	0,9 0,3	1,0 0,3	1,1 0,3	1,2 0,3	1,3 0,4	1,4 0,4	1,5 0,4	1,8 0,5	2,1 0,5	2,3 0,6	2,5 0,7	2,9 0,8	3,3 0,9	3,6 0,9		02		
	O23*	0,5 0,1	0,7 0,2	0,9 0,2	1,0 0,3	1,1 0,3	1,2 0,3	1,3 0,3	1,4 0,4	1,5 0,4	1,6 0,4	1,9 0,5	2,2 0,6	2,5 0,7	2,7 0,7	3,2 0,8	3,5 0,9	3,9 1,0		O23*		
	O25*	0,6 0,1	0,8 0,2	1,0 0,3	1,1 0,3	1,3 0,3	1,4 0,4	1,5 0,4	1,6 0,4	1,7 0,4	1,8 0,5	2,2 0,6	2,5 0,7	2,8 0,7	3,1 0,8	3,5 0,9	4,0 1,0	4,3 1,1		O25*		
	O27*	0,6 0,2	0,9 0,2	1,1 0,3	1,2 0,3	1,4 0,4	1,5 0,4	1,6 0,4	1,7 0,5	1,8 0,5	1,9 0,5	2,4 0,6	2,7 0,7	3,1 0,8	3,3 0,9	3,9 1,0	4,3 1,1	4,7 1,2		O27*		
	03	0,7 0,2	1,0 0,3	1,2 0,3	1,4 0,4	1,5 0,4	1,7 0,4	1,8 0,5	1,9 0,5	2,0 0,5	2,2 0,6	2,6 0,7	3,0 0,8	3,4 0,9	3,7 1,0	4,3 1,1	4,8 1,3	5,3 1,4		03		
	O32*	0,7 0,2	1,0 0,3	1,2 0,3	1,4 0,4	1,6 0,5	1,7 0,5	1,9 0,5	2,0 0,6	2,1 0,6	2,2 0,6	2,7 0,7	3,2 0,8	3,6 0,9	3,9 1,0	4,5 1,2	5,0 1,3	5,5 1,5		O32*		
	O35*	0,8 0,2	1,1 0,3	1,4 0,4	1,6 0,4	1,8 0,5	2,0 0,5	2,1 0,6	2,3 0,6	2,4 0,6	2,5 0,7	3,1 0,8	3,6 1,0	4,0 1,1	4,4 1,2	5,1 1,3	5,7 1,5	6,2 1,6		O35*		
	O37*	0,8 0,2	1,2 0,3	1,5 0,4	1,7 0,4	1,9 0,5	2,1 0,5	2,2 0,6	2,4 0,6	2,5 0,7	2,7 0,7	3,3 0,9	3,8 1,0	4,2 1,1	4,6 1,2	5,3 1,4	5,9 1,6	6,5 1,7		O37*		
04	0,9 0,2	1,3 0,3	1,6 0,4	1,8 0,5	2,0 0,6	2,2 0,6	2,4 0,7	2,6 0,7	2,7 0,7	2,9 0,8	3,5 1,1	4,1 1,2	4,6 1,3	5,0 1,5	5,8 1,7	6,4 1,9	7,0 2,0		04			
O43*	1,0 0,3	1,4 0,4	1,7 0,5	1,9 0,6	2,2 0,6	2,4 0,7	2,6 0,7	2,7 0,8	2,9 0,8	3,1 1,0	3,8 1,1	4,3 1,3	4,9 1,4	5,3 1,6	6,1 1,8	6,9 2,0	7,5 2,1		O43*			
O45	1,0 0,3	1,5 0,4	1,8 0,5	2,1 0,6	2,3 0,6	2,5 0,7	2,7 0,7	2,9 0,8	3,1 0,9	3,3 1,0	4,0 1,2	4,6 1,4	5,2 1,5	5,6 1,7	6,5 1,9	7,3 2,1	8,0 2,2		O45			
05	1,1 0,3	1,6 0,4	2,0 0,5	2,3 0,6	2,5 0,7	2,8 0,7	3,0 0,8	3,2 0,9	3,4 0,9	3,6 1,0	4,4 1,2	5,1 1,3	5,7 1,5	6,2 1,6	7,2 1,9	8,1 2,1	8,8 2,3		05			
Tutti gli ugelli PA sono forniti con tolleranze di ±5% sui dati riportati nella tabella All PA nozzles are supplied with a ±5% tolerance on data reported in this table	O53*	1,2 0,3	1,7 0,4	2,1 0,5	2,4 0,6	2,7 0,7	2,9 0,8	3,2 0,8	3,4 0,9	3,6 1,0	4,3 1,1	5,3 1,4	6,0 1,6	6,6 1,7	7,6 2,0	8,5 2,2	9,3 2,5		O53*			
	O55	1,3 0,3	1,8 0,5	2,2 0,6	2,5 0,7	2,8 0,7	3,1 0,8	3,3 0,9	3,5 0,9	3,7 1,0	4,0 1,1	4,8 1,3	5,6 1,5	6,3 1,7	6,8 1,8	7,9 2,1	8,8 2,3	9,7 2,6		O55		
	06	1,4 0,4	1,9 0,5	2,4 0,6	2,7 0,7	3,1 0,8	3,4 0,9	3,6 1,0	3,9 1,0	4,1 1,1	4,3 1,1	5,3 1,4	6,1 1,6	6,9 1,8	7,5 2,0	8,7 2,3	9,7 2,6	10,6 2,8		06		
	O65	1,5 0,4	2,1 0,6	2,6 0,7	3,0 0,8	3,3 0,9	3,6 1,0	3,9 1,0	4,2 1,1	4,4 1,2	4,7 1,2	5,7 1,5	6,6 1,7	7,4 2,0	8,1 2,1	9,4 2,5	10,5 2,8	11,5 3,0		O65		
	07	1,6 0,4	2,3 0,6	2,8 0,7	3,2 0,8	3,6 0,9	3,9 1,0	4,2 1,1	4,5 1,2	4,8 1,3	5,1 1,3	6,2 1,6	7,2 1,9	8,0 2,1	8,8 2,3	10,1 2,7	11,3 3,0	12,4 3,3		07		
	O75	1,7 0,5	2,4 0,6	3,0 0,8	3,4 0,9	3,8 1,0	4,2 1,1	4,5 1,2	4,8 1,3	5,1 1,4	5,4 1,4	6,6 1,7	7,6 2,0	8,6 2,3	9,4 2,5	10,8 2,9	12,1 3,2	13,2 3,5		O75		
	08	1,8 0,5	2,6 0,7	3,2 0,8	3,6 1,0	4,1 1,1	4,5 1,2	4,8 1,3	5,1 1,4	5,5 1,5	5,8 1,6	7,0 1,9	8,1 2,2	9,1 2,4	10,0 2,6	11,5 3,0	12,9 3,4	14,1 3,7		08		
	O85	1,9 0,5	2,7 0,7	3,4 0,9	3,9 1,0	4,3 1,1	4,8 1,3	5,1 1,4	5,5 1,5	5,8 1,6	6,1 1,6	7,5 2,0	8,7 2,3	9,7 2,6	10,6 2,8	12,3 3,2	13,7 3,6	15,0 4,0		O85		
	09	2,1 0,6	3,0 0,8	3,6 1,0	4,2 1,1	4,7 1,2	5,1 1,4	5,6 1,5	5,9 1,6	6,3 1,7	6,6 1,8	8,1 2,1	9,4 2,5	10,5 2,8	11,5 3,0	13,3 3,5	14,8 3,9	16,3 4,3		09		
	O95	2,2 0,6	3,1 0,8	3,8 1,0	4,4 1,2	4,9 1,3	5,4 1,5	5,8 1,6	6,2 1,7	6,6 1,8	7,0 2,0	8,5 2,3	9,8 2,6	11,0 2,9	12,0 3,2	13,9 3,7	15,6 4,1	17,0 4,5		O95		
	10	2,3 0,6	3,3 0,9	4,0 1,1	4,6 1,2	5,1 1,4	5,6 1,5	6,1 1,6	6,5 1,7	6,9 1,8	7,3 1,9	8,9 2,4	10,3 2,7	11,5 3,0	12,6 3,3	14,5 3,8	16,3 4,3	17,8 4,7		10		
	11	2,5 0,7	3,5 0,9	4,3 1,1	5,0 1,3	5,6 1,5	6,1 1,6	6,6 1,7	7,1 1,9	7,5 2,0	7,9 2,1	9,7 2,6	11,2 3,0	12,5 3,3	13,7 3,6	15,8 4,2	17,7 4,7	19,4 5,1		11		
	115	2,6 0,7	3,7 1,0	4,5 1,2	5,2 1,4	5,8 1,5	6,4 1,7	6,9 1,8	7,4 1,9	7,8 2,1	8,2 2,2	10,1 2,7	11,6 3,1	13,0 3,4	14,2 3,8	16,4 4,3	18,4 4,9	20,1 5,3		115		
	12	2,7 0,7	3,8 1,0	4,7 1,2	5,4 1,6	6,0 1,7	6,6 1,9	7,1 2,0	7,6 2,1	8,1 2,2	8,5 2,3	10,5 2,8	12,1 3,2	13,5 3,6	14,8 3,9	17,1 4,5	19,1 5,0	20,9 5,5		12		
	125	2,8 0,7	4,0 1,0	4,8 1,3	5,6 1,5	6,3 1,7	6,9 1,8	7,4 2,0	7,9 2,1	8,4 2,2	8,9 2,4	10,8 2,9	12,5 3,3	14,0 3,7	15,3 4,1	17,7 4,7	19,8 5,2	21,7 5,7		125		
	13	3,0 0,8	4,2 1,1	5,2 1,4	6,0 1,6	6,7 1,8	7,3 1,9	7,9 2,1	8,5 2,2	9,0 2,4	9,5 2,5	11,6 3,1	13,4 3,5	15,0 4,0	16,4 4,3	19,0 5,0	21,2 5,6	23,2 6,1		13		
	14	3,2 0,8	4,5 1,2	5,5 1,5	6,4 1,7	7,2 1,9	7,8 2,1	8,5 2,2	9,1 2,4	9,6 2,5	10,1 2,7	12,4 3,3	14,3 3,8	16,0 4,2	17,5 4,6	20,2 5,3	22,6 6,0	24,8 6,5		14		
	15	3,4 0,9	4,8 1,3	5,9 1,6	6,8 1,8	7,6 2,0	8,3 2,2	9,0 2,5	9,6 2,7	10,2 2,8	10,8 2,9	13,2 3,5	15,2 4,0	17,0 4,5	18,6 4,9	21,5 5,7	24,0 6,4	26,3 7,0		15		
	16	3,6 1,0	5,1 1,3	6,2 1,6	7,2 1,9	8,0 2,1	8,8 2,3	9,5 2,5	10,2 2,7	10,8 2,9	11,4 3,0	13,9 3,7	16,1 4,3	18,0 4,8	19,7 5,2	22,8 6,0	25,5 6,7	27,9 7,4		16		
	18	4,1 1,1	5,8 1,5	7,1 1,9	8,2 2,2	9,2 2,4	10,0 2,7	10,8 2,9	11,6 3,1	12,3 3,2	13,0 3,4	15,9 4,2	18,3 4,8	20,5 5,4	22,5 5,9	25,9 6,9	29,0 7,7	31,8 8,4		18		
	19	4,3 1,1	6,1 1,6	7,4 2,0	8,6 2,3	9,6 2,5	10,5 2,8	11,4 3,0	12,2 3,2	12,9 3,4	13,6 3,6	16,7 4,4	19,2 5,1	21,5 5,7	23,6 6,2	27,2 7,2	30,4 8,0	33,3 8,8		19		
	20	4,6 1,2	6,5 1,7	8,0 2,1	9,2 2,4	10,3 2,7	11,3 3,0	12,2 3,2	13,0 3,4	13,8 3,6	14,5 3,8	17,8 4,7	20,6 5,4	23,0 6,1	25,2 6,7	29,1 7,7	32,5 8,6	35,6 9,4		20		
	25	5,7 1,5	8,1 2,1	9,9 2,6	11,4 3,0	12,7 3,4	14,0 3,7	15,1 4,0	16,1 4,3	17,1 4,5	18,0 4,8	22,1 5,8	25,5 6,7	28,5 7,5	31,2 8,2	36,0 9,5	40,3 10,6	44,2 11,7		25		
	30	6,8 1,8	9,6 2,5	11,8 3,1	13,6 3,6	15,2 4,0	16,7 4,4	18,0 4,8	19,2 5,1	20,4 5,4	21,5 5,7	26,3 7,0	30,4 8,0	34,0 9,0	37,2 9,8	43,0 11,4	48,1 12,7	52,7 13,9		30		
	35	8,0 2,1	11,3 3,0	13,9 3,7	16,0 4,2	17,9 4,7	19,6 5,2	21,2 5,6	22,6 6,0	24,0 6,3	25,3 6,7	31,0 8,2	35,8 9,5	40,0 10,6	43,8 11,6	50,6 13,4	56,6 14,9	62,0 16,4		35		
	40	9,1 2,4	12,9 3,4	15,8 4,2	18,2 4,8	20,3 5,4	22,3 5,9	24,1 6,4	25,7 6,8	27,3 7,2	28,8 7,6	35,2 9,3	40,7 10,8	45,5 12,0	49,8 13,2	57,6 15,2	64,3 17,0	70,5 18,6		40		
	50	11,4 3,0	16,1 4,3	19,7 5,2	22,8 6,0	25,5 6,7</																

Fattore di Portata		Portata (l/min) alla Pressione (bar)																								Fattore di Portata	
Capacity Size		Flow rate (GPM) at Pressure (PSI)																								Capacity Size	
	bar MPa PSI	70 1015	80 1160	90 1305	100 1450	110 1595	120 1740	130 1885	140 2030	150 2175	160 2320	170 2465	180 2610	190 2755	200 2900	210 3045	220 3190	230 3335	bar MPa PSI								
* F.P. UGELLI SPECIALI	01	1,9 0,5	2,1 0,5	2,2 0,6	2,3 0,6	2,4 0,6	2,5 0,7	2,6 0,7	2,7 0,7	2,8 0,7	2,9 0,8	3,0 0,8	3,1 0,8	3,2 0,8	3,3 0,9	3,3 0,9	3,4 0,9	3,5 0,9		01							
	015	2,8 0,8	3,0 0,8	3,2 0,9	3,4 0,9	3,6 0,9	3,7 1,0	3,9 1,0	4,0 1,1	4,2 1,1	4,3 1,1	4,4 1,2	4,6 1,2	4,7 1,2	4,8 1,3	4,9 1,3	5,0 1,3	5,2 1,4		015							
	02	3,8 1,0	4,1 1,1	4,4 1,2	4,6 1,3	4,8 1,4	5,0 1,3	5,2 1,4	5,4 1,4	5,6 1,5	5,8 1,5	6,0 1,6	6,2 1,6	6,3 1,7	6,5 1,7	6,7 1,8	6,8 1,8	7,0 1,8		02							
	023*	4,2 1,1	4,5 1,2	4,7 1,3	5,0 1,3	5,2 1,4	5,5 1,4	5,7 1,5	5,9 1,6	6,1 1,6	6,3 1,7	6,5 1,7	6,7 1,8	6,9 1,8	7,1 1,9	7,2 1,9	7,4 2,0	7,6 2,0		023*							
	025*	4,7 1,2	5,0 1,3	5,3 1,4	5,6 1,5	5,9 1,6	6,1 1,6	6,4 1,7	6,6 1,8	6,9 1,8	7,1 1,9	7,3 1,9	7,5 2,0	7,7 2,0	7,9 2,1	8,1 2,1	8,3 2,2	8,5 2,2		025*							
	027*	5,1 1,3	5,5 1,4	5,8 1,5	6,1 1,6	6,4 1,7	6,7 1,8	7,0 1,8	7,2 1,9	7,5 1,9	7,7 2,0	8,0 2,1	8,2 2,2	8,4 2,2	8,6 2,3	8,8 2,3	9,0 2,4	9,3 2,4		027*							
	03	5,7 1,5	6,1 1,6	6,5 1,7	6,8 1,8	7,1 1,9	7,4 2,0	7,8 2,0	8,0 2,1	8,3 2,2	8,6 2,3	8,9 2,3	9,1 2,4	9,4 2,5	9,6 2,5	9,9 2,6	10,1 2,7	10,3 2,7		03							
	032*	5,9 1,6	6,4 1,7	6,7 1,8	7,1 1,9	7,4 2,0	7,8 2,1	8,1 2,1	8,4 2,2	8,7 2,3	9,0 2,4	9,3 2,4	9,5 2,5	9,8 2,6	10,0 2,7	10,3 2,7	10,5 2,8	10,8 2,8		032*							
	035*	6,7 1,8	7,2 1,9	7,6 2,0	8,0 2,1	8,4 2,2	8,8 2,3	9,1 2,4	9,5 2,5	9,8 2,6	10,1 2,7	10,4 2,8	10,7 2,9	11,0 3,0	11,3 3,0	11,6 3,1	11,9 3,1	12,1 3,2		035*							
	037*	7,0 1,9	7,5 2,0	8,0 2,1	8,4 2,2	8,8 2,3	9,2 2,4	9,6 2,5	9,9 2,6	10,3 2,7	10,6 2,8	11,0 2,9	11,3 3,0	11,6 3,1	11,9 3,1	12,2 3,2	12,5 3,3	12,7 3,4		037*							
* F.P. UGELLI SPECIALI	04	7,6 2,0	8,1 2,2	8,6 2,3	9,1 2,4	9,5 2,5	10,0 2,6	10,4 2,7	10,8 2,8	11,1 2,9	11,5 3,0	11,9 3,1	12,2 3,2	12,5 3,3	12,9 3,4	13,2 3,5	13,5 3,6	13,8 3,6		04							
	043*	8,1 2,1	8,7 2,3	9,2 2,4	9,7 2,6	10,2 2,7	10,6 2,8	11,1 2,9	11,5 3,0	11,9 3,1	12,3 3,2	12,6 3,3	13,0 3,4	13,4 3,5	13,7 3,6	14,1 3,7	14,4 3,8	14,7 3,9		043*							
	045	8,6 2,3	9,2 2,4	9,8 2,6	10,3 2,7	10,8 2,9	11,3 3,0	11,7 3,1	12,2 3,2	12,6 3,3	13,0 3,4	13,4 3,5	13,8 3,7	14,2 3,8	14,6 3,9	14,9 4,0	15,3 4,1	15,6 4,1		045							
	05	9,5 2,5	10,2 2,7	10,8 2,9	11,4 3,0	12,0 3,2	12,5 3,3	13,0 3,4	13,5 3,6	14,0 3,7	14,4 3,8	14,9 3,9	15,3 4,0	15,7 4,2	16,1 4,3	16,5 4,4	16,9 4,5	17,3 4,6		05							
	053*	10,0 2,7	10,7 2,8	11,4 3,0	12,0 3,2	12,6 3,3	13,1 3,5	13,7 3,6	14,2 3,8	14,7 3,9	15,2 4,0	15,6 4,1	16,1 4,3	16,5 4,4	17,0 4,5	17,4 4,6	17,8 4,7	18,2 4,8		053*							
	055	10,5 2,8	11,2 3,0	11,9 3,1	12,5 3,3	13,1 3,5	13,7 3,6	14,3 3,8	14,8 3,9	15,3 4,0	15,8 4,2	16,3 4,3	16,8 4,4	17,2 4,6	17,7 4,7	18,1 4,8	18,5 4,9	19,0 5,0		055							
	06	11,5 3,0	12,3 3,2	13,0 3,4	13,7 3,6	14,4 3,8	15,0 4,0	15,6 4,1	16,2 4,3	16,8 4,4	17,3 4,6	17,9 4,7	18,4 4,9	18,9 5,0	19,4 5,1	19,9 5,2	20,3 5,4	20,8 5,5		06							
	065	12,4 3,3	13,2 3,5	14,0 3,7	14,8 3,9	15,5 4,1	16,2 4,3	16,9 4,5	17,5 4,6	18,1 4,8	18,7 4,9	19,3 5,1	19,9 5,2	20,4 5,4	20,9 5,5	21,4 5,7	22,0 5,8	22,4 5,9		065							
	07	13,4 3,5	14,3 3,8	15,2 4,0	16,0 4,2	16,8 4,4	17,5 4,6	18,2 4,8	18,9 5,0	19,6 5,2	20,2 5,3	20,9 5,5	21,5 5,7	22,1 5,8	22,6 6,0	23,2 6,1	23,7 6,3	24,3 6,4		07							
	075	14,3 3,8	15,3 4,0	16,2 4,3	17,1 4,5	17,9 4,7	18,7 4,9	19,5 5,2	20,2 5,3	20,9 5,5	21,6 5,7	22,3 5,9	22,9 6,1	23,6 6,2	24,2 6,4	24,8 6,5	25,4 6,7	25,9 6,9		075							
Tutti gli ugelli PA sono forniti con tolleranze di ±5% sui dati riportati nella tabella All PA nozzles are supplied with a ±5% tolerance on data reported in this table	08	15,2 4,0	16,3 4,3	17,3 4,6	18,2 4,8	19,1 5,0	19,9 5,3	20,8 5,5	21,5 5,7	22,3 5,9	23,0 6,1	23,7 6,3	24,4 6,5	25,1 6,6	25,7 6,8	26,4 7,0	27,0 7,1	27,6 7,3		08							
	085	16,2 4,3	17,4 4,6	18,4 4,9	19,4 5,1	20,3 5,4	21,3 5,6	22,1 5,8	23,0 6,1	23,8 6,3	24,5 6,5	25,3 6,7	26,0 6,9	26,7 7,1	27,4 7,2	28,1 7,4	28,8 7,6	29,4 7,8		085							
	09	17,6 4,6	18,8 5,0	19,9 5,3	21,0 5,5	22,0 5,8	23,0 6,1	23,9 6,3	24,8 6,6	25,7 6,8	26,6 7,0	27,4 7,2	28,2 7,4	28,9 7,6	29,7 7,8	30,4 8,0	31,1 8,2	31,8 8,4		09							
	095	18,4 4,9	19,7 5,2	20,9 5,5	22,0 5,8	23,1 6,1	24,1 6,4	25,1 6,6	26,0 6,9	26,9 7,1	27,8 7,4	28,7 7,6	29,5 7,8	30,3 8,0	31,1 8,2	31,9 8,4	32,6 8,6	33,4 8,8		095							
	10	19,2 5,1	20,6 5,4	21,8 5,8	23,0 6,1	24,1 6,4	25,2 6,7	26,2 6,9	27,2 7,2	28,2 7,5	29,1 7,8	30,0 8,1	30,9 8,4	31,7 8,6	32,5 8,8	33,3 9,0	34,1 9,2	34,9 9,4		10							
	11	20,9 5,5	22,4 5,9	23,7 6,3	25,0 6,6	26,2 6,9	27,4 7,2	28,5 7,5	29,6 7,8	30,6 8,1	31,6 8,4	32,6 8,6	33,5 8,9	34,5 9,1	35,4 9,3	36,2 9,6	37,1 9,8	37,9 10,0		11							
	115	21,8 5,7	23,3 6,1	24,7 6,5	26,0 6,9	27,3 7,2	28,5 7,5	29,6 7,8	30,8 8,1	31,8 8,4	32,9 8,7	33,9 9,0	34,9 9,2	35,8 9,5	36,8 9,7	37,7 10,0	38,6 10,2	39,4 10,4		115							
	12	22,6 6,0	24,1 6,4	25,6 6,8	27,0 7,1	28,3 7,5	29,6 7,8	30,8 8,1	31,9 8,4	33,1 8,7	34,2 9,0	35,2 9,3	36,2 9,6	37,2 9,8	38,2 10,1	39,1 10,3	40,0 10,6	40,9 10,8		12							
	125	23,4 6,2	25,0 6,6	26,6 7,0	28,0 7,4	29,4 7,8	30,7 8,1	31,9 8,4	33,1 8,8	34,3 9,1	35,4 9,4	36,5 9,6	37,6 9,9	38,6 10,2	39,6 10,5	40,6 10,7	41,5 11,0	42,5 11,2		125							
	13	25,1 6,6	26,8 7,1	28,5 7,5	30,0 7,9	31,5 8,3	32,9 8,7	34,2 9,0	35,5 9,4	36,7 9,7	37,9 10,0	39,1 10,3	40,2 10,6	41,4 10,9	42,4 11,2	43,5 11,5	44,5 11,8	45,5 12,0		13							
	14	26,8 7,1	28,6 7,6	30,4 8,0	32,0 8,5	33,6 8,9	35,1 9,3	36,5 9,6	37,9 10,0	39,2 10,4	40,5 10,7	41,7 11,0	42,9 11,3	44,1 11,7	45,3 12,0	46,4 12,3	47,5 12,5	48,5 12,8		14							
15	28,4 7,5	30,4 8,0	32,3 8,5	34,0 9,0	35,7 9,4	37,2 9,8	38,8 10,2	40,2 10,6	41,6 11,0	43,0 11,4	44,3 11,7	45,6 12,1	46,9 12,4	48,1 12,7	49,3 13,0	50,4 13,3	51,6 13,6		15								
16	30,1 8,0	32,2 8,5	34,2 9,0	36,0 9,5	37,8 10,0	39,4 10,4	41,0 10,8	42,6 11,3	44,1 11,6	45,5 12,0	46,9 12,4	48,3 12,8	49,6 13,1	50,9 13,5	52,2 13,8	53,4 14,1	54,6 14,4		16								
18	34,3 9,1	36,7 9,7	38,9 10,3	41,0 10,8	43,0 11,4	44,9 11,9	46,7 12,4	48,5 12,8	50,2 13,3	51,9 13,7	53,5 14,1	55,0 14,5	56,5 14,9	58,0 15,3	59,4 15,7	60,8 16,1	62,2 16,4		18								
19	36,0 9,5	38,5 10,2	40,8 10,8	43,0 11,4	45,1 11,9	47,1 12,4	49,0 13,0	50,9 13,4	52,7 13,9	54,4 14,4	56,1 14,8	57,7 15,2	59,3 15,7	60,8 16,1	62,3 16,5	63,8 16,9	65,2 17,2		19								
20	38,5 10,2	41,1 10,9	43,6 11,5	46,0 12,2	48,2 12,7	50,4 13,3	52,4 13,9	54,4 14,4	56,3 14,9	58,2 15,4	60,0 15,8	61,7 16,3	63,4 16,8	65,1 17,2	66,7 17,6	68,2 18,0	69,8 18,4		20								
25	47,7 12,6	51,0 13,5	54,1 14,3	57,1 15,1	59,8 15,8	62,4 16,5	65,0 17,2	67,4 17,8	69,8 18,4	72,1 19,0	74,3 19,6	76,5 20,2	78,6 20,8	80,6 21,3	82,6 21,8	84,5 22,3	86,4 22,8		25								
30	56,9 15,0	60,8 16,1	64,5 17,0	68,0 18,0	71,3 18,8	74,5 19,7	77,5 20,5	80,5 21,3	83,3 22,0	86,0 22,7	88,7 23,4	91,2 24,1	93,7 24,8	96,2 25,4	98,5 26,0	100,9 26,6	103,1 27,2		30								
35	66,9 17,7	71,6 18,9	75,9 20,1	80,0 21,1	83,9 22,2	87,6 23,2	91,2 24,1	94,7 25,0	98,0 25,9	101																	

	Fattore di Portata		Portata (l/min) alla Pressione (bar)																				Fattore di Portata	
	Capacity Size		Flow rate (GPM) at Pressure (PSI)																				Capacity Size	
		bar MPa PSI	420 42 6090	430 43 6235	440 44 6380	450 45 6525	460 46 6670	470 47 6815	480 48 6960	490 49 7105	500 50 7250	510 51 7395	520 52 7540	530 53 7685	540 54 7830	550 55 7975	560 56 8120	570 57 8265	580 58 8410	590 59 8555	600 60 8700	bar MPa PSI		
* F.P. UGELLI SPECIALI	01		4,7 1,2	4,8 1,3	4,8 1,3	4,9 1,3	4,9 1,3	5,0 1,3	5,0 1,3	5,1 1,3	5,1 1,4	5,2 1,4	5,2 1,4	5,3 1,4	5,3 1,4	5,4 1,4	5,4 1,4	5,5 1,5	5,5 1,5	5,6 1,5	5,6 1,5		01	
	015		7,0 1,8	7,1 1,9	7,1 1,9	7,2 1,9	7,3 1,9	7,4 1,9	7,4 2,0	7,5 2,0	7,6 2,0	7,7 2,0	7,8 2,0	7,8 2,1	7,9 2,1	8,0 2,1	8,0 2,1	8,1 2,1	8,2 2,2	8,3 2,2	8,3 2,2		015	
	02		9,4 2,5	9,5 2,5	9,6 2,5	9,8 2,6	9,9 2,6	10,0 2,6	10,1 2,7	10,2 2,7	10,3 2,7	10,4 2,7	10,5 2,8	10,6 2,8	10,7 2,8	10,8 2,9	10,9 2,9	11,0 2,9	11,1 2,9	11,2 3,0	11,3 3,0		02	
	O23*		10,2 2,7	10,4 2,7	10,5 2,8	10,6 2,8	10,7 2,8	10,8 2,9	11,0 2,9	11,1 2,9	11,2 3,0	11,3 3,0	11,4 3,0	11,5 3,0	11,6 3,1	11,7 3,1	11,8 3,1	11,9 3,2	12,0 3,2	12,1 3,2	12,2 3,2		O23*	
	O25*		11,5 3,0	11,6 3,1	11,7 3,1	11,9 3,1	12,0 3,2	12,1 3,2	12,3 3,2	12,4 3,3	12,5 3,3	12,6 3,3	12,8 3,4	12,9 3,4	13,0 3,4	13,1 3,5	13,3 3,5	13,4 3,5	13,5 3,6	13,6 3,6	13,7 3,6		O25*	
	O27*		12,5 3,3	12,6 3,3	12,8 3,4	12,9 3,4	13,1 3,5	13,2 3,5	13,4 3,5	13,5 3,6	13,6 3,6	13,8 3,6	13,9 3,7	14,0 3,7	14,2 3,7	14,3 3,8	14,4 3,8	14,6 3,8	14,7 3,9	14,8 3,9	14,9 3,9		O27*	
	03		13,9 3,7	14,1 3,7	14,3 3,8	14,4 3,8	14,6 3,9	14,7 3,9	14,9 3,9	15,1 4,0	15,2 4,0	15,4 4,1	15,5 4,1	15,7 4,1	15,8 4,2	15,9 4,2	16,1 4,3	16,2 4,3	16,4 4,3	16,5 4,4	16,7 4,4		03	
	O32*		14,6 3,8	14,7 3,9	14,9 3,9	15,1 4,0	15,2 4,0	15,4 4,1	15,6 4,1	15,7 4,2	15,9 4,2	16,0 4,2	16,2 4,3	16,3 4,3	16,5 4,4	16,7 4,4	16,8 4,4	17,0 4,5	17,1 4,5	17,2 4,6	17,4 4,6		O32*	
	O35*		16,4 4,3	16,6 4,4	16,8 4,4	17,0 4,5	17,2 4,5	17,3 4,6	17,5 4,6	17,7 4,7	17,9 4,7	18,1 4,8	18,2 4,8	18,4 4,9	18,6 4,9	18,8 5,0	18,9 5,0	19,1 5,0	19,3 5,1	19,4 5,1	19,6 5,2		O35*	
	O37*		17,2 4,5	17,4 4,6	17,6 4,7	17,8 4,7	18,0 4,8	18,2 4,8	18,4 4,9	18,6 4,9	18,8 5,0	19,0 5,0	19,2 5,1	19,3 5,1	19,5 5,2	19,7 5,2	19,9 5,3	20,1 5,3	20,2 5,3	20,4 5,4	20,6 5,4		O37*	
	04		18,6 4,9	18,9 5,0	19,1 5,0	19,3 5,1	19,5 5,2	19,7 5,2	19,9 5,3	20,1 5,3	20,3 5,4	20,6 5,4	20,8 5,5	20,9 5,5	21,1 5,6	21,3 5,6	21,5 5,7	21,7 5,7	21,9 5,8	22,1 5,8	22,3 5,9		04	
	O43*		19,9 5,3	20,1 5,3	20,3 5,4	20,6 5,4	20,8 5,5	21,0 5,6	21,3 5,6	21,5 5,7	21,7 5,7	21,9 5,8	22,1 5,8	22,3 5,9	22,5 6,0	22,7 6,0	23,0 6,1	23,2 6,1	23,4 6,2	23,6 6,2	23,8 6,3		O43*	
	O45		21,1 5,6	21,4 5,6	21,6 5,7	21,8 5,8	22,1 5,8	22,3 5,9	22,6 6,0	22,8 6,0	23,0 6,1	23,3 6,1	23,5 6,2	23,7 6,3	23,9 6,3	24,2 6,4	24,4 6,4	24,6 6,5	24,8 6,6	25,0 6,6	25,2 6,7		O45	
	05		23,4 6,2	23,6 6,2	23,9 6,3	24,2 6,4	24,5 6,5	24,7 6,5	25,0 6,6	25,2 6,7	25,5 6,7	25,7 6,8	26,0 6,9	26,2 6,9	26,5 7,0	26,7 7,1	27,0 7,1	27,2 7,2	27,5 7,3	27,7 7,3	27,9 7,4		05	
Tutti gli ugelli PA sono forniti con tolleranze di ±5% sui dati riportati nella tabella All PA nozzles are supplied with a ±5% tolerance on data reported in this table	O53*		24,6 6,5	24,9 6,6	25,2 6,7	25,5 6,7	25,7 6,8	26,0 6,9	26,3 6,9	26,6 7,0	26,8 7,1	27,1 7,2	27,4 7,2	27,6 7,3	27,9 7,4	28,1 7,4	28,4 7,5	28,6 7,6	28,9 7,6	29,1 7,7	29,4 7,8		O53*	
	O55		25,6 6,8	25,9 6,8	26,2 6,9	26,5 7,0	26,8 7,1	27,1 7,2	27,4 7,2	27,7 7,3	28,0 7,4	28,2 7,5	28,5 7,5	28,8 7,6	29,0 7,7	29,3 7,7	29,6 7,8	29,8 7,9	30,1 8,0	30,4 8,0	30,6 8,1		O55	
	06		28,1 7,4	28,4 7,5	28,7 7,6	29,1 7,7	29,4 7,8	29,7 7,8	30,0 7,9	30,3 8,0	30,6 8,1	30,9 8,2	31,2 8,3	31,5 8,3	31,8 8,4	32,1 8,5	32,4 8,6	32,7 8,6	33,0 8,7	33,3 8,8	33,6 8,9		06	
	O65		30,3 8,0	30,7 8,1	31,0 8,2	31,4 8,3	31,7 8,4	32,1 8,5	32,4 8,6	32,8 8,7	33,1 8,7	33,4 8,8	33,7 8,9	34,1 9,0	34,4 9,1	34,7 9,2	35,0 9,3	35,3 9,3	35,6 9,4	35,9 9,5	36,3 9,6		O65	
	07		32,8 8,7	33,2 8,8	33,6 8,9	33,9 9,0	34,3 9,1	34,7 9,2	35,1 9,3	35,4 9,4	35,8 9,5	36,1 9,5	36,5 9,6	36,8 9,7	37,2 9,8	37,5 9,9	37,9 10,0	38,2 10,1	38,5 10,2	38,9 10,3	39,2 10,4		07	
	O75		35,0 9,3	35,5 9,4	35,9 9,5	36,3 9,6	36,7 9,7	37,1 9,8	37,5 9,9	37,9 10,0	38,2 10,1	38,6 10,2	39,0 10,3	39,4 10,4	39,7 10,5	40,1 10,6	40,5 10,7	40,8 10,8	41,2 10,9	41,5 11,0	41,9 11,1		O75	
	08		37,3 9,9	37,7 10,0	38,2 10,1	38,6 10,2	39,0 10,3	39,5 10,4	39,9 10,5	40,3 10,6	40,7 10,8	41,1 10,9	41,5 11,0	41,9 11,1	42,3 11,2	42,7 11,3	43,1 11,4	43,5 11,5	43,8 11,6	44,2 11,7	44,6 11,8		08	
	O85		39,8 10,5	40,2 10,6	40,7 10,8	41,2 10,9	41,6 11,0	42,1 11,1	42,5 11,2	42,9 11,3	43,4 11,5	43,8 11,6	44,2 11,7	44,7 11,8	45,1 11,9	45,5 12,0	45,9 12,1	46,3 12,2	46,7 12,3	47,1 12,4	47,5 12,6		O85	
	09		43,0 11,4	43,5 11,5	44,0 11,6	44,5 11,8	45,0 11,9	45,5 12,0	46,0 12,2	46,5 12,3	47,0 12,4	47,4 12,5	47,9 12,7	48,3 12,8	48,8 12,9	49,2 13,0	49,7 13,1	50,1 13,2	50,6 13,4	51,0 13,5	51,4 13,6		09	
	O95		45,1 11,9	45,6 12,1	46,1 12,2	46,7 12,3	47,2 12,5	47,7 12,6	48,2 12,7	48,7 12,9	49,2 13,0	49,7 13,1	50,2 13,3	50,6 13,4	51,1 13,5	51,6 13,6	52,1 13,8	52,5 13,9	53,0 14,0	53,4 14,1	53,9 14,2		O95	
	10		47,1 12,5	47,7 12,6	48,2 12,7	48,8 12,9	49,3 13,0	49,9 13,2	50,4 13,3	50,9 13,5	51,4 13,6	51,9 13,7	52,4 13,9	52,9 14,0	53,4 14,1	53,9 14,3	54,4 14,4	54,9 14,5	55,4 14,6	55,9 14,8	56,3 14,9		10	
	11		51,2 13,5	51,8 13,7	52,4 13,9	53,0 14,0	53,6 14,2	54,2 14,3	54,8 14,5	55,3 14,6	55,9 14,8	56,5 14,9	57,0 15,1	57,6 15,2	58,1 15,3	58,6 15,5	59,2 15,6	59,7 15,8	60,2 15,9	60,7 16,0	61,2 16,2		11	



Condizioni generali di vendita

1. OGGETTO DELLA VENDITA

La fornitura comprende esclusivamente quanto indicato nella conferma d'ordine sottoscritta dalla venditrice. Illustrazioni e dati risultanti da cataloghi e listini sono forniti a titolo informativo e la venditrice ha facoltà di apportare ad essi modifiche senza preavviso.

2. CONSEGNE

La data di spedizione si intende indicativa e non vincolante. L'eventuale ritardo nella consegna o l'evasione parziale dell'ordine non dà diritto al compratore di disdetta né di pretendere risarcimenti per danni diretti o indiretti, né di ritardare, rispetto alle scadenze convenute, il pagamento delle forniture già effettuate.

3. TRASPORTO

La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del compratore qualunque sia la resa.

4. PAGAMENTI

I pagamenti dovranno essere fatti tassativamente nel luogo di emissione della fattura e alle condizioni su essa riportate indipendentemente da qualsiasi contestazione o reclamo. Trascorso il termine di scadenza stabilito, decorreranno gli interessi moratori vigenti in quel momento, così come stabilito dal D.lgs. 231 del 9 ottobre 2002, oltre al rimborso delle eventuali maggiori spese. Per forniture con importo lordo inferiore a Euro 300,00 la consegna avverrà esclusivamente con pagamento in contrassegno. L'inosservanza delle condizioni di pagamento dà facoltà alla venditrice il diritto di sospendere l'evasione di nuovi ordini.

5. PREZZI

I prezzi si intendono per merce resa franco ns. stabilimento e non comprendono: imposta sul valore aggiunto, imposta di bollo, tasse e spese di imballo e trasporto. I prezzi di listino non sono impegnativi ma possono essere variati in relazione al costo delle materie prime e della mano d'opera.

6. GARANZIA

I ns. prodotti sono garantiti per 12 mesi dalla data di consegna. La garanzia consiste nella sostituzione gratuita dei pezzi per accertato difetto di costruzione e non difetti derivanti da normale deterioramento, incuria, inesperienza o incompetenza nell'uso o applicazione. La predetta sostituzione sarà eseguita da parte della venditrice dopo accertamento della consistenza dei difetti lamentati.

Il trasporto delle parti da riparare o sostituire sono a carico del compratore. Per le parti non costruite dalla PA, la garanzia è limitata a quanto riconosciuto dai suoi fornitori. La ditta venditrice è esonerata da ogni eventuale responsabilità ed obbligazione per qualsiasi danno subito da persone o cose in dipendenza dell'uso della merce da noi fornita, per vizi occulti, per difetto di costruzione o di materiale o per mancanza dei requisiti essenziali. E' altresì esonerata da ogni responsabilità derivante da eventuali infrazioni di brevetti, marchi o modelli che venissero riscontrate sulle merci fornite nella loro globalità.

I rapporti tra diversi venditori all'interno della medesima operazione economica sono disciplinati dalle generali norme codicistiche non rilevando, in proposito, le disposizioni speciali a tutela del consumatore. Ad ogni buon conto il compratore, con la conferma d'ordine, rinuncia al diritto di regresso anche qualora esso sia venditore finale di una medesima operazione. Rimane comunque salva la garanzia per il periodo suddetto e nei termini di contenuto sopra citati.


7. RISERVA DI PROPRIETA'

I beni oggetto della vendita rimangono di esclusiva proprietà della venditrice fino a totale pagamento del prezzo pattuito, come previsto dall'art. 1523 c.c.

8. CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia è devoluta esclusivamente alla competenza dell'autorità giudiziaria di Reggio Emilia.

30.3250.00 RP80/500-G1/2 FF rubinetto pneumat.



Pos.	Codice	Descrizione	Q.tà	K1	K2	K3	K4	
1	30.3206.41R	Camicia Al - RP120	1					3
2	30.3204.85R	Boccola a. 181x14,8mm PTFE	1					5
3	30.3207.41R	Pistone RP 120 Al.	1					2
4	30.0675.51R	Perno di battuta 8x7,1mm inox	1					10
5	10.2060.50R	Guarn. U pistone 60x50x5 mm	1					3
6	30.4041.51R	Spina cil. 6x25,8 mm inox	1					5
7	30.4038.31R	Tappo ant. M18x1,5 ott.	1					10
8	10.2027.00R	Guarn. stelo 10x15x2,2 mm +OR	2	*				4
9	13.0805.00R	Silenziatore M5 ottone	2					3
10	16.1873.00R	Vite DIN912 M5x20 mm inox	4					10

Pos.	Codice	Descrizione	Q.tà	K1	K2	K3	K4	
11	30.3251.35R	Corpo RP 80/500-G1/2 FF-ott.	1					1
12	10.4042.00R	An. anties. 16,3x19x1,2 mm	1	*				10
13	10.3066.01R	An. OR 1,78x15,6 mm Ni 85	1	*				10
14	30.5411.24	Pistone + sede RL84	1	*				1
15	30.4042.51R	Molla 2,4x15,3x30 mm inox	1	*				10
16	30.4040.31R	An. distanziale 10,1x15,8x3,8 mm ott.	1					3
17	10.3070.02R	An. OR 1,78x18,77 mm Ni 85	1	*				10
18	10.4041.00R	An. anties. 19,3x22x1,2 mm PTFE	1	*				10
19	30.5408.31R	Tappo portamolla	1					5
20	30.5815.84R	Tappo G1/4M DIN259 Plast. Nero	1					10

Kit	Codice	Descrizione	
K1	30.5414.24	Kit ric. RL84 8x1pz.	1